

TRESTJÄRNE Golvolja

TRESTJERNER Gulvolje

Produktbeskrivning

Typ

TRESTJERNER Golvolja är en exklusiv ytbehandling baserad på alkydförstärkta växtoljor.

Egenskaper och fördelar

Enkel att applicera. Mycket luktsvag. **TRESTJERNER Golvolja** ger en silkematt yta som framhäver träets naturliga nyanser och struktur. Den smutsavvisande ytan är lätt att rengöra och underhålla. Produkten kan blandas i många kulörer.

Användningsområde

Ytbehandling för inomhusbruk för nya och nedslipade trägolv och nedslipad parkett. Kan också användas på lutbehandlat trä, bänkskivor och möbler, panel, ved och massivt trä. **TRESTJERNER Golvolja** används som underhållsolja på tidigare oljade golv.

TRESTJERNER Golvolja kan också användas till nyansering av golv i kombination med efterföljande lackering.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Produkten tål frost. Fraktas och lagras ståendes.

Avfallshantering

Tomma emballage och oljerester lämnas till kommunalt mottagning för avfall eller till närmaste miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Daglig rengöring: Dammsugning/Torrmopning med microfibertrasa.

Regelbunden rengöring (vid smutsiga golv): Rengöring med **TRESTJÄRNE Underhållsolja** och vatten (förhållande 1:20). Använd en lätt fuktad mopp. Undvik vattenstänk på golvet.

Det rekommenderas att lägga mattor vid entren och ingångar som kan fånga upp vatten och sand. Filtassar bör alltid monteras på möblernas undersida för att skona golvet mot repor.

Rekommenderat tvättmedel

TRESTJÄRNE Underhållsolja och vatten (1:20).

Tvättning av behandlade ytor

TRESTJERNER Gulvolje

Tvättning skall utföras på ett sådant sätt att glansskillnader inte uppkommer. Använd en lätt fuktad trasa eller mopp. Vattenspill skall avlägsnas omedelbart. Användning av tvättmedel med slipmedel skadar ytan. Produktens livslängd reduceras vid kraftig rengöring.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av mekanisk slitage och periodiskt underhåll skall därför utföras vid behov.

Periodiskt underhåll: TRESTJERNER Golvolja används som underhållsolja på tidigare oljade golv. Det oljade golvet bör underhållas/tillföras mer olja när golvet ljusnat och ser torrt ut. Underhåll av oljat golv bör påbörjas innan oljan är nedsliten ända ned till bart trä. Använd samma kulör/kvalitet på oljan som användes från första början. TRESTJERNER Golvolja som underhållsolja appliceras manuellt eller med maskin. Appliceras i tunna skikt. Tvätta först med TRESTJERNER Golvrengöring och vatten (förhållande 1:20) för att avlägsna smuts. Använd för övrigt samma tillvägagångssätt som beskrivs under Appliceringsmetoder i Tekniskt Datablad. När TRESTJERNER Golvolja används som underhållsolja är golvet brukstort efter ca 8 timmar.

Förbrukning: 50–100 m²/liter

Frekvens offentliga golv: 1–4 ggr per år eller oftare, beroende av slitage och hur ofta det skuras.

Frekvens bostadsgolv: Vartannat år, beroende av slitage och hur ofta det skuras.

Lagning av skada

Vid bättring av skador skall det användas samma produkt och påföringsmetod som innan. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

Miljömärkning

BREEAM® NOR Produkten är testad efter tre dagar (SP) enligt testkraven av BREEAM NOR.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Egenskapskriterier i BASTA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOC-innehåll för "Interior/exterior trim varnishes and wood stains, including opaque wood stains" (400 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serie).

Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC-innehåll för "Interior/exterior trim varnishes and wood stains, including opaque wood stains" (400 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serie).

Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Diverse

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

Kontaktinformation

Scanox
P.O.Box 151
SE-421 22 Västra Frölunda
Sverige

Tel: +46 31 69 63 13
Fax: +46 31 69 63 97
SDSscanox@scanox.no

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

För in relevant produktinformation

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

TRESTJERNER Gulvolje

Produktionsnummer

Arbetet är utfört av

Datum

Underskrift