

TRESTJERNER Gulvolie

TRESTJERNER Gulvolje

Produktbeskrivelse

Type

TRESTJERNER Gulvolie er en eksklusiv overfladebehandling, der er baseret på alkydforstærkede planteolier.

Egenskaber og fordele

Nem at påføre. Meget lugtsvag. **TRESTJERNER Gulvolie** giver en silkeamat overflade, der fremhæver træværkets naturlige nuancer og struktur. Den smudsafvisende overflade er nem at rengøre og vedligeholde. Produktet kan tones i mange farver.

Anvendelsesområde

Overfladebehandling til indendørs brug på nye eller nedslebne trægulve og på nedslebet parketgulv. Kan også anvendes på ludbehandlet træværk, køkkenborde af træ og møbler, paneler, tømmer og massivt træ. **TRESTJERNER Gulvolie** anvendes som en olie til vedligeholdelse på tidligere oliebehandlede gulve. **TRESTJERNER Gulvolie** kan også anvendes til farvelægning/indfarvning af gulve i kombination med efterfølgende overlakering/behandling med hård voksolie.

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

Vedligeholdelse

Rengøring

Daglig rengøring: Støvsugning/Overtørring med moppe med tør microfiberklud.

Regelmæssig rengøring (ved smudsige gulve): Rengøring med **TRESTJERNER Oliepleje** og vand (i forholdet 1:20). Benyt kun en let fugtet moppe. Undgå spild af vand på gulvet.

Det anbefales at lægge måtter ved entré og indgangsområder, som kan absorbere vand og sand. Møbler bør altid beskyttes med filtknopper under benene for at skåne gulvet mest muligt mod ridser.

Anbefalet rengøringsmiddel

TRESTJERNER Oliepleje og vand (forhold 1:20).

Rengøring af behandlede underlag

Rengøring udføres så det ikke giver glansskjolde. Brug en let fugtet klud eller moppe. Hvis der spildes vand, skal det omgående fjernes. Brug af rengøringsmiddel m/slibemiddel skader overfladen. Produktets levetid reduceres ved stor belastning med rengøringsmidler.

Vedligeholdelsesinterval

Intervallerne for vedligeholdelse bliver påvirket af mekaniske forhold, og periodisk vedligeholdelse skal derfor gøres efter behov.

Periodisk vedligeholdelse: TRESTJERNER Gulvolie anvendes som en olie til vedligeholdelse på tidligere oliebehandlede gulve. Det oliebehandlede gulv bør vedligeholdes/tilføres mere olie, når overfladen er blevet lysere eller ser tør ud. Vedligeholdelse af oliebehandlede gulve skal igangsættes, inden det er slidt ned til bart træværk. Brug samme farve/kvalitet som oprindeligt anvendt på gulvet. TRESTJERNER Gulvolie påføres manuelt eller maskinelt (alt efter hvilket metode, der tidligere er anvendt), når den anvendes som en olie til vedligeholdelse. Påføres i tynde lag. Rengør først med TRESTJERNER Gulvrens og vand i forholdet 1:20 for at fjerne snavs/smuds. Anvend i øvrigt samme fremgangsmåde, som beskrevet under Påføringsudstyr/-metoder i Teknisk Datablad. Når TRESTJERNER Gulvolie anvendes som en olie til vedligeholdelse, er gulvet klar til brug efter ca. 8 timer.

Forbrug: 50–100 m²/liter.

Frekvens for offentlige gulve: 1-4 gange pr. år eller oftere, afhængig af slitage/trafikforhold, og hvor ofte det rengøres med en fugtig moppe.

Frekvens for gulve i boligen: Hvert andet år, afhængig af slitage/trafikforhold, og hvor ofte det rengøres med en fugtig moppe.

Reparation af skade

Ved udbedring af skader anvendes samme produkt og metode som tidligere. Kontakt forhandler eller udførende firma.

Opbevaring

Produktet tåler frost. Transporteres og opbevares stående.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Miljømærkning

Green Building Standard

Det deklarerede produkt lever op til følgende krav:

- Emissionskravene til M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Kriterier for egenskaber i BASTA (2018:A2)

BREEAM[®] NOR (2016)

Hea 02: VOC-indhold for "Interior/exterior trim varnishes and wood stains, including opaque wood stains" (400 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).

Mat 01: Produktspecifik Type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

BREEAM[®] NOR (2012)

Hea 9: VOC-indhold for "Interior/exterior trim varnishes and wood stains, including opaque wood stains" (400 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serien).

Mat 1.3: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Skandinavien.

Mat 1.5: Dette Sikkerhedsdatablad bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4065398

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.

**Behandlet underlag/
underlagets art**

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift