

## TYRILIN Terrasslasyr

### Produktbeskrivning

#### Typ

**TYRILIN Terrasslasyr** är en transparent högkvalitativ behandling av impregnerat trä baserat på väderbeständiga alkydoljor blandade med naturliga tjära.

#### Egenskaper och fördelar

Lasyren ger en vacker och hållbar yta med upp till 3 års underhållsintervall. **TYRILIN Terrasslasyr** är speciellt utformad för att ge en vacker glöd och tåla ett tufft klimat. Lasyren är producerad av utvalda oljor och trätjära, den innehåller aktiva medel som motverkar ytmögel. Terrasslasyren är förstärkt med UV-filter och transparenta högkvalitativa pigment för bra väderbeständighet och vacker glöd och levereras därför endast i fyra färdiga färger. Lasyren har mycket god inträngning i träet och ger en vattenavvisande yta. Kan appliceras vid minusgrader. Underlaget skall vara torrt och frostfritt.

**TYRILIN Terrasslasyr** har hög torrhalt och god inträngning i trä.

#### Användningsområde

Rekommenderas på tryckimpregnerat och vacuum-impregnerat trä på tex terrassgolv, skärmskydd, trädgårdsmöbler osv.

#### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

#### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

#### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Produkten skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

### Tvättning av behandlade ytor

Årlig tvätt av huset med **BUTINOX Husvask** rekommenderas.

### Underhållsintervall

Produkten slits av utvändiga påkänningar som väder, vind, sol och bör underhållas vid behov.

## Lagning av skada

Vid bättring av skador skall det användas samma produkt och påföringsmetod som innan. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l. Produkten innehåller max 493 g/l VOC.

## Diverse

### Kontaktinformation

Scanox, Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
tel: +4631-696313

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

### Behandlade ytor/typ underlag

### För in relevant produktinformation

Glans

Kulörnamn

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Arbetet är utfört av**

**Datum**

**Underskrift**