

BUTINOX Oljelasyr

BUTINOX Oljebeis

Produktbeskrivning

Typ

BUTINOX Oljelasyr är en transparent oljelasyr med lång hållbarhet för utvändigt trä.

Egenskaper och fördelar

Lasyren har goda penetrerande egenskaper och hindrar fuktupptagning och minskar risken för sprickbildning i träet. Lasyren har hög torrhalt och är förstärkt med ljusfilter och transparenta pigment (färgade baser) för optimal väderbeständighet och skydd mot skadligt solljus. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel. Grundning är inte nödvändigt.

Användningsområde

BUTINOX Oljelasyr rekommenderas utomhus på utvändigt träpanel, timmer, tryckimpregnerat trä, Royalimpregnerat trä och tidigare oljelaserad träpanel. **BUTINOX Oljelasyr** är utvecklad speciellt för fasadvägg. Till terrasser, trätappor, utemöbler osv. rekommenderas **BUTINOX Terrassolja/Lasyr**.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Laserade ytor skall inte tvättas de första 4 veckorna.

Tvättning av behandlade ytor

Årlig tvätt av huset med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:15 med vatten rekommenderas.

Vid rengöring innan målning rekommenderas **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 med vatten.

Underhållsintervall

Produkten slits av utvändiga påkänningar som väder, vind, sol och bör underhållas vid behov.

Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 400 g/l. Produkten innehåller max 400 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

**För in relevant
produktinformation**

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Arbetet är utfört av

Datum

Underskrift