

## SENS Vägg panel list 30

### SENS Vegg panel list 30

## Produktbeskrivning

### Typ

Vattenburen, lösningsmedelsfri akrylfärg för inomhusbruk i torra rum.

### Egenskaper och fördelar

Måla tryggt med fint resultat. **SENS** är en hälsovänlig färgserie. **SENS** avger inte någon färglukt eller skadliga emissioner. **SENS Vägg Panel List 30** ger ett fint, tåligt resultat.

### Användningsområde

Slutstrykning på underlag som panel, puts, betong, MDF, byggskivor, tapet, väv och spackel.

### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

### Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet inte överstiga pH 8,5.

### Rekommenderat tvättmedel

**JOTUN Special målartvätt** rekommenderas.

### Tvättning av behandlade ytor

Vid daglig rengöring skall temperaturen vara  $< +40$  °C.

### Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från aktuellt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

## Miljömärkning

# Förvaltning, Drift och Underhåll

## SENS Vegg panel list 30



SENS Vegg panel list 30



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

## Godkännanden



**ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET**  
*- gjør Norge friskere*

SENS-serien är utvecklade i samarbete med Norges Astma- og Allergiforbund, NAAF. Jotun och NAAF har ett långsiktigt samarbete för att vidareutveckla serien. För mer fakta om astma och allergi, se [www.naaf.no](http://www.naaf.no)



Astma- och allergiförbundets rekommendation gäller inte vid påföring av färgen, utan 14 dagar efter avslutad målning (TVOC <math><10 \mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}</math>). Var försiktig och sörg för god ventilation under härdningstiden (2 veckor).

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

## VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/b): 100 g/l. Produkten innehåller max 0.3 g/l VOC.

## Diverse

**Produktkod:**

7642

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151, 421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

# Förvaltning, Drift och Underhåll

## SENS Vegg panel list 30



### SENS Vegg panel list 30

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

#### Behandlade ytor/typ underlag

#### Målad i kulör

##### Kulörnamn

##### NCS-kod

#### Produktionsnummer

#### Målningsarbetet är utfört av:

#### Datum

#### Underskrift