

BUTINOX Olie Dækkende 2011-2023

BUTINOX Oljedekkbeis 2011-2023

Produktbeskrivelse

Type

Dækkende oliebaseret træbeskyttelse til udendørs brug.



Egenskaber og fordele

BUTINOX Olie Dækkende gir et udseende med afdæmpet træstruktur, med god beskyttelse og holdbarhed. Fyldig konsistens og gode egenskaber for sammenflydning. Kan påføres i minusgrader.

Anvendelsesområde

Anvendes i system med **BUTINOX Oljegrunding** eller **BUTINOX Futura Grunning**. Anbefales udendørs på nyt grundet, grundet trykimprægneret eller tidligere laseret eller malet træværk eller på træværk malet med dækkende træbeskyttelse. Også velegnet til tagrender, beslag o.l. af plast og metal, som normalt bruges i bygninger. Bort metal påføres først **QUICK Bengalack Grunder**.

Påføringsinformation, brugsanvisning og tekniske specifikationer

Se teknisk datablad for produktet.

Vedligeholdelse

Anbefalet rengøringsmiddel

Rengøring udføres med **BUTINOX Husvask og Kraftvask** (fortyndet med vand 1:20).

Vedligeholdelsesinterval

Vedligeholdelsesinterval påvirkes af lokale klimatiske forhold/mekaniske faktorer, og overmaling skal derfor foretages efter behov. Afvask med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** (følg brugsanvisningen), inden overmaling.

Reparation af skade

Ved udbedring af skader anvendes samme produkt og metode som tidligere. Kontakt forhandler eller udførende firma.

Opbevaring

Kan opbevares og bruges i minus grader.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Produktregistreringsnummer: 3404386

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.

**Behandlet underlag/
underlagets art**

Malet i farve

Farvenavn

NCS-kode

Produktionsnr.

Malerarbejdet er udført af

Dato

Underskrift