

BUTINOX Terrasslasyr

BUTINOX Terrassebeis

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen lasyr baserad på specialolja som skyddar och bevarar impregnerat trä (terrasser, möbler och liknande) för utomhusbruk.



Egenskaper och fördelar

BUTINOX Terrasslasyr skyddar och bevarar träets naturliga utseende och ger ett transparent oljat utseende eller ett transparent pigmenterat utseende. Skyddar mot uppsprickning av träet, nedbrytning på grund av skadligt ljus och fukt. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel. Hämmar beväxning av alger. Har god inträngning och vattenavvisande effekt. Tål fukt redan 1 timme efter applicering, beroende på temperatur. För att se när produkten är Brukstor, se avsnittet om torktider.

Användningsområde

BUTINOX Terrasslasyr används för impregnerade terrassgolv. Lasyren kan även användas på spaljéer, staket, utemöbler och royalignepregnerat terrassgolv.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Underhåll

Rengöring

Rengör terrassen årligen med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:15 med vatten.

Underhållsintervall

Produkten slits av utvändiga påkänningar som väder, vind, sol och bör underhållas vid behov.

Lagning av skada

Vid bättring av skador skall det användas samma produkt och påföringsmetod som innan. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Emballaget skall vara tätt förslutet vid lagring.

Avfallshantering

Tom och torr färgburk i plast utan handtag kan lämnas till återvinning med annat plastavfall. Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.

Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Sorteres
som
plast

Miljömärkning

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

BREEAM[®] NOR (2022):

- Mat 02: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.
- Mat 02: Produkt specifik typ III EPD(ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.

BREEAM[®] NOR (2016):

- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.
- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Egenskapskriterier i BASTA (2022:A1)

Ytterligare information: Certifikat och godkännanden kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift