

## BUTINOX Terrassolja/Lasyr

### BUTINOX Terrassebeis

## Produktbeskrivning

### Typ

Vattenburen olja/lasyr baserad på specialolja som skyddar och bevarar impregnerat trä (terrasser, möbler och liknande) för utomhusbruk.

### Egenskaper och fördelar

**BUTINOX Terrassolja/Lasyr** skyddar och bevarar träets naturliga utseende och ger ett transparent oljat utseende eller ett transparent pigmenterat utseende. Skyddar mot uppsprickning av träet, nedbrytning på grund av skadligt ljus och fukt. Innehåller filmkonserverande medel som minskar risken för beväxning av svartmögel. Effektiv mot alger. Har god inträngning och vattenavvisande effekt. Tål fukt redan 1 timme efter applicering, beroende på temperatur. För att se när produkten är Brukstorr, se avsnittet om torktider.

### Användningsområde

Produkten rekommenderas på tryckimpregnerat trä där utseendet skall vara transparent och matt.

### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

### Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt. Emballaget skall vara tätt förslutet vid lagring.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Underhåll

### Rengöring

Rengör terrassen årligen med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 med vatten.

### Underhållsintervall

Produkten slits av utvändiga påkänningar som väder, vind, sol och bör underhållas vid behov.

## Lagning av skada

Vid bättring av skador skall det användas samma produkt och påföringsmetod som innan. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

### Behandlade ytor/typ underlag

### För in relevant produktinformation

**Glans**

**Kulörnamn**

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Arbetet är utfört av**

**Datum**

**Underskrift**