

BUTINOX Futura Grundmur

BUTINOX Futura Grunnmur

Produktbeskrivning

Egenskaper och fördelar

BUTINOX Futura Grundmur är en silkematt specialfärg avsedd att användas på socklar och husgrund. Färgen har god vidhäftning, är enkel att påföra och har bra täckförmåga. Ytan är enkel att rengöra.

Användningsområde

Används på grundmur på underlag av betong, eternit (inte Supereternit) och cementrik puts. Produkten skall inte användas på kalkrik puts och tegel. Cementfiberskivor behandlas enligt skivleverantörens anvisningar.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Målade ytor kan rengöras tidigast 3-4 veckor efter behandling.

Rekommenderat tvättmedel

Underhållstvätt utförs med **JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 med vatten.

Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet/mekaniska faktorer och ommålning skall därför utföras vid behov. Vid rengöring före målning rekommenderas **JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** spädd 1:10 med vatten.

Lagning av skada

Vid bättring av skador skall det användas samma produkt och påföringsmetod som innan. Kontakta återförsäljaren eller måleriet.

Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB

Box 151
421 22 Västra Frölunda

Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.

Behandlade ytor/typ underlag

**För in relevant
produktinformation**

Glans

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Arbetet är utfört av

Datum

Underskrift