

## JOTUN Mur silikat binder

### Produktbeskrivelse

#### Type

Silikatbasert seis og tilsatsmiddel iht. DIN 18363, 2.4.1., for JOTUN Mur silikat understrøk og JOTUN Mur silikat maling.

#### Egenskaper og fordeler

Heftforbedrende på mineralske underlag.

#### Bruksområde

Benyttes også som utvendig og innvendig seis av sterkt sugende og løse mineralske underlag før videre behandling med silikatsystem. Teglstein må pusses iht. NS 3420 før overmaling.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Vedlikehold

#### Renhold

Underlag behandlet med JOTUN Mur silikat binder skal overmales i løpet av kort tid. Derfor ingen behov for vask/vedlikehold.

#### Reparasjon av skade

Underlaget utbedres (pussarbeider utføres i henhold til NS 3420), flekkgrunnes med JOTUN Mur silikat binder.

## Forskjellig

#### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

25848896, 21505979

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.  
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.  
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.  
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.  
Transportinformasjon, se punkt 14.  
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

#### Behandlet flate

#### Malt i farge

##### Fargenavn

##### NCS-kode

#### Produksjonsnummer

#### Malararbeidet er utført av

#### Dato

---

**Underskrift**