

JOTUN Mur silikat binder

Produktbeskrivning

Typ

Silikatbaserad grundning och tillsatser enligt DIN 18363, 2.4.1. för JOTUN Mur silikat mellanstrykning och JOTUN Mur silikat färg.

Egenskaper och fördelar

Förbättrar vidhäftning till mineraliska underlag.

Användningsområde

Används också utvändigt och invändigt som grundning på starkt sugande och lösa mineraliska underlag innan vidare behandling med silikatsystem. Tegel skall putsas enl. NS 3420 innan målning.

Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Underhåll

Rengöring

Underlag som behandlats med JOTUN Mur silikat binder skall övermålas inom en kort tidsperiod. Därför inget behov för tvätt/renehållning.

Lagning av skada

Skador i underlaget åtgärdas. Fläckgrunda med JOTUN Mur silikat binder.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för denna produkt (kat. A/h): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 15, 421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Behandlade ytor

Målad i kulör

Kulörnamn

NCS-kod

Produktionsnummer

Målningsarbetet är utfört av:

Datum

Underskrift