

## DEMIDÉKK Oljetäckfärg

### Produktbeskrivning

#### Typ

Mycket väderbeständig lacknaftalöst oljetäckfärg för trä utomhus.



#### Egenskaper och fördelar

God kulörstabilitet och långa underhållsintervaller. Produkten innehåller filmkonserverande medel som bidrar till att minska risken för beväxning av svartmögel på träytan.

Utvecklad och testad under hårda väderförhållanden. Resultatet är en robust oljefärg som är förstärkt med skydd mot skadlig UV-ljus. Detta ger unika träskyddande egenskaper och därmed långa underhållsintervall.

#### Användningsområde

Speciellt lämpad för väderutsatta ytor med stor fuktbelastning.

Rekommenderas på nytt grundat, tidigare laserat, täcklaserat eller täckfärgsmålrat trä utomhus. Kan även användas som slutstrykning på rostskyddad metall.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask



JOTUN Penseltvätt

### Appliceringsinformation, bruksanvisning och tekniska data

Se Tekniskt Datablad för produkten.

## Underhåll

#### Rengöring

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten).

#### Rekommenderat tvättmedel

Rekommenderat tvättmedel är **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Vid tvättning av ytan skall tvättmedlets pH-värde inte överstiga pH 9. Läs bruksanvisningen för tvättmedlet innan användning.

#### Tvättning av behandlade ytor

**JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** rekommenderas för användning vid behov. Underhållstvätt: **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** används i ett blandningsförhållande på 1:15. Tvättning innan ny målning/lasering: **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** används i ett blandningsförhållande på 1:10.

#### Underhållsintervall

Underhållsintervallet påverkas av det lokala klimatet och ommålning skall därför utföras vid behov. Produkten bryts ned på naturlig väg på grund av yttre påverkan.

#### Lagning av skada

Reparationer skall utföras med samma produkt som användes vid målningstillfället. Vid användning av andra produkter skall det dokumenteras att dessa är av samma typ som tidigare använda produkter. Lagning av skador skall utföras så att det inte avviker från befintligt underlag. Se projektschema för produkter som använts vid förberedelser och förarbete. Vid övermålning används samma produkt. Kontakta er färghandel/målerifirma.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen innan rengöring med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

### VOC för bruksfärdig blandning

EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 300 g/l. Produkten innehåller max 300 g/l VOC.

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till [www.jotun.com](http://www.jotun.com).

**Behandlade ytor/typ underlag**

**Målad i kulör**

**Kulörnamn**

**NCS-kod**

**Produktionsnummer**

**Målningsarbetet är utfört av:**

**Datum**

**Underskrift**