

安全データシート



Hardtop Flexi Standard Comp B

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Hardtop Flexi Standard Comp B

製品コード : 1533

製品タイプ : 液体

製品説明 : 硬化剤。

供給者の会社名称、住所及び電話番号 : Chokwang Jotun Ltd.
96, Gwahaksandan 1-ro
Gangseo-gu, Busan
South Korea

Tel: +82 51 797 6000

Fax: +82 51 711 7735

SDSJotun@jotun.com

緊急連絡電話番号(受付時間) : H.G.LEE Chokwang Jotun Ltd.
Tel: +82 51 797 6000

発行日/改訂版の日付 : 2023年3月29日

前作成日 : 2020年5月7日

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

: 可燃性液体 - 区分3
急性毒性(吸入した場合) - 区分4
眼刺激性 - 区分2A
皮膚感作性 - 区分1
発がん性 - 区分2
生殖毒性 - 区分1B
特定標的臓器毒性(単回ばく露)(気道刺激性) - 区分3
水生環境有害性 短期(急性) - 区分2

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険有害性情報

: 危険。

: 可燃性液体及び蒸気
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
強い眼刺激
吸入すると有害
呼吸器への刺激のおそれ
発がんのおそれの疑い
生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
水生生物に毒性

注意書き

安全対策

: 使用前に取扱説明書を入手すること。保護手袋、保護衣及び保護眼鏡又は保護面を着用すること。熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。環境への放出を避けること。蒸気の吸入を避けること。

応急措置

: ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察又は手当てを受けること。吸入した場合: 気分が悪い時は医師に連絡すること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察又は手当てを受けること。眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合: 医師の診察又は手当てを受けること。

保管

廃棄

: 换気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

: 内容物及び容器を市町村条例、都道府県条例、国内法令及び国際条約の規定に従って廃棄すること。

2. 危険有害性の要約

その他の危険有害性 : 認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物

化学物質を特定する他の方法 : 情報なし。

CAS 番号／他の特定名

CAS登録番号 : 該当しない

化審法番号 : 情報なし。

労働安全衛生法番号 : 情報なし。

化学名又は一般名	%	CAS登録番号	化審法既存及び新規公示化学物質	労働安全衛生法
Hexamethylene diisocyanate, oligomers 1-メトキシ-2-プロピル=アセタート	≥70 – ≤80 ≥10 – ≤20	28182-81-2 108-65-6	7-873 2-3144	情報なし。 5-1506; 5-1508; 5-1518
xylene エチルベンゼン ヘキサメチレンジイソシアネート	≤10 ≤10 ≤10	1330-20-7 100-41-4 822-06-0	3-3; 3-60 (3)-28, (3)-60 2-2863	(3)-3; (3)-60 (3)-28; (3)-60 情報なし。

供給者の現在有する知識範囲と該当する濃度において、健康または環境に対して危険有害性があると分類されるために、このセクションで報告が義務づけられている追加成分は含まれておりません。

職業曝露限界値の設定がある場合は、第8章に記載。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合

: すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。

吸入した場合

: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

皮膚に付着した場合

: 多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。何らかの不快感や症状があるときはそれ以上の暴露を避ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

飲み込んだ場合

: 水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

予想される急性健康影響

眼に入った場合 : 強い眼刺激

吸入した場合 : 吸入すると有害 呼吸器への刺激のおそれ

皮膚に付着した場合 : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

飲み込んだ場合 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

短期的にはく露した場合の徴候症状

予想される遅発性影響 : 情報なし。

過剰にはく露した場合の徴候症状

4. 応急措置

眼に入った場合

: 有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み及び刺激
流涙
充血

吸入した場合

: 有害症状には以下の症状が含まれる:
気道刺激性
咳
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の変形

皮膚に付着した場合

: 有害症状には以下の症状が含まれる:
刺激
充血
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の変形

飲み込んだ場合

: 有害症状には以下の症状が含まれる:
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の変形

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置

応急措置をする者の保護

: 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。

医師に対する特別な注意事項

: 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

特定の治療法

: 特定の治療法はない。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

: 粉末化学消火剤、炭酸ガス、水噴霧、泡消火剤を使用します。

使ってはならない消火剤

: ウオータージェットを使用してはならない。

特有の危険有害性

: 引火性液体及び蒸気 流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。本製品は水生生物に毒性を有する。本物質によって汚染された消防用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。

有害な熱分解生成物

: 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:
二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物

特有の消火方法

: 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

: 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用

: 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

緊急時対応要員について

: 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

6. 漏出時の措置

環境に対する注意事項

: 漏出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壤または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

少量流出

: 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花を発生しない工具及び防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

大量流出

: 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花を発生しない工具及び防爆型の装置を使用する。放出現場には風上から近づくこと。下水溝、水路、地下室または密閉された場所への侵入を防止する。漏出物を廃水処理施設に洗い流すか、または以下の指示に従う。本製品がこぼれたら、砂、土、パームキュライト、珪藻土等の非可燃性の吸収剤でこぼれを封じ込めた後、容器に集め、現地法に基づき廃棄する(セクション13を参照)。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。漏出物を吸い取った吸収剤は、漏出した製品と同じ危険性を引き起こすことがある。注意:緊急時連絡情報については第1章を、廃棄処理については第13章を参照すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

安全取扱注意事項

: 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。皮膚感作障害の病歴を持つ人を、本製剤が使用されるいかなる工程にも就業させてはならない。暴露を避けること—使用前に取扱説明書を入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。摂取してはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。容器を再利用してはならない。

衛生対策

: 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全な保管条件

: 現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

ばく露限界

化学名又は一般名	ばく露限界値
xylene	労働安全衛生法(日本、6/2020)。 管理濃度: 50 ppm 8 時間。 日本産業衛生学会(日本、9/2021)。 OEL-M: 50 ppm 8 時間。 OEL-M: 217 mg/m³ 8 時間。
エチルベンゼン	日本産業衛生学会(日本、9/2021)。皮膚から吸收。 OEL-M: 20 ppm 8 時間。 OEL-M: 87 mg/m³ 8 時間。
ヘキサメチレンジイソシアネート	労働安全衛生法(日本、6/2020)。 管理濃度: 20 ppm 8 時間。 日本産業衛生学会(日本、9/2021)。吸引感作物質。 OEL-M: 0.005 ppm 8 時間。 OEL-M: 0.034 mg/m³ 8 時間。

設備対策

: 換気が十分な場所でのみ使用する。工程の隔離、局所排気通風装置あるいはその他の技術的管理設備を使用し、作業者が暴露される空気中の汚染物質濃度をあらゆる推奨あるいは法定暴露限界以下に保つ。ガス、蒸気あるいは塵埃の濃度を暴露限界以下に保つためには技術的な管理も必要となる。防爆型換気装置を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

環境暴露管理

- 換気装置及び作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げるために煙霧清浄機やフィルター、あるいは工程装置の技術的改良が必要になることもある。

保護具

衛生対策

- 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を充分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された作業衣は作業場から出さないこと。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

呼吸用保護具

- 吹付け作業員は、換気がよいときでも必ず給気呼吸マスクを着用すること。吹付け作業以外：換気が良好な区域では、給気式呼吸装置の代わりに木炭フィルターと微粒子フィルターを併用したマスクを使用することができる。

手の保護具

- あらゆる個々の化学物質または化学物質の混合物に対して無制限の耐性を与える手袋の材料または材料の組み合わせは存在しない。
浸透時間は製品の使用限度時間より長くなければならない。
手袋製造業者から提供される用途、保管、保守および交換に関する指示と情報に従わなければならない。
手袋は定期的および手袋の材料に対する何らかの損傷の徵候が現れたときに交換しなければならない。
手袋に欠損が無いことおよび正しく保管され正しく使用されていることを常に確認すること。
手袋の性能または効果は物理的/化学的の損傷と保守の不備により低減することがある。
皮膚の露出部分を保護するため保護クリームを塗布してもよいが、いったん暴露した後は保護クリームを塗布してはならない。

ISO 374-1:2016に適合した適切な手袋を着用してください。

推奨されない、手袋(破過時間) < 1 時間: ネオブレン (> 0.35 mm)

着用の必要性あり、手袋(破過時間) 4 ~ 8 時間: プチルゴム (> 0.4 mm)、PVC (> 0.5 mm)

推奨、手袋(破過時間) > 8 時間: Viton® (> 0.7 mm)、ニトリルゴム (> 0.4 mm)、4H/Silver Shield® (> 0.07 mm)、Teflon (> 0.35 mm)、ポリビニルアルコール (PVA) (> 0.3 mm)

手袋の材質を適切に選択するには、耐薬品性と浸透時間に焦点を当て、耐薬品性手袋の供給者に相談する。

使用者のリスクアセスメントに記載されているように、使用者は、本製品の取扱いのため選ばれた手袋の種類の最終的な選択が、最も適切かつ使用の特定条件を考慮したものであることを確認する義務がある。

保護眼鏡/保護面

- リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚及び身体の保護具

身体保護具

- 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。静電気から引火する可能性がある場合には、帯電防止防護服を着用しなければならない。静電放電から最大限に保護するためには、保護具に帯電防止オーバーオール、長靴および手袋が含まれていなければならない。

その他の皮膚保護具

- この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理状態

- 液体

色

- 無色。

臭い

- 特異臭。

臭いのしきい

- 該当せず。

pH

- 該当しない

融点

- 該当しない

沸点

- 確認済み最低値: 136.1°C (277°F) (エチルベンゼン)。加重平均: 140.97°C (285.7°F)

引火点

- 密閉式: 38°C (100.4°F)

燃焼点

- 情報なし。

蒸発速度

- 確認済み最高値: 0.84 (エチルベンゼン) 加重平均: 0.54 比較する 酢酸ブチル

可燃性(固体、気体)

- 情報なし。

燃焼又は爆発範囲の上限・下限

- 0.8 - 7%

9. 物理的及び化学的性質

蒸気圧	: 確認済み最高値: 1.2 kPa (9.3 mm Hg) (20°Cにて) (エチルベンゼン). 加重平均: 0.17 kPa (1.28 mm Hg) (20°Cにて)
蒸気密度	: 確認済み最高値: 4.6 (空気 = 1) (1-エキシ-2-プロピル=アセタート). 加重平均: 4.15 (空気 = 1)
相対密度	: 1.08 g/cm³
溶解度	: 以下の物質に不溶性: 冷水 および 温水。
n-オクタノール／水分配係数	: 情報なし。
自然発火点	: 確認済み最低値: 333°C (631.4°F) (1-エキシ-2-プロピル=アセタート).
分解温度	: 情報なし。
粘度	: 動粘性率 (40°C (104°F)): >20.5 mm²/s (>20.5 cSt)

10. 安定性及び反応性

反応性	: この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
化学的安定性	: 製品は安定である。
危険有害反応可能性	: 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	: いかなる発火源 (火花あるいは炎) にも近づけてはならない。加圧、切断、溶接、口ウ付け、はんだ付け、穴あけ、研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。
混触危険物質	: 以下の物質に近づけないこと: 酸化剤、強アルカリ、強酸、アミン、アルコール、水、アミンおよびアルコールと制御不能な発熱反応を起こす。
危険有害な分解生成物	: 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

有害性情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	ばく露時間
1-エキシ-2-プロパノールアセタート	LD50 経皮	ウサギ	>5 g/kg	-
xylene	LD50 経口 LC50 吸入した場合 蒸気	ラット ラット	8532 mg/kg 20 mg/l	- 4 時間
エチルベンゼン	LD50 経口 TDL _o 経皮 LC50 吸入した場合 蒸気	ラット ウサギ	4300 mg/kg 4300 mg/kg	- -
ヘキサメチレンジイソシアネート	LD50 経皮 LD50 経口 LC50 吸入した場合 微塵および噴霧	ラット - オス ウサギ ラット ラット	17.8 mg/l >5000 mg/kg 3500 mg/kg 124 mg/m³	4 時間 - - 4 時間

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	ばく露時間	観察
Hexamethylene diisocyanate, oligomers	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	100 mg	-
xylene	皮膚 - 中程度の刺激 眼 - 軽度の刺激 皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ ウサギ ラット	- - -	500 mg 87 milligrams 8 時間 60 microliters	- - -
ヘキサメチレンジイソシアネート	眼 - 軽度の刺激 皮膚 - 軽度の刺激	哺乳動物-種の明記なし 哺乳動物-種の明記なし	- -	- -	- -

感作

製品 / 成分の名称	暴露経路	種類	結果
Hexamethylene diisocyanate, oligomers	皮膚	哺乳動物-種の明記なし	感作性
ヘキサメチレンジイソシアネート	皮膚	哺乳動物-種の明記なし	感作性

変異原性

情報なし。

発がん性

11. 有害性情報

情報なし。

生殖毒性

情報なし。

催奇形性

情報なし。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
Hexamethylene diisocyanate, oligomers 1-メトキシ-2-プロパノールアセート	区分3 区分3 区分3	- -	気道刺激性 気道刺激性 麻醉作用
xylene エチルベンゼン	区分3 区分3 区分3 区分3	- -	気道刺激性 気道刺激性 気道刺激性 麻醉作用
ヘキサメチレンジイソシアネート	区分3	-	気道刺激性

特定標的臓器毒性、反復ばく露

名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
エチルベンゼン	区分2	-	聴覚器

誤えん有害性

名称	結果
xylene エチルベンゼン	誤えん有害性 - 区分1 誤えん有害性 - 区分1

可能性のある暴露経路についての 情報なし。

情報

予想される急性健康影響

- | | |
|-----------|------------------------|
| 眼に入った場合 | : 強い眼刺激 |
| 吸入した場合 | : 吸入すると有害 呼吸器への刺激のおそれ |
| 皮膚に付着した場合 | : アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ |
| 飲み込んだ場合 | : 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |

物理的・化学的および毒物学的な特性に関する症状

- | | |
|-----------|---|
| 眼に入った場合 | : 有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み及び刺激
流涙
充血 |
| 吸入した場合 | : 有害症状には以下の症状が含まれる:
気道刺激性
咳
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の変形 |
| 皮膚に付着した場合 | : 有害症状には以下の症状が含まれる:
刺激
充血
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の変形 |
| 飲み込んだ場合 | : 有害症状には以下の症状が含まれる:
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の変形 |

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期的にばく露した場合の微候症状

- | | |
|------------|---------|
| 潜在的な即時性作用 | : 情報なし。 |
| 予想される遅発性影響 | : 情報なし。 |

長期暴露

11. 有害性情報

潜在的な即時性作用	: 情報なし。
予想される遅発性影響	: 情報なし。
健康への慢性効果の可能性	
情報なし。	
概要	: 一度感作されると、それ以後非常に低濃度に暴露しても重度のアレルギー反応を起こすことがある。
発がん性	: 発がんのおそれの疑い がんのリスクは、暴露の期間およびレベルによって異なる。
変異原性	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。
催奇形性	: 胎児に障害を与えるおそれ。
発育への影響	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。
生殖能力に対する影響	: 生殖能に障害を与えるおそれ。

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値(ATE値)
経皮	11733.33 mg/kg
吸入 (蒸気)	155.2 mg/l
吸入 (粉じん／ミスト)	2.01 mg/l

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	ばく露時間
xylene	急性 LC50 8500 µg/l 海水 急性 LC50 13400 µg/l 真水	甲殻類 - Palaemonetes pugio 魚類 - Pimephales promelas	48 時間 96 時間
エチルベンゼン	急性 EC50 7700 µg/l 海水 急性 EC50 2.93 mg/l 急性 LC50 4.2 mg/l	藻類 - Skeletonema costatum ミジンコ類 魚類	96 時間 48 時間 96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
xylene エチルベンゼン	- -	- -	容易 容易

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
Hexamethylene diisocyanate, oligomers	5.54	367.7	低
1-メトキシ-2-プロパノールアセタート	1.2	-	低
xylene	3.12	8.1 から 25.9	低
エチルベンゼン	3.6	-	低
ヘキサメチレンジイソシアネート	0.02	57.63	低

土壤中の移動性

土壤/水分配係数(K_d)	: 情報なし。
移動性	: 情報なし。
オゾン層への有害性	: 該当しない
他の有害影響	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立てでは、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。製品残渣からの蒸気は、容器内部に高度に可燃性または爆発性のガス体を生じさせるおそれがある。使用済み容器は内部が十分に洗浄されていない限り、切断、溶接または粉碎を行ってはならない。漏出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

	UN	IMDG	IATA
UN番号	UN1866	UN1866	UN1866
品名	Resin solution	Resin solution	Resin solution
国連分類 クラス	3 	3 	3 
容器等級	III	III	III
環境有害性	該当せず。	該当せず。	該当せず。
追加情報	-	緊急時スケジュール F-E, S-E	-

追加情報

ADR / RID

: トンネル制限コード: (D/E)
危険有害性特定番号: 30
ADR / RID: 粘性物質。限定されない、ref. 2.2.3.1.5章(容量<450リットルの容器に適用)。

IMDG

: IMDG: 粘性物質。2.3.2.5項に従って輸送する(450リットル以下の容器に適用)。

使用者のための特別な予防措置

: 使用者の施設内の輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

15. 適用法令

消防法

カテゴリー	物質名／種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
第四類危険物	第二石油類	III	火気厳禁	1000 L

消防活動阻害物質 : 非該当

船舶安全法

船舶による危険物の運送基準等を定める告示

非該当

容器等級

非該当

労働安全衛生法

特定化学物質障害予防規則

化学名又は一般名	%	状況	整理番号
エチルベンゼン	≤10	第2類物質 管理第2類物質	3-3

15. 適用法令

名称等を表示すべき危険物及び有害物

化学名又は一般名	%	状況	整理番号
メチレン エチルベンゼン	≤10 ≤10	該当 該当	136 70

名称等を通知すべき危険物及び有害物

化学名又は一般名	%	状況	整理番号
メチレン エチルベンゼン ヘキサメチレン=ジイソシアネート	≤10 ≤10 ≤10	該当 該当 該当	136 70 519

発がん性物質

化学名又は一般名	%	状況	整理番号
エチルベンゼン	≤10	該当	-

変異原性物質

非該当

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法施行令 別表 : 第一類火性の物
第一 危険物

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防規則 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

労働安全衛生法施行令 別表 : 第二類火性の物
第一 危険物

有機溶剤中毒予防規則 : 第二種

化学物質審査規制法

化学名又は一般名	%	状況	整理番号
メチレン エチルベンゼン ヘキサメチレン=ジイソシアネート	≤10 ≤10 ≤10	優先評価化 学物質 優先評価化 学物質 優先評価化 学物質	125 50 43

毒物及び劇物取締法

化学名又は一般名	%	状況	整理番号
ヘキサメチレン=ジイソシアネート及びこれを含有する製剤	≤10	劇物	2-1-91-2

化学物質排出把握管理促進法

化学名又は一般名	%	状況	整理番号
メチレン エチルベンゼン	9.4 3.1	第一種 第一種	80 53

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 第2群B

海洋汚染防止法 : 情報なし。

道路法 : 情報なし。

15. 適用法令

特別管理産業廃棄物	: 非該当
日本インベントリ	: 日本インベントリー(化審法既存及び新規公示化学物質) : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。 日本インベントリー((ISHL) : 未確定。
国際規制	
化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質	非該当。
モントリオール議定書	非該当。
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約	非該当。
POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書	非該当。

国際リスト

国別目録

オーストラリア	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
カナダ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
中国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ヨーロッパ	:
マレーシア	: 未確定
ニュージーランド	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
フィリピン	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
大韓民国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
トルコ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
米国	: 未確定

16. その他の情報

履歴

印刷日	: 29.03.2023
発行日/改訂版の日付	: 2023年3月29日
前作成日	: 2020年5月7日
バージョン	: 3.01

分類を行うために使用する手順

分類	由来
易燃性液体 - 区分3	試験データに基づく
急性毒性 (吸入した場合) - 区分4	算出方法
眼刺激性 - 区分2A	算出方法
皮膚感作性 - 区分1	算出方法
発がん性 - 区分2	算出方法
生殖毒性 - 区分1B	算出方法
特定標的臓器毒性(単回ばく露)(気道刺激性) - 区分3	算出方法
水生環境有害性 短期(急性) - 区分2	算出方法

参照 : 情報なし。

△ 前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

我々の知る限りにおいて、ここに記載した情報は正確です。しかしながら、上記の供給業者あるいはその子会社のいずれも、ここに記載した情報の正確さあるいは完全性についていかなる責任も負うものではありません。製品の適合性については、ご使用各位の責任において決定してください。全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。ここには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありません。