

# BEZPEČNOSTNÍ LIST



## Pilot QD Primer

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1 Identifikátor výrobku

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Název výrobku  | : Pilot QD Primer     |
| UFI            | : 2Y74-70F4-R00Q-JHTP |
| Kód produktu   | : 1537                |
| Popis produktu | : Nátěrová hmota.     |
| Typ produktu   | : Kapalné.            |
| Jiné označení  | : Nejsou k dispozici. |

#### 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití v nátěrech - Průmyslové použití  
Použití v nátěrech - Profesionální použití

#### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Norway

Tel: + 47 33 45 70 00  
Fax: +47 33 45 72 42  
E-mail: SDSJotun@jotun.no

#### Národní kontakt

ATRYX S.R.O.  
162 00 PRAHA 6  
U DRUHE BATERIE 15  
CZECH REPUBLIC

TEL. +420 261 11 29 35  
SDSJotun@jotun.com

#### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

224 919 293 – Toxikologické informační středisko (TIS)

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Definice produktu : Směs

#### Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Aquatic Chronic 3, H412

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.


Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.

Podrobnější informace o účincích na zdraví a příznacích - viz kapitola 11.

#### 2.2 Prvky označení

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

**Piktogramy nebezpečnosti :**



**Signální slovo :** Varování.

**Standardní věty o nebezpečnosti :**  
 H226 - Hořlavá kapalina a páry.  
 H315 - Dráždí kůži.  
 H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.  
 H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

**Všeobecně :** Nelze použít.

**Prevence :**  
 P280 - Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít.  
 P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
 P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

**Reakce :**  
 P362 + P364 - Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.  
 P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody.  
 P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
 P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc nebo ošetření.

**Skladování :** Nelze použít.

**Odstraňování :** P501 - Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními.

**Nebezpečné složky :** xylén

**Dodatečné údaje na štítku :** EUH211 - Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

**Příloha XVI - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů :** Nelze použít.

### Speciální požadavky na balení

**Obaly vybavené uzávěry odolnými proti otevření dětmi :** Nelze použít.

**Dotyková výstraha při nebezpečí :** Nelze použít.

### 2.3 Další nebezpečnost

**Produkt splňuje kritéria pro PBT nebo vPvB podle nařízení (ES) č. 1907/2006, příloha XIII :** Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

**Další nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace :** Nejsou známé.

**ODDÍL 3: Složení/informace o složkách****3.2 Směsi** : Směs

| Název výrobku/přípravku | Identifikátory   | %         | Klasifikace  | Specifické koncent. limity, M-faktory a ATE                       | Typ     |
|-------------------------|--|-----------|--|---|---------|
| xylén                   | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Index: 601-022-00-9 | ≥10 - <20 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [dermální] = 1100 mg/kg<br>ATE [vdechnutí (výpary)] = 20 mg/l | [1] [2] |
| ethylbenzen             | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Index: 601-023-00-4  | <10       | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (orgány sluchu)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412  | ATE [vdechnutí (výpary)] = 17.8 mg/l                              | [1] [2] |
| fosforečnan zinečnatý   | REACH #:<br>01-2119485044-40<br>ES: 231-944-3<br>CAS: 7779-90-0<br>Index: 030-011-00-6 | <2.5      | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br><br><b>Viz oddíl 16 pro plné znění H-vět uvedených výše.</b>   | M [akutní] = 1<br>M [chronické] = 1                               | [1]     |

Na základě současných znalostí dodavatele, ve výrobku nejsou přítomny žádné dodatečné složky v koncentracích, které by byly klasifikovány jako zdraví škodlivé nebo nebezpečné pro životní prostředí, PBT nebo vPvB, nebo by měly stanoveny limitní expoziční hodnoty na pracovišti a tudíž by musely být uvedeny v tomto oddílu.

Typ

[1] Látka klasifikovaná jako zdraví škodlivá nebo nebezpečná životnímu prostředí

[2] Látka s expozičními limity

Tato směs obsahuje ≥ 1 % oxidu titaničitýho. Klasifikace oxidu titaničitýho podle přílohy VI se na tuto směs podle poznámky 10 nevztahuje.

Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

**ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc****4.1 Popis první pomoci****Všeobecně**

- : U všech nejasných případů nebo při přetrvávání příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepodávejte nic ústí osobě v bezvědomí. Je-li pacient v bezvědomí, uložte jej do stabilizované polohy a vyhledejte lékařskou pomoc.

**Styk s očima**

- : Vymout kontaktní čočky, vydatně vypláchnout čistou, sladkou vodou, držet oční víčka tak aby se voda dostala pod ně po dobu 10 min. Vyhledat lékařskou pomoc.

**Inhalační**

- : Zajistěte přísun čerstvého vzduchu. Udržujte osobu v teple a v klidu. Pokud postižený nedýchá, dýchání je nepravdivé nebo při zástavě dechu, musí vyškolený personál poskytnout umělé dýchání nebo podat kyslík.

**Při styku s kůží**

- : Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo použijte pro kůži vhodný čistící prostředek. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla nebo ředidla.

**Při požití**

- : V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento kontejner nebo štítek. Udržujte osobu v teple a v klidu. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

**Ochrana pracovníků první pomoci** : Nesmí být podnikány žádné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce prováděné bez řádného tréninku. V případě poskytování první pomoci dýcháním z úst do úst může dojít k ohrožení zachránce.

### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi. Tato směs byla posouzena konvenční metodou dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracím výparů složek rozpouštědel, které překračují hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, může mít nepříznivé zdravotní následky, např. podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Symptomy a příznaky zahrnují bolesti hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech i ztrátu vědomí.

Rozpouštědla mohou způsobit některé z výše uvedených účinků vstřebáním se do kůže. Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt se směsí může způsobit odstranění přirozeného tuku z kůže, což má za následek nealergickou kontaktní dermatitidu a absorpci kůží.

Jestliže je vstříknuta do očí, může kapalina způsobit podráždění a vratné poškození.

Požití může způsobit nevolnost, průjem a zvracení.

Pokud jsou známy, jsou brány v úvahu opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky složek z krátkodobé a dlouhodobé expozice orální, inhalační a dermální cestou a z kontaktu s očima.

### Známky a příznaky nadměrné expozice

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Styk s očima</b>     | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>bolest nebo podráždění<br>slzení<br>zrudnutí |
| <b>Inhalační</b>        | : Žádné specifické údaje.  |
| <b>Při styku s kůží</b> | : Nepříznivé příznaky mohou být následující:<br>podráždění<br>zrudnutí                       |
| <b>Při požití</b>       | : Žádné specifické údaje.  |

### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Poznámky pro lékaře</b> | : Postupujte podle příznaků. Okamžitě kontaktujte lékaře s toxikologickou specializací, jestliže bylo požitó nebo vdechnuto větší množství. |
| <b>Specifická opatření</b> | : Není specifické ošetřování.   |

Viz Toxikologické informace (oddíl 11)

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

### 5.1 Hasiva

- |                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Vhodná hasiva</b>   | : Doporučeno: pěna odolná alkoholu, CO <sub>2</sub> , prášky, vodní sprcha. |
| <b>Nevhodná hasiva</b> | : Nepoužívejte proud vody.  |

### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Nebezpečí z látky nebo směsi</b> | : Při hoření se vytváří hustý černý kouř. Expozice produktům rozkladu může způsobit ohrožení zdraví.     |
| <b>Nebezpečné hořlavé produkty</b>  | : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, kouř, oxidy dusíku. |

### 5.3 Pokyny pro hasiče

## ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

- Speciální ochranná opatření pro hasiče** : Uzavřené kontejnery vystavené ohni ochlazujte vodou. Nevypouštějte odtok z požáru do odpadu nebo do vodotečí.
- Speciální ochranné prostředky pro hasiče** : Může být vyžadován vhodný dýchací přístroj.

## ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

- Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze** : Odstraňte zdroje ohně a odvětrejte prostor. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Řiďte se bezpečnostními instrukcemi podle bodů 7 a 8.
- Pro pracovníky zasahující v případě nouze** : Pokud se vyžaduje speciální oděv pro odstranění úniku, přečtěte si informace v oddíle 8 o vhodných a nevhodných materiálech. Viz také informace v oddíle "Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze".

- 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí** : Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků. Jestliže produkt znečistí vodní nádrže, řeky nebo kanalizaci, informujte příslušné úřady v souladu s místními předpisy.

- 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění** : Seberte a shromážděte rozptýlený materiál pomocí nevznětlivého absorbčního prostředku, např. písku, zeminy, vermikulitu, křemeliny a umístěte jej do kontejneru pro likvidaci odpadu v souladu s místními předpisy (viz Kapitola 13). K čištění používejte přednostně detergenty. Vyhněte se použití rozpouštědel.

- 6.4 Odkaz na jiné oddíly** : Viz oddíl 1 pro pohotovostní kontaktní informace.  
Viz oddíl 8 pro informace o vhodných osobních ochranných prostředcích.  
Viz oddíl 13 pro další informace o nakládání s odpadem.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Předcházejte vytváření hořlavých nebo výbušných koncentrací výparů a vytváření koncentrací vyšších než povolují Pracovní předpisy o bezpečnosti práce.

Kromě toho se produkt smí používat jen v prostorách, z nichž byly odstraněny všechny otevřené zdroje světla a ostatní zdroje vznícení. Elektrické zařízení musí být chráněno podle příslušných norem.

Směs se může elektrostaticky nabíjet: při přesunu z jedné nádoby do druhé vždy používejte uzemňovací kabely. Obsluha musí používat antistatickou obuv a oděv, a podlahy musí být vodivé.

Chraňte před teplem, jiskrami a plamenem. Nesmí se používat žádné jiskřící nástroje.

Zamezte styku s kůží a očima. Při aplikaci této směsi zabraňte inhalaci prachu, částic, rozstřiku nebo mlhy. Vyvarujte se vdechování prachu z pískování.

Jídlo, pití a kouření je třeba zakázat v místech kde se s tímto materiálem manipuluje, kde je skladován a zpracováván. Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (viz kapitola 8).

Nikdy k vyprázdnění nepoužívejte tlak. Kontejner není tlaková nádoba.

Vždy přechovávejte v kontejnerech vyrobených ze stejného materiálu jako originální kontejner.

Řiďte se podle zákonů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci.

Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.

#### Informace o ochraně proti požáru a výbuchu

Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se šířit nad podlahou. Výpary se vzduchem mohou vytvořit výbušnou směs.

Jestliže obsluha musí pracovat ve stříkací kabině, ať již sama provádí nástřik či nikoli, ventilace pravděpodobně nebude ve všech případech dostatečná k odstranění částic a výparů ředidla. Za takových okolností musí obsluha během stříkání používat respirátor s přívodem stlačeného vzduchu, dokud koncentrace částic a výparů rozpouštědla neklesnou pod limity expozice.

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

**ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

Skladujte v souladu s místními předpisy.

**Poznámky o společném skladování**

Uchovávejte mimo: oxidační činidla, silné alkálie, silné kyseliny.

**Dodatečné informace o podmínkách skladování**

Dodržujte bezpečnostní opatření uvedená na štítku. Uchovávejte v suchém, chladném a dobře větraném prostoru. Chraňte před teplem a přímým slunečním světlem. Chraňte před zdroji ohně. Nekouřit. Zabraňte neoprávněnému přístupu. Otevřené kontejnery se musí znovu pečlivě utěsnit a udržovat ve svislé poloze, aby se zabránilo úniku.

**Směrnice Seveso - prahy s povinností hlášení****Kritéria nebezpečnosti**

| Kategorie | Oznámení a práh MAPP | Práh dle zprávy o bezpečnosti |
|-----------|----------------------|-------------------------------|
| P5c       | 5000 tonne           | 50000 tonne                   |

Čtěte technické listy, ev. štítek na obalu pro další informace.

**7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití**

**Doporučení** : Nejsou k dispozici.

**Specifická řešení pro průmyslový sektor** : Nejsou k dispozici.

**ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky**

Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

**8.1 Kontrolní parametry****Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť**

| Název výrobku/přípravku | Limitní hodnoty expozice  |
|-------------------------|---|
| xylen                   | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 5/2021). Vstřebávaný kůží.</b><br>NPK-P: 400 mg/m <sup>3</sup> 15 minuty.<br>NPK-P: 90.8 ppm 15 minuty.<br>PEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hodin.<br>PEL: 45.4 ppm 8 hodin.  |
| ethylbenzen             | <b>NVCR PEL/NPK-P (Česká republika, 5/2021). Vstřebávaný kůží.</b><br>PEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 hodin.<br>PEL: 45.4 ppm 8 hodin.<br>NPK-P: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minuty.<br>NPK-P: 113.5 ppm 15 minuty. |

**Doporučené procedury monitorování** : Je třeba odkázat na normy monitorování, např.: Evropská norma EN 689 (Ovzduší na pracovišti - Pokyny pro stanovení inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření) Evropská norma EN 14042 (Ovzduší na pracovišti - Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům) Evropská norma EN 482 (Ovzduší na pracovišti - Všeobecné požadavky na postupy měření chemických látek) Pro metody stanovení nebezpečných látek je rovněž nutný odkaz na národní návody postupu.

**DNEL/DMEL**

| Název výrobku/přípravku | Typ  | Expozice             | Hodnota                | Populace        | Vliv (následky) |
|-------------------------|------|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| xylen                   | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Obecné obsazení | Místní          |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Obecné obsazení | Místní          |
|                         | DNEL | Krátkodobý Inhalační | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Obecné obsazení | Systematický    |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Inhalační | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Pracující       | Místní          |
|                         | DNEL | Dlouhodobý Orální    | 12.5 mg/               | Obecné          | Systematický    |



## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|                       |      |                         |                                     |                                |              |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| ethylbenzen           | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | kg bw/den<br>65.3 mg/m <sup>3</sup> | obsazení<br>Obecné<br>obsazení | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 125 mg/kg<br>bw/den                 | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 212 mg/kg<br>bw/den                 | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 221 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý Orální       | 1.6 mg/kg<br>bw/den                 | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 15 mg/m <sup>3</sup>                | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 77 mg/m <sup>3</sup>                | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 180 mg/kg<br>bw/den                 | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 293 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
| fosforečnan zinečnatý | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | kg bw/den<br>65.3 mg/m <sup>3</sup> | obsazení<br>Obecné<br>obsazení | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 125 mg/kg<br>bw/den                 | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 212 mg/kg<br>bw/den                 | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 221 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý Orální       | 1.6 mg/kg<br>bw/den                 | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 15 mg/m <sup>3</sup>                | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 77 mg/m <sup>3</sup>                | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 180 mg/kg<br>bw/den                 | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 293 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
| fosforečnan zinečnatý | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | kg bw/den<br>65.3 mg/m <sup>3</sup> | obsazení<br>Obecné<br>obsazení | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 125 mg/kg<br>bw/den                 | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 212 mg/kg<br>bw/den                 | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 221 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý Orální       | 1.6 mg/kg<br>bw/den                 | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 15 mg/m <sup>3</sup>                | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 77 mg/m <sup>3</sup>                | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 180 mg/kg<br>bw/den                 | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 293 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
| fosforečnan zinečnatý | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | kg bw/den<br>65.3 mg/m <sup>3</sup> | obsazení<br>Obecné<br>obsazení | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 125 mg/kg<br>bw/den                 | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 212 mg/kg<br>bw/den                 | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 221 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý Orální       | 1.6 mg/kg<br>bw/den                 | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 15 mg/m <sup>3</sup>                | Obecné<br>obsazení             | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 77 mg/m <sup>3</sup>                | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální  | 180 mg/kg<br>bw/den                 | Pracující                      | Systematický |
|                       | DNEL | Krátkodobý<br>Inhalační | 293 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |
|                       | DNEL | Dlouhodobý<br>Inhalační | 442 mg/m <sup>3</sup>               | Pracující                      | Místní       |

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

|  |      |                        |                    |           |              |
|--|------|------------------------|--------------------|-----------|--------------|
|  | DNEL | Dlouhodobý<br>Dermální | 83 mg/kg<br>bw/den | Pracující | Systematický |
|--|------|------------------------|--------------------|-----------|--------------|

### PNEC

| Název výrobku/přípravku | Informace o prostředí  | Hodnota         | Informace o metodě |
|-------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| xylen                   | Čerstvá voda           | 0.327 mg/l      | -                  |
|                         | Mořský                 | 0.327 mg/l      | -                  |
|                         | Čistírna odpadních vod | 6.58 mg/l       | -                  |
|                         | Sladkovodní sediment   | 12.46 mg/kg dwt | -                  |
|                         | Mořský sediment        | 12.46 mg/kg dwt | -                  |
| ethylbenzen             | Půda                   | 2.31 mg/kg dwt  | -                  |
|                         | Čerstvá voda           | 0.1 mg/l        | -                  |
|                         | Mořský                 | 0.01 mg/l       | -                  |
|                         | Čistírna odpadních vod | 9.6 mg/l        | -                  |
|                         | Sladkovodní sediment   | 13.7 mg/kg dwt  | -                  |
| fosforečnan zinečnatý   | Půda                   | 2.68 mg/kg dwt  | -                  |
|                         | Sekundární otrava      | 20 mg/kg        | -                  |
|                         | Čerstvá voda           | 20.6 µg/l       | -                  |
|                         | Mořský                 | 6.1 µg/l        | -                  |
|                         | Čistírna odpadních vod | 52 µg/l         | -                  |
|                         | Sladkovodní sediment   | 117.8 mg/kg dwt | -                  |
|                         | Mořský sediment        | 56.5 mg/kg dwt  | -                  |
|                         | Půda                   | 35.6 mg/kg dwt  | -                  |

## 8.2 Omezování expozice

**Vhodné technické kontroly** : Zajistěte dostatečné větrání. Tam, kde je to snadno proveditelné, mělo by být toho dosaženo místní ventilací a dobrým celkovým odsáváním. Jestliže toto nestačí k udržení koncentrace částic a výparů rozpouštědel pod hranicí OEL, je třeba používat vhodnou respirační ochranu.

### Individuální ochranná opatření

**Hygienická opatření** : Po manipulaci s chemikáliemi a před jídlem, kouřením, použitím toalety nebo na konci směny důkladně omyjte ruce, předloktí a tvář. K odstranění potenciálně kontaminovaných oděvů je třeba použít vhodné postupy. Před dalším použitím znečištěný oděv vyperte. Zajistěte možnost výplachu očí a sprchu v blízkosti pracoviště.

**Ochrana očí a obličeje** : Používejte ochranu očí odpovídající schváleným normám vždy, když hrozí možné nebezpečí, aby jste zabránili vystavení postříkání kapalinou, aerosoly, plyny nebo prachy. Pokud je kontakt pravděpodobný a hodnocení nenaznačuje vyšší stupeň ochrany, je nutné používat tyto ochranné prostředky: uzavřené chemické brýle.

### Ochrana kůže

#### Ochrana rukou

Žádný materiál nebo kombinace materiálů rukavic neumožňují neomezenou odolnost vůči jedné chemické látce nebo kombinaci chemických látek.

Doba průniku musí být větší než konec životnosti výrobku.

Je nutné dodržovat pokyny a informace od výrobce rukavic týkající se použití, skladování, údržby a výměny.

Rukavice by měly být měněny pravidelně a také v případě známek poškození materiálu rukavic.

Vždy se ujistěte, že jsou rukavice nepoškozeny a jsou skladovány a používány správně.

Funkce nebo účinnost rukavic může být snížena fyzikálním/chemickým poškozením a nedostatečnou údržbou.

Exponované oblasti kůže mohou chránit bariérové krémy, nesmí však být aplikovány, pokud již došlo k expozici.

#### Rukavice

Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016.

Lze použít, rukavice(doba použitelnosti) 4 - 8 hodin: neoprén (> 0.35 mm), butylová pryž (> 0.4 mm), PVC (> 0.5 mm)

Doporučeno, rukavice(doba použitelnosti) > 8 hodin: 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm), Teflon (> 0.35 mm), nitrilová pryž (> 0.4 mm), fluorová guma (> 0.35 mm), polyvinylalkohol (PVA) (> 0.3 mm)

Pro správný výběr materiálu rukavic k ochraně proti nebezpečným chemikáliím se zřetelem na čas průniku podle prEN 374 vyhledejte radu dodavatele.



## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

Uživatel si musí zkontrolovat, že jeho konečná volba typu rukavic pro práci s tímto produktem je vhodná a že bere v úvahu specifické pracovní podmínky tak, jak je uvedeno ve vyhodnocení rizika uživatelem.

- Ochrana těla** : Osoby musí používat antistatický oděv vyrobený z přírodních vláken nebo ze syntetických vláken odolných vysoké teplotě.
- Jiná ochrana kůže** : Vhodná obuv a opatření pro ochranu kůže musí být zvoleny podle prováděného úkonu a přítomných rizik, a musí být schváleny odborníkem před zahájením práce s tímto produktem.
- Ochrana dýchacích cest** : Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím nad mezními hodnotami expozice, musí používat vhodné certifikované respirátory. Při stříkání tohoto produktu použijte respirátor (filtr s aktivním uhlím a prachový filtr) (jako kombinace filtru A2-P2) V uzavřených prostorách používejte dýchací aparát na čerstvý, nebo stlačený vzduch. Při aplikaci štětce nebo válečkem zvažte použití respirátoru filtr s aktivním uhlím.
- Omezování expozice životního prostředí** : Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

Podmínky měření všech vlastností jsou při standardní teplotě a tlaku, pokud není uvedeno jinak.

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

#### Vzhled

- Skupenství** : Kapalně.
- Barva** : Červená, Šedá, Bílá.
- Zápach** : Charakteristická.
- Prahová hodnota zápachu** : Nelze použít.
- Bod tání/bod tuhnutí** : Nelze použít.
- Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu** : Nejnížší známá hodnota: 136.1°C (277°F) (ethylbenzen). Vážený průměr: 136.15°C (277.1°F)
- Hořlavost** : Nelze použít.
- Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti** : 0.8 - 6.7%
- Bod vzplanutí** : Zavřeného kelímku: 25°C
- Teplota samovznícení** : Nejnížší známá hodnota: 432°C (809.6°F) (xylen).
- Teplota rozkladu** : Nejsou k dispozici.
- pH** : Nelze použít.
- Viskozita** : Kinematická (40°C): >20.5 mm<sup>2</sup>/s
- Rozpustnost ve vodě** : studená voda Nerozpustné  
horká voda Nerozpustné
- Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda** : Nejsou k dispozici.
- Tlak páry** : Nejvyšší známá hodnota: 1.2 kPa (9.3 mm Hg) (při 20 °C) (ethylbenzen). Vážený průměr: 0.98 kPa (7.35 mm Hg) (při 20 °C)
- Rychlost odpařování** : Nejvyšší známá hodnota: 0.84 (ethylbenzen) Vážený průměr: 0.79ve srovnání s butylacetát
- Hustota** : 1.556 do 1.626 g/cm<sup>3</sup>
- Hustota páry** : Nejvyšší známá hodnota: 3.7 (Vzduch=1) (xylen). Vážený průměr: 3.7 (Vzduch=1)
- Výbušné vlastnosti** : Nejsou k dispozici.
- Oxidační vlastnosti** : Nejsou k dispozici.
- Vlastnosti částic**
- Střední velikost částic** : Nelze použít.

**ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti****9.2 Další informace**

Bez dalších informací.

**ODDÍL 10: Stálost a reaktivita**

- 10.1 Reaktivita** : Pro tento produkt nebo jeho složky nejsou dostupné žádné specifické údaje ze zkoušek týkající se reaktivity.
- 10.2 Chemická stabilita** : Stabilní při doporučených podmínkách skladování a manipulace (viz Kapitola 7).
- 10.3 Možnost nebezpečných reakcí** : Za normálních podmínek skladování a používání nedochází k nebezpečným reakcím.
- 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit** : Při vystavení vysokým teplotám může vytvořit nebezpečné produkty rozkladu.
- 10.5 Neslučitelné materiály** : Abyste zabránili silným exotermickým reakcím uchovávejte odděleně od následujících materiálů: oxidační činidla, silné alkálie, silné kyseliny.
- 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu** : Produkty rozkladu mohou obsahovat následující látky: oxid uhelnatý, oxid uhličitý, kouř, oxidy dusíku.

**ODDÍL 11: Toxikologické informace****11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008**

K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi. Tato směs byla posouzena konvenční metodou dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány toxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz Kapitoly 2 a 3.

Expozice koncentracím výparů složek rozpouštědel, které překračují hygienické limity látek v ovzduší pracovišť, může mít nepříznivé zdravotní následky, např. podráždění sliznic a dýchacích cest a nepříznivý vliv na ledviny, játra a centrální nervový systém. Symptomy a příznaky zahrnují bolesti hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech i ztrátu vědomí.

Rozpouštědla mohou způsobit některé z výše uvedených účinků vstřebáním se do kůže. Opakovaný nebo dlouhodobý kontakt se směsí může způsobit odstranění přirozeného tuku z kůže, což má za následek nealergickou kontaktní dermatitidu a absorpci kůží.

Jestliže je vstříknuta do očí, může kapalina způsobit podráždění a vratné poškození.

Požití může způsobit nevolnost, průjem a zvracení.

Pokud jsou známy, jsou brány v úvahu opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky složek z krátkodobé a dlouhodobé expozice orální, inhalační a dermální cestou a z kontaktu s očima.

**Akutní toxicita**

| Název výrobku/přípravku | Výsledek              | Druhy                  | Dávka       | Expozice |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| xylen                   | LC50 Inhalační Výpary | Krysa                  | 20 mg/l     | 4 hodin  |
|                         | LD50 Orální           | Krysa                  | 4300 mg/kg  | -        |
|                         | TDLo Dermální         | Králík                 | 4300 mg/kg  | -        |
| ethylbenzen             | LC50 Inhalační Výpary | Krysa - Mužský (samčí) | 17.8 mg/l   | 4 hodin  |
|                         | LD50 Dermální         | Králík                 | >5000 mg/kg | -        |
|                         | LD50 Orální           | Krysa                  | 3500 mg/kg  | -        |

**Odhady akutní toxicity**

| Název výrobku/přípravku | Orální (mg/kg) | Dermální (mg/kg) | Inhalace (plyny) (ppm) | Inhalace (výpary) (mg/l) | Inhalace (prachy a aerosoly) (mg/l) |
|-------------------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Pilot QD Primer         | N/A            | 6266.7           | N/A                    | 82.9                     | N/A                                 |
| xylen                   | 4300           | 1100             | N/A                    | 20                       | N/A                                 |
| ethylbenzen             | 3500           | N/A              | N/A                    | 17.8                     | N/A                                 |

**Podráždění/poleptání**

Pilot QD Primer

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

| Název výrobku/přípravku | Výsledek                                      | Druhy           | Výsledek | Expozice                                   | Pozorování |
|-------------------------|---|-----------------|----------|--|------------|
| xylen                   | Oči - Mírně dráždivý<br>Kůže - Mírně dráždivý | Králík<br>Krysa | -<br>-   | 87 milligrams<br>8 hodin 60<br>microliters | -<br>-     |

### Přecitlivělost

Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

### Mutagenita

Nejsou známy závažné negativní účinky.

### Karcinogenita

Nejsou známy závažné negativní účinky.

### Toxicita pro reprodukci

**Vliv na vývoj** : Nejsou známy závažné negativní účinky.

**Vliv na plodnost** : Nejsou známy závažné negativní účinky.

### Teratogenita

Nejsou známy závažné negativní účinky.

### Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

| Název výrobku/přípravku | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány             |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------------------|
| xylen                   | Kategorie 3 | -               | Podráždění dýchacích cest |

### Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

| Název výrobku/přípravku | Kategorie   | Způsob expozice | Cílové orgány |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| ethylbenzen             | Kategorie 2 | -               | orgány sluchu |

### Nebezpečnost při vdechnutí

| Název výrobku/přípravku | Výsledek   |
|-------------------------|--|
| xylen<br>ethylbenzen    | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1<br>NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1 |

## 11.2 Informace o další nebezpečnosti

### 11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou k dispozici.

### 11.2.2 Další informace

Nejsou k dispozici.

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1 Toxicita

K dispozici nejsou žádné údaje o samotné směsi.

Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.

Tato směs byla posouzena metodou sumarizace dle nařízení CLP (ES) č. 1272/2008 a na základě tohoto posouzení jsou u ní klasifikovány ekotoxikologické vlastnosti. Podrobnosti viz odstavce 2 a 3.

Pilot QD Primer

## ODDÍL 12: Ekologické informace

| Název výrobku/přípravku | Výsledek                            | Druhy                       | Expozice |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| xylen                   | Akutní LC50 8500 µg/l Mořská voda   | Koryši - Palaemonetes pugio | 48 hodin |
| ethylbenzen             | Akutní LC50 13400 µg/l Čerstvá voda | Ryba - Pimephales promelas  | 96 hodin |
|                         | Akutní EC50 7700 µg/l Mořská voda   | Řasy - Skeletonema costatum | 96 hodin |
|                         | Akutní EC50 2.93 mg/l               | Dafnie                      | 48 hodin |
|                         | Akutní LC50 4.2 mg/l                | Ryba                        | 96 hodin |
| fosforečnan zinečnatý   | Akutní LC50 0.14 mg/l               | Ryba - Oncorhynchus mykiss  | 96 hodin |
|                         | Chronický NOEC 0.1 mg/l             | Mikroorganismus             | 4 hodin  |

**Závěr/shrnutí** : Tento materiál je škodlivý pro vodní organizmy s dlouhodobými následky.

### 12.2 Perzistence a rozložitelnost

**Závěr/shrnutí** : Nejsou k dispozici.

| Název výrobku/přípravku | Poločas rozpadu ve vodě | Světelný rozklad | Biologická odbouratelnost |
|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| xylen                   | -                       | -                | Snadno                    |
| ethylbenzen             | -                       | -                | Snadno                    |
| fosforečnan zinečnatý   | -                       | -                | Nesnadno                  |

### 12.3 Bioakumulační potenciál

| Název výrobku/přípravku | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Potenciální |
|-------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| xylen                   | 3.12               | 8.1 do 25.9 | nízký       |
| ethylbenzen             | 3.6                | -           | nízký       |
| fosforečnan zinečnatý   | -                  | 60960       | vysoký      |

### 12.4 Mobilita v půdě

**Rozdělovací koeficient půda/voda (K<sub>oc</sub>)** : Nejsou k dispozici.

**Mobilita** : Nejsou k dispozici.

### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Tato směs neobsahuje žádné látky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

### 12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou k dispozici.

### 12.7 Jiné nepříznivé účinky

Nejsou známy závažné negativní účinky.

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

Informace v tomto oddíle obsahují obecná doporučení a pokyny. Seznam Určených použití v oddíle 1 by měl být konzultován pro dostupné informace o specifických použitích uvedených ve scénáři expozice.

### 13.1 Metody nakládání s odpady

#### Produkt

**Metody odstraňování** : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Likvidace tohoto výrobku, roztoků a veškerých vedlejších produktů musí za všech okolností splňovat podmínky ochrany životního prostředí, legislativě o odpadech a všem požadavkům místních úřadů. Svěřte likvidaci přebytečného a nerecyklovatelného materiálu autorizované firmě. Odpad nesmí být vypouštěn do kanalizace neupravený, pokud není zcela v souladu s požadavky všech příslušných orgánů.

**Nebezpečný odpad** : Ano.

**ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**

**Pokyny pro odstraňování** : Zabraňte odtékání do kanalizace nebo do vodních toků.  
Zlikvidujte v souladu se všemi platnými federálními, státními a místními předpisy.  
Pokud je tento výrobek smíchán s jinými odpady, kód odpadu původního výrobku již nemusí platit a je nutné přiřadit příslušný kód.  
Pro další informace se obraťte na místní orgán pro likvidaci odpadu.

**Katalog odpadů EU (EWC)**

Pokud je tento produkt likvidován jako odpad, je jeho klasifikace podle Evropského katalogu odpadů:

| Kód odpadu | Označení odpadu   |
|------------|---|
| 08 01 11*  | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |

**Balení**





**Metody odstraňování** : Je třeba maximálně zabránit tvoření odpadu. Obaly z odpadu by měly být recyklovány. O spalování nebo ukládání na skládku uvažujte pouze pokud recyklování není možné.

**Pokyny pro odstraňování** : Pomocí informací uvedených v tomto bezpečnostním listě je třeba získat doporučení od příslušného orgánu pro likvidaci odpadu o klasifikaci prázdných nádob.  
Prázdné nádoby musí být vyřazeny nebo recyklovány.  
Obaly znečištěné přípravkem likvidujte podle místních nebo národních zákonných ustanovení o likvidaci nebezpečného odpadu.

| Typ balení      | Katalog odpadů EU (EWC)   |
|-----------------|---|
| CEPE Guidelines | 15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |

**Speciální opatření** : Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S prázdnými nádobami, které nebyly vyčištěny nebo vypláchnuty, zacházejte opatrně. V prázdných kontejnerech nebo cisternách mohou zůstat zbytky produktů. Pára ze zbytku produktu může vytvořit vysoce hořlavou nebo výbušnou atmosféru uvnitř nádob. Neřežte, nesvářejte ani nebruste použité nádoby, pokud nebyly uvnitř řádně vyčištěny. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu a kontaminaci půdy, a jeho úniku do vodních toků, odpadů a kanalizace.

**ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

|  | ADR/RID  | ADN  | IMDG  | IATA   |
|--|--|--|---|--|
| <b>14.1 UN číslo nebo ID číslo</b>                   | UN1263   | UN1263   | UN1263  | UN1263   |
| <b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Nátěrová hmota   | Nátěrová hmota   | Nátěrová hmota  | Nátěrová hmota   |
| <b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 3<br> | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| <b>14.4 Obalová skupina</b>                          | III  | III  | III   | III  |
| <b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí</b>       | Ne.  | Ano.   | Ne.   | Ne.  |

**Další informace**

**ADR/RID** : **Kód nebezpečnosti** 30  
**Kód tunelu** (D/E)

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

**ADN** : Přípravek je klasifikován jako látka nebezpečná pro životní prostředí pouze tehdy, pokud je přepravován v tankerech.

**IMDG** : **Nouzové seznamy** F-E, S-E

**14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** : **Doprava po areálu uživatele:** vždy přepravujte v uzavřených nádobách, které jsou postaveny a zabezpečeny. Zajistěte, aby osoby přepravující produkt věděly co dělat v případě nehody nebo vylití produktu.

**14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** : Nejsou k dispozici.

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

EU nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Příloha XIV - Seznam látek podléhajících povolení

Příloha XIV

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

Látky vzbuzující mimořádné obavy

V seznamu není uvedena žádná z těchto složek.

**Příloha XVI - Omezování výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek, směsí a předmětů** : Nelze použít.

Ostatní předpisy EU

**VOC** : Ustanovení Direktivy 2004/42/EC na VOC se vztahuje na tento výrobek. Je to uvedeno na etiketě a/nebo v technickém listě pro budoucí informaci.

**VOC pro směs připravenou k použití** : Nejsou k dispozici.

**Průmyslových emisích (integrované prevence a omezování znečištění) - vzduch** : Není v seznamu

**Průmyslových emisích (integrované prevence a omezování znečištění) - voda** : Není v seznamu

Látky poškozující ozon (1005/2009/EU)

Není v seznamu.

Předchozí informovaný souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Není v seznamu.

perzistentních organických znečišťujících

Není v seznamu.

Směrnice Seveso

Tento produkt může přispět k výpočtu pro zjištění, zda se pracoviště nachází v rozsahu směrnice Seveso o nebezpečí závažných havárií.

Národní předpisy



## ODDÍL 15: Informace o předpisech

**Průmyslové použití** : Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu neobsahují vyhodnocení rizik na pracovišti uživatele tak, jak je požadováno dalšími zákony o bezpečnosti a ochraně zdraví. Zajištění národních předpisů týkajících se zdraví a bezpečnosti při práci se vztahují také na používání tohoto produktu při práci.

**Skladový kód** : II

### Mezinárodní předpisy

#### Úmluva o chemických zbraních. Seznam chemikálií příloha I, II, III

Není v seznamu.

#### Montrealský protokol

Není v seznamu.

#### Stockholmská úmluva o perzistentních organických polutantech

Není v seznamu.

#### Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent - PIC)

Není v seznamu.

#### EHK OSN Protokol o perzistentních organických polutantech a těžkých kovech

Není v seznamu.

**15.2 Posouzení chemické bezpečnosti** : Nelze použít.

## ODDÍL 16: Další informace

➤ Označuje informace, které byly změněny oproti předchozí verzi.

### **Zkratky**

: ATE = odhad akutní toxicity  
CLP = Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí [nařízení (ES) 1272/2008]  
DMEL = odvozená minimální úroveň, při které dochází k nepříznivým účinkům  
DNEL = odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům  
H nařízení Evropské unie = CLP - specifické nařízení nebezpečnosti  
N/A = Nejsou k dispozici  
PBT = perzistentní, bioakumulativní a toxická/é  
PNEC = odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům  
RRN = Registrační číslo REACH  
SGG = Segregační skupina  
vPvB = vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

### Postup používaný k odvození klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikace  | Odůvodnění  |
|--|---|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Na základě údajů ze zkoušek<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda<br>Výpočtová metoda |

### Plně znění zkrácených H-vět

|      |   |
|------|---|
| H225 | Vysoce hořlavá kapalina a páry.   |
| H226 | Hořlavá kapalina a páry.  |
| H304 | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.             |
| H312 | Zdraví škodlivý při styku s kůží.                                       |
| H315 | Dráždí kůži.  |
| H319 | Způsobuje vážné podráždění očí.   |
| H332 | Zdraví škodlivý při vdechování.   |
| H335 | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                |
| H373 | Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. |
| H400 | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                     |
| H410 | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.              |

Pilot QD Primer

## ODDÍL 16: Další informace

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### Plné znění klasifikací [CLP/GHS]

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4      | AKUTNÍ TOXICITA - Kategorie 4  |
| Aquatic Acute 1   | KRÁTKODOBÁ (AKUTNÍ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 1         |
| Aquatic Chronic 1 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 1      |
| Aquatic Chronic 3 | DLOUHODOBÁ (CHRONICKÁ) NEBEZPEČNOST PRO VODNÍ PROSTŘEDÍ - Kategorie 3      |
| Asp. Tox. 1       | NEBEZPEČNOST PŘI VDECHNUTÍ - Kategorie 1                                   |
| Eye Irrit. 2      | VÁŽNÉ POŠKOZENÍ OČÍ / PODRÁŽDĚNÍ OČÍ - Kategorie 2                         |
| Flam. Liq. 2      | HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 2   |
| Flam. Liq. 3      | HOŘLAVÉ KAPALINY - Kategorie 3   |
| Skin Irrit. 2     | ŽÍRAVOST/DRÁŽDIVOST PRO KŮŽI - Kategorie 2                                 |
| STOT RE 2         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – OPAKOVANÁ EXPOZICE - Kategorie 2   |
| STOT SE 3         | TOXICITA PRO SPECIFICKÉ CÍLOVÉ ORGÁNY – JEDNORÁZOVÁ EXPOZICE - Kategorie 3 |

**Datum tisku** : 27.03.2023

**Datum vydání/ Datum revize** : 27.03.2023

**Datum předchozího vydání** : Bez předchozího potvrzení platnosti

**Verze** : 1

### Poznámka pro čtenáře

Informace v tomto dokumentu jsou uvedeny podle nejlepších znalostí a vědomostí společnosti Jotun, na základě laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Výrobky společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako takové jsou tyto výrobky často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun. Jotun poskytuje záruku pouze na kvalitu samotného výrobku. Pro splnění místních předpisů lze provést drobné obměny výrobku. Jotun si vyhrazuje právo měnit uvedené informace bez dalšího upozornění.

### Pilot QD Primer

Tento dokument je určen ke sdělení podmínek bezpečného používání produktu a měl by být přečten vždy spolu s bezpečnostním datovým listem a štítky produktu.

#### Obecný popis daného procesu

Profesionální stříkání laku uvnitř s účinnou ventilací, například lakovací kabinou nebo místní odtahovou ventilací

**Tyto informace o bezpečném používání se týkají SWED č.** : Profesionální stříkání laku, blízké průmyslovému provedení Jotun\_CEPE\_PW\_01\_ABCA

**Kategorie výrobku** : Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů

#### Provozní podmínky

**Místo použití** : Použití ve vnitřních prostorech

#### Opatření k řízení rizik (RMM)

| Přispívající činnost  | Kategorie procesu | Maximální trvání  | Větrání                                    |                                     | Respirační  | Oko  | Ruce  |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|
|   |                   |                   | Typ  | ach (počet výměn vzduchu za hodinu) |   |  |   |
| Příprava materiálu pro aplikaci   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Vkládání aplikačního zařízení a přesunování nalakovaných dílů před tvrzením | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Profesionální aplikace nátěrových hmot a tiskafských barev stříkáním        | PROC11            | Více než 4 hodiny | Lokální odvádění zplodin                   | Viz relevantní technické normy      | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Vytvoření filmu - nucené schnutí, vypalování a jiné technologie             | PROC04            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Žádný   | Žádný  | Žádný   |
| Čištění   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Nakládání s odpady  | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |

Viz kapitolu 8 tohoto bezpečnostního listu, kde jsou uvedeny specifikace.



Tyto informace o bezpečném používání směsí jsou založeny na datech poskytnutých dodavatelem látek v produktu, pro které bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti v době vydání. Nezaručují bezpečné používání produktu a nenahrazují posouzení pracovního rizika vyžadované legislativou. Při vytváření pokynů pro zaměstnance týkající se pracoviště by listy SUMI měly být zvažovány vždy společně s bezpečnostním listem a štítkem na produktu.

Není akceptována žádná odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které by byly přímými nebo nepřímými důsledky činů a/nebo rozhodnutí (částečně) založených na obsahu tohoto dokumentu.

### Pilot QD Primer

Tento dokument je určen ke sdělení podmínek bezpečného používání produktu a měl by být přečten vždy spolu s bezpečnostním datovým listem a štítky produktu.

### Obecný popis daného procesu

Profesionální lakování uvnitř pomocí štětce, válečku, stěrky atd. s rozšířenou ventilací nebo místní odtahovou ventilací

**Tyto informace o bezpečném používání se týkají SWED č.** : Profesionální nízkoenergetické lakování, blízké průmyslovému provedení

Jotun\_CEPE\_PW\_02\_ACBA

### Kategorie výrobku

: Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů

### Provozní podmínky

#### Místo použití

: Použití ve vnitřních prostorech

### Opatření k řízení rizik (RMM)

| Přispívající činnost  | Kategorie procesu | Maximální trvání  | Větrání                                    |                                     | Respirační  | Oko  | Ruce  |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|
|   |                   |                   | Typ  | ach (počet výměn vzduchu za hodinu) |   |  |   |
| Příprava materiálu pro aplikaci   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Lokální odvádění zplodin                   | Viz relevantní technické normy      | Žádný   | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Vkládání aplikačního zařízení a přesunování nalakovaných dílů před tvrzením           | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Lokální odvádění zplodin                   | Viz relevantní technické normy      | Žádný   | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Profesionální aplikace nátěrových hmot a tiskářských barev pomocí štětce nebo válečku | PROC10            | Více než 4 hodiny | Lokální odvádění zplodin                   | Viz relevantní technické normy      | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Vytvoření filmu - sušení vzduchem   | PROC04            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Žádný   | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Čištění   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Lokální odvádění zplodin                   | Viz relevantní technické normy      | Žádný   | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Nakládání s odpady  | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Lokální odvádění zplodin                   | Viz relevantní technické normy      | Žádný   | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |

Viz kapitolu 8 tohoto bezpečnostního listu, kde jsou uvedeny specifikace.



Tyto informace o bezpečném používání směsí jsou založeny na datech poskytnutých dodavatelem látek v produktu, pro které bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti v době vydání. Nezaručují bezpečné používání produktu a nenahrazují posouzení pracovního rizika vyžadované legislativou. Při vytváření pokynů pro zaměstnance týkající se pracoviště by listy SUMI měly být zvažovány vždy společně s bezpečnostním listem a štítkem na produktu.

Není akceptována žádná odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které by byly přímými nebo nepřímými důsledky činů a/nebo rozhodnutí (částečně) založených na obsahu tohoto dokumentu.

### Pilot QD Primer

Tento dokument je určen ke sdělení podmínek bezpečného používání produktu a měl by být přečten vždy spolu s bezpečnostním datovým listem a štítky produktu.

### Obecný popis daného procesu

Profesionální stříkání laku uvnitř pro specializované aplikace, s dobrou obecnou ventilací místnosti plus respirační ochranou

**Tyto informace o bezpečném používání se týkají SWED č.** : Profesionální stříkání laku, uvnitř (úroveň II)  
Jotun\_CEPE\_PW\_03b\_ACBA

**Kategorie výrobku** : Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů

### Provozní podmínky

**Místo použití** : Použití ve vnitřních prostorách

### Opatření k řízení rizik (RMM)

| Přispívající činnost  | Kategorie procesu | Maximální trvání  | Větrání                                    |                                     | Respirační  | Oko  | Ruce  |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|
|   |                   |                   | Typ  | ach (počet výměn vzduchu za hodinu) |   |  |   |
| Příprava materiálu pro aplikaci   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Vkládání aplikačního zařízení a přesunování nalakovaných dílů před tvrzením | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Profesionální aplikace nátěrových hmot a tiskářských barev stříkáním        | PROC11            | Více než 4 hodiny | Lokální odvádění zplodin                   | Viz relevantní technické normy      | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Vytvoření filmu - nucené schnutí, vypalování a jiné technologie             | PROC04            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Žádný   | Žádný  | Žádný   |
| Čištění   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Nakládání s odpady  | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |

Viz kapitolu 8 tohoto bezpečnostního listu, kde jsou uvedeny specifikace.





Tyto informace o bezpečném používání směsí jsou založeny na datech poskytnutých dodavatelem látek v produktu, pro které bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti v době vydání. Nezaručují bezpečné používání produktu a nenahrazují posouzení pracovního rizika vyžadované legislativou. Při vytváření pokynů pro zaměstnance týkající se pracoviště by listy SUMI měly být zvažovány vždy společně s bezpečnostním listem a štítkem na produktu.

Není akceptována žádná odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které by byly přímými nebo nepřímými důsledky činů a/nebo rozhodnutí (částečně) založených na obsahu tohoto dokumentu.

### Pilot QD Primer

Tento dokument je určen ke sdělení podmínek bezpečného používání produktu a měl by být přečten vždy spolu s bezpečnostním datovým listem a štítky produktu.

#### Obecný popis daného procesu

Profesionální lakování uvnitř štětcem nebo válečkem, s dobrou obecnou ventilací místnosti (otevřené dveře/okna)

**Tyto informace o bezpečném používání se týkají SWED č.** : Profesionální lakování, štětec/váleček uvnitř  
Jotun\_CEPE\_PW\_04\_ABBA

**Kategorie výrobku** : Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů

#### Provozní podmínky

**Místo použití** : Použití ve vnitřních prostorách

#### Opatření k řízení rizik (RMM)

| Přispívající činnost  | Kategorie procesu | Maximální trvání  | Větrání                                    |                                     | Respirační  | Oko  | Ruce  |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------------------------|---|--|---|
|   |                   |                   | Typ  | ach (počet výměn vzduchu za hodinu) |   |  |   |
| Příprava materiálu pro aplikaci   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Vkládání aplikačního zařízení a přesunování nalakovaných dílů před tvrzením           | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Profesionální aplikace nátěrových hmot a tiskafských barev pomocí štětce nebo válečku | PROC10            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Vytvoření filmu - nucené schnutí, vypalování a jiné technologie                       | PROC04            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Žádný   | Žádný  | Žádný   |
| Čištění   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Nakládání s odpady  | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Rozšířená (mechanická) ventilace místnosti | 5 - 10                              | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |

Viz kapitolu 8 tohoto bezpečnostního listu, kde jsou uvedeny specifikace.



Tyto informace o bezpečném používání směsí jsou založeny na datech poskytnutých dodavatelem látek v produktu, pro které bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti v době vydání. Nezaručují bezpečné používání produktu a nenahrazují posouzení pracovního rizika vyžadované legislativou. Při vytváření pokynů pro zaměstnance týkající se pracoviště by listy SUMI měly být zvažovány vždy společně s bezpečnostním listem a štítkem na produktu.

Není akceptována žádná odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které by byly přímými nebo nepřímými důsledky činů a/nebo rozhodnutí (částečně) založených na obsahu tohoto dokumentu.

### Pilot QD Primer

Tento dokument je určen ke sdělení podmínek bezpečného používání produktu a měl by být přečten vždy spolu s bezpečnostním datovým listem a štítky produktu.

### Obecný popis daného procesu

Profesionální stříkání laku venku pro specializované aplikace, s respirační ochranou

**Tyto informace o bezpečném používání se týkají SWED č.** : Profesionální stříkání laku, venku (úroveň II)  
Jotun\_CEPE\_PW\_05b\_BECB

**Kategorie výrobku** : Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů

### Provozní podmínky

**Místo použití** : Použití ve venkovních prostorech

### Opatření k řízení rizik (RMM)

| Přispívající činnost  | Kategorie procesu | Maximální trvání  | Větrání |                                     | Respirační  | Oko  | Ruce   |
|---|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|---|--|--|
|   |                   |                   | Typ     | ach (počet výměn vzduchu za hodinu) |   |  |  |
| Příprava materiálu pro aplikaci   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10.                     | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016.  |
| Vkládání aplikačního zařízení a přesunování nalakovaných dílů před tvrzením | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10.                     | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016.  |
| Profesionální aplikace nátěrových hmot a tiskářských barev stříkáním        | PROC11            | 1 až 4 hodiny     | Venku   | 3 - 5                               | Dýchací přístroj se stlačeným vzduchem podle normy EN 14594 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 20. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste chemicky odolné rukavice (testované dle ISO 374-1:2016) a zároveň proveďte základní školení zaměstnanců. |
| Vytvoření filmu - nucené schnutí, vypalování a jiné technologie             | PROC04            | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Žádný   | Žádný  | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016.  |
| Čištění   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10.                     | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016.  |
| Nakládání s odpady  | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10.                     | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016.  |

Viz kapitolu 8 tohoto bezpečnostního listu, kde jsou uvedeny specifikace.



Tyto informace o bezpečném používání směsí jsou založeny na datech poskytnutých dodavatelem látek v produktu, pro které bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti v době vydání. Nezaručují bezpečné používání produktu a nenahrazují posouzení pracovního rizika vyžadované legislativou. Při vytváření pokynů pro zaměstnance týkající se pracoviště by listy SUMI měly být zvažovány vždy společně s bezpečnostním listem a štítkem na produktu.

Není akceptována žádná odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které by byly přímými nebo nepřímými důsledky činů a/nebo rozhodnutí (částečně) založených na obsahu tohoto dokumentu.

### Pilot QD Primer

Tento dokument je určen ke sdělení podmínek bezpečného používání produktu a měl by být přečten vždy spolu s bezpečnostním datovým listem a štítky produktu.

### Obecný popis daného procesu

Profesionální lakování venku štětcem nebo válečkem

**Tyto informace o bezpečném používání se týkají SWED č.** : Profesionální lakování, štětec/váleček venku  
Jotun\_CEPE\_PW\_06\_AEBA

**Kategorie výrobku** : Povrchové materiály a barvy, ředidla, odstraňovače povrchových materiálů

### Provozní podmínky

**Místo použití** : Použití ve venkovních prostorách

### Opatření k řízení rizik (RMM)

| Přispívající činnost  | Kategorie procesu | Maximální trvání  | Větrání |                                     | Respirační  | Oko  | Ruce  |
|---|-------------------|-------------------|---------|-------------------------------------|---|--|---|
|   |                   |                   | Typ     | ach (počet výměn vzduchu za hodinu) |   |  |   |
| Příprava materiálu pro aplikaci   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Vkládání aplikačního zařízení a přesunování nalakovaných dílů před tvrzením           | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Profesionální aplikace nátěrových hmot a tiskafských barev pomocí štětce nebo válečku | PROC10            | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Vytvoření filmu - nucené schnutí, vypalování a jiné technologie                       | PROC04            | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Žádný  | Žádný   |
| Čištění   | PROC05            | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |
| Nakládání s odpady  | PROC08a           | Více než 4 hodiny | Venku   | 3 - 5                               | Používejte respirátor podle normy EN140 s přiřazeným ochranným faktorem nejméně 10. | Používejte ochranu očí podle EN 166, která je určena k ochraně proti prachu. | Noste vhodné rukavice testované podle ISO 374-1:2016. |

Viz kapitolu 8 tohoto bezpečnostního listu, kde jsou uvedeny specifikace.





Tyto informace o bezpečném používání směsí jsou založeny na datech poskytnutých dodavatelem látek v produktu, pro které bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti v době vydání. Nezaručují bezpečné používání produktu a nenahrazují posouzení pracovního rizika vyžadované legislativou. Při vytváření pokynů pro zaměstnance týkající se pracoviště by listy SUMI měly být zvažovány vždy společně s bezpečnostním listem a štítkem na produktu.

Není akceptována žádná odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které by byly přímými nebo nepřímými důsledky činů a/nebo rozhodnutí (částečně) založených na obsahu tohoto dokumentu.