

# VARNOSTNI LIST



## Jotamastic 90 Comp A

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

#### 1.1 Identifikator izdelka

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Ime proizvoda               | : Jotamastic 90 Comp A |
| Šifra proizvoda             | : 16560                |
| Opis izdelka                | : Barva.               |
| Vrsta proizvoda             | : Tekočina.            |
| Drugi načini identifikacije | : Ni na voljo.         |

#### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporaba v premazih - Industrijska uporaba  
Uporaba v premazih - Poklicna uporaba

#### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Norway

Tel: + 47 33 45 70 00  
Fax: +47 33 45 72 42  
E-mail: SDSJotun@jotun.no

#### Nacionalni kontakt

Jotun Italia S.r.l.  
Via Oliviero Petronio, 8  
34015 Muggia (TS)  
Italy

Tel: +39 040 23 98 111/23 98 203  
Fax: +39 040 4606968  
SDSJotun@jotun.com  
info@jotun.it

#### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zdravstvene ogroženosti posvetovati se z osebnim ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenjske ogroženosti poklicati tel. 112.

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

#### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Opredelitev izdelka : Mešanica

#### Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 3, H412

Izdelek je razvrščen kot nevaren po uredbi (ES) 1272/2008 s popravki.

Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.

Jotamastic 90 Comp A

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

Glej točko 11 za podrobnejše podatke o učinkih na zdravje in simptomih.

### 2.2 Elementi etikete

**Piktogrami za nevarnosti** :



**Opozorilna beseda** :

Nevarno.

**Stavki o nevarnosti** :

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.  
 H315 - Povzroča draženje kože.  
 H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
 H318 - Povzroča hude poškodbe oči.  
 H412 - Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

### Previdnostni stavki

**Splošno** :

Ni primerno.

**Preprečevanje** :

P280 - Nositi zaščitne rokavice. Nositi zaščito za oči ali zaščito za obraz.  
 P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  
 P273 - Preprečiti sproščanje v okolje.  
 P261 - Ne vdihavati hlapov.

**Odziv** :

P362 + P364 - Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.  
 P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.  
 P333 + P313 - Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč ali oskrbo.  
 P305 + P351 + P338, P310 - PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

**Shranjevanje** :

Ni primerno.

**Odstranjevanje** :

P501 - Odstraniti vsebino in posodo v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

**Nevarne sestavine** :

smole s povprečno molekulsko težo D700  
 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with fatty acids, C18-unsatd., dimers  
 Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.  
 2-Metilpropan-1-ol  
 Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane  
 Phenol, methylstyrenated  
 Phenol, styrenated

**Dodatni elementi etikete** :

EUH205 - Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroči alergijski odziv.  
 EUH211 - Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

**Priloga XVII - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov** :

Ni primerno.

### Posebne zahteve glede embalaže

**Posode mora biti opremljena z zapirali, varnimi za otroke** :

Ni primerno.

**Otipljivo opozorilo nevarnosti** :

Ni primerno.

### 2.3 Druge nevarnosti

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 2: Določitev nevarnosti**

**Izdelek izpolnjuje merila za PBT ali vPvB, skladno z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII** : Ta mešanica vsebuje snovi, ocenjene kot PBT ali vPvB; glejte poglavje 3.2.

**Ostale nevarnosti, ki nimajo za posledico razvrstitve** : Ni znano.

Zmes je lahko povzročitelj preobčutljivosti kože. Lahko tudi draži kožo in ponavljajoče se izpostavljanje lahko poveča ta učinek.

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**

**3.2 Zmesi** : Mešanica

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi  | Identifikatorji  | %    | Razvrstitev  | Specifična konc. meje, M-faktorji in ATE                           | Tip     |
|---|--|------|--|--|---------|
| smole s povprečno molekularno težo D700   | REACH #: 01-2119456619-26<br>ES: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Indeks: 603-073-00-2 | ≤14  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411  | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5%          | [1]     |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with fatty acids, C18-unsatd., dimers | ES: 500-180-5<br>CAS: 67989-52-0   | ≤8.6 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411   | -  | [1]     |
| Ksilen  | REACH #: 01-2119488216-32<br>ES: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeks: 601-022-00-9 | ≤10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [dermalno] = 1100 mg/kg<br>ATE [vdihavanje (hlapi)] = 11 mg/L  | [1] [2] |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.   | REACH #: 01-2119555292-40<br>ES: 701-299-7<br>CAS: 71302-83-5                        | ≤5   | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412  | -  | [1]     |
| 2-Metilpropan-1-ol  | REACH #: 01-2119484609-23<br>ES: 201-148-0<br>CAS: 78-83-1<br>Indeks: 603-108-00-1   | ≤5   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336  | -  | [1] [2] |
| Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane  | REACH #: 01-2119982994-15<br>ES: 500-210-7<br>CAS: 68413-24-1                        | ≤5   | Skin Sens. 1, H317   | -  | [1]     |
| Benzil alkohol  | REACH #: 01-2119492630-38<br>ES: 202-859-9<br>CAS: 100-51-6<br>Indeks:               | ≤3   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319   | ATE [peroralno] = 1230 mg/kg<br>ATE [vdihavanje (hlapi)] = 11 mg/L | [1] [2] |

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah**

|                          |   |      |  |                                    |         |
|--------------------------|---|------|--|------------------------------------|---------|
| Etilbenzen               | 603-057-00-5<br>REACH #: 01-2119489370-35<br>ES: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks: 601-023-00-4 | ≤3   | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(slušni organi)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                 | ATE [vdihavanje (hlapi)] = 11 mg/L | [1] [2] |
| Phenol, methylstyrenated | REACH #: 01-2119555274-38<br>ES: 700-960-7<br>CAS: 68512-30-1                                       | ≤3   | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412   | -                                  | [1] [3] |
| Phenol, styrenated       | REACH #: 02-2119629611-43<br>ES: 262-975-0<br>CAS: 61788-44-1                                       | ≤1.5 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411<br><b>Glej Oddelek 16 za celotno besedilo zgoraj navedenih stavkov H.</b> | -                                  | [1]     |

Proizvod ne vsebuje dodatnih sestavin, ki bi bile, glede na trenutno znane podatke, ki so na voljo dobavitelju in v primernih koncentracijah, razvrščene kot zdravju ali okolju nevarne, PBT ali vPvB ali snovi, ki vzbujajo enakovredno zaskrbljenost, ali imajo določene zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost in ki bi jih bilo potrebno navajati v tem oddelku.

**Tip**

[1] Snov razvrščena kot nevarna za zdravje ali okolje

[2] Snov za katero obstajajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost

[3] Snov izpolnjuje merila za vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, priloga XIII

Ta mešanica vsebuje ≥ 1 % titanovega dioksida. V skladu z opombo 10 se za to zmes ne uporablja razvrstitev titanovega dioksida v Prilogi VI.

Mejne vrednosti izpostavitve, če so na voljo, so navedene v točki 8.

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč****4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**

- Splošno** : Če ste v dvomih ali če simptomi ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč. Nikoli ničesar dajati v usta nezavestni osebi. Če je ponesrečenec nezavesten, ga namestiti v bočni položaj in poiskati zdravniško pomoč.
- Stik z očmi** : Odstraniti kontaktne leče. Takoj izpirati odprte oči pod tekočo vodo najmanj 15 minut. Takoj poiskati zdravniško pomoč.
- Vdihavanje** : Ponesrečenca umakniti na svež zrak. Ponesrečenec naj bo na toplem in naj počiva. Če ponesrečenec ne diha, če diha neredno, ali če je prišlo do ustavitve dihanja, naj mu usposobljena oseba daje umetno dihanje ali kisik.
- Stik s kožo** : Odstraniti onesnažena oblačila in obutev. Kožo temeljito umiti z milom in vodo ali uporabiti odobreno čistilo za kožo. NE uporabiti topil ali razredčil.
- Zaužitje** : V primeru zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ponesrečenec naj bo na toplem in naj počiva. NE izzvati bruhanja.
- Zaščita osebja za prvo pomoč** : Do ukrepanja ne bo prišlo, če je tvegano ali brez predhodnega ustreznega šolanja. Če se sumi, da so hlapi še vedno prisotni, mora reševalec nositi primerno masko ali samostojni dihalni aparat. Dajanje umetnega dihanja ponesrečenemu je lahko nevarno. Pred preoblačenjem temeljito oprati onesnažena oblačila z vodo ali nositi zaščitne rokavice.

**4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli****Znaki/simptomi prekomerne izpostavljenosti**

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

- Stik z očmi** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:  
bolečina  
solzenje  
pordelost
- Vdihavanje** : Ni specifičnih podatkov.
- Stik s kožo** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:  
bolečina ali draženje  
pordelost  
lahko se pojavijo mehurji ali mozoljavost
- Zaužitje** : Škodljivi simptomi lahko vključujejo naslednje:  
bolečine v želodcu

**4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**

- Opombe za zdravnika** : Pri vdihavanju produktov razkroja v požaru so lahko simptomi zakasneni. Izpostavljena oseba lahko potrebuje 48-urno zdravniško opazovanje.
- Specifične obdelave** : Ni specifičnega zdravljenja.

Glej toksikološke podatke (Točka 11)

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi****5.1 Sredstva za gašenje**

- Ustrezna sredstva za gašenje** : Priporočljivo: alkoholno odporna pena, CO<sub>2</sub>, praški, vodna prha.
- Neustrezna sredstva za gašenje** : Ne uporabiti vodnega curka.

**5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

- Nevarnosti snovi ali zmesi** : Pri požaru nastaja gost črn dim. Izpostavljenost produktom razkroja lahko ogrozi zdravje.
- Nevarni produkti izgorovanja** : Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, kadiiti, oksidi dušika.

**5.3 Nasvet za gasilce**

- Posebno zaščitno delovanje za gasilce** : Z vodo hladite zaprte posode, ki so izpostavljene ognju. Ne dovoliti, da odtok od požara pride v kanalizacijo ali vodotoke.
- Navedba posebne varovalne opreme za gasilce z navedbo standarda, če ta obstaja** : Morda bo potrebna primerna dihalna oprema.

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih****6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

- Za neizučeno osebo** : Odstraniti vire vžiga in prepračiti območje. Preprečiti vdihavanje hlapov ali meglic. Glej zaščitne ukrepe navedene v točkah 7 in 8.
- Za reševalce** : Če so pri rokovanju z razlitjem zahtevana specialna oblačila, upoštevati podatke o primernih in neprimernih materialih v Oddelku 8. Glej tudi informacije pod "Za neizučeno osebo".

- 6.2 Okoljevarstveni ukrepi** : Preprečiti iztekanje v odtoke ali vodotoke. Če proizvod onesnaži jezera, reke ali kanalizacijo, obvestiti pristojne organe v skladu z veljavnimi predpisi.

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih**

**6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje** : Zadržati in zbrati razlit material z nevnetljivimi absorpcijskimi materiali, npr. peskom, prstjo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, in namestiti v posodo za odstranjevanje v skladu s predpisi (glej Točko 13). Če se da, čistiti z detergentom. Izogibati se uporabi topil.

**6.4 Sklicevanje na druge oddelke** : Glej Oddelek 1 za podatke o kontaktu za nujne primere.  
Glej Oddelek 8 za podatke o ustrezni zaščitni opremi.  
Glej Oddelek 13 za podatke o dodatni obdelavi odpadkov.

**ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje**

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju (ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

**7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Preprečiti nastanek vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij hlapov v zraku ter preprečiti izpostavljanje koncentracijam višjim od mejnih vrednosti.

Poleg tega naj se proizvod uporablja samo v prostorih kjer ni nezavarovanih luči in drugih virov vžiga. Električna oprema naj bo zaščiten glede na ustrezen standard.

Zmes se lahko elektrostatsko naelektri: pri pretakanju iz ene posode v drugo vedno uporabljati ozemljene vode.

Upravljalca naj nosi antistatično obutev in oblačila; tla naj bodo prevodna.

Hraniti ločeno od virov toplote, iskrenja ali plamena. Iskreča orodja se ne smejo uporabiti.

Preprečiti stik s kožo in očmi. Preprečiti vdihavanje prahu, delcev, prša ali meglice, ki nastaja pri uporabi te zmesi.

Preprečiti vdihovanje prahu, ki nastaja pri brušenju.

V prostorih, kjer se s proizvodom rokuje, se ga shranjuje ali predeluje, je prepovedano jesti, piti in kaditi.

Uporabiti primerna osebna zaščitna sredstva (glej točko 8)

Za praznjenje ne uporabljati nadtlaka. Vedno hraniti v posodah.

Vedno hraniti v embalaži, ki so iz enakega materiala kot originalni tovorek.

Skladno z zakoni o varnosti in zdravju pri delu.

Preprečiti iztekanje v odtoke ali vodotoke.

**Informacija o požarni in eksplozijski zaščiti**

Hlapi so težji od zraka in se lahko širijo po tleh. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne mešanice.

Ko mora upravljalca, med pršenjem ali ne, delati znotraj kabine za pršenje, je malo verjetno, da bo ventilacija zadostovala, za kontrolo delcev in hlapov topila, v vseh primerih. V takih pogojih morajo, med postopkom razprševanja, nositi dihalno opremo na stisnjen zrak, dokler koncentracija delcev in hlapov topila ne pade pod dovoljeno mejo izpostavitve.

**7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

**Opombe glede skupnega skladiščenja**

Hraniti ločeno od: oksidanti, močnih alkalij, močne kisline.

**Dodatne informacije o pogojih skladiščenja**

Upoštevaj opozorila na etiketi. Hraniti na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Varovati pred toploto in neposredno sončno svetlobo. Hraniti ločeno od virov vžiga. Kajenje prepovedano. Preprečiti neavtoriziran dostop.

Odprto embalažo previdno zatesniti in držati v pokončnem položaju, da se prepreči iztekanje.

**Direktiva Seveso - Mejna vrednost za poročanje****Kriteriji za nevarnost**

| Kategorija | Mejna vrednost za prijavo in MAPP | Mejna vrednost za varnostno poročilo |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| P5c        | 5000 tonne                        | 50000 tonne                          |

Za podrobnejše informacije glej tehnične podatke / vsebino.

**7.3 Posebne končne uporabe**

**Priporočila** : Ni na voljo.

**Rešitve, specifične za industrijsko panogo** : Ni na voljo.

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

**8.1 Parametri nadzora****Maksimalna dopustna koncentracija v delovnem okolju (MDK)**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Mejne vrednosti izpostavljenosti   |
|------------------------------------|--|
| Ksilen                             | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 5/2021).</b><br><b>[ksilen] Prehaja skozi kožo.</b><br>MV: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 ure.<br>MV: 50 ppm 8 ure.<br>KTV: 442 mg/m <sup>3</sup> , 4 krat na izmeno, 15 minut.<br>KTV: 100 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut. |
| 2-Metilpropan-1-ol                 | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 5/2021).</b><br>MV: 310 mg/m <sup>3</sup> 8 ure.<br>MV: 100 ppm 8 ure.<br>KTV: 310 mg/m <sup>3</sup> , 4 krat na izmeno, 15 minut.<br>KTV: 100 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.                                       |
| Benzil alkohol                     | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 5/2021).</b><br><b>Prehaja skozi kožo.</b><br>KTV: 10 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.<br>KTV: 44 mg/m <sup>3</sup> , 4 krat na izmeno, 15 minut.<br>MV: 5 ppm 8 ure.<br>MV: 22 mg/m <sup>3</sup> 8 ure.              |
| Etilbenzen                         | <b>Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Slovenija, 5/2021).</b><br><b>Prehaja skozi kožo.</b><br>MV: 442 mg/m <sup>3</sup> 8 ure.<br>MV: 100 ppm 8 ure.<br>KTV: 884 mg/m <sup>3</sup> , 4 krat na izmeno, 15 minut.<br>KTV: 200 ppm, 4 krat na izmeno, 15 minut.         |
| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Exposure indices   |

**Priporočen monitoring** : Navesti je potrebno ustrezne standarde za nadzor, na primer: Evropski standard EN 689 (Zrak na delovnem mestu - Navodilo za oceno izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih snovi za primerjavo z mejnimi vrednostmi in načrtovanje meritev) Evropski standard EN 14042 (Zrak na delovnem mestu - Vodilo za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agensom) Evropski standard EN 482 (Zrak na delovnem mestu - Splošne zahteve za izvajanje meritev kemičnih agensov) Potreben bo tudi sklic na nacionalne smernice glede metod za določevanje nevarnih snovi.

**DNELi/DMELI**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi   | Tip  | Izpostavljenost       | Vrednost                | Populacija         | Posledice |
|--|------|-----------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
| smole s povprečno molekulsko težo D700   | DNEL | Dolgoročno Dermalno   | 89.3 µg/kg bw/dan       | Splošna populacija | Sistemske |
|  | DNEL | Dolgoročno Oralno     | 0.5 mg/kg bw/dan        | Splošna populacija | Sistemske |
|  | DNEL | Dolgoročno Dermalno   | 0.75 mg/kg bw/dan       | Delavci            | Sistemske |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje | 0.87 mg/m <sup>3</sup>  | Splošna populacija | Sistemske |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje | 4.93 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci            | Sistemske |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction | DNEL | Kratkoročno Dermalno  | 4.76 µg/cm <sup>2</sup> | Splošna populacija | Lokalno   |

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

|   |        |                        |                         |                        |                    |            |
|---|--------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------|
| products with fatty acids,<br>C18-unsatd., dimers | DNEL   | Dolgoročno Dermalno    | 4.76 µg/cm <sup>2</sup> | Splošna populacija     | Lokalno            |            |
|   | DNEL   | Kratkoročno Dermalno   | 7.9 µg/cm <sup>2</sup>  | Delavci                | Lokalno            |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Dermalno    | 7.9 µg/cm <sup>2</sup>  | Delavci                | Lokalno            |            |
|   | DNEL   | Kratkoročno Dermalno   | 3.3 mg/kg bw/dan        | Splošna populacija     | Sistemiški         |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Dermalno    | 3.3 mg/kg bw/dan        | Splošna populacija     | Sistemiški         |            |
|   | DNEL   | Kratkoročno Dermalno   | 5.6 mg/kg bw/dan        | Delavci                | Sistemiški         |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Dermalno    | 5.6 mg/kg bw/dan        | Delavci                | Sistemiški         |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Vdihavanje  | 23.5 mg/m <sup>3</sup>  | Splošna populacija     | Lokalno            |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Vdihavanje  | 23.5 mg/m <sup>3</sup>  | Splošna populacija     | Sistemiški         |            |
|   | DNEL   | Kratkoročno Vdihavanje | 39.2 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci                | Lokalno            |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Vdihavanje  | 39.2 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci                | Lokalno            |            |
|   | DNEL   | Kratkoročno Vdihavanje | 39.2 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci                | Sistemiški         |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Vdihavanje  | 39.2 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci                | Sistemiški         |            |
|   | Ksilen | DNEL                   | Dolgoročno Oralno       | 5 mg/kg bw/dan         | Splošna populacija | Sistemiški |
|   |        | DNEL                   | Dolgoročno Vdihavanje   | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Splošna populacija | Lokalno    |
|   |        | DNEL                   | Dolgoročno Vdihavanje   | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Splošna populacija | Sistemiški |
|   |        | DNEL                   | Dolgoročno Dermalno     | 125 mg/kg bw/dan       | Splošna populacija | Sistemiški |
|   |        | DNEL                   | Dolgoročno Dermalno     | 212 mg/kg bw/dan       | Delavci            | Sistemiški |
|   |        | DNEL                   | Dolgoročno Vdihavanje   | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci            | Lokalno    |
|   |        | DNEL                   | Dolgoročno Vdihavanje   | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci            | Sistemiški |
| DNEL  |        | Kratkoročno Vdihavanje | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Splošna populacija     | Lokalno            |            |
| DNEL  |        | Kratkoročno Vdihavanje | 260 mg/m <sup>3</sup>   | Splošna populacija     | Sistemiški         |            |
| DNEL  |        | Kratkoročno Vdihavanje | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Delavci                | Lokalno            |            |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.                 | DNEL   | Kratkoročno Vdihavanje | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Delavci                | Sistemiški         |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Dermalno    | 3.5 mg/kg bw/dan        | Delavci                | Sistemiški         |            |
| 2-Metilpropan-1-ol                                | DNEL   | Dolgoročno Vdihavanje  | 1.41 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci                | Sistemiški         |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Vdihavanje  | 55 mg/m <sup>3</sup>    | Splošna populacija     | Sistemiški         |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Vdihavanje  | 310 mg/m <sup>3</sup>   | Delavci                | Sistemiški         |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Vdihavanje  | 55 mg/m <sup>3</sup>    | Splošna populacija     | Lokalno            |            |
| Cashew, nutshell liq., oligomeric                 | DNEL   | Dolgoročno Vdihavanje  | 310 mg/m <sup>3</sup>   | Delavci                | Lokalno            |            |
|   | DNEL   | Dolgoročno Oralno      | 0.31 mg/                | Splošna                | Sistemiški         |            |



Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

|  |      |                        |                         |                                 |            |
|--|------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
| reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane |      |                        | kg bw/dan               | populacija                      |            |
| Benzil alkohol                                   | DNEL | Dolgoročno Dermalno    | 0.31 mg/kg bw/dan       | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 0.54 mg/m <sup>3</sup>  | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Dermalno    | 0.875 mg/kg bw/dan      | Delavci                         | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 3.09 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci                         | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Oralno      | 4 mg/kg bw/dan          | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Dermalno    | 4 mg/kg bw/dan          | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 5.4 mg/m <sup>3</sup>   | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Dermalno    | 8 mg/kg bw/dan          | Delavci                         | Sistemiški |
|  | DNEL | Kratkoročno Oralno     | 20 mg/kg bw/dan         | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Kratkoročno Dermalno   | 20 mg/kg bw/dan         | Splošna populacija              | Sistemiški |
| Etilbenzen                                       | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 22 mg/m <sup>3</sup>    | Delavci                         | Sistemiški |
|  | DNEL | Kratkoročno Vdihavanje | 27 mg/m <sup>3</sup>    | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Kratkoročno Dermalno   | 40 mg/kg bw/dan         | Delavci                         | Sistemiški |
|  | DNEL | Kratkoročno Vdihavanje | 110 mg/m <sup>3</sup>   | Delavci                         | Sistemiški |
|  | DMEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 442 mg/m <sup>3</sup>   | Delavci                         | Lokalno    |
|  | DMEL | Kratkoročno Vdihavanje | 884 mg/m <sup>3</sup>   | Delavci                         | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Oralno      | 1.6 mg/kg bw/dan        | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 15 mg/m <sup>3</sup>    | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 77 mg/m <sup>3</sup>    | Delavci                         | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Dermalno    | 180 mg/kg bw/dan        | Delavci                         | Sistemiški |
| Phenol, methylstyrenated                         | DNEL | Kratkoročno Vdihavanje | 293 mg/m <sup>3</sup>   | Delavci                         | Lokalno    |
|  | DNEL | Dolgoročno Dermalno    | 16.4 mg/kg bw/dan       | Delavci                         | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 57 mg/m <sup>3</sup>    | Splošna populacija [Potrošniki] | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Dermalno    | 8 mg/kg bw/dan          | Splošna populacija [Potrošniki] | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 28 mg/m <sup>3</sup>    | Splošna populacija [Potrošniki] | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Oralno      | 4 mg/kg bw/dan          | Splošna populacija [Potrošniki] | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Oralno      | 0.2 mg/kg bw/dan        | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno Vdihavanje  | 0.348 mg/m <sup>3</sup> | Splošna populacija              | Sistemiški |
|  | DNEL | Dolgoročno             | 1.41 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci                         | Sistemiški |

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita**

|                    |      |                                      |                        |                                  |            |
|--------------------|------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------|
| Phenol, styrenated | DNEL | Vdihavanje<br>Dolgoročno<br>Dermalno | 1.67 mg/<br>kg bw/dan  | Splošna<br>populacija<br>Delavci | Sistemiški |
|                    | DNEL | Dolgoročno<br>Dermalno               | 3.5 mg/kg<br>bw/dan    |                                  | Sistemiški |
|                    | DNEL | Dolgoročno Oralno                    | 0.75 mg/<br>kg bw/dan  | Splošna<br>populacija            | Sistemiški |
|                    | DNEL | Dolgoročno<br>Dermalno               | 0.75 mg/<br>kg bw/dan  | Splošna<br>populacija            | Sistemiški |
|                    | DNEL | Dolgoročno<br>Vdihavanje             | 1.31 mg/m <sup>3</sup> | Splošna<br>populacija            | Sistemiški |
|                    | DNEL | Dolgoročno<br>Dermalno               | 2.1 mg/kg<br>bw/dan    | Delavci                          | Sistemiški |
|                    | DNEL | Dolgoročno<br>Vdihavanje             | 7.4 mg/m <sup>3</sup>  | Delavci                          | Sistemiški |

**PNECI**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi     | Podrobnost prostora    | Vrednost               | Podrobnost metode |
|--|------------------------|------------------------|-------------------|
| smole s povprečno molekulkso težo D700 | Sveža voda             | 0.006 mg/L             | -                 |
|  | Morsko                 | 0.0006 mg/L            | -                 |
|  | Čistilna naprava       | 10 mg/L                | -                 |
|  | Usedlina v sveži vodi  | 0.996 mg/L             | -                 |
|  | Usedlina v morski vodi | 0.0996 mg/L            | -                 |
|  | Zemlja                 | 0.196 mg/L             | -                 |
|  | Ksilen                 | Sveža voda             | 0.327 mg/L        |
| Morsko                                 |                        | 0.327 mg/L             | -                 |
| Čistilna naprava                       |                        | 6.58 mg/L              | -                 |
| Usedlina v sveži vodi                  |                        | 12.46 mg/kg dwt        | -                 |
| Usedlina v morski vodi                 |                        | 12.46 mg/kg dwt        | -                 |
| Zemlja                                 |                        | 2.31 mg/kg dwt         | -                 |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.      |                        | Sveža voda             | 54 µg/l           |
|  | Morsko                 | 5.4 µg/l               | -                 |
|  | Čistilna naprava       | 2.2 mg/L               | -                 |
|  | Usedlina v sveži vodi  | 1584 mg/kg dwt         | -                 |
|  | Usedlina v morski vodi | 158 mg/kg dwt          | -                 |
|  | Zemlja                 | 316.7 mg/kg dwt        | -                 |
|  | 2-Metilpropan-1-ol     | Sekundarna zastropitev | 200 mg/kg         |
| Sveža voda                             |                        | 0.4 mg/L               | -                 |
| Morsko                                 |                        | 0.04 mg/L              | -                 |
| Čistilna naprava                       |                        | 10 mg/L                | -                 |
| Usedlina v sveži vodi                  |                        | 1.52 mg/kg dwt         | -                 |
| Usedlina v morski vodi                 |                        | 0.152 mg/kg dwt        | -                 |
| Zemlja                                 |                        | 0.0699 mg/kg dwt       | -                 |
| Benzil alkohol                         | Sveža voda             | 1 mg/L                 | -                 |
|  | Morsko                 | 0.1 mg/L               | -                 |
|  | Čistilna naprava       | 39 mg/L                | -                 |
|  | Usedlina v sveži vodi  | 5.27 mg/kg dwt         | -                 |
|  | Usedlina v morski vodi | 0.527 mg/kg dwt        | -                 |
|  | Zemlja                 | 0.456 mg/kg dwt        | -                 |
|  | Etilbenzen             | Sveža voda             | 0.1 mg/L          |
| Morsko                                 |                        | 0.01 mg/L              | -                 |
| Čistilna naprava                       |                        | 9.6 mg/L               | -                 |
| Usedlina v sveži vodi                  |                        | 13.7 mg/kg dwt         | -                 |
| Zemlja                                 |                        | 2.68 mg/kg dwt         | -                 |
| Sekundarna zastropitev                 |                        | 20 mg/kg               | -                 |
| Phenol, methylstyrenated               |                        | Sveža voda             | 14 µg/l           |
|  | Morsko                 | 1.4 µg/l               | -                 |
|  | Čistilna naprava       | 2.4 mg/L               | -                 |
|  | Usedlina v sveži vodi  | 52.9 mg/kg dwt         | -                 |
|  | Usedlina v morski vodi | 5.3 mg/kg dwt          | -                 |
|  | Zemlja                 | 10.5 mg/kg dwt         | -                 |

**ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita****8.2 Nadzor izpostavljenosti**

**Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** : Zagotoviti zadostno prezračevanje. Kjer je smiselno, zagotoviti lokalno odzračevanje ali dobro splošno prezračevanje. Če ti ukrepi ne zadostujejo za vzdrževanje koncentracij delcev in hlapov topil pod mejami OEL, je obvezna uporaba primerne dihalne opreme.

**Osebnih varnostnih ukrepov**

**Higienski ukrepi** : Po ravnanju s snovjo in pred jedjo, kajenjem, uporabo stranišča in ob koncu dneva si temeljito umiti dlani, podlakti in obraz. Primerno tehniko je potrebno uporabiti za odstranitev potencialno onesnaženih oblačil. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Oprati onesnažena oblačila pred ponovno uporabo. Zagotoviti primerno bližino priprave za izpiranje oči in prhe za nujne primere.

**Zaščito za oči/obraz** : Kadar ocena tveganja pokaže, da se je potrebno izogniti brizganju tekočin, meglicam, plinom ali prahu, je potrebno uporabiti zaščitna očala, ki so v skladu z odobrenim standardom. Če lahko pride do stika, je potrebno nositi naslednjo zaščito, v kolikor ocena ne zahteva povečane stopnje zaščite: kemijsko odporna zaščitna očala proti brizganju in/ali ščit za obraz. Če obstaja nevarnost za vdihavanje, se lahko namesto tega zahteva dihalni aparat z zaščito celotnega obraza.

**Zaščito kože****Zaščito rok**

Material ali kombinacija materialov za rokavice, ki bi za vse uporabnike in za vse kombinacije kemikalij zagotovila neomejeno odpornost, ne obstaja.

Prebojni čas mora biti večji, kot je rok za uporabo izdelka.

Potrebno je upoštevati navodila in informacije izdelovalca rokavic glede uporabe, skladiščenja, vzdrževanja in zamenjave.

Rokavice je potrebno redno menjavati in takoj, ko so poškodovane.

Zagotoviti, da so rokavice vedno brez napak ter da se jih pravilno hrani in uporablja.

Fizične / kemijske poškodbe in slabo vzdrževanje lahko zmanjšajo uporabnost ali učinkovitost rokavic.

Zaščitne kreme lahko zaščitijo izpostavljene predele kože, vendar se ne smejo uporabiti po izpostavitvi.

**Rokavice**

Nositi primerne rokavice, preskušene po ISO 374-1:2016.

Priporočljivo, rokavice(čas za odstranitev ovire) > 8 ur: Viton® (> 0.7 mm), nitrilna guma (> 0.75 mm), 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm), Teflon (> 0.35 mm)

Ni priporočljivo, rokavice(čas za odstranitev ovire) < 1 ura: PVC (> 0.5 mm)

Se sme uporabljati, rokavice(čas za odstranitev ovire) 4 - 8 ur: neopren (> 0.35 mm), butilna guma (> 0.4 mm), polivinil alkohol (PVA) (> 0.3 mm)

Za pravilno izbiro zaščitnih rokavic s poudarkom na odpornosti na kemikalije in na čas penetracije se posvetujte z dobaviteljem rokavic za kemijsko zaščito.

Uporabnik mora zagotoviti, da je končna odločitev glede vrste rokavic, ki se uporabljajo pri delu s proizvodom, najustreznejša in da upošteva posebne pogoje uporabe, ki so navedeni v uporabnikovi oceni tveganja.

**Zaščita telesa** : Uporaba kemijsko odporna zaščitna obleka / delovni pajac za enkratno uporabo. Osebe naj nosi antistatična oblačila iz naravnih vlaken ali sintetičnih vlaken odpornih na visoko temperaturo.

**Ostala zaščita za kožo** : Primerno obutev in morebitne dodatne ukrepe za zaščito kože je potrebno izbrati na podlagi dela, ki se ga opravlja in z njim povezanih tveganj, odobriti pa jih mora strokovnjak, preden se začne proizvod uporabljati.

**Zaščito dihal** : Če so delavci izpostavljeni koncentracijam nad mejno vrednostjo izpostavljenosti, morajo uporabljati respirator v skladu z EN 140. Pri pršenju tega izdelka po EN 14387 uporabite respiratorno masko s filtrom iz oglja in prahom. (kot kombinacija filtrov A2-P2) V zaprtih prostorih uporabljajte stisnjen zrak ali pa dihalno opremo za svež zrak. Pri nanašanju s čopičem ali valjčkom uporabljati masko z ogljenimi filtri za topila.

**Nadzor izpostavljenosti okolja** : Preprečiti iztekanje v odtoke ali vodotoke.

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**

Pogoji merjenja vseh lastnosti so pri standardni temperaturi in tlaku, če ni navedeno drugače.

**9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**Videz

|  |   |
|--|---|
| <b>Fizikalno stanje</b>                          | : Tekočina.   |
| <b>Barva</b>                                     | : Črna, Bela.   |
| <b>Vonj</b>                                      | : Značilno.   |
| <b>Mejne vrednosti vonja</b>                     | : Ni primerno.  |
| <b>Tališče/ledišče</b>                           | : Ni primerno.  |
| <b>Začetno vrelišče in območje vrelišča</b>      | : Najnižja znana vrednost: 108°C (226.4°F) (2-Metilpropan-1-ol). Uteženo povprečje: 226.79°C (440.2°F)                            |
| <b>Vnetljivost</b>                               | : Ni primerno.  |
| <b>Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti</b>    | : Največji znani razpon: Spodnja: 1.3% ZGORNJA: 13% (Benzil alkohol)  |
| <b>Plamenišče</b>                                | : Zaprto posodo: 33°C   |
| <b>Temperatura samovžiga</b>                     | : Najnižja znana vrednost: >375°C (>707°F) (Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.).   |
| <b>Temperatura razpadanja</b>                    | : Ni na voljo.  |
| <b>pH</b>  | : Ni primerno.  |
| <b>Viskoznost</b>                                | : Kinematično (40°C): >20.5 mm <sup>2</sup> /s  |
| <b>Topnost v vodi</b>                            | : hladna voda      Netopno<br>vroča voda        Netopno   |
| <b>Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda</b> | : Ni na voljo.  |
| <b>Parni tlak</b>                                | : Najvišja znana vrednost: <1.6 kPa (<12 mmHg) (pri 20°C) (2-Metilpropan-1-ol). Uteženo povprečje: 0.36 kPa (2.7 mmHg) (pri 20°C) |
| <b>Hitrost izparevanja</b>                       | : Najvišja znana vrednost: 0.84 (Etilbenzen) Uteženo povprečje: 0.61v primerjavi z butil acetat                                   |
| <b>Gostota</b>                                   | : 1.47 k 1.607 g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>Parna gostota</b>                             | : Najvišja znana vrednost: 11.7 (Zrak = 1) (smole s povprečno molekulsko težo D700). Uteženo povprečje: 7.63 (Zrak = 1)           |
| <b>Eksplozivne lastnosti</b>                     | : Ni na voljo.  |
| <b>Oksidativne lastnosti</b>                     | : Ni na voljo.  |
| <u>Značilnosti delcev</u>                        |   |
| <b>Srednja velikost delcev</b>                   | : Ni primerno.  |

**9.2 Drugi podatki**

Ni dodatnih podatkov.

**ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost**

|   |   |
|---|---|
| <b>10.1 Reaktivnost</b>                         | : Konkretnih podatkov o preskusih v zvezi z reaktivnostjo tega izdelka ali njegovih sestavin ni na razpolago.                 |
| <b>10.2 Kemijska stabilnost</b>                 | : Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej Točko 7).  |
| <b>10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij</b>     | : Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe do nevarnih reakcij ne bo prihajalo.  |
| <b>10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti</b> | : Ob izpostavitvi visokim temperaturam lahko nastajajo nevarni razkrojni produkti.  |
| <b>10.5 Nezdružljivi materiali</b>              | : Da se prepreči močna eksotermna reakcija, je proizvod potrebno hraniti ločeno od: oksidanti, močnih alkalij, močne kisline. |
| <b>10.6 Nevarni produkti razgradnje</b>         | : Razkrojni produkti lahko vsebujejo naslednje snovi: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, kadiiti, oksidi dušika.            |

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki****11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008****Akutna strupenost**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi     | Rezultat                  | Vrste     | Odmerek                 | Izpostavljenost |
|--|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|
| smole s povprečno molekulsko težo D700 | LD50 Dermalno             | Kunec     | 20 g/kg                 | -               |
| Ksilen                                 | LD50 Oralno               | Miš       | 15600 mg/kg             | -               |
|  | LC50 Vdihavanje Para      | Podgana   | 11 mg/L                 | 4 ure           |
|  | LD50 Oralno               | Podgana   | 4300 mg/kg              | -               |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.      | TDL <sub>o</sub> Dermalno | Kunec     | 4300 mg/kg              | -               |
|  | LD50 Dermalno             | Podgana   | 2000 mg/kg              | -               |
| 2-Metilpropan-1-ol                     | LD50 Oralno               | Podgana   | 2000 mg/kg              | -               |
|  | LC50 Vdihavanje Para      | Podgana   | 19200 mg/m <sup>3</sup> | 4 ure           |
|  | LD50 Dermalno             | Kunec     | 3400 mg/kg              | -               |
| Benzil alkohol                         | LD50 Oralno               | Podgana   | 2460 mg/kg              | -               |
|  | LD50 Oralno               | Podgana   | 1230 mg/kg              | -               |
| Etilbenzen                             | LD50 Oralno               | Podgana - | 11 mg/L                 | 4 ure           |
|  | LC50 Vdihavanje Para      | Moški     |                         |                 |
| Phenol, styrenated                     | LD50 Dermalno             | Kunec     | >5000 mg/kg             | -               |
|  | LD50 Oralno               | Podgana   | 3500 mg/kg              | -               |
|  | LD50 Dermalno             | Kunec     | >5010 mg/kg             | -               |
|  | LD50 Oralno               | Podgana   | 2500 mg/kg              | -               |

**Ocene akutne strupenosti**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Oralno (mg/kg) | Dermalno (mg/kg) | Vdihavanje (plini) (ppm) | Vdihavanje (pare) (mg/L) | Vdihavanje (prah in meglica) (mg/L) |
|------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Jotamastic 90 Comp A               | 49200.0        | 17713.4          | N/A                      | 103.8                    | N/A                                 |
| Ksilen                             | 4300           | 1100             | N/A                      | 11                       | N/A                                 |
| 2-Metilpropan-1-ol                 | 2460           | 3400             | N/A                      | N/A                      | N/A                                 |
| Benzil alkohol                     | 1230           | N/A              | N/A                      | 11                       | N/A                                 |
| Etilbenzen                         | 3500           | N/A              | N/A                      | 11                       | N/A                                 |
| Phenol, styrenated                 | 2500           | N/A              | N/A                      | N/A                      | N/A                                 |

**Dražilnost/Jedkost**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi     | Rezultat              | Vrste                       | Rezultat | Izpostavljenost      | Opazovanje |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------|----------------------|------------|
| smole s povprečno molekulsko težo D700 | Oči - Zelo dražilno   | Kunec                       | -        | 24 ure 2 milligrams  | -          |
|  | Koža - Blago dražilno | Kunec                       | -        | 500 milligrams       | -          |
| Ksilen                                 | Oči - Blago dražilno  | Kunec                       | -        | 87 milligrams        | -          |
|  | Koža - Blago dražilno | Podgana                     | -        | 8 ure 60 microliters | -          |
| 2-Metilpropan-1-ol                     | Oči - Dražilno        | Sesalec – vrsta ni navedena | -        | -                    | -          |
|  | Koža - Blago dražilno | Sesalec – vrsta ni navedena | -        | -                    | -          |
| Benzil alkohol                         | Oči - Blago dražilno  | Sesalec – vrsta ni navedena | -        | -                    | -          |
| Phenol, methylstyrenated               | Koža - Blago dražilno | Sesalec – vrsta ni navedena | -        | -                    | -          |
| Phenol, styrenated                     | Oči - Blago dražilno  | Kunec                       | -        | 0.1 Milliliters      | -          |

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

|  |                       |                             |   |                |   |
|--|-----------------------|-----------------------------|---|----------------|---|
|  | Koža - Blago dražilno | Sesalec – vrsta ni navedena | - | -              | - |
|  | Koža - Blago dražilno | Kunec                       | - | 0.5 Mililiters | - |

**Senzibilizacija**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi   | Način izpostavljenosti | Vrste                       | Rezultat               |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| smole s povprečno molekulsko težo D700<br>Hydrocarbons, C9-unsatd.,<br>polymd.<br>Cashew, nutshell liq.,<br>oligomeric reaction products<br>with 1-chloro-<br>2,3-epoxypropane<br>Phenol, methylstyrenated<br>Phenol, styrenated | koža                   | Sesalec – vrsta ni navedena | Izzove preobčutljivost |
|  | koža                   | Miš                         | Izzove preobčutljivost |
|  | koža                   | Sesalec – vrsta ni navedena | Izzove preobčutljivost |
|  | koža                   | Sesalec – vrsta ni navedena | Izzove preobčutljivost |
|  | koža                   | Sesalec – vrsta ni navedena | Izzove preobčutljivost |

**Mutagenost**

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Rakotvornost**

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**Strupenost za razmnoževanje****Učinek na razvoj** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.**Učinki na plodnost** : Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.**Teratogenost**

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**STOT – enkratna izpostavljenost**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Kategorija   | Način izpostavljenosti | Ciljni organi          |
|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Ksilen                             | Kategorija 3 | -                      | Draženje dihalnih poti |
| 2-Metilpropan-1-ol                 | Kategorija 3 | -                      | Draženje dihalnih poti |
|                                    | Kategorija 3 | -                      | Narkotični učinki      |

**STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Kategorija   | Način izpostavljenosti | Ciljni organi |
|------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| Etilbenzen                         | Kategorija 2 | -                      | slušni organi |

**Nevarnost pri vdihavanju**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi | Rezultat   |
|------------------------------------|--|
| Ksilen<br>Etilbenzen               | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1<br>NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1 |

**11.2 Podatki o drugih nevarnostih****11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev**

Ni na voljo.

**11.2.2 Drugi podatki**

Ni na voljo.

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 12: Ekološki podatki****12.1 Strupenost**

O sami zmesi ni dostopnih podatkov.  
Preprečiti iztekanje v odtok ali vodotok.

Mešanica je bila ovrednotena z metodo seštevanja v skladu z Uredbo CLP (ES) št. 1272/2008 ter razvrščena kot mešanica z ekotoksičnimi lastnostmi. Za več informacij glejte 2. in 3. poglavje.

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi     | Rezultat                           | Vrste                       | Izpostavljenost |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| smole s povprečno molekulsko težo D700 | Akutni EC50 1.4 mg/L               | Daphnia                     | 48 ure          |
| Ksilen                                 | Akutni LC50 3.1 mg/L               | Ribe - pimephales promelas  | 96 ure          |
|  | Kronični NOEC 0.3 mg/L             | Ribe                        | 21 dni          |
| 2-Metilpropan-1-ol                     | Akutni LC50 8500 µg/l Morska voda  | Raki - Palaemonetes pugio   | 48 ure          |
|  | Akutni LC50 13400 µg/l Sveža voda  | Ribe - Pimephales promelas  | 96 ure          |
| Etilbenzen                             | Kronični NOEC 4000 µg/l Sveža voda | Daphnia - Daphnia magna     | 21 dni          |
|  | Akutni EC50 7700 µg/l Morska voda  | Alge - Skeletonema costatum | 96 ure          |
| Phenol, styrenated                     | Akutni EC50 2.93 mg/L              | Daphnia                     | 48 ure          |
|  | Akutni LC50 4.2 mg/L               | Ribe                        | 96 ure          |
|  | Akutni EC50 100 mg/L               | Alge                        | 72 ure          |
|  | Akutni EC50 54 mg/L                | Daphnia                     | 48 ure          |
|  | Akutni LC50 25.8 mg/L              | Ribe                        | 96 ure          |

**Zaključek/Povzetek** : Snov je škodljiva za življenje v vodi z dolgotrajnimi učinki.

**12.2 Obstočnost in razgradljivost**

**Zaključek/Povzetek** : Ni na voljo.

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi     | Razpolovna doba v vodnem okolju | Fotoliza | Biorazgradljivost |
|--|---------------------------------|----------|-------------------|
| smole s povprečno molekulsko težo D700 | -                               | -        | Ne zlahka         |
| Ksilen                                 | -                               | -        | Zlahka            |
| Benzil alkohol                         | -                               | -        | Zlahka            |
| Etilbenzen                             | -                               | -        | Zlahka            |

**12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi     | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potencialno |
|--|--------------------|------------|-------------|
| smole s povprečno molekulsko težo D700 | 2.64 k 3.78        | 31         | nizko       |
| Ksilen                                 | 3.12               | 8.1 k 25.9 | nizko       |
|  | 3.627              | -          | nizko       |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.      |                    |            |             |
| 2-Metilpropan-1-ol                     | 1                  | -          | nizko       |
| Benzil alkohol                         | 0.87               | <100       | nizko       |
| Etilbenzen                             | 3.6                | -          | nizko       |
| Phenol, methylstyrenated               | 3.627              | -          | nizko       |

**12.4 Mobilnost v tleh**

**Porazdelitveni koeficient prst/voda (K<sub>oc</sub>)** : Ni na voljo.

**Mobilnost** : Ni na voljo.

**12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**

| Ime ali trgovsko ime izdelka/snovi  | PBT | P   | B   | T  | vPvB                 | vP       | vB       |
|---|-----|-----|-----|----|----------------------|----------|----------|
| smole s povprečno molekulsko težo D700  | Ne  | N/A | Ne  | Ne | Ne                   | N/A      | Ne       |
| 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with fatty acids, C18-unsatd., dimers | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                  | N/A      | N/A      |
| Ksilen  | Ne  | N/A | Ne  | Ne | Ne                   | N/A      | Ne       |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.   | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                  | N/A      | N/A      |
| 2-Metilpropan-1-ol  | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                  | N/A      | N/A      |
| Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane  | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                  | N/A      | N/A      |
| Benzil alkohol  | Ne  | N/A | Ne  | Ne | Ne                   | N/A      | Ne       |
| Phenol, methylstyrenated  | Ne  | N/A | N/A | Ne | SVHC (Priporočljivo) | Navedeno | Navedeno |
| Phenol, styrenated  | Ne  | N/A | N/A | Ne | N/A                  | N/A      | N/A      |

**12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Ni na voljo.

**12.7 Drugi škodljivi učinki**

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

Informacije v tem oddelku vsebujejo splošne nasvete in napotke. Glede specifične uporabe je za podatke, ki so na voljo v scenariju(ih) izpostavljenosti, potrebno pregledati seznam opredeljenih uporab v Oddelku 1.

**13.1 Metode ravnanja z odpadki****Proizvod**

**Metode odstranjevanja** : Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Odstranjevanje tega proizvoda, raztopin in kakršnih koli stranskih proizvodov mora vedno potekati v skladu z zahtevami predpisov o zaščiti okolja in odstranjevanju odpadkov oz. katerih koli drugih predpisov. Preostanke in proizvode, ki se jih ne da reciklirati, odstrani pooblaščen podjetje za odstranjevanje odpadkov. Neobdelani odpadki se ne sme odlagati v odtok, razen če so popolnoma skladni z zahtevami vseh pristojnih uradov.

**Nevaren odpadek** : Da.

**Odstranjevanje** : Preprečiti iztekanje v odtoke ali vodotoke. Odstraniti skladno z državno in lokalno zakonodajo/predpisi. Če je proizvod pomešan z drugimi odpadki, je možno, da je prvotna koda za odpadke neprimerna in je potrebno določiti ustrezno kodo. Za dodatno informacijo se obrnite na lokalne, za odpadke pristojne organe.

**Evropski katalog odpadkov (EWC)**

Če proizvod odstranimo kot odpadek, se po Evropskem katalogu odpadkov razvrsti kot:

| Šifra odpadka | Oznaka odpadka  |
|---------------|---|
| 08 01 11*     | Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |

**Pakiranje**

**Metode odstranjevanja** : Kjerkoli je možno, se je potrebno izogniti nastajanju odpadkov, oziroma jih zmanjšati na najmanjšo možno raven. Odpadno embalažo je potrebno reciklirati. Sežig ali odlaganje prideta v poštev samo, če recikliranje ni možno.



Jotamastic 90 Comp A





**ODDELEK 13: Odstranjevanje**

**Odstranjevanje** : Na osnovi podatkov v tem varnostnem listu je potrebno od organa, pristojnega za odpadke, pridobiti navodila glede razvrstitve za prazne vsebnike. Izpraznjene vsebnike je potrebno ali odstraniti ali obnoviti. Odstraniti posode, ki jih kontaminira izdelka v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

| Vrsta embalaže  | Evropski katalog odpadkov (EWC) |  |
|-----------------|---------------------------------|--|
| CEPE Guidelines | 15 01 10*                       | Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi |

**Posebni previdnostni ukrepi** : Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni. Z izpraznjeno posodo, ki ni bila očiščena ali splaknjena, je potrebno previdno ravnati. Prazne posode ali podloge lahko zadržijo ostanke proizvoda. Hlapi iz odpadnih ostankov proizvoda lahko v posodi ustvarijo ozračje, ki je zelo vnetljivo ali eksplozivno. Ne rezati, variti ali brusiti uporabljenih posod, če se notranjosti ni predhodno temeljito očistilo. Preprečiti, da bi se razlit oz. razsut tovor razširil; preprečiti stik s tlemi, vodotoki, cestno kanalizacijo in odplakami.

**ODDELEK 14: Podatki o prevozu**

|  | ADR/RID  | ADN  | IMDG  | IATA   |
|--|--|--|---|--|
| <b>14.1 Številka ZN in številka ID</b> | UN1263   | UN1263   | UN1263  | UN1263   |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Paint  | Paint  | Paint   | Paint  |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 3<br> | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | III  | III  | III   | III  |
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b>       | Ne.  | Da.  | Ne.   | Ne.  |

**Dodatne informacije****ADR/RID**

: **Identifikacijska številka nevarnosti** 30  
**Kod omejitve za predore** (D/E)

ADR/RID: Viskozna tekočina. Ni omejitev, poglavje 2.2.3.1.5 (veljavnost za embalažne enote < 450 litrov.)

**ADN**

: Izdelek je urejen kot okolju nevarna snov samo, če se ga prevaža v cisternah.

**IMDG**

: **Seznam za nujne primere** F-E, S-E

IMDG: Viskozna tekočina. Prevoz v skladu s točko 2.3.2.5 (veljavnost za embalažne enote < 450 litrov.)

**UN**

: UN: Viskozna tekočina. Ni omejitev, poglavje 2.3.2.5 (veljavnost za embalažne enote < 450 litrov.)

**14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

: **Prevoz znotraj zemljišča uporabnika:** vedno prevažajte v zaprtih, pokonci stoječih, zavarovanih posodah. Zagotovite, da bodo osebe, ki proizvod prevažajo, vedele, kaj storiti v primeru nesreče ali razlitja.

**14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO**

: Ni na voljo.

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes****Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)****Priloga XIV - Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije****Priloga XIV**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost**

| Intrinzična lastnost | Ime sestavine            | Status        | Referenčna številka | Datum revidirane izdaje |
|----------------------|--------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| vPvB                 | Phenol, methylstyrenated | Priporočljivo | D(2023)<br>8585-DC  | 23.01.2024              |

**Priloga XVII - Omejitve proizvodnje, dajanja v promet in uporabe nekaterih nevarnih snovi, pripravkov in izdelkov** : Ni primerno.

**Drugi predpisi EU**

**VOC** : Za ta izdelek veljajo določbe Direktive 2004/42/ES o HOS. Za nadaljnje informacije si poglejte nalepko in tehnični list izdelka.

**HOS v pripravku proizvoda, pripravljenega za uporabo** : Ni na voljo.

**Industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) - zrak** : Ni v seznamu

**Industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) - voda** : Ni v seznamu

**Snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (1005/2009/EU)**

Ni v seznamu.

**Uredba o soglasju po predhodnem obveščanju (PIC) (649/2012/EU)**

Ni v seznamu.

**obstojehnih organskih onesnaževalih**

Ni v seznamu.

**Direktiva Seveso**

Izdelek lahko pomembno vpliva na določitev, ali je obrat skladen z direktivo Seveso o obvladovanju nevarnosti velikih nesreč.

**Državni predpisi**

**Industrijska uporaba** : Podatki, ki se nahajajo v varnostnem listu, ne predstavljajo uporabnikove ocene tveganja na delovnem mestu, kot je zahtevana glede na zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu. Pri delu s proizvodom veljajo določbe državnih predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.

**Mednarodni predpisi****Seznam konvencije o kemičnem orožju Kemične snovi skupine I, II in III**

Ni v seznamu.

**Montrealski protokol**

Ni v seznamu.

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki**[Stokholmska konvencija o obstojnih organskih onesnaževalih](#)

Ni v seznamu.

[Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju \(PIC\)](#)

Ni v seznamu.

[Aarhuški protokol o obstojnih organskih onesnaževalih Konvencije UNECE \(Aarhus\) in protokol o težkih kovinah](#)

Ni v seznamu.

**15.2 Ocena kemijske varnosti** : Ocene kemijske varnosti se ni izvedlo.**ODDELEK 16: Drugi podatki**

✔ Prikazuje informacijo, ki se je spremenila od prejšnje izdaje.

**Okrajšave in akronimi** :

- ATE = ocena akutne strupenosti
- CLP = Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
- DMEL = Izpeljana raven z minimalnim učinkom
- DNEL = Izpeljana raven brez učinka
- EUH = CLP - specifičen stavek nevarnosti
- N/A = Ni na voljo
- PBT = Obstojen, bioakumulativen in strupen
- PNEC = predvidena koncentracija brez učinka
- RRN = Registracijska številka REACH
- SGG = skupina izločevanja
- vPvB = zelo obstojen in zelo bioakumulativen

[Postopek, po katerem se je določila razvrstitev po uredbi \(ES\) št. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

| Razvrstitev  | Utemeljitev  |
|--|--|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Na osnovi testnih podatkov<br>Računska metoda<br>Računska metoda<br>Računska metoda<br>Računska metoda |

[Celotno besedilo okrajšanih stavkov H](#)

|      |   |
|------|---|
| H225 | Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  |
| H226 | Vnetljiva tekočina in hlapi.  |
| H302 | Zdravju škodljivo pri zaužitju.   |
| H304 | Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.                      |
| H312 | Zdravju škodljivo v stiku s kožo.   |
| H315 | Povzroča draženje kože.   |
| H317 | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                       |
| H318 | Povzroča hude poškodbe oči.   |
| H319 | Povzroča hudo draženje oči.   |
| H332 | Zdravju škodljivo pri vdihavanju.   |
| H335 | Lahko povzroči draženje dihalnih poti.                                      |
| H336 | Lahko povzroči zaspanost ali omotico.                                       |
| H373 | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. |
| H411 | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                        |
| H412 | Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                       |

[Celotno besedilo razvrstitev \[CLP/GHS\]](#)

Jotamastic 90 Comp A

**ODDELEK 16: Drugi podatki**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4      | AKUTNA STRUPENOST - Kategorija 4   |
| Aquatic Chronic 2 | DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 2                       |
| Aquatic Chronic 3 | DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE - Kategorija 3                       |
| Asp. Tox. 1       | NEVARNOST PRI VDIHAVANJU - Kategorija 1  |
| Eye Dam. 1        | HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI - Kategorija 1  |
| Eye Irrit. 2      | HUDA POŠKODBA OČI/DRAŽENJE OČI - Kategorija 2  |
| Flam. Liq. 2      | VNETLJIVE TEKOČINE - Kategorija 2  |
| Flam. Liq. 3      | VNETLJIVE TEKOČINE - Kategorija 3  |
| Skin Irrit. 2     | JEDKOST ZA KOŽO/DRAŽENJE KOŽE - Kategorija 2   |
| Skin Sens. 1      | PREOBČUTLJIVOST KOŽE - Kategorija 1  |
| Skin Sens. 1B     | PREOBČUTLJIVOST KOŽE - Kategorija 1B   |
| STOT RE 2         | SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - PONAVLJAJOČA IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 2 |
| STOT SE 3         | SPECIFIČNA STRUPENOST ZA CILJNE ORGANE - ENKRATNA IZPOSTAVLJENOST - Kategorija 3     |

Datum tiskanja : 05.06.2024

Datum izdaje/ Datum revidirane izdaje : 05.06.2024

Datum prejšnje izdaje : 28.05.2024

Verzija : 2.01

**Obvestilo bralcu**

Informacije v tem dokumentu se daje najboljši vednosti JOTUN, ki temelji na laboratorijskem testiranju in praktičnih izkušnjah. Izdelki JOTUN, se upoštevani kot polizdelki in kot taki se pogosto uporabljajo izven nadzora JOTUN. Jotun ne more zagotoviti ničesar, kot kakovost samega izdelka. Se lahko izvajajo manjše različice izdelka v skladu z lokalnimi predpisi. Jotun si pridržuje pravico do spremembe posredovanih podatkov brez predhodnega obvestila.