

BEZBEDNOSNA LISTA PODATAKA



Jotapipe AC 1003 35S

POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda	:	Jotapipe AC 1003 35S
Kod proizvoda	:	20680
Opis proizvoda	:	Boja.
Tip proizvoda	:	Čvrsta supstanca.
Drugi načini identifikacije	:	Nije dostupan.

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Preporučene upotrebe

Uses in Coatings - Industrijska upotreba

1.3 Podaci o snabdevaču

Jotun Italia S.p.A.
Via Petronio 8
Zona Industriale Noghere
34015 Muggia (TS)

Tel: +39 0 40 23 98 203 /23 98 555
Fax: +39 0 40 23 98 222
SDSJotun@jotun.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

SHE Dept. Jotun AS, Norway
+47 33 45 70 00

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija hemikalije

Definicija proizvoda : Mešavina

Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Repr. 2, H361f (Plodnost)
Aquatic Chronic 3, H412

2.2 Elementi obeležavanja

Piktogram opasnosti :



POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

Signalna reč	: Opasnost.
Saopštenja o opasnostima	: H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka. H317 - Može da izazove alergijske reakcije na koži. H361f - Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost. H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Saopštenja o merama predostrožnosti	
Opšte	: Nije primenljiva.
Prevencija	: P201 - Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe. P280 - Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitnu za oči ili lice. Nositi zaštitnu odeću. P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.
Odgovor	: P333 + P313 - Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje. P305 + P351 + P338 + P310 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.
Skladištenje	: P405 - Skladištitи pod ključem.
Odlaganje	: P501 - Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim propisima.
Opasni sastojci	: bisphenol A Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether
Dodatni elementi etikete	: Sadrži epoksi-sastojke. Može da izazove alergijsku reakciju.

2.3 Ostale opasnosti

Ostali rizici koji ne rezultiraju klasifikacijom	: Nijedan poznat.
---	-------------------

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

Supstanca/preparat	: Mešavina		Klasifikacija		
Ime proizvoda/sastojka	Pokazatelji		Regulativa (EC) br. 1272/2008 [CLP]	Tip	Primedbe
bisphenol A	EC: 201-245-8 CAS: 80-05-7 Indeks: 604-030-00-0 CAS: 28064-14-4	≤5	Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361f (Plodnost) STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411 Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Carc. 2, H351 Repr. 1B, H360D (Nerođeno dete)	[1] [2]	-
Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether		≤5	Za pun tekst o gore navedenim H izjavama videti Poglavlje 16.	[1]	-
2-methylimidazole	EC: 211-765-7 CAS: 693-98-1	<0.3		[1]	-

Nema dodataka koji su, u okviru sadašnjeg saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama, klasifikovani kao opasni po zdravlje ili okruženje, koji su PBT ili vPvB supstance ili koji su obuhvaćeni ograničenjima izloženosti na radnom mestu i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovom poglavljiju.

Tip

POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

- [1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu
- [2] Supstanca sa granicom izloženosti u radnom okruženju
- [3] Supstanca ispunjava kriterijum za PBT na osnovu Regulative (EC) br. 1907/2006, Aneks XIII
- [4] Supstanca ispunjava kriterijum za vPvB na osnovu Regulative (EC) br. 1907/2006, Aneks XIII
- [5] Supstanca koja izaziva jednaku/značajnu zabrinutost

Maksimalne dozvoljene granice izloženosti, ukoliko su dostupne, naznačene su u glavi 8.

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

4.1 Opis mera prve pomoći

- | | |
|--|--|
| Opšte | : U svim slučajevima kada postoji sumnja ili kada simptomi potraju, potražite medicinsku pomoć. Nikada ništa ne davati putem usta osobi koja je bez svesti. Ukoliko je osoba bez svesti, smestite je u položaj za oporavak i potražite medicinsku pomoć. |
| Inhalaciona | : Pomerite na svež vazduh. Držati osobu u topлом i u stanju mirovanja. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanje nepravilno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, pružite veštačko disanje ili kiseonik od strane stručnog osoblja. |
| Dodir sa kožom | : Skinite kontaminiranu odeću i cipele. Temeljno operite kožu sapunom i vodom ili koristite sredstva za čišćenje kože. Nemojte koristiti rastvarače ili razređivače. |
| Dodir sa očima | : Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i odstraniti ih. Odmah isperite oči sa tekućom vodom barem 15 minuta, držeći kapke otvorene. Potražite hitnu medicinsku pomoć. |
| Gutanje | : Ukoliko se proguta, potražite odmah medicinsku pomoć i pokažite ovaj kontejner ili etiketu. Držati osobu u topлом i u stanju mirovanja. Ne izazivati povraćanje. |
| Zaštita osoba koje pružaju prvu pomoć | : Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke. Ukoliko se sumnja da su pare još prisutne, spasilač treba da nosi odgovarajuću masku ili samostalni aparat za disanje. Može biti opasno po osobu koja pružava veštačko disanje putem usta-na-usta. Kontaminiranu odeću oprati temeljno vodom pre skidanja ili skinuti uz upotrebu zaštitnih rukavica. |

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Podaci o samoj smeši nisu dostupni. The mixture has been assessed following the conventional method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for toxicological properties accordingly. Za detalje videti Glave 2 i 3.

Ovo uzima u obzir, kada su poznati, neposredni i zakasneli efekti i takođe hronični efekti komponenti usled kratotrajnog i dugotrajnog izlaganja oralnim putem, putem kože i inhalacijom i dodirom sa očima.

Praškovi za oblaganje mogu izazvati iritaciju kože u prevojima kože ili ispod tesne odeće.

Na bazi svojstava epoksi sastojaka, i uzimajući u obzir toksikološke podatke za slične smeše, ova smeša može izazvati povećanu osetljivost kože i iritaciju kože. Sadrži niskomolekulske epoksi sastojke koji su iritirajući za oči, sluzokožu i kožu. Ponovljeni dodir sa kožom može dovesti do iritacije i povećanja osetljivosti kože, uz moguću unakrsnu osetljivost i na druge epokside. Treba izbegavati dodir smeše sa kožom i izlaganje spreju, izmaglici i isparenjima.

Sadrži bisphenol A, Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether. Može da izazove alergijsku reakciju.

Moguća akutna dejstva na zdravlje

- | | |
|-----------------------|--|
| Dodir sa očima | : Dovodi do teškog oštećenja oka. |
| Inhalaciona | : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti. |
| Dodir sa kožom | : Može da izazove alergijske reakcije na koži. |
| Gutanje | : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti. |

Znaci/simptomi prekomerne izloženosti

- | | |
|-----------------------|---|
| Dodir sa očima | : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:
bol
suzenje očiju
crvenilo |
|-----------------------|---|

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

Inhalaciona	: Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće: umanjena težina fetusa povećava smrtnost fetusa skeletne malformacije
Dodir sa kožom	: Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće: bol ili iritacija crvenilo može doći do pojave plikova umanjena težina fetusa povećava smrtnost fetusa skeletne malformacije
Gutanje	: Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće: bolovi u stomaku umanjena težina fetusa povećava smrtnost fetusa skeletne malformacije

4.3 Hitna medicinska pomoći i poseban tretman

Napomena za lekara	: Tretirajte simptome kada se javi. Ukoliko su progutane ili udahнуте velike količine materijala, odmah kontaktirajte specijalistu za slučajeve trovanja.
Specifični tretmani	: Nema specifičnog tretmana.

POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajući materijal za gašenje požara	: Preporučeno: pena otporna na alkohol, CO ₂ sloj, prskanje vodom ili izmaglica.
Neodgovarajući materijal za gašenje požara	: Nemojte koristiti vodeni mlaz. Ne koristite inertni gas pod visokim pritiskom (npr. CO ₂).

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Opasnost od supstance ili smeše	: Ovaj materijal je štetan po vodene organizme sa dugotrajnim posledicama. Vodu korišćenu za gašenje požara, kontamiranu ovim materijalom treba držati pod kontrolom i spriječiti izlivanje u bilo koji prirodni vodeni tok, kanalizaciju ili odvod.
Opasni proizvodi topotnog razlaganja	: Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materijale: ugljendioksid ugljenmonoksid oksidi sumpora oksid/oksiđi metala

5.3 Savet za vatrogasce

Specijalni postupci zaštite za vatrogasce	: U slučaju požara odmah izolujte mesto incidenta udaljavanjem svih ljudi iz okoline. Ne preuzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.
Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce	: Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i lične aparate za disanje sa maskom koja može funkcionisati pod pozitivnim pritiskom i pokriva celo lice. Odeća za vatrogasce će (uključujući kacige, zaštitne čizme i rukavice), u skladu sa Evropskim standardom EN 469, pružiti osnovni nivo zaštite od hemijskih incidenata.

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

- Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim situacijama** : Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke. Isprazniti okolini prostor. Sprečite ulaz nepotrebnog i nezaštićenog osoblja. Ne dodirujte i ne hodajte kroz prosuti materijal. Obezbedite odgovarajuću ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za disanje. Stavite ogovarajuću ličnu zaštitnu opremu.
- Za osoblje koje učestvuje u vanrednim situacijama** : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa isurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8. Takođe videti informacije u "Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim situacijama".
- 6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu** : Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuće vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagađenje okruženja (kanalizacije, vodenih tokova, zemljišta ili vazduha). Materijal koji zagađuje vodu. Može biti štetno po okruženje ukoliko se osloboди u velikim količinama.
- 6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju**
- Malo prolivanje** : Pomeriti posude iz prostora u kome je došlo do prolivanja. Izbegavati nastajanje prašine. Ne sušiti brisanjem. Prašinu usisati opremom koja je opremljena HEPA filterom i staviti je u zatvoreni, označeni kontejner za otpad. Prosuti materijal staviti u određeni, označeni kontejner za otpad. Odlaganje preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.
- Veliko prolivanje** : Pomeriti posude iz prostora u kome je došlo do prolivanja. Prosutoj supstanci prići iz smera vetra. Sprečite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrumе ili zatvorene prostore. Izbegavati nastajanje prašine. Ne sušiti brisanjem. Prašinu usisati opremom koja je opremljena HEPA filterom i staviti je u zatvoreni, označeni kontejner za otpad. Odlaganje preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.
- 6.4 Upućivanje na druga poglavља** : Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1. Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Odeljak 8. Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu, dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Treba preduzeti mere predostrožnosti radi sprečavanja stvaranja prašine u koncentracijama iznad granica zapaljivosti, eksplozivnosti i izloženosti na radnom mestu.

Električna oprema i osvetljenje treba da se zaštite prema odgovarajućim standardima radi sprečavanja kontakta prašine sa toplim površinama, iskrama ili drugim izvorima paljenja.

Smeše se mogu napuniti elektricitetom: uvek koristite uzemljene kablove prilikom prebacivanja iz jednog kontejnera u drugi.

Rukovalac treba da nosi antistatičku obuću i odeću, i podovi treba da budu provodničkog tipa.

Držati udaljeno od topote, iskri i plamena.

Sprečiti kontakt sa kožom i očima. Izbegavajte udisanje prašine, čestica, spreja i izmaglice nastale pri primeni ove smeše. Izbegavajte udisanje prašine od šmirglanja.

Zabranjeno je jesti, pitи i pušiti u prostorijama gde se rukuje ovim materijalom, gde se materijal skladišti i obrađuje. Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti glavu 8).

Uvek držite u kontejneru od istog materijala od kojeg je originalni kontejner.

Pridržavajte se zakona o zdravlju i bezbednosti na radnom mestu.

Nemojte dozvoliti da uđe u odvode ili vodene tokove.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

Skladištitе u skladu sa lokalnim propisima.

Dodatne informacije o uslovima skladištenja

Vidite mere predostrožnosti sa etikete. Skladištitе u suvom, rashlađenom i dobro proventrenom prostoru. Držati van dometa toplove i direktnе sunčeve svetlosti.

Čuvati u dobro zatvorenim kontejnerima.

Držite udaljeno od izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Sprečite pristup bez odobrenja. Posude koje su bile otvorene treba pažljivo zatvoriti i držati u uspravnom položaju da bi se sprečilo curenje.

7.3 Posebni načini korišćenja

Preporuke : Nije dostupan.

Rešenja specifična za industrijski sektor : Nije dostupan.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu, dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Radne granice izloženosti

Smetajuća prašina, ukupno: 10 mg/m³; smetajuća prašina, koja se može udisati: 4 mg/m³

Ime proizvoda/sastojka	Granične vrednosti izlaganja
bisphenol A	EU OEL (Evropa, 12/2009). Primedbe: list of indicative occupational exposure limit values TWA: 10 mg/m ³ 8 časovi. Stanje: Inhalable fraction

Preporučene procedure nadgledanja : Ukoliko ovaj proizvod sadrži sastojke za koje postoji granica izloženosti, može se zahtevati lični, radni, atmosferski ili biološki nadzor radi utvrđivanja efikasnosti ventilacije ili drugih mera kontrole i/ili neophodnosti upotrebe opreme za zaštitu disajnih organa. Treba da se konsultuju sledeći kontrolni standardi: Evropski standard EN 689 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Uputstvo za procenu izloženosti hemijskim sredstvima putem udisanja radi poređenja sa graničnim vrednostima i strategijom merenja) Evropski standard EN 14042 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Uputstvo za primenu i upotrebu procedura za procenu izloženosti hemijskim i biološkim agensima) Evropski standard EN 482 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Opšti zahtevi za primenu procedura merenja hemijskih agenasa) Takođe treba pogledati nacionalne dokumente za smernice o metodama određivanja opasnih supstanci.

Nivoi izvedenog efekta

Koncentracije predviđenog efekta

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Odgovarajuće mere predostrožnosti : Ukoliko se prilikom upotrebe stvaraju prašina, dim, gas, isparenja ili magla, koristite zatvorene prostore uz lokalnu izdgvnu ventilaciju ili druge mere predostrožnosti kako bi izloženost radnika bila ispod preporučenih ili dozvoljenih granica.

Mere lične zaštite

Higijenske mere : Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela, pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi budu u blizini radne zone.

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita

- Zaštitu očiju/lica**
- : Kada procena opasnosti ukazuje da je to neophodno, treba koristiti zaštitnu opremu za oči u skladu sa odobrenim standardom, radi izbegavanja izlaganja prskanju tečnosti, izmaglica, gasovima i isparenjima. Ukoliko može doći do kontakta i ukoliko procena ne ukazuje da je neophodna veća mera zaštite, potrebno je nositi sledeću zaštitnu odeću: naočare za zaštitu od hemikalija koje prskaju i ili štit za lice. Ukoliko postoji opasnost od udisanja, umesto toga treba koristiti respirator za celo lice.
- Zaštitu kože**
- Zaštitu ruku**
- : Ne postoji nijedan materijal za izradu rukavica niti kombinacija materijala koja će dati neograničenu zaštitu od bilo koje pojedinačne hemikalije ili kombinacije hemikalija.
 - Vreme neophodno da se probiju rukavice mora biti veće od krajnjeg vremena korišćenja proizvoda.
 - Moraju se slediti uputstva i informacije dostavljene od strane proizvođača rukavica o njihovoj upotrebi, skladištenju, održavanju i zameni.
 - Rukavice treba da se menjaju redovno i onda kada se na rukavici javi bilo koji znak oštećenja materijala.
 - Uvek proverite da rukavice nemaju nikakva oštećenja i da su pravilno skladištene i korišćene.
 - Efikasnost rukavica može biti umanjena usled njihovog fizičkog/hemijskog oštećenja i lošeg održavanja.
 - Kreme koje oblažu mogu pomoći da se zaštiti izloženi deo kože ali ne treba da se primenjuje kada je već došlo do izlaganja.
 - Wear suitable gloves tested to EN374.
 - Može da se koristi, rukavice(vreme prodiranja) 4 - 8 sati: neopren
Preporučeno, rukavice(vreme prodiranja) > 8 sati: guma od butila, nitril guma
- Za pravi izbor mate-rijala za rukavice, sa akcentom na hemijsku otpornost i vreme prodiranja, trazite savet ispo-rcioca hemijski otpornih rukavica.
- Korisnik mora proveriti da vrsta rukavica koja je finalno izabrana za rukovanje ovim proizvodom najviše odgovara, i uzeti u obzir specifične uslove rukovanja, uvrštene u korisnikovu procenu rizičnosti.
- Zaštita tela**
- : Lična zaštitna odeća za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji će se izvršavati i rizika koji su uključeni, i treba da bude odobrena od strane stručnjaka pre rukovanja proizvodom.
- Zaštita drugih delova kože**
- : Odgovarajuću obuću i sve dodatne mere zaštite kože treba izabrati na osnovu zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno treba da odobri specijalista.
- Zaštitu disajnih organa**
- : Ukoliko su radnici izloženi koncentracijama koje su iznad granice izlaganja, oni moraju nositi odgovarajuće, odobrene respiratore. Pri stvaranju prašine i pri neadekvatnoj ventilaciji koristite respirator koji štiti od prašine/magle. (FFP2 / N95).
- Kontrole izloženosti okruženja**
- : Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrđivanja da li su u skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zaštiti okruženja. U nekim slučajevima uređaji za pranje gasa, filteri ili tehničke modifikacije opreme za obradu biće neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivih nivoa.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled

Agregatno stanje

: Čvrsta supstanca.

Boja

: Razni

Miris

: Bez mirisa.

Pragu mirisa

: Nije primenljiva.

pH

: Nije primenljiva.

Tačka topljenja/tačka mržnjenja

: Nije primenljiva.

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva

Početna tačka ključanja i opseg ključanja	: Nije dostupan.
Tačka paljenja	: Nije dostupan.
Brzina isparavanja	: Nije dostupan.
Zapaljivost (čvrsto, gasovito)	: Nije primenljiva.
Vreme sagorevanja	: Nije dostupan.
Stepen sagorevanja	: Nije dostupan.
Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti	:
Napon pare	: Najviša poznata vrednost: 0 kPa (0 mm Hg) (na 20°C) (bisphenol a).
Gustina pare	: Nije dostupan.
Relativna gustina	: 1.4 u 1.5 g/cm ³
Rastvorljivost	: Nerastvorljivo u sledećim materijalima: hladna voda i topla voda.
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda	: Nije dostupan.
Temperatura samopaljenja	: Nije primenljiva.
Temperatura raspadanja	: >250°C
Viskozitet	: Kinematički (40°C): >0.205 cm ² /s (>20.5 mm ² /s)
Eksplozivna svojstva	: Nije dostupan.
Oksidujuća svojstva	: Nije dostupan.

9.2 Ostali podaci

Nema dodatnih informacija.

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost	: Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se odnose na reaktivnost.
10.2 Hemijska stabilnost	: Ovaj proizvod je stabilan.
10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija	: Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.
10.4 Uslovi koje treba izbegavati	: Nema specifičnih podataka.
10.5 Nekompatibilni materijali	: Nije primenljiva.
	Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.
10.6 Opasni proizvodi razlaganja	: Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe ne bi trebalo da dođe do stvaranja opasnih proizvoda razlaganja.

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Podaci o samoj smeši nisu dostupni. The mixture has been assessed following the conventional method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for toxicological properties accordingly. Za detalje videti Glave 2 i 3.

Ovo uzima u obzir, kada su poznati, neposredni i zakasneli efekti i takođe hronični efekti komponenti usled kratotrajnog i dugotrajnog izlaganja oralnim putem, putem kože i inhalacijom i dodirom sa očima. Praškovi za oblaganje mogu izazvati iritaciju kože u prevojima kože ili ispod tesne odeće.

Na bazi svojstava epoksi sastojaka, i uzimajući u obzir toksikološke podatke za slične smeše, ova smeša može izazvati povećanu osjetljivost kože i iritaciju kože. Sadrži niskomolekulske epoksi sastojke koji su irritirajući za oči, sluzokožu i kožu. Ponovljeni dodir sa kožom može dovesti do iritacije i povećanja osjetljivosti kože, uz moguću unakrsnu osjetljivost i na druge epokside. Treba izbegavati dodir smeše sa kožom i izlaganje spreju, izmaglici i

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

isparenjima.

Sadrži bisphenol A, Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether. Može da izazove alergijsku reakciju.

Ime proizvoda/sastojka	Rezultat	Vrste	Doza	Izlaganje
2-methylimidazole	LD50 Peroralna	Miš	1400 mg/kg	-

Procene akutne toksičnosti

Nije dostupan.

Korozivna oštećenja/iritacija

Ime proizvoda/sastojka	Rezultat	Vrste	Ocena	Izlaganje	Opažanje
bisphenol A	Oči - Jak irritant	Zec	-	24 časovi 250 Micrograms	-
	Koža - Blago iritirajuće sredstvo	Zec	-	24 časovi 500 milligrams	-
	Koža - Blago iritirajuće sredstvo	Zec	-	250 milligrams	-

Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost

Ime proizvoda/sastojka	Kategorija	Put izlaganja	Ciljani organi
bisphenol A	Kategorija 3	Nije primenljiva.	Iritacija respiratornih organa

Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost

Nije dostupan.

Opasnost od aspiracije

Nije dostupan.

Moguća akutna dejstva na zdravlje

- Dodir sa očima** : Dovodi do teškog oštećenja oka.
- Inhalaciona** : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.
- Dodir sa kožom** : Može da izazove alergijske reakcije na koži.
- Gutanje** : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Simptomima u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksičnim svojstvima

- Dodir sa očima** : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:
bol
suzenje očiju
crvenilo
- Inhalaciona** : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:
umanjena težina fetusa
povećava smrtnost fetusa
skeletne malformacije
- Dodir sa kožom** : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:
bol ili iritacija
crvenilo
može doći do pojave plikova
umanjena težina fetusa
povećava smrtnost fetusa
skeletne malformacije

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci

Gutanje	: Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće: bolovi u stomaku umanjena težina fetusa povećava smrtnost fetusa skeletne malformacije
Moguća hronična dejstva na zdravlje	
Opšte	: Kada dođe do povećanja osetljivosti, može doći do pojave jakih alergijskih reakcija nakon narednih izlaganja veoma niskim količinama.
Karcinogenost	: Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.
Mutagenost germinativnih ćelija	: Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.
Teratogenost	: Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.
Efekti na razvoj	: Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.
Efekti na plodnost	: Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost.

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.1 Toksičnost

Ime proizvoda/sastojka	Rezultat	Vrste	Izlaganje
bisphenol A	Akutni EC50 1000 µg/l Morska voda Akutni EC50 1.506 mg/l	Alge - Skeletonema costatum Alge - Prorocentrum minimum - Eksponencijalna faza rasta Dafnija - Daphnia magna - Novorođenče Ljuskari - Americamysis bahia - Larva	96 časovi 72 časovi
	Akutni EC50 7.75 mg/l Sveža voda	Ribe - Rivulus marmoratus - Embriон	48 časovi
	Akutni LC50 1.34 mg/l Morska voda	Alge - Chlorolobion braunii - Eksponencijalna faza rasta	48 časovi
	Akutni LC50 3.5 mg/l Morska voda	Ljuskari - Asellus aquaticus - Mladunče (ptice, tek izleglo mladunče, dojenče)	96 časovi
	Hronični NOEC 2 mg/l Sveža voda	Dafnija - Daphnia magna - Novorođenče	4 dani
	Hronični NOEC 0.05 mg/l Sveža voda	Ribe - Carassius auratus - Odrastao	21 dani
	Hronični NOEC 30 µg/l Sveža voda	Dafnija	21 dani
	Hronični NOEC 0.2 µg/l Sveža voda	Ribe - Pimephales promelas	90 dani
Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether	Akutni EC50 3.3 mg/l		48 časovi
	Akutni LC50 7.5 mg/l		96 časovi
2-methylimidazole	Akutni LC50 286000 u 307000 µg/l Sveža voda	Ribe - Pimephales promelas	96 časovi

Zaključak/Pregled : Ovaj materijal je štetan po vodene organizme sa dugotrajnim posledicama.

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Zaključak/Pregled : Nije dostupan.

Ime proizvoda/sastojka	Polu-život u vodi	Fotoliza	Biološka razgradnja
Phenol, polymer with formaldehyde, glycidyl ether	-	-	Nerado

12.3 Potencijal bioakumulacije

Ime proizvoda/sastojka	LogP _{ow}	BCF	Potencijal
bisphenol A	3.4	20 u 67	nisko
2-methylimidazole	0.24	-	nisko

POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci

12.4 Mobilnost u zemljištu

Koeficijent zemljišno/vodene raspodele (K_{oc}) : Nije dostupan.

Pokretljivost : Nije dostupan.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

PBT : Nije primenljiva.

vPvB : Nije primenljiva.

12.6 Ostali štetni efekti

: Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

POGLAVLJE 13: Odlaganje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu, dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

13.1 Metode tretmana otpada

Nemojte dozvoliti da uđe u odvode ili vodene tokove. Materijal i/ili kontejner se moraju odložiti kao opasni otpad.

Katalog Evropskog otpada (EWC) :

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

Prevoz unutar poseda korisnika: uvek prevozite u zatvorenim, uspravnim i obezbeđenim kontejnerima. Obezbedite da osobe koje prevoze proizvod znaju šta da rade u slučaju nesreće ili prosipanja.

Ovaj preparat nije klasifikovan kao opasan na osnovu međunarodnih transportnih propisa (ADR/RID, IMDG ili ICAO/IATA).

14.1 UN broj : Nije regulisano.

14.2 UN naziv za teret u transportu : -

14.3 Klasa opasnosti u transportu : -

14.4 Ambalažna grupa : -

14.5 Opasnost po životnu sredinu : Ne.

14.6 Posebne predstrožnosti za korisnika : **Prevoz unutar poseda korisnika:** uvek prevozite u zatvorenim, uspravnim i obezbeđenim kontejnerima. Obezbedite da osobe koje prevoze proizvod znaju šta da rade u slučaju nesreće ili prosipanja.

Dodatne informacije

ADR / RID : -

14.7 Transport na veliko u skladu sa Aneksom II MARPOL-a i IBC Kodom : Nije dostupan.

IMDG kod segregacione grupe : Nije dostupan.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

[EU Regulativa \(EC\) br. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Aneks XIV - Lista supstanci koje podležu autorizaciji](#)

[Materije sa visokom opasnošću](#)

Nijedan od sastojaka nije na listi.

[Aneks XVII - Ograničenja](#) : Nije primenljiva.
proizvodnje, pласiranja
na tržište i upotrebe
određenih opasnih
supstanci, smeša i
predmeta

[Drugi propisi EU](#)

[Evropski popis](#) : Nije određen.

[Crna lista hemikalija](#) : Nije na listi

[Industrial emissions \(integrated pollution prevention and control\) - Air](#) : Nije na listi

[Industrial emissions \(integrated pollution prevention and control\) - Water](#) : Nije na listi

Ime proizvoda/sastojka	Karcinogeni efekti	Mutageni efekti	Efekti na razvoj	Efekti na plodnost
bisphenol A	-	-	-	Repr. 2, H361f (Plodnost) -
2-methylimidazole	Carc. 2, H351	-	Repr. 1B, H360D (Nerođeno dete)	

[Primedbe](#)

[Primedbe](#)

[Lista Konvencije hemijskog oružja Pregled I Hemikalije](#) : Nije na listi

[Lista Konvencije hemijskog oružja Pregled II Hemikalije](#) : Nije na listi

[Lista Konvencije hemijskog oružja Pregled III Hemikalije](#) : Nije na listi

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

 Označava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

[Skraćenice i akronimi](#) : ATE = Procena akutne toksičnosti
CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju [Regulation (EC) No. 1272/2008]
DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja
EUH izjava = CLP-izjava o specifičnoj opasnosti
PNEC = Preporučena koncentracija bez uticaja
RRN = REACH registracioni broj

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

[Procedure korišćene za izvođenje klasifikacije na osnovu Regulative \(EC\) br. 1272/2008 \[CLP/GHS\]](#)

Klasifikacija	Opravданje
Eye Dam. 1, H318	Metod preračunavanja
Skin Sens. 1, H317	Metod preračunavanja
Repr. 2, H361f (Plodnost)	Metod preračunavanja
Aquatic Chronic 3, H412	Metod preračunavanja

Pun tekst skraćenih H izjava :	H302 Štetno ako se proguta.
	H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
	H315 Izaziva iritaciju kože.
	H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži.
	H318 Dovodi do teškog oštećenja oka.
	H319 Dovodi do jake iritacije oka.
	H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
	H351 Sumnja se da može da dovede do pojave karcinoma.
	H360D Može štetno da utiče na plod.
	H361f Sumnja se da može štetno da utiče na plodnost.
	H411 Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
	H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Pun tekst klasifikacija [CLP/ GHS] :	Acute Tox. 4, H302 AKUTNA TOKSIČNOST (oralno) - Kategorija 4
	Aquatic Chronic 2, H411 OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU (DUGOTRAJNA) - Kategorija 2
	Aquatic Chronic 3, H412 OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU (DUGOTRAJNA) - Kategorija 3
	Carc. 2, H351 KARCINOGENOST - Kategorija 2
	Eye Dam. 1, H318 TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/IRITACIJA OKA - Kategorija 1
	Eye Irrit. 2, H319 TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/IRITACIJA OKA - Kategorija 2
	Repr. 1B, H360D TOKSIČNOST PO REPRODUKCIJU (Nerođeno dete) - Kategorija 1B
	Repr. 2, H361f TOKSIČNOST PO REPRODUKCIJU (Plodnost) - Kategorija 2
	Skin Corr. 1C, H314 KOROZIVNO OŠTEĆENJE / IRITACIJA KOŽE - Kategorija 1C
	Skin Irrit. 2, H315 KOROZIVNO OŠTEĆENJE / IRITACIJA KOŽE - Kategorija 2
	Skin Sens. 1, H317 SENZIBILIZACIJA KOŽE - Kategorija 1
	STOT SE 3, H335 SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN - JEDNOKRATNA IZLOŽENOST (Iritacija respiratornih organa) - Kategorija 3

Datum štampanja : 15.01.2018

Verzija : 1

Obaveštenje za čitaoca

Po našem saznanju, ovde navedene informacije su tačne. Ipak, ni gore imenovani snabdevač ni bilo ko od njegovih saradnika, ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost ili potpunost ovde navedenih informacija. Konačno određivanje pogodnosti materijala je lična odgovornost korisnika. Svi materijali mogu predstavljati nepoznatu opasnost i treba da se koriste sa oprezom. Iako su ovde opisane neke opasnosti, mi ne možemo garantovati da su to jedine postojeće opasnosti.