

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ



## Multicolor Colorant RS

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Nom du produit</b>                 | : Multicolor Colorant RS |
| <b>Code du produit</b>                | : 23892                  |
| <b>Description du produit</b>         | : Colorant. Peinture.    |
| <b>Type de produit</b>                | : Liquide.               |
| <b>Autres moyens d'identification</b> | : Non disponible.        |

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utiliser dans les revêtements - Utilisation industriel

Utiliser dans les revêtements - Utilisation professionnelle

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Norway

Tel: + 47 33 45 70 00  
Fax: +47 33 45 72 42  
E-mail: SDSJotun@jotun.no

#### Contact national

Jotun France S.A.  
22/24 Rue Du President Wilson Bat. A  
92300 Levallois Perret

Tel: +33 1 45 19 38 80 (mar.)  
Tel: +33 1 45 19 38 81 (prot)  
Tel: +33 1 45 19 38 84 (fin.)  
Fax: +33 1 45 19 38 94  
SDSJotun@jotun.com

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro ORFILA (INRS): +33 (0)1 45 42 59 59 (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7)

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

**Définition du produit** : Mélange

#### Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]

Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 2, H411

Ce produit est classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.

Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers****2.2 Éléments d'étiquetage****Pictogrammes de danger****Mention d'avertissement**

: Danger.

**Mentions de danger**

: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.  
 H318 - Provoque de graves lésions des yeux.  
 H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Conseils de prudence****Généralités**

: Non applicable.

**Prévention**

: P280 - Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage.  
 P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.  
 P261 - Éviter de respirer les vapeurs.

**Intervention**

: P391 - Recueillir le produit répandu.  
 P362 + P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
 P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau  
 P333 + P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin.  
 P305 + P351 + P338, P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**Stockage**

: Non applicable.

**Élimination**

: P501 - Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

**Ingrédients dangereux**

: Amides, coco alkyl, N-(hydroxyethyl), ethoxylated  
 2-octyl-2h-isothiazole-3-one (OIT)  
 C(M)IT/MIT (3:1)

**Éléments d'étiquetage supplémentaires**

: Non applicable.

**Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux**

: Non applicable.

**Exigences d'emballages spéciaux**

**Récipients devant être pourvus d'une fermeture de sécurité pour les enfants**

: Non applicable.

**Avertissement tactile de danger**

: Non applicable.

**2.3 Autres dangers**

Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**Le produit répond aux critères de PBT ou de vPvB conformément au règlement (CE) N° 1907/2006, Annexe XIII** : Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

**Autres dangers qui ne donnent pas lieu à une classification** : Aucun connu.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

3.2 Mélanges : Mélange

| Nom du produit/<br>composant  | Identifiants   | %      | Classification   | Concentration<br>spécifique limites,<br>facteurs M et ETA   | Type |
|---|--|--------|--|---|------|
| Amides, coco alkyl, N-(hydroxyethyl), ethoxylated   | CE: 500-211-2<br>CAS: 68425-44-5   | ≤5     | Eye Dam. 1, H318   | -   | [1]  |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts | REACH #:<br>01-2119489410-39<br>CAS: 147170-44-3                                     | ≤3     | Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412  | Eye Dam. 1, H318:<br>C ≥ 10%<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>4% ≤ C < 10%   | [1]  |
| propylidynetriméthanol  | REACH #:<br>01-2119486799-10<br>CE: 201-074-9<br>CAS: 77-99-6                        | <3     | Repr. 2, H361fd  | -   | [1]  |
| bronopol  | REACH #:<br>01-2119980938-15<br>CE: 200-143-0<br>CAS: 52-51-7<br>Index: 603-085-00-8 | ≤0.1   | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                     | ETA [oral] = 500 mg/kg<br>ETA [dermique] = 1100 mg/kg<br>M [aigu] = 10  | [1]  |
| 2-octyl-2h-isothiazole-3-one (OIT)  | CAS: 26530-20-1<br>Index: 613-112-00-5   | <0.1   | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 3, H311<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071  | ETA [oral] = 125 mg/kg<br>ETA [dermique] = 311 mg/kg<br>ETA [inhalation (poussières et brouillards)] = 0.27 mg/l<br>Skin Sens. 1, H317:<br>C ≥ 0.0015%<br>M [aigu] = 100<br>M [chronique] = 100 | [1]  |
| C(M)IT/MIT (3:1)  | REACH #:<br>01-2120764691-48<br>CAS: 55965-84-9<br>Index: 613-167-00-5               | ≤0.011 | Acute Tox. 3, H301<br>Acute Tox. 2, H310<br>Acute Tox. 2, H330<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>EUH071 | ETA [oral] = 53 mg/kg<br>ETA [dermique] = 50 mg/kg<br>ETA [inhalation (vapeurs)] = 0.5 mg/l<br>Skin Corr. 1B, H314: C ≥ 0.6%<br>Skin Irrit. 2, H315:<br>0.06% ≤ C < 0.6%                        | [1]  |

Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  | Eye Dam. 1, H318:<br>$C \geq 0.6\%$<br>Eye Irrit. 2, H319:<br>$0.06\% \leq C < 0.6\%$<br>Skin Sens. 1, H317:<br>$C \geq 0.0015\%$<br>M [aigu] = 100<br>M [chronique] = 100 |
| <b>Voir section 16 pour le texte intégral des mentions H déclarées ci-dessus.</b> |  |  |  |  |

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumi à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

**RUBRIQUE 4: Premiers secours****4.1 Description des premiers secours**

- Généralités** : En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas de perte de conscience, placer la personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin.
- Contact avec les yeux** : Vérifier si la victime porte des verres de contact et dans ce cas, les lui enlever. Rincer immédiatement et abondamment les yeux à l'eau courante pendant au moins 15 minutes en gardant les paupières ouvertes. Obtenir des soins médicaux dès que possible.
- Inhalation** : Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.
- Contact avec la peau** : Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.
- Ingestion** : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
- Protection des sauveteurs** : Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Si l'on soupçonne que des fumées sont encore présentes, le sauveteur devra porter un masque adéquat ou un appareil de protection respiratoire autonome. Il peut être dangereux pour la personne assistant une victime de pratiquer le bouche à bouche. Laver abondamment à l'eau les vêtements contaminés avant de les retirer, ou porter des gants.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**Signes/symptômes de surexposition

- Contact avec les yeux** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
 douleur  
 larmoiement  
 rougeur
- Inhalation** : Aucune donnée spécifique.
- Contact avec la peau** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
 douleur ou irritation  
 rougeur  
 la formation d'ampoules peut éventuellement apparaître
- Ingestion** : Les symptômes néfastes peuvent éventuellement comprendre ce qui suit:  
 douleurs stomacales

Multicolor Colorant RS

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- Note au médecin traitant** : En cas d'inhalation de produits de décomposition lors d'un incendie, les symptômes peuvent être différés. La personne exposée peut avoir besoin de rester sous surveillance médicale pendant 48 heures.
- Traitements spécifiques** : Pas de traitement particulier.

Voir Information toxicologique (section 11)

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

- Moyens d'extinction appropriés** : Recommandé : mousse résistant aux alcools, CO<sub>2</sub>, poudres, eau pulvérisée.
- Moyens d'extinction inappropriés** : Ne pas utiliser de jet d'eau.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Dangers dus à la substance ou au mélange** : En cas d'incendie, le produit dégage une fumée dense et noire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé.
- Produits de combustion dangereux** : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

### 5.3 Conseils aux pompiers

- Mesures spéciales de protection pour les pompiers** : Refroidir à l'eau les récipients fermés exposés au feu. Ne pas déverser les eaux d'extinction d'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre l'incendie** : Un appareil respiratoire approprié pourra être nécessaire.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- Pour les non-secouristes** : Eloigner les sources d'inflammation et ventiler la zone. Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.
- Pour les secouristes** : Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour les non-secouristes ».

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

- : Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau. En cas de contamination des lacs, des rivières ou des égouts par le produit, informer les autorités concernées conformément à la réglementation locale.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- : Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Nettoyer de préférence avec un détergent. Éviter les solvants.

Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- 6.4 Référence à d'autres rubriques** : Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence.  
 Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés.  
 Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

- Mesures de protection** : Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Les personnes ayant des antécédents de sensibilisation cutanée ne doivent pas intervenir dans les processus utilisant ce produit. Ne pas mettre en contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard. Ne pas avaler. Éviter le rejet dans l'environnement. Si au cours d'une utilisation normale, la substance présente un danger respiratoire, une ventilation adéquate ou le port d'un appareil respiratoire est obligatoire. Garder dans le conteneur d'origine ou dans un autre conteneur de substitution homologué fabriqué à partir d'un matériau compatible et tenu hermétiquement clos lorsqu'il n'est pas utilisé. Les conteneurs vides retiennent des résidus de produit et peuvent présenter un danger. Ne pas réutiliser ce conteneur.

- Conseils sur l'hygiène professionnelle en général** : Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Il est recommandé au personnel de se laver les mains et la figure avant de manger, boire ou fumer. Retirer les vêtements contaminés et les équipements de protection avant d'entrer dans un lieu de restauration. Voir également la section 8 pour plus d'informations sur les mesures d'hygiène.

**7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités**

Stocker conformément à la réglementation locale.

**Notes sur le stockage en commun**

Tenir éloigné de : agents oxydants, alcalins forts, acides forts.


**Informations supplémentaires sur les conditions de stockage**

Respecter les précautions inscrites sur l'étiquette. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder loin de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.

Conserver le récipient bien fermé.

Conserver à l'écart de toute source d'inflammation. Ne pas fumer. Empêcher tout accès non autorisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

**Directive Seveso - Seuils de déclaration****Critères de danger**

| Catégorie   | Seuil de notification et de MAPP (Politique de prévention des accidents majeurs) | Seuil de rapport de sécurité |
|---|--|------------------------------|
|  | 200 tonne  | 500 tonne                    |

Voir fiche technique / emballage pour plus d'information.

**7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)**

**Recommandations** : Non disponible.

**Solutions spécifiques au secteur industriel** : Non disponible.

Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Ces informations sont fournies sur la base d'utilisations du produit typiques attendues. Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour la manipulation du vrac ou toute autre utilisation pouvant augmenter significativement l'exposition des travailleurs ou les rejets dans l'environnement.

**8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

**Procédures de surveillance recommandées**

: Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes :  
Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesure) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesure des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

**DNEL/DMEL**

| Nom du produit/composant  | Type                   | Exposition               | Valeur                   | Population             | Effets              |            |
|---|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| Propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts | DNEL                   | Long terme Voie orale    | 7.5 mg/kg bw/jour        | Population générale    | Systémique          |            |
|   | DNEL                   | Long terme Voie cutanée  | 7.5 mg/kg bw/jour        | Population générale    | Systémique          |            |
|   | DNEL                   | Long terme Voie cutanée  | 12.5 mg/kg bw/jour       | Opérateurs             | Systémique          |            |
|   | DNEL                   | Long terme Inhalation    | 13.04 mg/m <sup>3</sup>  | Population générale    | Systémique          |            |
|   | DNEL                   | Long terme Inhalation    | 44 mg/m <sup>3</sup>     | Opérateurs             | Systémique          |            |
|   | propylidynetriméthanol | DNEL                     | Long terme Inhalation    | 3.3 mg/m <sup>3</sup>  | Opérateurs          | Systémique |
|   |                        | DNEL                     | Long terme Voie orale    | 0.34 mg/kg bw/jour     | Population générale | Systémique |
|   |                        | DNEL                     | Long terme Voie cutanée  | 0.34 mg/kg bw/jour     | Population générale | Systémique |
|   |                        | DNEL                     | Long terme Inhalation    | 0.58 mg/m <sup>3</sup> | Population générale | Systémique |
|   |                        | DNEL                     | Long terme Voie cutanée  | 0.94 mg/kg bw/jour     | Opérateurs          | Systémique |
| bronopol  |                        | DNEL                     | Long terme Inhalation    | 3.3 mg/m <sup>3</sup>  | Opérateurs          | Systémique |
|   |                        | DNEL                     | Court terme Voie orale   | 0.5 mg/kg bw/jour      | Population générale | Systémique |
|   |                        | DNEL                     | Court terme Inhalation   | 1.8 mg/m <sup>3</sup>  | Population générale | Systémique |
|   |                        | DNEL                     | Court terme Voie cutanée | 2.1 mg/kg bw/jour      | Population générale | Systémique |
|   |                        | DNEL                     | Court terme Voie cutanée | 6 mg/kg bw/jour        | Opérateurs          | Systémique |
|   | DNEL                   | Court terme Inhalation   | 10.5 mg/m <sup>3</sup>   | Opérateurs             | Systémique          |            |
|   | DNEL                   | Court terme Voie cutanée | 4 µg/cm <sup>2</sup>     | Population générale    | Local               |            |
|   | DNEL                   | Long terme Voie cutanée  | 4 µg/cm <sup>2</sup>     | Population générale    | Local               |            |
|   | DNEL                   | Court terme Voie cutanée | 8 µg/cm <sup>2</sup>     | Opérateurs             | Local               |            |

Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

|                  |      |                                    |                        |                     |            |
|------------------|------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| C(M)IT/MIT (3:1) | DNEL | cutanée<br>Long terme Voie cutanée | 8 µg/cm <sup>2</sup>   | Opérateurs          | Local      |
|                  | DNEL | Long terme Voie orale              | 0.18 mg/kg bw/jour     | Population générale | Systémique |
|                  | DNEL | Court terme Inhalation             | 0.6 mg/m <sup>3</sup>  | Population générale | Local      |
|                  | DNEL | Long terme Inhalation              | 0.6 mg/m <sup>3</sup>  | Population générale | Systémique |
|                  | DNEL | Long terme Voie cutanée            | 0.7 mg/kg bw/jour      | Population générale | Systémique |
|                  | DNEL | Long terme Voie cutanée            | 2 mg/kg bw/jour        | Opérateurs          | Systémique |
|                  | DNEL | Court terme Inhalation             | 2.5 mg/m <sup>3</sup>  | Opérateurs          | Local      |
|                  | DNEL | Long terme Inhalation              | 2.5 mg/m <sup>3</sup>  | Opérateurs          | Local      |
|                  | DNEL | Long terme Inhalation              | 3.5 mg/m <sup>3</sup>  | Opérateurs          | Systémique |
|                  | DNEL | Long terme Inhalation              | 0.6 mg/m <sup>3</sup>  | Population générale | Local      |
|                  | DNEL | Long terme Inhalation              | 0.02 mg/m <sup>3</sup> | Population générale | Local      |
|                  | DNEL | Long terme Inhalation              | 0.02 mg/m <sup>3</sup> | Opérateurs          | Local      |
|                  | DNEL | Court terme Inhalation             | 0.04 mg/m <sup>3</sup> | Population générale | Local      |
|                  | DNEL | Court terme Inhalation             | 0.04 mg/m <sup>3</sup> | Opérateurs          | Local      |
|                  | DNEL | Long terme Voie orale              | 0.09 mg/kg bw/jour     | Population générale | Systémique |
|                  | DNEL | Court terme Voie orale             | 0.11 mg/kg bw/jour     | Population générale | Systémique |

**PNEC**

Aucune PNEC disponible.

**8.2 Contrôles de l'exposition****Contrôles techniques appropriés**

: Assurer une ventilation adéquate. Lorsque c'est raisonnablement possible, il est recommandé d'utiliser une ventilation par aspiration localisée et une extraction générale efficace. Si ceci ne suffit pas à maintenir des concentrations de particules et de vapeurs de solvants inférieures à la VLEP, une protection respiratoire appropriée doit être utilisée.

**Mesures de protection individuelle****Mesures d'hygiène**

: Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

**Protection des yeux/du visage**

: Utiliser une protection oculaire conforme à une norme approuvée dès lors qu'une évaluation du risque indique qu'il est nécessaire d'éviter l'exposition aux projections de liquides, aux fines particules pulvérisées, aux gaz ou aux poussières. Si le contact est possible, porter les protections suivantes à moins que l'évaluation n'indique un degré supérieur de protection : lunettes anti-éclaboussures chimiques et/ou écran facial. En cas de danger par inhalation, un respirateur facial intégral peut être exigé.

**Protection de la peau**



Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle****Protection des mains**

Aucun matériau ni combinaison de matériaux de gants ne saurait résister indéfiniment à un produit chimique ou à une combinaison de produits chimiques.

Le temps de claquage doit être supérieur à la durée d'utilisation finale du produit.

Suivre les instructions et les informations d'utilisation, de stockage, de maintenance et de remplacement fournies par le fabricant de gants.

Remplacer les gants à intervalles réguliers et en cas de signes de détérioration du matériau de gants.

Toujours vérifier que les gants ne comportent pas de défaut et qu'ils sont correctement conservés et utilisés.

Les dégâts physiques et chimiques et une maintenance inadaptée peuvent réduire les performances ou l'efficacité du gant.

Les crèmes protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées. Cependant, il est recommandé de ne pas les appliquer après le début de l'exposition.

**Gants**

Porter des gants adaptés homologués ISO 374-1:2016.

À porter éventuellement, gants(temps avant transpercement) 4 - 8 heures: 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm)

Recommandé, gants(temps avant transpercement) > 8 heures: caoutchouc nitrile (> 0.75 mm)

Pour le bon choix de la matière des gants, avec comme critères: la résistance chimique et le temps de pénétration, demander conseil au fournisseur de gants.

L'utilisateur doit vérifier que les types de gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié et prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur.

- Protection corporelle** : Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant aux températures élevées.
- Autre protection cutanée** : Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.
- Protection respiratoire** : Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués. Utiliser un masque respiratoire avec charbon actif et filtre poussière lors de la pulvérisation du produit (comme la combinaison de filtres A2-P2). Dans les espaces confinés, porter un appareil respiratoire à air frais ou comprimé. Lors de l'utilisation de rouleau ou de brosse, utiliser des filtres à charbon actif.
- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement** : Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

Les conditions de mesure de toutes les propriétés sont celles de la température et de la pression normales, sauf indication contraire.

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles****Aspect**

- État physique** : Liquide.
- Couleur** : Rouge
- Odeur** : Légère odeur.
- Seuil olfactif** : Non applicable.
- Point de fusion/point de congélation** : 0
- Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition** : Plus basse valeur connue: 100°C (212°F) (eau). Moyenne pondérée: 116°C (240.8°F)
- Inflammabilité** : Non applicable.
- Limites inférieure et supérieure d'explosion** : -12.6%
- Point d'éclair** : Vase clos: 100°C

**Multicolor Colorant RS****RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

|  |  |
|--|--|
| <b>Température d'auto-inflammabilité</b>     | : Plus basse valeur connue: 371°C (699.8°F) (propane-1,2-diol).  |
| <b>Température de décomposition</b>          | : Non disponible.  |
| <b>pH</b>                                    | : 7 à 9  |
| <b>Viscosité</b>                             | : Cinématique (40°C): >20.5 mm <sup>2</sup> /s   |
| <b>Solubilité dans l'eau</b>                 | : l'eau froide Facilement soluble<br>l'eau chaude Facilement soluble   |
| <b>Coefficient de partage: n-octanol/eau</b> | : Non disponible.  |
| <b>Pression de vapeur</b>                    | : Plus haute valeur connue: 2.3 kPa (17.5 mm Hg) (à 20°C) (eau). Moyenne pondérée: 1.89 kPa (14.18 mm Hg) (à 20°C) |
| <b>Taux d'évaporation</b>                    | : Plus haute valeur connue: 0.36 (eau) Moyenne pondérée: 0.3 comparé à acétate de butyle                           |
| <b>Masse volumique</b>                       | : 1.1 à 1.4 g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>Densité de vapeur</b>                     | : Plus haute valeur connue: 2.6 (Air = 1) (propane-1,2-diol).  |
| <b>Propriétés explosives</b>                 | : Non disponible.  |
| <b>Propriétés comburantes</b>                | : Non disponible.  |
| <b>Caractéristiques particulières</b>        |  |
| <b>Taille des particules moyenne</b>         | : Non applicable.  |

**9.2 Autres informations**

Aucune information additionnelle.

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

|  |   |
|--|---|
| <b>10.1 Réactivité</b>                           | : Aucune donnée d'essai spécifique relative à la réactivité n'est disponible pour ce produit ou ses composants.   |
| <b>10.2 Stabilité chimique</b>                   | : Stable dans les conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir Section 7).  |
| <b>10.3 Possibilité de réactions dangereuses</b> | : Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune réaction dangereuse ne se produit.  |
| <b>10.4 Conditions à éviter</b>                  | : Risque de formation de produits de décomposition dangereux lors d'une exposition à des températures élevées.  |
| <b>10.5 Matières incompatibles</b>               | : Tenir éloigné des matières suivantes afin d'éviter des réactions fortement exothermiques : agents oxydants, alcalins forts, acides forts.                 |
| <b>10.6 Produits de décomposition dangereux</b>  | : Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote. |

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008****Toxicité aiguë**

| Nom du produit/composant  | Résultat          | Espèces | Dosage      | Exposition |
|---|-------------------|---------|-------------|------------|
| propylidynetriméthanol<br>2-octyl-2h-isothiazole-3-one<br>(OIT) | DL50 Voie orale   | Rat     | 14000 mg/kg | -          |
|   | DL50 Voie cutanée | Lapin   | 690 mg/kg   | -          |
|   | DL50 Voie cutanée | Lapin   | 690 mg/kg   | -          |
| C(M)IT/MIT (3:1)  | DL50 Voie orale   | Rat     | 550 mg/kg   | -          |
|   | DL50 Voie orale   | Rat     | 53 mg/kg    | -          |

**Estimations de la toxicité aiguë**

Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

| Nom du produit/composant           | Voie orale (mg/kg) | Voie cutanée (mg/kg) | Inhalation (gaz) (ppm) | Inhalation (vapeurs) (mg/l) | Inhalation (poussières et brouillards) (mg/l) |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| propylidynetriméthanol             | 14000              | N/A                  | N/A                    | N/A                         | N/A   |
| bronopol                           | 500                | 1100                 | N/A                    | N/A                         | N/A   |
| 2-octyl-2h-isothiazole-3-one (OIT) | 125                | 311                  | N/A                    | N/A                         | 0.27  |
| C(M)IT/MIT (3:1)                   | 53                 | 50                   | N/A                    | 0.5                         | N/A   |

**Irritation/Corrosion**

| Nom du produit/composant  | Résultat                   | Espèces                           | Potentiel | Exposition                  | Observation |
|---|----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------|
| Amides, coco alkyl, N-(hydroxyethyl), ethoxylated   | Yeux - Irritant            | Mammifère - espèces non précisées | -         | -                           | -           |
| 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts | Yeux - Irritant            | Mammifère - espèces non précisées | -         | -                           | -           |
| bronopol  | Yeux - Irritant            | Mammifère - espèces non précisées | -         | -                           | -           |
|   | Peau - Faiblement irritant | Mammifère - espèces non précisées | -         | -                           | -           |
|   | Peau - Faiblement irritant | Lapin                             | -         | 24 heures<br>500 milligrams | -           |
|   | Peau - Irritant moyen      | Humain                            | -         | 10 milligrams               | -           |
|   | Peau - Irritant moyen      | Lapin                             | -         | 80 milligrams               | -           |

**Sensibilisation**

| Nom du produit/composant           | Voie d'exposition | Espèces                           | Résultat      |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
| 2-octyl-2h-isothiazole-3-one (OIT) | peau              | Mammifère - espèces non précisées | Sensibilisant |
| C(M)IT/MIT (3:1)                   | peau              | Mammifère - espèces non précisées | Sensibilisant |

**Mutagénicité**

Aucun effet important ou danger critique connu.

**Cancérogénicité**

Aucun effet important ou danger critique connu.

**Toxicité pour la reproduction****Effets sur le développement** : Aucun effet important ou danger critique connu.**Effets sur la fertilité** : Aucun effet important ou danger critique connu.**Tératogénicité**

Aucun effet important ou danger critique connu.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique**

| Nom du produit/composant | Catégorie   | Voie d'exposition | Organes cibles                     |
|--------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| bronopol                 | Catégorie 3 | -                 | Irritation des voies respiratoires |

Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques****Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

**Danger par aspiration**

D'après les données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

**11.2 Informations sur les autres dangers****11.2.1 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Non disponible.

**11.2.2 Autres informations**

Non disponible.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques****12.1 Toxicité**

| Nom du produit/<br>composant  | Résultat                       | Espèces                                  | Exposition |
|---|--------------------------------|--|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts | Aiguë CE50 1.9 mg/l            | Algues                                   | 48 heures  |
| bronopol  | Aiguë CL50 11.1 mg/l           | Poisson                                  | 96 heures  |
|   | Aiguë CE50 0.18 ppm Eau de mer | Algues - Skeletonema costatum            | 96 heures  |
|   | Aiguë CE50 1.6 ppm Eau douce   | Daphnie - Daphnia magna                  | 48 heures  |
|   | Aiguë CL50 11.17 ppm Eau douce | Poisson - Lepomis macrochirus            | 96 heures  |
|   | Chronique NOEC 1.94 ppm        | Poisson - Oncorhynchus mykiss            | 49 jours   |
| 2-octyl-2h-isothiazole-3-one (OIT)  | Aiguë CE50 0.084 mg/l          | Algues - Scenedesmus subspicatus         | 72 heures  |
|   | Aiguë CE50 0.32 mg/l           | Daphnie                                  | 48 heures  |
|   | Aiguë CL50 0.047 mg/l          | Poisson                                  | 96 heures  |
| C(M)IT/MIT (3:1)  | Aiguë CE50 0.048 mg/l          | Algues - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 heures  |
|   | Aiguë CE50 0.0052 mg/l         | Algues - Skeletonema costatum            | 48 heures  |
|   | Aiguë CE50 0.1 mg/l            | Daphnie - Daphnia magna                  | 48 heures  |
|   | Aiguë CL50 0.22 mg/l           | Poisson - Oncorhynchus mykiss            | 96 heures  |
|   | Aiguë NOEC 0.00064 mg/l        | Algues - Skeletonema costatum            | 48 heures  |
|   | Chronique NOEC 0.0012 mg/l     | Algues - Pseudokirchneriella subcapitata | 72 heures  |
|   | Chronique NOEC 0.004 mg/l      | Daphnie - Daphnia magna                  | 21 jours   |
|   | Chronique NOEC 0.098 mg/l      | Poisson - Oncorhynchus mykiss            | 28 jours   |

**Conclusion/Résumé** :  Cette substance est toxique pour les organismes aquatiques avec des effets néfastes à long terme.

**12.2 Persistance et dégradabilité**

**Conclusion/Résumé** : Non disponible.

| Nom du produit/<br>composant                         | Demi-vie aquatique | Photolyse | Biodégradabilité |
|--|--------------------|-----------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> C(M)IT/MIT (3:1) | -                  | -         | Non facilement   |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation**

Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

| Nom du produit/<br>composant  | LogP <sub>ow</sub> | FBC  | Potentiel |
|---|--------------------|------|-----------|
| 4-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthyl-, N-(C8-18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts | 1.79               | 71   | faible    |
| propylidynetriméthanol  | -0.47              | <1   | faible    |
| bronopol  | 0.18               | -    | faible    |
| 2-octyl-2h-isothiazole-3-one (OIT)  | 2.45               | -    | faible    |
| C(M)IT/MIT (3:1)  | -                  | 3.16 | faible    |

**12.4 Mobilité dans le sol**

**Coefficient de répartition sol/eau (K<sub>oc</sub>)** : Non disponible.

**Mobilité** : Non disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant un PBT ou un vPvB.

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Non disponible.

**12.7 Autres effets néfastes**

Aucun effet important ou danger critique connu.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

**13.1 Méthodes de traitement des déchets****Produit**

**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. La mise au rebut de ce produit, des solutions et des sous-produits devra en permanence respecter les exigences légales en matière de protection de l'environnement et de mise au rebut des déchets ainsi que les exigences de toutes les autorités locales. Élimination des produits excédentaires et non recyclables par une entreprise autorisée de collecte des déchets. Ne pas rejeter les déchets non traités dans les égouts, à moins que ce soit en conformité avec les exigences de toutes les autorités compétentes.

**Déchets Dangereux** : Oui.

**Considérations relatives à l'élimination** : Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau. Éliminer selon les dispositions prévues par les différentes réglementations fédérales, provinciales, locales ou d'État. Si ce produit est mélangé à d'autres déchets, il est possible que le code de déchets initial du produit ne s'applique plus et qu'il faille lui assigner un nouveau code. Pour plus d'informations, contacter l'autorité locale de gestion des déchets.

**Catalogue Européen des Déchets**

La classification dans le catalogue des déchets Européens de ce produit, quant classé comme déchet est:

| Code de déchets | Désignation du déchet   |
|-----------------|---|
| 08 01 11*       | Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses |

Multicolor Colorant RS

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination****Emballage**












**Méthodes d'élimination des déchets** : Il est recommandé d'éviter ou réduire autant que possible la production de déchets. Recycler les déchets d'emballage. Envisager l'incinération ou la mise en décharge uniquement si le recyclage est impossible.

**Considérations relatives à l'élimination** : À l'aide des informations fournies dans cette fiche de données de sécurité, obtenir un avis de l'autorité de gestion des déchets pertinente pour la classification des récipients vides.  
Les récipients vides doivent être mis au rebut ou reconditionnés.  
Les récipients qui ne sont pas vides sont à traiter conformément aux exigences légales nationales ou locales en terme de déchets.

| Type d'emballage | Catalogue Européen des Déchets   |
|------------------|--|
| CEPE Guidelines  | 15 01 10* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus |

**Précautions particulières** : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Manipuler avec prudence les récipients vides non nettoyés ni rincés. Les conteneurs vides ou les saches internes peuvent retenir des restes de produit. Évitez la dispersion des matériaux déversés, ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les cours d'eau, les égouts et conduits d'évacuation.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

|  | ADR/RID   | ADN   | IMDG   | IATA  |
|--|---|---|--|---|
| <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        | UN3080  | UN3080  | UN3080   | UN3080  |
| <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b> | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (2-octyl-2h-isothiazole-3-one (OIT))   | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (2-octyl-2h-isothiazole-3-one (OIT))   | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (2-octyl-2h-isothiazole-3-one (OIT)). Polluant marin (bronopol)   | Matière dangereuse du point de vue de l'environnement, liquide, n.s.a. (2-octyl-2h-isothiazole-3-one (OIT))   |
| <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>        |    |    |    |   |
| <b>14.4 Groupe d'emballage</b>                           | III   | III   | III  | III   |
| <b>14.5 Dangers pour l'environnement</b>                 | Oui.  | Oui.  | Oui.   | Oui. La marque de substance dangereuse pour l'environnement n'est pas exigée.   |

**Informations complémentaires**

**ADR/RID** :  Le marquage relatif à une substance dangereuse pour l'environnement n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg.  
**Numéro d'identification du danger** 90  
**Code tunnel** (-)

**ADN** :  Le marquage relatif à une substance dangereuse pour l'environnement n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg.

**IMDG** :  Le marquage relatif à un polluant marin n'est pas exigé en cas de transport dans des quantités inférieures ou égales à 5 L ou 5 kg.  
**Urgences** F-A, S-F

*Multicolor Colorant RS***RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

**IATA** :  Le marquage relatif à une substance dangereuse pour l'environnement peut être affiché s'il est exigé par d'autres réglementations sur le transport.

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** : **Transport avec les utilisateurs locaux** : toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** : Non disponible.

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

Règlement UE (CE) n° 1907/2006 (REACH)

Annexe XIV - Liste des substances soumises à autorisation

Annexe XIV

Aucun des composants n'est répertorié.

Substances extrêmement préoccupantes

Aucun des composants n'est répertorié.

**Annexe XVII - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux** : Non applicable.

Autres Réglementations UE

**COV** : Les dispositions de la directive 2004/42/CE relative aux COV s'appliquent à ce produit. Consulter l'étiquette et/ou la fiche de données techniques du produit pour obtenir plus d'informations.

**COV du produit prêt à l'emploi** : Non disponible.

**Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) - Air** : Non inscrit

**Émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) - Eau** : Non inscrit

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1005/2009/UE)

Non inscrit.

Consentement préalable en connaissance de cause (PIC) (649/2012/EU)

Non inscrit.

les polluants organiques persistants

Non inscrit.

Directive Seveso

*Multicolor Colorant RS***RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

Ce produit peut s'ajouter au calcul afin de déterminer si un site entre dans le champ de la directive Seveso sur les risques d'accident majeurs.

**Réglementations nationales**

**Usage industriel** : L'information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité ne dégage pas l'utilisateur final de l'évaluation des risques sur le lieu de travail, comme demandée par d'autres législations de santé et de sécurité. Les textes de la réglementation nationale de la santé et sécurité au travail s'adressent à l'utilisation de ce produit au travail.

**Surveillance médicale renforcée** : Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail: non concerné

**Réglementations Internationales****Liste des substances chimiques du tableau I, II et III de la Convention sur les armes chimiques**

Non inscrit.

**Protocole de Montréal**

Non inscrit.

**Convention de Stockholm relative aux polluants organiques persistants**

Non inscrit.

**Convention de Rotterdam sur la procédure de Consentement préalable en connaissance de cause (PIC)**

Non inscrit.

**Protocole d'Aarhus de l'UNECE sur les POP et les métaux lourds**

Non inscrit.

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique** : Non applicable.

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

**Abréviations et acronymes** :

- ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
- CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
- DMEL = dose dérivée avec effet minimum
- DNEL = Dose dérivée sans effet
- Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
- N/A = Non disponible
- PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
- PNEC = concentration prédite sans effet
- RRN = Numéro d'enregistrement REACH
- SGG = Groupe de séparation
- vPvB = Très persistant et très bioaccumulable

**Procédure employée pour déterminer la classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP/SGH]**

| Classification                                       | Justification     |
|--|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Eye Dam. 1, H318 | Méthode de calcul |
| Skin Sens. 1, H317                                   | Méthode de calcul |
| Aquatic Chronic 2, H411                              | Méthode de calcul |

**Texte intégral des mentions H abrégées**



**Multicolor Colorant RS****RUBRIQUE 16: Autres informations**

|        |   |
|--------|---|
| H301   | Toxique en cas d'ingestion.   |
| H302   | Nocif en cas d'ingestion.   |
| H310   | Mortel par contact cutané.  |
| H311   | Toxique par contact cutané.   |
| H312   | Nocif par contact cutané.   |
| H314   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H315   | Provoque une irritation cutanée.  |
| H317   | Peut provoquer une allergie cutanée.  |
| H318   | Provoque de graves lésions des yeux.  |
| H330   | Mortel par inhalation.  |
| H335   | Peut irriter les voies respiratoires.   |
| H361fd | Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.                     |
| H400   | Très toxique pour les organismes aquatiques.  |
| H410   | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411   | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |
| H412   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |
| EUH071 | Corrosif pour les voies respiratoires.  |

**Texte intégral des classifications [CLP/SGH]**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 2      | TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 2   |
| Acute Tox. 3      | TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 3   |
| Acute Tox. 4      | TOXICITÉ AIGUË - Catégorie 4   |
| Aquatic Acute 1   | TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1              |
| Aquatic Chronic 1 | TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 1           |
| Aquatic Chronic 2 | TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 2           |
| Aquatic Chronic 3 | TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE - Catégorie 3           |
| Eye Dam. 1        | LÉSIONS OCULAIRES GRAVES/IRRITATION OCULAIRE - Catégorie 1                         |
| Repr. 2           | TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION - Catégorie 2  |
| Skin Corr. 1      | CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1                                 |
| Skin Corr. 1B     | CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 1B                                |
| Skin Irrit. 2     | CORROSION CUTANÉE/IRRITATION CUTANÉE - Catégorie 2                                 |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1  |
| Skin Sens. 1A     | SENSIBILISATION CUTANÉE - Catégorie 1A   |
| STOT SE 3         | TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE - Catégorie 3 |

**Date d'impression** : 15.04.2024**Date d'édition/ Date de révision** : 15.04.2024**Date de la précédente édition** : 27.03.2023**Version** : 2**Avis au lecteur**

Les informations contenues dans ce document sont fournies de bonne foi et sont basées sur des tests en laboratoire et sur notre expérience pratique. Les produits Jotun sont considérés comme de produits semi-finis et en tant que tels ces produits sont souvent utilisés hors du contrôle de Jotun. La garantie de Jotun est strictement limitée à la qualité du produit. Des modifications mineures peuvent être apportées aux produits de façon à répondre à la réglementation locale. JOTUN se réserve le droit d'apporter des changements aux présentes données sans préavis.