

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE



## Penguard WF Wintergrade Comp B

### SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

#### 1.1 Element de identificare a produsului

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nume produs</b>                 | : Penguard WF Wintergrade Comp B |
| <b>Cod produs</b>                  | : 26200                          |
| <b>Descrierea produsului</b>       | : Agent de întărire.             |
| <b>Tip produs</b>                  | : Lichid.                        |
| <b>Alte moduri de identificare</b> | : Indisponibil.                  |

#### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Utilizare în straturi de protecție - Uz industrial

Utilizare în straturi de protecție - Utilizare profesională

#### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Norway

Tel: + 47 33 45 70 00  
Fax: +47 33 45 72 42  
E-mail: SDSJotun@jotun.no

#### Contact la nivel național

Jotun Romania SRL  
077190 Voluntari, Ilfov, B-dul Pipera, Nr.1 /VI  
Cladirea Nr. 1, Complexul Hyperion Towers, Etaj 7, Birou Nr.1  
Romania

Tel: +40213675253  
Fax: +40213675203  
SDSJotun@jotun.com

#### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

+40 21 3183606/ Institutul National de Sanatate Publica, Bucuresti, str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5.

### SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

#### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

**Definiția produsului** : Amestec

#### Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
Skin Sens. 1, H317  
Aquatic Chronic 2, H411

Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat.

Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.

Penguard WF Wintergrade Comp B

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

Pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome, vezi secțiunea 11.

### 2.2 Elemente pentru etichetă

**Pictograme de pericol** :



**Cuvânt de avertizare** :

Atenție.

**Fraze de pericol** :

H226 - Lichid și vapori inflamabili.  
H315 - Provoacă iritarea pielii.  
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.  
H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.  
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

### Fraze de precauție

**Generale** :

Nu se aplică.

**Prevenire** :

P280 - Purtați mănuși de protecție. Purtați echipament de protecție a ochilor sau a feței.  
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.  
P273 - Evitați dispersarea în mediu.  
P261 - Evitați să inspirați vaporii.

**Intervenție** :

P391 - Colectați scurgerile de produs.  
P362 + P364 - Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.  
P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.  
P333 + P313 - În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.  
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.  
P337 + P313 - Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.

**Depozitare** :

Nu se aplică.

**Eliminare** :

P501 - Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu toate reglementările locale, regionale, naționale și internaționale.

**Ingrediente periculoase** :

Resină epoxidică cu greutate moleculară medie  $\leq 700$   
3-butoxypropan-2-ol  
Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.  
Phenol, methylstyrenated  
Phenol, styrenated  
2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol diacrilat de hexametilen

**Elemente suplimentare ale etichetei** :

EUH205 - Conține componenți epoxidici. Poate provoca o reacție alergică.

**Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase** :

Nu se aplică.

### Cerințe speciale privind ambalarea

**Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii** :

Nu se aplică.

**Semnalare tactilă a pericolului** :

Nu se aplică.

Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor****2.3 Alte pericole**

**Produsul îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Anexa XIII** : Acest amestec conține substanțe care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB, consultați Secțiunea 3.2.

**Alte pericole care nu aparțin clasificării** : Necunoscute.

Amestecul poate fi sensibilizant pentru piele. Poate fi și un iritant al pielii și contactul repetat poate accentua acest efect.

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții****3.2 Amestecuri** : Amestec

| Denumire produs / ingrediente                            | Identificatori  | %         | Clasificare   | Concentrația specifică limite, factori M și ATE           | Tip     |
|--|---|-----------|---|---|---------|
| Resină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700      | REACH #: 01-2119456619-26<br>CE: 216-823-5<br>CAS: 1675-54-3<br>Index: 603-073-00-2 | ≥50 - ≤75 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                     | Skin Irrit. 2, H315: C ≥ 5%<br>Eye Irrit. 2, H319: C ≥ 5% | [1]     |
| 3-butoxypropan-2-ol                                      | REACH #: 01-2119475527-28<br>CE: 225-878-4<br>CAS: 5131-66-8<br>Index: 603-052-00-8 | ≥10 - ≤25 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319   | -   | [1]     |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.                        | REACH #: 01-2119555292-40<br>CE: 701-299-7<br>CAS: 71302-83-5                       | ≤10       | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412   | -   | [1]     |
| 1-metoxi-propan-2-ol                                     | REACH #: 01-2119457435-35<br>CE: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Index: 603-064-00-3  | ≤10       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336   | -   | [1] [2] |
| Phenol, methylstyrenated                                 | REACH #: 01-2119555274-38<br>CE: 700-960-7<br>CAS: 68512-30-1                       | ≤5        | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412  | -   | [1] [3] |
| Phenol, styrenated                                       | REACH #: 02-2119629611-43<br>CE: 262-975-0<br>CAS: 61788-44-1                       | ≤5        | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411  | -   | [1]     |
| 2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol | REACH #: 01-2119490003-49<br>CE: 629-850-6<br>CAS: 1245638-61-2                     | <3        | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 | ATE [Oral] = 500 mg/kg                                    | [1]     |
| 1-phenoxypropan-2-ol                                     | REACH #: 01-2119486566-23<br>CE: 212-222-7  | ≤3        | Eye Irrit. 2, H319  | -   | [1]     |

Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**

|                          |  |    |   |   |     |
|--------------------------|--|----|---|---|-----|
| diacrilat de hexametilen | CAS: 770-35-4<br>REACH #:<br>01-2119484737-22<br>CE: 235-921-9<br>CAS: 13048-33-4<br>Index: 607-109-00-8 | <1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412<br><b>Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.</b> | - | [1] |
|--------------------------|--|----|---|---|-----|

Nu există alte ingrediente care, conform cunoștințelor actuale ale furnizorului și în concentrațiile aplicabile, să fie clasificate ca periculoase pentru sănătate sau mediu, sunt PBT sau vPvB sau sunt substanțe cu nivel de îngrijorare echivalent, ori li s-a atribuit o limită de expunere la locul de muncă și astfel să implice indicarea la această secțiune.

**Tip**

[1] Substanță clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanță cu limită de expunere la locul de muncă

[3] Substanța întrunește criteriile de vPvB conform Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII

Limitele expunerii ocupaționale, dacă există, sunt enumerate în secțiunea 8.

**SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor****4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- Generale** : În caz de îndoieli sau de persistență a simptomelor, se va solicita asistență medicală. Nu administrați nimic pe cale bucală unei persoane care și-a pierdut cunoștința. Dacă persoana afectată este inconștientă, va fi așezată în poziție de repaus și se va consulta medicul.
- Contact cu ochii** : Scoateți lentilele de contact, Spălați cu apă curată, proaspătă, ținând pleoapele deschise, timp de cel puțin 10 minute și se va consulta imediat medicul.
- Inhalare** : A se scoate la aer curat. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. Dacă nu respiră, dacă respirația este neregulată sau dacă survine stopul respirator, se va face respirație artificială sau se va administra oxigen de către personalul calificat.
- Contact cu pielea** : Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. Spălați pielea temeinic cu săpun și apă sau utilizați un produs recunoscut de curățare a pielii. A NU se folosi solvenți sau diluanți.
- Ingerare** : În caz de înghițire, se va consulta de urgență medicul și i se va arăta recipientul sau eticheta. Mențineți persoana la cald și în stare de repaus. NU provocați vomă.
- Protejarea persoanelor care acordă primul-ajutor** : Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistență prin respirație gură-la-gură. Înainte de a scoate îmbrăcămintea contaminată, spălați-o temeinic cu apă sau purtați mănuși.

**4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate****Semne / simptome de supraexpunere**

- Contact cu ochii** : Simptomele adverse pot include următoarele:  
dureri sau iritații  
lăcrimare  
roșeață
- Inhalare** : Nu există date specifice.
- Contact cu pielea** : Simptomele adverse pot include următoarele:  
iritații  
roșeață
- Ingerare** : Nu există date specifice.

**4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare**

Penguard WF Wintergrade Comp B

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

- Observații pentru medic** :  Tratamentul va fi aplicat în funcție de simptome. Contactați imediat specialistul în tratarea otrăvirilor dacă au fost ingerate sau inhalate cantități mari.
- Tratamente specifice** : Nu se impune nici un tratament specific.

Vezi informațiile toxicologice (secțiunea 11)

## SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

- Mijloace de stingere corespunzătoare** : Recomandat: spumă rezistentă la alcool, CO<sub>2</sub>, pulberi, apă pulverizată.
- Mijloace de stingere necorespunzătoare** : A nu se folosi jet de apă.

### 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

- Pericole provenind de la substanța sau amestec** : Incendiul va produce fum negru și dens. Expunerea la produșii de descompunere poate pune în pericol sănătatea.
- Produse cu combustie periculoasă** : Printre produșii de descompunere se pot număra și următoarele materiale: monoxid de carbon, dioxid de carbon, fum, oxizi de nitrogen.

### 5.3 Recomandări destinate pompierilor

- Ațiuni speciale de protecție pentru pompieri** : A se răci recipientele închise, expuse la foc, cu ajutorul apei. Nu deversați lichidele provenite de la stingerea focului în canalizări sau cursurile de apă.
- Echipamentul de protecție special pentru pompieri** : Poate fi necesară purtarea unui aparat respirator adecvat.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

### 6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

- Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență** : A se îndepărta sursele de aprindere și a se ventila zona. A se evita inhalarea vaporilor sau a aburilor. A se vedea măsurile de protecție din secțiunile 7 și 8.
- Pentru personalul care intervine în situații de urgență** : Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate. Consultați și informațiile de la paragraful „Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență”.

- 6.2 Precauții pentru mediul înconjurător** : A se împiedica pătrunderea în sistemele de scurgere sau în cursurile de apă. În cazul în care produsul contaminează lacurile, râurile sau sistemul de canalizare, se vor anunța autoritățile competente, în conformitate cu reglementările locale.

- 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie** : A se îndigui și colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) și a se pune într-un recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale (a se vedea Secțiunea 13). Se preferă curățarea cu un detergent. A se evita utilizarea solvenților.

- 6.4 Trimitere la alte secțiuni** : Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.  
Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat.  
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

**SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

A se împiedica formarea de concentrații inflamabile sau explozibile ale vaporilor în aer și a se evita concentrațiile de vapori mai ridicate decât limitele de expunere ocupațională.

În plus, produsul trebuie folosit numai în zonele din care au fost îndepărtate toate corpurile de iluminat neprotejate și toate sursele de aprindere. Echipamentele electrice trebuie protejate conform standardului corespunzător.

Amestecul poate crea încărcături electrostatice: utilizați întotdeauna conductori de împământare atunci când faceți transferul dintr-un container în altul.

Operatorii trebuie să poarte încălțăminte și îmbrăcăminte antistatică, iar podelele trebuie să fie conductoare.

A se feri de căldură, scântei și flăcări. A nu se folosi unelte care produc scântei.

A se evita contactul cu pielea și cu ochii. Evitați inhalarea de praf, particule, aerosoli sau abur provenite de la aplicarea acestui amestec. A se evita inhalarea prafului degajat prin sablare.

Consumarea de alimente, de lichide și fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare și prelucrare a acestui material.

Îmbrăcați-vă cu echipamentul personal de protecție corespunzător (a se vedea secțiunea 8).

A nu se exercita presiune pentru golirea recipientului. Recipientul nu este un vas presurizat.

A se păstra întotdeauna în recipiente fabricate din același material ca și recipientul original.

A se respecta legile privind sănătatea și siguranța la locul de muncă.

A se împiedica pătrunderea în sistemele de scurgere sau în cursurile de apă.

**Informații referitoare la protecția împotriva incendiului și a exploziilor**

Vaporii sunt mai grei decât aerul și se pot dispersa la nivelul podelelor. Vaporii pot forma amestecuri explozibile cu aerul.

Atunci când operatorii, fie că pulverizează, fie că nu, trebuie să lucreze înăuntrul cabinei de pulverizare, ventilația nu este suficientă pentru controlarea particulelor și a vaporilor de solvenți în toate cazurile. În astfel de situații, aceștia trebuie să poarte un aparat respirator cu aer comprimat în timpul procesului de pulverizare și până când concentrațiile particulelor și ale vaporilor de solvenți scad sub limitele de expunere.

**7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

A se depozita în conformitate cu reglementările locale.

**Observații privind depozitarea unificată**

A se feri de: agenți oxidanți, alcali puternici, acizi puternici.

**Informații suplimentare referitoare la condițiile de depozitare**

A se respecta atenționările de pe etichetă. A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine aerisit. A se feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. A se ține la distanță de sursele de aprindere. Fumatul interzis. A se împiedica accesul persoanelor neautorizate. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările.

**Directiva Seveso – Pragurile de raportare****Criterii de pericol**

| Categorie | Notificare și prag MAPP | Prag raport de securitatea |
|-----------|-------------------------|----------------------------|
| P5c       | 5000 tone               | 50000 tone                 |
| E2        | 200 tone                | 500 tone                   |

Vedeți Fișa cu date tehnice / ambalare pentru mai multe informații.

**7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)**

**Recomandări** : Indisponibil.

**Soluții specifice sectorului industrial** : Indisponibil.

Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**

Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

**8.1 Parametri de control****Limite de expunere ocupațională**

| Denumire produs / ingrediente | Valori limită de expunere   |
|-------------------------------|---|
| 1-metoxi-propan-2-ol          | <b>HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România, 3/2021). Este absorbit prin piele.</b><br>Termen scurt: 568 mg/m <sup>3</sup> 15 minute.<br>Termen scurt: 150 ppm 15 minute.<br>VLA: 375 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>VLA: 100 ppm 8 ore. |

**Proceduri de monitorizare recomandate** : Trebuie să fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt următoarele: Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenți chimici prin inhalare, pentru comparația cu valorile-limită și strategia de măsurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerințe generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenților chimici) De asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naționale privind metodele de determinare a substanțelor periculoase.

**DNEL-uri/DMEL-uri**

| Denumire produs / ingrediente      | Tip                 | Durata expunerii     | Valoare                | Populația               | Efecte                           |          |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 1-metoxi-propan-2-ol               | DNEL                | Termen lung Dermică  | 89.3 µg/kg bw/zi       | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                                    | DNEL                | Termen lung Orală    | 0.5 mg/kg bw/zi        | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                                    | DNEL                | Termen lung Dermică  | 0.75 mg/kg bw/zi       | Muncitori               | Sistemic                         |          |
|                                    | DNEL                | Termen lung Inhalare | 0.87 mg/m <sup>3</sup> | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                                    | DNEL                | Termen lung Inhalare | 4.93 mg/m <sup>3</sup> | Muncitori               | Sistemic                         |          |
|                                    | 3-butoxypropan-2-ol | DNEL                 | Termen lung Dermică    | 44 mg/kg bw/zi          | Muncitori                        | Sistemic |
|                                    |                     | DNEL                 | Termen lung Inhalare   | 270.5 mg/m <sup>3</sup> | Muncitori                        | Sistemic |
|                                    |                     | DNEL                 | Termen lung Dermică    | 16 mg/kg bw/zi          | Muncitori                        | Sistemic |
|                                    |                     | DNEL                 | Termen lung Inhalare   | 33.8 mg/m <sup>3</sup>  | Populație generală [Consumatori] | Sistemic |
|                                    |                     | DNEL                 | Termen lung Orală      | 8.75 mg/kg bw/zi        | Populație generală [Consumatori] | Sistemic |
| DNEL                               |                     | Termen lung Orală    | 12.5 mg/kg bw/zi       | Populație generală      | Sistemic                         |          |
| DNEL                               |                     | Termen lung Dermică  | 22 mg/kg bw/zi         | Populație generală      | Sistemic                         |          |
| DNEL                               |                     | Termen lung Inhalare | 43 mg/m <sup>3</sup>   | Populație generală      | Sistemic                         |          |
| DNEL                               |                     | Termen lung Dermică  | 52 mg/kg bw/zi         | Muncitori               | Sistemic                         |          |
| DNEL                               |                     | Termen lung Inhalare | 147 mg/m <sup>3</sup>  | Muncitori               | Sistemic                         |          |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polyimd. | DNEL                | Termen lung Dermică  | 3.5 mg/kg bw/zi        | Muncitori               | Sistemic                         |          |
|                                    | DNEL                | Termen lung Inhalare | 1.41 mg/m <sup>3</sup> | Muncitori               | Sistemic                         |          |



Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**

|                          |                          |                       |                         |                         |                                  |          |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------|
| 1-metoxi-propan-2-ol     | DNEL                     | Termen lung Orală     | 33 mg/kg bw/zi          | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen lung Inhalare  | 43.9 mg/m <sup>3</sup>  | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen lung Dermică   | 78 mg/kg bw/zi          | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen lung Dermică   | 183 mg/kg bw/zi         | Muncitori               | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen lung Inhalare  | 369 mg/m <sup>3</sup>   | Muncitori               | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen scurt Inhalare | 553.5 mg/m <sup>3</sup> | Muncitori               | Local                            |          |
|                          | DNEL                     | Termen scurt Inhalare | 553.5 mg/m <sup>3</sup> | Muncitori               | Sistemic                         |          |
|                          | Phenol, methylstyrenated | DNEL                  | Termen lung Dermică     | 16.4 mg/kg bw/zi        | Muncitori                        | Sistemic |
|                          |                          | DNEL                  | Termen lung Inhalare    | 57 mg/m <sup>3</sup>    | Populație generală [Consumatori] | Sistemic |
|                          |                          | DNEL                  | Termen lung Dermică     | 8 mg/kg bw/zi           | Populație generală [Consumatori] | Sistemic |
|                          |                          | DNEL                  | Termen lung Inhalare    | 28 mg/m <sup>3</sup>    | Populație generală [Consumatori] | Sistemic |
|                          |                          | DNEL                  | Termen lung Orală       | 4 mg/kg bw/zi           | Populație generală [Consumatori] | Sistemic |
|                          |                          | DNEL                  | Termen lung Orală       | 0.2 mg/kg bw/zi         | Populație generală               | Sistemic |
|                          |                          | DNEL                  | Termen lung Inhalare    | 0.348 mg/m <sup>3</sup> | Populație generală               | Sistemic |
| DNEL                     |                          | Termen lung Inhalare  | 1.41 mg/m <sup>3</sup>  | Muncitori               | Sistemic                         |          |
| DNEL                     |                          | Termen lung Dermică   | 1.67 mg/kg bw/zi        | Populație generală      | Sistemic                         |          |
| DNEL                     |                          | Termen lung Dermică   | 3.5 mg/kg bw/zi         | Muncitori               | Sistemic                         |          |
| Phenol, styrenated       | DNEL                     | Termen lung Orală     | 0.75 mg/kg bw/zi        | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen lung Dermică   | 0.75 mg/kg bw/zi        | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen lung Inhalare  | 1.31 mg/m <sup>3</sup>  | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen lung Dermică   | 2.1 mg/kg bw/zi         | Muncitori               | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen lung Inhalare  | 7.4 mg/m <sup>3</sup>   | Muncitori               | Sistemic                         |          |
|                          | 1-phenoxypropan-2-ol     | DNEL                  | Termen lung Orală       | 3.65 mg/kg bw/zi        | Populație generală               | Sistemic |
|                          |                          | DNEL                  | Termen lung Dermică     | 21 mg/kg bw/zi          | Populație generală               | Sistemic |
|                          |                          | DNEL                  | Termen lung Inhalare    | 25.7 mg/m <sup>3</sup>  | Muncitori                        | Sistemic |
| DNEL                     |                          | Termen lung Dermică   | 42 mg/kg bw/zi          | Muncitori               | Sistemic                         |          |
| diacrilat de hexametilén | DNEL                     | Termen lung Dermică   | 1.66 mg/kg bw/zi        | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen lung Orală     | 2.1 mg/kg bw/zi         | Populație generală      | Sistemic                         |          |
|                          | DNEL                     | Termen lung Dermică   | 2.77 mg/kg bw/zi        | Muncitori               | Sistemic                         |          |



Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**

|  |      |                         |                        |                       |          |
|--|------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|  | DNEL | Termen lung<br>Inhalare | 7.2 mg/m <sup>3</sup>  | Populație<br>generală | Sistemic |
|  | DNEL | Termen lung<br>Inhalare | 24.5 mg/m <sup>3</sup> | Muncitori             | Sistemic |

**PNEC-uri**

| Denumire produs / ingrediente                       | Detalii despre mediul în care a fost făcut testul | Valoare         | Detalii despre metodă |
|---|---|-----------------|-----------------------|
| Resină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | Apă dulce   | 0.006 mg/l      | -                     |
|   | Marin   | 0.0006 mg/l     | -                     |
|   | Stație pentru tratarea apelor reziduale           | 10 mg/l         | -                     |
|   | Sediment din apă dulce                            | 0.996 mg/l      | -                     |
|   | Sediment din apă de mare                          | 0.0996 mg/l     | -                     |
| 3-butoxypropan-2-ol                                 | Sol   | 0.196 mg/l      | -                     |
|   | Apă dulce   | 0.525 mg/l      | -                     |
|   | Marin   | 0.0525 mg/l     | -                     |
|   | Stație pentru tratarea apelor reziduale           | 10 mg/l         | -                     |
|   | Sediment din apă dulce                            | 2.36 mg/kg dwt  | -                     |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.                   | Sediment din apă de mare                          | 0.236 mg/kg dwt | -                     |
|   | Sol   | 0.16 mg/kg dwt  | -                     |
|   | Apă dulce   | 54 µg/l         | -                     |
|   | Marin   | 5.4 µg/l        | -                     |
|   | Stație pentru tratarea apelor reziduale           | 2.2 mg/l        | -                     |
| 1-metoxi-propan-2-ol                                | Sediment din apă dulce                            | 1584 mg/kg dwt  | -                     |
|   | Sediment din apă de mare                          | 158 mg/kg dwt   | -                     |
|   | Sol   | 316.7 mg/kg dwt | -                     |
|   | Efecte otrăvitoare secundare                      | 200 mg/kg       | -                     |
|   | Apă dulce   | 10 mg/l         | -                     |
| Phenol, methylstyrenated                            | Marin   | 1 mg/l          | -                     |
|   | Stație pentru tratarea apelor reziduale           | 100 mg/l        | -                     |
|   | Sediment din apă dulce                            | 52.3 mg/kg dwt  | -                     |
|   | Sediment din apă de mare                          | 5.2 mg/kg dwt   | -                     |
|   | Sol   | 5.49 mg/kg dwt  | -                     |
|   | Apă dulce   | 14 µg/l         | -                     |
|   | Marin   | 1.4 µg/l        | -                     |
|   | Stație pentru tratarea apelor reziduale           | 2.4 mg/l        | -                     |
|   | Sediment din apă dulce                            | 52.9 mg/kg dwt  | -                     |
|   | Sediment din apă de mare                          | 5.3 mg/kg dwt   | -                     |
|   | Sol   | 10.5 mg/kg dwt  | -                     |

**8.2 Controale ale expunerii****Controale tehnice corespunzătoare**

: A se asigura o ventilație adecvată. Acolo unde este posibil, aceasta se va realiza cu ajutorul ventilației locale și al evacuării generale adecvate. În cazul în care acestea nu sunt suficiente pentru menținerea concentrațiilor particulelor și vaporilor de solvenți sub OEL (limita de expunere ocupațională), se vor purta dispozitive de protecție respiratorie adecvate.

**Măsurile de protecție individuală**

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

- Măsurile igienice** : Spălați-vă bine pe mâini, pe brațe și pe față după manipularea produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma și de a folosi toaleta, precum și la terminarea programului de lucru. A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta îmbrăcămintea potențial contaminată. Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă. Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare. Aveți grijă ca instalațiile pentru spălarea ochilor și dușurile de siguranță să fie aproape de locul de muncă.
- Protecția ochilor/feței** : În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării expunerii la stropi de lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de protecție a ochilor, ce corespunde unui standard aprobat. Dacă este posibil contactul, trebuie purtat următorul echipament de protecție, cu excepția cazului în care evaluarea indică un grad mai înalt de protecție: ochelari de protecție speciali pentru stropii de substanțe chimice.

### Protecția pielii

#### Protecția mâinilor

Nu există nici un material sau combinație de materiale pentru mănuși care să confere o rezistență nelimitată la orice substanță chimică individuală sau combinație de substanțe chimice.  
Timpul de străpungere trebuie să fie mai lung decât timpul de utilizare finală a produsului.  
Trebuie respectate instrucțiunile și informațiile furnizate de către producătorul mănușilor cu privire la utilizare, păstrare, întreținere și înlocuire.  
Mănușile trebuie înlocuite cu regularitate precum și atunci când există orice semn de deteriorare a materialului mănușii.  
Întotdeauna, asigurați-vă că mănușile nu prezintă defecte și că sunt păstrate și utilizate în mod corect.  
Performanța și eficacitatea mănușilor poate fi redusă în urma deteriorărilor fizice/chimice sau întreținerii deficitare.  
Cremele de barieră pot fi folosite pentru a proteja zonele expuse ale pielii, dar nu trebuie aplicate odată ce a avut loc expunerea.

#### Mănuși

☑ Púrtați mănuși adecvate, testate conform standardului ISO 374-1:2016.

Se poate folosi, mănuși (timp de penetrare) 4 - 8 ore: neopren (> 0.35 mm), 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm)  
Recomandat, mănuși (timp de penetrare) > 8 ore: Viton® (> 0.7 mm), butil-cauciuc (> 0.4 mm), mănuși din nitril (> 0.75 mm)

Pentru alegerea corectă a materialului manusilor, focalizate pe rezistența chimică și durata de penetrare, solicitați sfatul furnizorului de mănuși rezistente chimic.

Utilizatorul trebuie să se asigure că alegerea finală a tipului de mănuși utilizate pentru manipularea acestui produs este cea mai bună și că ia în considerare condițiile particulare de utilizare, incluse în evaluarea pericolelor pentru utilizator.

- Protecția corpului** : Utilizare costum de protecție rezistent la chimicale / salopetă de unică folosință.  
Personalul trebuie să poarte îmbrăcămintă antistatică, confecționată din fibre naturale sau din fibre sintetice rezistente la temperaturi înalte.
- Protecția altor suprafețe de piele** : Încălțăminte adecvată și orice măsuri suplimentare de protecție a pielii trebuie selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.
- Protecția respiratorie** : Dacă muncitorii sunt expuși la concentrații mai mari decât limita de expunere, aceștia trebuie să poarte aparate respiratorii adecvate și verificate. Folosiți masca respiratorie cu filtru de carbune și contra prafului când aplicați produsul prin pulverizare. În spații închise, se vor purta echipamente de respirat cu aer comprimat sau cu aer pur. Când folosiți rola sau pensula, luați în considerare folosirea filtrului de carbune (A2).
- Controlul expunerii mediului** : A se împiedica pătrunderea în sistemele de scurgere sau în cursurile de apă.

Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**

Condițiile de măsurare a tuturor proprietăților sunt la temperatură și presiune standard, cu excepția indicațiilor contrare.

**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază****Aspect**

|  |   |
|--|---|
| <b>Stare fizică</b>  | : Lichid.   |
| <b>Culoare</b>   | : Galben.   |
| <b>Miros</b>   | : Caracteristică.   |
| <b>Pragul de acceptare a mirosului</b>                       | : Nu se aplică.   |
| <b>Punctul de topire/punctul de înghețare</b>                | : Nu se aplică.   |
| <b>Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere</b> | : Cea mai mică valoare cunoscută: 120.17°C (248.3°F) (1-metoxi-propan-2-ol).<br>Medie ponderală: 263.08°C (505.5°F)                             |
| <b>Inflamabilitate</b>                                       | : Nu se aplică.   |
| <b>Limita inferioară și superioară de explozie</b>           | : <input checked="" type="checkbox"/> Gama cea mai extinsă cunoscută: Limită inferioară: 1.48% Limita superioară: 13.74% (1-metoxi-propan-2-ol) |
| <b>Punctul de aprindere</b>                                  | : Recipient închis: 55°C  |
| <b>Temperatura de autoaprindere</b>                          | : <input checked="" type="checkbox"/> Cea mai mică valoare cunoscută: 260°C (500°F) (3-butoxypropan-2-ol).                                      |
| <b>Temperatura de descompunere</b>                           | : Indisponibil.   |
| <b>pH</b>  | : Nu se aplică.   |
| <b>Vâscozitatea</b>  | : Cinematică (40°C): >20.5 mm <sup>2</sup> /s   |
| <b>Solubilitate în apă</b>                                   | : <input checked="" type="checkbox"/> apă rece Nu este solubil<br>apă fierbinte Nu este solubil   |
| <b>Coeficientul de partiție: n-octanol/apă</b>               | : Indisponibil.   |
| <b>Presiunea de vapori</b>                                   | : Cea mai ridicată valoare cunoscută: 1.1 kPa (8.5 mm Hg) (la 20°C) (1-metoxi-propan-2-ol).<br>Medie ponderală: 0.08 kPa (0.6 mm Hg) (la 20°C)  |
| <b>Viteza de evaporare</b>                                   | : 0.814 (1-metoxi-propan-2-ol) în comparație cu acetat de butil   |
| <b>Densitate</b>   | : 1.081 g/cm <sup>3</sup>   |
| <b>Densitatea vaporilor</b>                                  | : Cea mai ridicată valoare cunoscută: 11.7 (Aer = 1) (rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700).<br>Medie ponderală: 10.15 (Aer = 1) |
| <b>Proprietăți explozive</b>                                 | : Indisponibil.   |
| <b>Proprietăți oxidante</b>                                  | : Indisponibil.   |
| <b>Caracteristicile particulelor</b>                         |   |
| <b>Dimensiunea mediană a particulei</b>                      | : Nu se aplică.   |

**9.2 Alte informații**

Nu există informații suplimentare.

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

|  |  |
|--|--|
| <b>10.1 Reactivitate</b>                         | : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau pentru ingredientele sale. |
| <b>10.2 Stabilitate chimică</b>                  | : Stabil în condițiile de manipulare și depozitare recomandate (a se vedea Secțiunea 7).                             |
| <b>10.3 Posibilitatea de reacții periculoase</b> | : În condiții normale de depozitare și utilizare nu vor apărea reacții periculoase.                                  |
| <b>10.4 Condiții de evitat</b>                   | : În cazul expunerii la temperaturi ridicate poate genera produși de descompunere periculoși.                        |

Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**

**10.5 Materiale incompatibile** : A se ține la distanță de următoarele materiale, pentru a preveni reacțiile exotermice puternice: agenți oxidanți, alcali puternici, acizi puternici.

**10.6 Produși de descompunere periculoși** : Printre produșii de descompunere se pot număra și următoarele materiale: monoxid de carbon, dioxid de carbon, fum, oxizi de nitrogen.

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice****11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Toxicitate acută**

| Denumire produs / ingrediente                       | Rezultat     | Specii  | Doză        | Durata expunerii |
|---|--------------|---------|-------------|------------------|
| Resină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | LD50 Dermică | lepure  | 20 g/kg     | -                |
| 3-butoxypropan-2-ol                                 | LD50 Orală   | Șoarece | 15600 mg/kg | -                |
|   | LD50 Dermică | lepure  | 3100 mg/kg  | -                |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.                   | LD50 Dermică | lepure  | 3100 mg/kg  | -                |
|   | LD50 Dermică | Șobolan | 2000 mg/kg  | -                |
| 1-metoxi-propan-2-ol                                | LD50 Orală   | Șobolan | 2000 mg/kg  | -                |
|   | LD50 Dermică | lepure  | 13 g/kg     | -                |
| Phenol, styrenated                                  | LD50 Orală   | Șobolan | 6600 mg/kg  | -                |
|   | LD50 Dermică | lepure  | >5010 mg/kg | -                |
| 1-phenoxypropan-2-ol                                | LD50 Orală   | Șobolan | 2500 mg/kg  | -                |
|   | LD50 Orală   | Șobolan | 2830 mg/kg  | -                |
| diacrilat de hexametilen                            | LD50 Orală   | Șobolan | 5 g/kg      | -                |

**Estimări de toxicitate acută**

| Denumire produs / ingrediente                            | Orală (mg/kg) | Dermică (mg/kg) | Inhalare (gaze) (ppm) | Inhalare (vapori) (mg/l) | Inhalare (praf și abur) (mg/l) |
|--|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Penguard WF Wintergrade Comp B                           | 27928.6       | N/A             | N/A                   | N/A                      | N/A                            |
| 3-butoxypropan-2-ol                                      | N/A           | 3100            | N/A                   | N/A                      | N/A                            |
| 1-metoxi-propan-2-ol                                     | 6600          | 13000           | N/A                   | N/A                      | N/A                            |
| Phenol, styrenated                                       | 2500          | N/A             | N/A                   | N/A                      | N/A                            |
| 2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol | 500           | N/A             | N/A                   | N/A                      | N/A                            |
| 1-phenoxypropan-2-ol                                     | 2830          | N/A             | N/A                   | N/A                      | N/A                            |
| diacrilat de hexametilen                                 | 5000          | N/A             | N/A                   | N/A                      | N/A                            |

**Iritație/coroziune**

| Denumire produs / ingrediente                       | Rezultat                 | Specii                         | Scor | Durata expunerii    | Observație |
|---|--------------------------|--------------------------------|------|---------------------|------------|
| Resină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | Ochii - Iritant puternic | lepure                         | -    | 24 ore 2 milligrams | -          |
|   | Piele - Iritant ușor     | lepure                         | -    | 500 milligrams      | -          |
| 3-butoxypropan-2-ol                                 | Ochii - Iritant ușor     | Mamifer - specii nespecificate | -    | -                   | -          |
|   | Piele - Iritant ușor     | Mamifer - specii nespecificate | -    | -                   | -          |
| 1-metoxi-propan-2-ol                                | Ochii - Iritant ușor     | lepure                         | -    | 24 ore 500 mg       | -          |
|   | Piele - Iritant ușor     | lepure                         | -    | 500 mg              | -          |
| Phenol, methylstyrenated                            | Piele - Iritant ușor     | Mamifer - specii nespecificate | -    | -                   | -          |

Peguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

|  |  |  |        |                      |        |
|--|--|--|--------|----------------------|--------|
| Phenol, styrenated                                       | Ochii - Iritant ușor<br>Piele - Iritant ușor | lepure<br>Mamifer - specii nespecificate                         | -<br>- | 0.1 Milliliters<br>- | -<br>- |
| 2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol | Piele - Iritant ușor<br>Ochii - Iritant      | lepure<br>Mamifer - specii nespecificate                         | -<br>- | 0.5 Milliliters<br>- | -<br>- |
| 1-phenoxypropan-2-ol                                     | Piele - Iritant ușor<br>Ochii - Iritant ușor | Mamifer - specii nespecificate                                   | -<br>- | -<br>-               | -<br>- |
| diacrilat de hexametilen                                 | Ochii - Iritant ușor<br>Piele - Iritant ușor | Mamifer - specii nespecificate<br>Mamifer - specii nespecificate | -<br>- | -<br>-               | -<br>- |

**Sensibilizare**

| Denumire produs / ingrediente                            | Calea de expunere | Specii                         | Rezultat      |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------|
| Țășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700      | pielea            | Mamifer - specii nespecificate | Sensibilizant |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.                        | pielea            | Șoarece                        | Sensibilizant |
| Phenol, methylstyrenated                                 | pielea            | Mamifer - specii nespecificate | Sensibilizant |
| Phenol, styrenated                                       | pielea            | Mamifer - specii nespecificate | Sensibilizant |
| 2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol | pielea            | Mamifer - specii nespecificate | Sensibilizant |
| diacrilat de hexametilen                                 | pielea            | Mamifer - specii nespecificate | Sensibilizant |

**Mutagenicitate**

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**Cancerogenitatea**

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**Toxicitatea pentru reproducere****Efecte asupra dezvoltării** : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.**Efecte asupra fertilității** : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.**Efecte care determină o dezvoltare anormală**

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

| Denumire produs / ingrediente | Categorie   | Calea de expunere | Organe-țintă     |
|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 1-metoxi-propan-2-ol          | Categoria 3 | -                 | Efecte narcotice |

**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Pericol prin aspirare**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**11.2 Informații privind alte pericole****11.2.1 Proprietăți de perturbator endocrin**

Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**

Indisponibil.

**11.2.2 Alte informații**

Indisponibil.

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice****12.1 Toxicitatea**

Nu există date disponibile pentru amestecul în sine.

A se împiedica pătrunderea în sistemele de scurgere sau în cursurile de apă.

Amestecul a fost evaluat prin metoda însumării a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) și este clasificat, în consecință, pentru proprietăți ecotoxicologice. Consultați Secțiunile 2 și 3 pentru detalii.

| Denumire produs / ingrediente                       | Rezultat             | Specii                      | Durata expunerii |
|---|----------------------|-----------------------------|------------------|
| Resină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | Acut EC50 1.4 mg/l   | Dafnie                      | 48 ore           |
| Phenol, styrenated                                  | Acut LC50 3.1 mg/l   | Pește - pimephales promelas | 96 ore           |
|   | Cronic NOEC 0.3 mg/l | Pește                       | 21 zile          |
|   | Acut EC50 100 mg/l   | Alge                        | 72 ore           |
|   | Acut EC50 54 mg/l    | Dafnie                      | 48 ore           |
|   | Acut LC50 25.8 mg/l  | Pește                       | 96 ore           |

**Concluzii / rezumat** : Acest material este toxic pentru ființele acvatice cu efecte de lungă durată.

**12.2 Persistența și degradabilitatea**

**Concluzii / rezumat** : Indisponibil.

| Denumire produs / ingrediente                       | Medie de viață acvatică | Fotoliză | Biodegradabilitate |
|---|-------------------------|----------|--------------------|
| Resină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700 | -                       | -        | Nu imediat         |

**12.3 Potențialul de bioacumulare**

| Denumire produs / ingrediente                            | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potențial |
|--|--------------------|-----|-----------|
| Resină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700      | 2.64 la 3.78       | 31  | joasă     |
| 3-butoxypropan-2-ol                                      | 1.2                | -   | joasă     |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.                        | 3.627              | -   | joasă     |
| 1-metoxi-propan-2-ol                                     | <1                 | -   | joasă     |
| Phenol, methylstyrenated                                 | 3.627              | -   | joasă     |
| 2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol | 1.45               | -   | joasă     |
| 1-phenoxypropan-2-ol                                     | 1.41               | -   | joasă     |
| diacrilat de hexametilen                                 | 2.81               | -   | joasă     |

**12.4 Mobilitatea în sol**

**Coeficientul raportului sol / apă ((K<sub>oc</sub>))** : Indisponibil.

**Mobilitatea** : Indisponibil.

**12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**

Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**

| Denumire produs / ingrediente                            | PBT | P   | B   | T  | vPvB                 | vP         | vB         |
|--|-----|-----|-----|----|----------------------|------------|------------|
| Țășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700      | Nu  | N/A | Nu  | Nu | Nu                   | N/A        | Nu         |
| 3-butoxypropan-2-ol                                      | Nu  | N/A | N/A | Nu | N/A                  | N/A        | N/A        |
| Hydrocarbons, C9-unsatd., polymd.                        | Nu  | N/A | N/A | Nu | N/A                  | N/A        | N/A        |
| 1-metoxi-propan-2-ol                                     | Nu  | N/A | N/A | Nu | N/A                  | N/A        | N/A        |
| Phenol, methylstyrenated                                 | Nu  | N/A | N/A | Nu | SVHC<br>(Recomandat) | Specificat | Specificat |
| Phenol, styrenated                                       | Nu  | N/A | N/A | Nu | N/A                  | N/A        | N/A        |
| 2-Propenoic acid, reaction products with pentaerythritol | Nu  | N/A | N/A | Nu | N/A                  | N/A        | N/A        |
| 1-phenoxypropan-2-ol                                     | Nu  | N/A | N/A | Nu | N/A                  | N/A        | N/A        |
| diacrilat de hexametilen                                 | Nu  | N/A | N/A | Nu | N/A                  | N/A        | N/A        |

**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**

Indisponibil.

**12.7 Alte efecte adverse**

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**

Informațiile din această secțiune conțin sfaturi și îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din Secțiunea 1 trebuie consultată pentru orice informație disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/Scenariile de Expunere.

**13.1 Metode de tratare a deșeurilor****Produs****Metode de eliminare**

: Pe cât posibil producerea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Aruncarea acestui produs, a soluțiilor și produselor sale secundare trebuie să se efectueze în conformitate cu prevederile legislației pentru protecția mediului și cea privind eliminarea deșeurilor, precum și cu toate reglementările autorităților regionale locale. A se elimina surplusul și produsele nerecyclabile prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. Deșeurile nu trebuie eliminate netratate la canalizare decât dacă sunt în deplină conformitate cu cerințele tuturor autorităților competente.

**Deșeuri periculoase**

: Da.

**Considerații privind eliminarea**

: A se împiedica pătrunderea în sistemele de scurgere sau în cursurile de apă. A se elimina în conformitate cu toate reglementările locale, naționale și federale în vigoare. Dacă acest produs este amestecat cu alte deșeuri, codul de deșeuri original al produsului ar putea să nu mai fie aplicabil și trebuie atribuit codul adecvat. Pentru informații suplimentare, contactați autoritatea locală relevantă din domeniul deșeurilor.

**Catalogul european al deșeurilor (EWC)**

Clasificarea Catalogului European al Deșeurilor, atunci când acest produs este aruncat ca deșeu, este:

| Cod deșeu | Indicarea deșeurului   |
|-----------|--|
| 08 01 11* | Deșeuri din vopsele și lacuri care conțin solvenți organici sau alte substanțe periculoase |

**Ambalare****Metode de eliminare**

: Pe cât posibil producerea de deșeuri trebuie evitată sau redusă la minimum. Deșeurile de ambalaje trebuie reciclate. Incinerarea sau îngroparea trebuie folosite numai atunci când reciclarea nu este fezabilă.



Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**

**Considerații privind eliminarea** : Utilizând informațiile furnizate în această fișă cu date de securitate, trebuie să fie obținută consultanță din partea autorității relevante din domeniul deșeurilor pentru clasificarea containerelor goale.  
Containerele goale trebuie eliminate sau recondiționate.  
Recipientele contaminate cu produs, în conformitate cu dispozițiile legale locale sau naționale.

| Tipul de ambalaj | Catalogul european al deșeurilor (EWC)  |
|------------------|---|
| CEPE Guidelines  | 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase |

**Precauții speciale** : A se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauție. Container goale care nu au fost curățate sau clătite trebuie manipulate cu precauție. În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. Vaporii proveniți de la reziduurile de produs pot crea o atmosferă deosebit de inflamabilă sau explozivă în interiorul containerului. Nu tăiați, nu sudați și nu polizați containerele utilizate decât dacă au fost bine curățate la interior. Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările.

**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**

|   | ADR/RID | ADN    | IMDG   | IATA   |
|---|---------|--------|--|--|
| <b>14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare</b>     | UN1263  | UN1263 | UN1263   | UN1263   |
| <b>14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție</b>      | Paint   | Paint  | Paint. Poluanți marini (rășină epoxidică cu greutate moleculară medie ≤ 700) | Paint  |
| <b>14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport</b> | 3<br>   | 3<br>  | 3<br>  | 3<br>  |
| <b>14.4 Grupul de ambalare</b>                          | III     | III    | III  | III  |
| <b>14.5 Pericole pentru mediul înconjurător</b>         | Da.     | Da.    | Da.  | Da. Eticheta de substanță periculoasă pentru mediu nu este necesară. |

**Informații suplimentare**

**ADR/RID** : Marcajul de substanță periculoasă pentru mediul înconjurător nu este necesar în cazul transportării în cantități ≤ 5 l sau ≤ 5 kg.

**Numărul de identificare a pericolului 30**  
**Cod tunel (D/E)**

**ADN** : Marcajul de substanță periculoasă pentru mediul înconjurător nu este necesar în cazul transportării în cantități ≤ 5 l sau ≤ 5 kg.

**IMDG** : Marcajul de agent poluant marin nu este necesar în cazul transportării în cantități ≤ 5 l sau ≤ 5 kg.

**Programe de urgență F-E, S-E**

**IATA** : Marcajul de substanță periculoasă pentru mediul înconjurător poate apărea dacă este cerut de alte reglementări referitoare la transport.

Penguard WF Wintergrade Comp B

## SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

**14.6 Precauții speciale pentru utilizatori** : **Transport în cadrul incintei utilizatorului:** va fi transportat întotdeauna în recipiente închise, sigure, în poziție verticală. Asigurați ca persoanele care transportă produsul să știe ce acțiuni trebuie întreprinse în caz de accident sau scurgeri.

**14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI** : Indisponibil.

## SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

[Regulamentul UE \(CE\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)

[Anexa XIV - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării](#)

[Anexa XIV](#)

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

[Substanțe de foarte mare îngrijorare](#)

| Proprietate intrinsecă | Denumirea ingredientului | Stadiu     | Număr de referință | Data revizuirii |
|------------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| ✓PvB                   | Phenol, methylstyrenated | Recomandat | D(2023)<br>8585-DC | 23.01.2024      |

**Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase** : Nu se aplică.

[Alte reglementări UE](#)

**VOC** : Prevederile Directivei 2004/42/CE referitoare la VOC sunt aplicabile acestui produs. Pentru informații suplimentare, consultați eticheta produsului și/sau fișa cu date de securitate.

**COV pentru Amestec gata preparat pentru a fi folosit** : Indisponibil.

**Emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) - Aer** : Nemenționat

**Emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) - Apă** : Nemenționat

[Substanțele care distrug ozonul \(1005/2009/UE\)](#)

Nemenționat.

[Consimțământ prealabil în cunoștință de cauză \(PIC\) \(649/2012/UE\)](#)

Nemenționat.

[poluanții organici persistenti](#)

Nemenționat.

[Directiva Seveso](#)

Este posibil ca acest produs să contribuie la determinarea valorilor pentru a stabili dacă o locație intră sub incidența Directivei Seveso privind pericolele de accidente majore.

[Reglementări naționale](#)

Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**

**Uz industrial** : Informațiile din această fișă tehnică de securitate nu reprezintă estimarea proprie a utilizatorului cu privire la pericolele de la locul de muncă, așa cum este cerut prin alte legislații din domeniul sănătății și siguranței. Prevederile reglementărilor naționale privind sănătatea și siguranța la locul de muncă se aplică și în cazul utilizării acestui produs la locul de muncă.

**Reglementări internaționale****Substanțe chimice cuprinse în lista I, II și III a Convenției pentru Armament Chimic**

Nemenționat.

**Protocolul de la Montreal**

Nemenționat.

**Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenti**

Nemenționat.

**Convenția de la Rotterdam privind Consimțământul Informat Anterior (PIC)**

Nemenționat.

**Protocolul UNECE al Convenției de la Aarhus privind POP-uri și metale grele**

Nemenționat.

**15.2 Evaluarea securității chimice** : Nu a fost efectuată nici o Evaluare a Siguranței Chimice.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

✓ Indică informațiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulație.

**Abrevieri și acronime** : TAE = Toxicitate Acută Estimată  
 CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008  
 DMEL = Nivel Efect Minim Derivat  
 DNEL = Nivel Fără Efect Derivat  
 specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP  
 N/A = Indisponibil  
 PBT = Persistent, Biocumulativ și Toxic  
 PNEC = Concentrație Prevăzută Fără Efect  
 RRN = Număr Înregistrare REACH  
 SGG = Grup de segregare  
 vPvB = Foarte Persistent și Foarte Biocumulativ

**Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Clasificare  | Justificare   |
|--|---|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 | Pe baza datelor din teste<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul<br>Metoda de calcul |

**Textul complet al frazelor H abreviate**

|      |   |
|------|---|
| H226 | Lichid și vapori inflamabili.                         |
| H302 | Nociv în caz de înghițire.                            |
| H315 | Provoacă iritarea pielii.                             |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii.            |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave.                       |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor.                   |
| H336 | Poate provoca somnolență sau amețelă.                 |
| H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |

**Textul complet al clasificărilor [CLP/GHS]**

Penguard WF Wintergrade Comp B

**SECȚIUNEA 16: Alte informații**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Acute Tox. 4      | TOXICITATE ACUTĂ - Categoria 4   |
| Aquatic Chronic 2 | PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 2            |
| Aquatic Chronic 3 | PERICOL PE TERMEN LUNG (CRONIC) PENTRU MEDIUL ACVATIC - Categoria 3            |
| Eye Dam. 1        | LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 1                         |
| Eye Irrit. 2      | LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR - Categoria 2                         |
| Flam. Liq. 3      | LICHIDE INFLAMABILE - Categoria 3  |
| Skin Irrit. 2     | CORODAREA/IRITAREA PIELII - Categoria 2  |
| Skin Sens. 1      | SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1  |
| Skin Sens. 1B     | SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1B   |
| STOT SE 3         | TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - O SINGURĂ EXPUNERE - Categoria 3 |

**Data tipăririi** : 29.05.2024**Data emiterii/ Data revizuirii** : 29.05.2024**Data punerii anterioare în circulație** : 27.03.2023**Versiune** : 2**Aviz pentru cititor**

Informațiile din acest document au la bază cele mai bune cunoștințe Jotun fondate în urma testelor de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca fiind produse semi-finite, ca atare, acestea sunt adesea folosite în medii necontrolate de Jotun. Jotun nu poate garanta nimic altceva în afară calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.