

# 化学品安全技术说明书



## 环氧聚硅氧烷硬膜阻污涂料 组分B（冬用型）

### 第1部分 化学品及企业标识

**产品名称** : SeaLion Resilient Wintergrade Comp B  
**产品代码** : 26820  
**产品类型** : 液体。  
**产品描述** : 固化剂。

#### 化学品的推荐用途和限制用途

#### 已辨识的用途

用于涂料 - 工业用  
 用于涂料 - 用于专业领域

#### 企业标识

: 佐敦涂料（张家港）有限公司  
 中国江苏扬子江国际化学工业园南海路39号 215634  
 电话: +86 512 58937988  
 传真: +86 512 58937986

Jotun Coatings (Zhangjiagang) Co. Ltd  
 NO.39 Nanhai Road Jiangsu Yangtze River International Chemical Industry  
 Park,  
 Jiangsu Province 215634 China  
 Tel: +86 512 58937988  
 Fax: +86 512 58937986

中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司  
 中国山东省青岛市高新技术产业开发区春阳路南侧、华贯路东侧， 266109  
 总机电话: +86-532-68689888  
 总机传真: +86-532-66726750

Jotun COSCO Marine Coatings (Qingdao) Co. Ltd.  
 South of Chunyang Road and East of Huaguan Road, Qingdao National High-  
 tech Industrial Development Zone, Qingdao 266109, China  
 Tel: +86-532-68689888  
 Fax: +86-532-66726750

SDSJotun@jotun.com

**应急咨询电话（带值班时间）** : 中国化学事故应急服务 Tel: +86 532 83889090

### 第2部分 危险性概述

**危险性类别** : 急性毒性（口服）- 类别 4  
 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 1B  
 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 1  
 皮肤致敏物 - 类别 1  
 生殖细胞致突变性 - 类别 2  
 生殖毒性（生育能力）- 类别 1B  
 生殖毒性（未出生儿童）- 类别 1B  
 特异性靶器官毒性 一次接触 - 类别 2  
 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 2  
 危害水生环境-急性危险 - 类别 1  
 危害水生环境-长期危险 - 类别 1

#### GHS标签要素

**发行日期** : 31.08.2020

## 第2部分 危险性概述

### 象形图



### 信号词

: 危险.

### 危险性说明

: H302 - 吞咽有害。  
 H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。  
 H317 - 可能造成皮肤过敏反应。  
 H360 - 可能对生育能力或胎儿造成伤害。  
 H341 - 怀疑可造成遗传性缺陷。  
 H371 - 可能损害器官。  
 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。  
 H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

### 防范说明

#### 预防措施

: P201 - 在使用前获取特别指示。  
 P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。  
 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。穿防护服。  
 P273 - 避免释放到环境中。  
 P260 - 避免吸入蒸气。  
 P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。  
 P264 - 操作后彻底清洗手部。

#### 事故响应

: P391 - 收集溢出物。  
 P314 - 如感觉不适, 须求医/就诊。  
 P308 + P311 - 如接触到或有疑虑: 呼叫解毒中心或医生。  
 P304 + P340 + P310 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。立即呼叫解毒中心/医生。  
 P301 + P310 + P330 + P331 - 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。漱口。不得诱导呕吐。  
 P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤或淋浴。沾染的衣服清洗后方可重新使用。立即呼叫解毒中心/医生。  
 P302 + P352 - 如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。  
 P333 + P313 - 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。  
 P305 + P351 + P338 + P310 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫解毒中心/医生。

#### 安全储存

: P405 - 存放处须加锁。

#### 废弃处置

: P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。

## 第3部分 成分 / 组成信息

### 物质 / 混合物

: 混合物

### 其他标识手段

: 无资料。

### 美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

#### CAS号码

: 不适用。

#### EC 号

: 混合物。

#### 产品代码

: 26820

组分名称	%	CAS号码
3-三乙氧基甲硅烷基	≥90	919-30-2
二醋酸二丁基锡	≤5	1067-33-0

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度, 被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

## 第4部分 急救措施

### 急救措施的描述

- 眼睛接触** : 立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。
- 吸入** : 立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如没有呼吸, 呼吸不规则或呼吸停止, 由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。 在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
- 皮肤接触** : 立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用大量肥皂水和水清洗。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。 连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。 在任何疾病或症状存在的情况下, 应避免进一步暴露。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。
- 食入** : 立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒, 可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止, 因为呕吐会有危险。 禁止催吐, 除非有专业医疗人士指导。 如发生呕吐, 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 化学烧伤必须立即由医生治疗。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。

### 最重要的症状和健康影响

#### 潜在的急性健康影响

- 眼睛接触** : 造成严重眼损伤。
- 吸入** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 皮肤接触** : 可致严重灼伤。 一次皮肤接触暴露可导致器官受损。 可能造成皮肤过敏反应。
- 食入** : 吞咽有害。

#### 过度接触征兆/症状

- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛  
流泪  
充血发红
- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况:  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛或刺激  
充血发红  
可能产生疱疹  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况:  
胃痛  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形

### 必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

- 对医生的特别提示** : 在火灾时吸入分解产品后, 症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
- 特殊处理** : 无特殊处理。
- 对保护施救者的忠告** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。

请参阅“毒理学资料”(第 11 部分)

## 第5部分 消防措施

### 灭火介质

**适用灭火剂** : 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

**不适用灭火剂** : 没有已知信息。

**特别危险性** : 在燃烧或加热情况下, 会发生压力增加与容器爆裂。 本物质对水生物有剧毒并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水, 且禁止将其排放到任何水道(下水道或排水沟)。

**有害的热分解产物** : 分解产物可能包括如下物质:  
二氧化碳  
一氧化碳  
氮氧化物  
金属氧化物

**灭火注意事项及防护措施** : 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。

**消防人员特殊防护设备** : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置(SCBA)。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

**非应急人** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 勿吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。

**应急人** : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。

**环境保护措施** : 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

**少量泄漏** : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

**大量泄漏** : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 从上风向接近泄漏物。 防止进入下水道、水道、地下室或密闭区域。 将溅出物冲洗至废水处理厂或者依照下述方法处理。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物, 并装在容器内, 以根据当地的法规要求处理(参阅第13部分)。 经由特许的废弃物处理合同商处置。 被污染的吸附物质可呈现与溢出产品同样的危险。 注: 有关应急联系信息, 请参阅第1部分; 有关废弃物处理, 请参阅第13部分。

## 第7部分 操作处置与储存

**安全搬运的防范措施** : 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

**安全存储的条件, 包括任何不相容性** : 按照当地法规要求来储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 存放处须加锁。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前, 请参见第10节中所规定的禁忌物料。

## 第8部分 接触控制与个人防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

## 第8部分 接触控制与个人防护

组分名称	接触限值
二醋酸二丁基锡	ACGIH TLV (美国、3/2018). 通过皮肤吸收。 注: as Sn TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 、(as Sn) 8 小时. STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 、(as Sn) 15 分钟.
<b>推荐的监测程序</b>	: 如产品含有具有接触限值的组份, 应监测个人, 工作场所的大气或生物环境以测定通风或其它控制措施的有效性和/或运用呼吸保护装备的必要性。 监测标准应作出适当的参考。 有害物质的测定方法参考国家指导性文件也将是必需的。
<b>工程控制</b>	: 如果使用过程中会产生粉尘、烟雾、气体、蒸气或雾气, 请采用工艺隔离设备, 局部通风系统或其它工程控制以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议的或法定的限值。
<b>环境接触控制</b>	: 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下, 为了将排放物减至能接受的含量, 有必要改装烟雾洗涤器, 过滤器或过程装备。
<b>个人防护措施</b>	
<b>卫生措施</b>	: 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 受污染的工作服不得带出工作场地。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。
<b>眼睛防护</b>	: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下, 请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触, 应穿戴以下防护装备, 除非评估结果表明需要更高级别的防护: 化学防溅护目镜和/或面罩。 如果存在吸入危险, 可能需要全面罩式呼吸器。
<b>身体防护</b>	
<b>手防护</b>	: 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数, 在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出, 任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时, 手套的防护时间无法准确估计。 没有一种手套材料或组合材料能对任何单独的或组合的化学产品提供无限的防护。 渗透时间必须大于产品的最终使用时间。 必须遵守手套制造商提供的手套使用、储存、维护和更换的指导和说明。 手套应定期更换, 或手套材料有任何损坏迹象时应更换。 始终确保手套无缺陷, 并且正确的储存和使用。 手套的性能或有效性可能会因物理/化学性能的破坏和保养不善而降低。 护肤脂可帮助保护暴露的皮肤部位, 但一旦发生接触就不该涂用。 佩戴经EN374检验合格的手套 可能用于、手套(渗透时间) 4 - 8 小时: 丁基橡胶 建议、手套(渗透时间) > 8 小时: PVC
<b>身体防护</b>	: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。
<b>其他皮肤防护</b>	: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
<b>呼吸系统防护</b>	: 由于存在暴露的危险和可能性, 请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用, 并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

## 第9部分 理化特性

<b>外观</b>	
<b>物理状态</b>	: 液体。
<b>颜色</b>	: 清澈。
<b>气味</b>	: 特定的。
<b>气味阈值</b>	: 无资料。
<b>pH值</b>	: 不适用。
<b>熔点</b>	: 不适用。
<b>沸点</b>	: 已知最低值: 217°C (422.6°F (华氏度)) (3-三乙氧基甲基硅烷基)。
<b>闪点</b>	: 闭杯: 96°C (204.8°F (华氏度))
<b>燃烧时间</b>	: 不适用。
<b>燃烧速率</b>	: 不适用。

**第9部分 理化特性**

蒸发速率	: 无资料。
易燃性 (固体、气体)	: 不适用。
爆炸 (燃烧) 上限和下限	: 不适用。
蒸气压	: 已知最高值: 0 千帕 (0 mm Hg (毫米汞柱)) (在 20°C时) (二醋酸二丁基锡)。
蒸气密度	: 无资料。
相对密度	: 0.95 g/cm <sup>3</sup>
溶解性	: 在下列物质中不溶: 冷水 和 热水。
辛醇 / 水分配系数	: 无资料。
自燃温度	: 已知最低值: 520°C (968°F (华氏度)) (二醋酸二丁基锡)。
分解温度	: 无资料。
自加速分解温度	: 无资料。
黏度	: 运动学的 (40°C): >0.205 cm <sup>2</sup> /s (>20.5 mm <sup>2</sup> /s)

**第10部分 稳定性和反应性**

活动性	: 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: 本产品稳定。
危险反应	: 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。

应避免的条件	: 没有具体数据。
禁配物	: 远离下列物品以防止发生强放热反应: 氧化剂、强碱、强酸类。
危险的分解产物	: 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

细小的尘云可能与空气形成爆炸性混合物。

**第11部分 毒理学信息****毒理效应信息****急性毒性**

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
3-三乙氧基甲硅烷基	LD50 口服	大鼠	1780 mg/kg (毫克/千克)	-
二醋酸二丁基锡	LD50 皮肤	兔子	2318 mg/kg (毫克/千克)	-
	LD50 皮肤	兔子	2318 mg/kg (毫克/千克)	-
	LD50 口服	大鼠	32 mg/kg (毫克/千克)	-

**刺激或腐蚀**

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
二醋酸二丁基锡	皮肤 - 严重刺激性	兔子	-	30 分钟 500 milligrams	-

**敏化作用**

产品/成份名称	接触途径	种类	结果
二醋酸二丁基锡	皮肤	哺乳类动物 - 种类未指明	致敏性

**致突变性**

无资料。

**致癌性**

无资料。

**生殖毒性**

无资料。

## 第11部分 毒理学信息

### 致畸性

无资料。

### 特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
二醋酸二丁基锡	类别 1	未确定	未确定

### 特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	分类	接触途径	目标器官
二醋酸二丁基锡	类别 1	未确定	未确定

### 吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 无资料。

### 潜在的急性健康影响

- 眼睛接触 : 造成严重眼损伤。
- 吸入 : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 皮肤接触 : 可致严重灼伤。 一次皮肤接触暴露可导致器官受损。 可能造成皮肤过敏反应。
- 食入 : 吞咽有害。

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

- 眼睛接触 : 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛  
流泪  
充血发红
- 吸入 : 不利症状可能包括如下情况:  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形
- 皮肤接触 : 不利症状可能包括如下情况:  
疼痛或刺激  
充血发红  
可能产生疱疹  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形
- 食入 : 不利症状可能包括如下情况:  
胃痛  
胎儿体重减少  
增加胎儿死亡  
骨骼畸形

### 延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

- 潜在的即时效应 : 无资料。
- 潜在的延迟效应 : 无资料。

#### 长期暴露

- 潜在的即时效应 : 无资料。
- 潜在的延迟效应 : 无资料。

#### 潜在的慢性健康影响

无资料。

- 一般 : 长期或反复接触可能损害器官。 一旦敏化, 暴露于非常低的水平也可能产生严重的过敏反应。
- 致癌性 : 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第11部分 毒理学信息

致突变性	: 怀疑可造成遗传性缺陷。
致畸性	: 可能对未出生儿童造成伤害。
发育影响	: 没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: 可能对生育能力造成伤害。

### 毒性的度量值

#### 急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量-值
口服	1846.92 mg/kg (毫克/千克)

## 第12部分 生态学信息

### 毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
二醋酸二丁基锡	急性 EC50 35 µg/l 海水	藻类 - <i>Skeletonema costatum</i> - 指数增长期	72 小时

### 持久性和降解性

无资料。

### 潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP <sub>ow</sub>	生物富集系数	潜在的
3-三乙氧基甲硅烷基	1.7	3.4	低

### 土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 无资料。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第13部分 废弃处置




**处置方法** : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时, 应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

## 第14部分 运输信息

**在用户场地内运输时**: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。



## 第14部分 运输信息

	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	UN3267	UN3267	UN3267
联合国运输名称	有机碱性腐蚀性液体, 未另作规定的 (3-三乙氧基甲硅烷基)	有机碱性腐蚀性液体, 未另作规定的 (3-三乙氧基甲硅烷基). 海洋污染物 (二醋酸二丁基锡)	有机碱性腐蚀性液体, 未另作规定的 (3-三乙氧基甲硅烷基)
联合国危险性分类	8 	8 	8 
包装类别	II	II	II
环境危害	是的。 无需环境危害物质标志。	是的。	是的。 无需环境危害物质标志。
运输注意事项	在用户场地内运输时: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。	在用户场地内运输时: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。	在用户场地内运输时: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。
其他信息	-	当运输体积≤5 L或≤5 kg时, 不需要海洋污染物的标记。 急救日程 F-A, S-B	如果其他运输法规有规定, 环境危害物质的标记可能会出现。

**标设** : 危害环境/污染海洋的标设仅限于内盛体积大于5升液体或重量大于5千克固体的包装。

**ADR / RID** : 隧道行车限制: (E)  
危险鉴定号码: 80

**IMDG法规货物隔离组** : 18 - Alkalis

## 第15部分 法规信息

针对有关产品的安全、健康和环境条例:

下列法律、法规、规章和标准, 对该化学品的管理作了相应的规定

• 中华人民共和国职业病防治法

职业病危害因素分类目录: 根据第3部分的成分/组成信息确定所对应的职业病危害因素

• 危险化学品安全管理条例

1. 危险化学品目录: 闪点≤60摄氏度的油漆产品被列入, 编号为2828.

2. 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定GB18218《危险化学品重大危险源辨识》: 闪点≤60摄氏度的油漆产品被列入易燃液体, 临界量: 5000吨.

3. 危险化学品登记管理办法: 闪点≤60摄氏度的油漆产品被列入

4. 化学品安全技术说明书编写指南GB/T 17519

5. 化学品安全标签编写规定GB 15258

6. 危险货物包装标志GB 190

7. 工作场所安全使用化学品规定

8. 化学品分类和危险性公示通则

• 中华人民共和国固体废物污染环境防治法

国家危险废物名录

**禁止进口物质清单**

所有组分均未列入该目录。

**禁止出口物质清单**

所有组分均未列入该目录。

**中国严格限制进出口的有毒化学品清单**

所有组分均未列入该目录。

## 第16部分 其他信息

### 发行记录

#### 印刷日期

: 31. 08. 2020

#### 缩略语和首字母缩写

: 关于危险货物内河国际运输的欧洲规定 (ADN)  
关于危险货物道路国际运输的欧洲协议 (ADR)  
急性毒性估计值 (ATE)  
生物富集系数 (BCF)  
化学品分类及标示全球协调制度 (GHS)  
国际航空运输协会 (IATA)  
中型散装容器 (IBC)  
国际海上危险货物运输规则 (IMDG)  
辛醇/水分配系数对数值 (LogPow)  
国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL)  
危险货物铁路国际运输规则 (RID)  
联合国 (UN)

### 读者注意事项

本文件中的信息是佐敦基于实验测试和实际经验得出的结论。佐敦产品是半加工型，基于此，产品的使用通常在佐敦的控制范围之外。我们只保证产品本身的质量。为适应当地需求可能会对产品做适当调整。佐敦保留不预先通知而修改这些数据的权利。

使用者应联系佐敦公司根据自己的需求了解产品的具体使用说明以进行正确的施工操作。

如果此文件不同语言版本间存在不一致的情况，请以英文（英国）版本为准。