

# BEZBEDNOSNI LIST



## Jotacote Universal N10 QD Comp B

### POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet

#### 1.1 Identifikacija hemikalije

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Naziv proizvoda</b>             | : Jotacote Universal N10 QD Comp B |
| <b>UFI</b>                         | : 35WE-53N3-800J-MQJY              |
| <b>Kod proizvoda</b>               | : 38602                            |
| <b>Opis proizvoda</b>              | : Očvršćivač.                      |
| <b>Tip proizvoda</b>               | : Tečnost.                         |
| <b>Drugi načini identifikacije</b> | : Nije dostupan.                   |

#### 1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Upotreba u premazima - Industrijska upotreba

Upotreba u premazima - Profesionalna upotreba

#### 1.3 Podaci o snabdevaču

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Norway

Tel: + 47 33 45 70 00  
Fax: +47 33 45 72 42  
E-mail: SDSJotun@jotun.no

#### Nacionalni kontakt

Jotun Paints (Europe) Ltd.  
Stather Road  
Flixborough, Scunthorpe  
North Lincolnshire  
DN15 8RR  
England

Tel: +44 17 24 40 00 00  
Fax: +44 17 24 40 01 00

#### 1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

VMA, Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Belgrade-Serbia  
24hrs tel: + 381 (0)11 3608440

### POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

#### 2.1 Klasifikacija hemikalije

**Definicija proizvoda** : Mešavina

#### Klasifikacija u skladu sa Regulativom (EC) br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Skin Sens. 1, H317

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Proizvod je klasifikovan kao opasan u skladu sa Uredbom (EZ) 1272/2008, izmenjenom i dopunjenom.

## POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

Za pun tekst o gore navedenim H izjavama videti Poglavlje 16.

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti glavu 11.

### 2.2 Elementi obeležavanja

#### Piktogram opasnosti :



**Reč upozorenja** : Opasnost.

**Obaveštenja o opasnosti** : H226 - Zapaljiva tečnost i para.  
 H315 - Izaziva iritaciju kože.  
 H317 - Može da izazove alergijske reakcije na koži.  
 H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka.  
 H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa.  
 H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

#### Obaveštenja o merama predostrožnosti

**Opšte** : Nije primenljiva.

**Prevenција** : P280 - Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitnu za oči ili lice.  
 P210 - Čuvati od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.  
 P273 - Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.  
 P261 - Izbegavati udisanje pare.

**Reagovanje** : P304 + P312 - AKO SE UDIŠE: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru, ako se ne osećate dobro.  
 P362 + P364 - Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.  
 P302 + P352 - AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno vode.  
 P333 + P313 - Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet ili mišljenje.  
 P305 + P351 + P338, P310 - AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru.

**Skladištenje** : P403 + P233 - Skladištiti na mestu sa dobrom ventilacijom. Čuvati ambalažu čvrsto zatvorenu.

**Odlaganje** : P501 - Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa svim lokalnim, regionalnim, državnim i međunarodnim propisima.

**Opasni sastojci** : Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane xylene butan-1-ol 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol

**Dodatni elementi etikete** : Nije primenljiva.

**Aneks XVII - Ograničenja proizvodnje, plasiranja na tržište i upotrebe određenih opasnih supstanci, smeša i predmeta** : Nije primenljiva.

#### Specijalni uslovi pakovanja

**Kontejneri treba da budu opremljeni pričvršćivačima bezbednim po decu** : Nije primenljiva.

**Upozorenje od opasnosti dodirrom** : Nije primenljiva.

Jotacote Universal N10 QD Comp B

**POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti****2.3 Ostale opasnosti**

**Product meets the criteria for PBT or vPvB according to Regulation (EC) No. 1907/2006, Annex XIII** : Ova smeša ne sadrži supstance za koje se procenjuje da su PBT ili vPvB.

**Ostali rizici koji ne rezultiraju klasifikacijom** : Nijedan poznat.

**POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima**

**3.2 Podaci o sastojcima smeše** : Mešavina

| Ime proizvoda/sastojka   | Pokazatelji  | %         | Klasifikacija  | Specifične granične koncentracije, M-faktori i ATE                  | Tip     |
|--|--|-----------|--|---|---------|
| Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane | REACH #:<br>01-2119982994-15<br>EC: 500-210-7<br>CAS: 68413-24-1                           | ≥50 - ≤75 | Skin Sens. 1, H317   | -   | [1]     |
| xylene   | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Indeks:<br>601-022-00-9 | ≥25 - ≤50 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | ATE [dermalno] = 1100 mg/kg<br>ATE [udisanje (isparenja)] = 20 mg/l | [1] [2] |
| butan-1-ol   | REACH #:<br>01-2119484630-38<br>EC: 200-751-6<br>CAS: 71-36-3<br>Indeks:<br>603-004-00-6   | ≤10       | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336  | ATE [oralno] = 500 mg/kg  | [1]     |
| ethylbenzene   | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Indeks:<br>601-023-00-4  | ≤3        | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (slušni organi)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412  | ATE [udisanje (isparenja)] = 17.8 mg/l                              | [1] [2] |
| 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) phenol  | REACH #:<br>01-2119560597-27<br>EC: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2<br>Indeks:<br>603-069-00-0   | ≤3        | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318  | ATE [oralno] = 1673 mg/kg   | [1]     |
|  |  |           | <b>Za pun tekst o gore navedenim H izjavama videti Poglavlje 16.</b>   |   |         |

Nema dodatnih sastojaka koji su, u okviru sadašnjeg saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama, klasifikovani kao opasni po zdravlje ili okruženje, koji su PBT ili vPvB supstance ili supstance ili koji su obuhvaćeni ograničenjima izloženosti na radnom mestu i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovom poglavlju.

Jotacote Universal N10 QD Comp B

## POGLAVLJE 3: Sastav/Podaci o sastojcima

### Tip

[1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu

[2] Supstanca sa granicom izloženosti u radnom okruženju

Maksimalne dozvoljene granice izloženosti, ukoliko su dostupne, naznačene su u glavi 8.

## POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

### 4.1 Opis mera prve pomoći

- Opšte** : U svim slučajevima kada postoji sumnja ili kada simptomi potraju, potražite medicinsku pomoć. Nikada ništa ne davati putem usta osobi koja je bez svesti. Ukoliko je osoba bez svesti, smestite je u položaj za oporavak i potražite medicinsku pomoć.
- Dodir sa očima** : Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i odstraniti ih. Odmah isperite oči sa tekućom vodom barem 15 minuta, držeći kapke otvorene. Potražite hitnu medicinsku pomoć.
- Inhalaciona** : Pomerite na svež vazduh. Držati osobu u toplom i u stanju mirovanja. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanje nepravilno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, pružite veštačko disanje ili kiseonik od strane stručnog osoblja.
- Dodir sa kožom** : Skinite kontaminiranu odeću i cipele. Temeljno operite kožu sapunom i vodom ili koristite sredstva za čišćenje kože. Nemojte koristiti rastvarače ili razređivače.
- Gutanje** : Ukoliko se proguta, potražite odmah medicinsku pomoć i pokažite ovaj kontejner ili etiketu. Držati osobu u toplom i u stanju mirovanja. Ne izazivati povraćanje.
- Zaštita osoba koje pružaju prvu pomoć** : Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke. Ukoliko se sumnja da su pare još prisutne, spasilac treba da nosi odgovarajuću masku ili samostalni aparat za disanje. Može biti opasno po osobu koja pruža veštačko disanje putem usta-na-usta. Kontaminiranu odeću oprati temeljno vodom pre skidanja ili skinuti uz upotrebu zaštitnih rukavica.

### 4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Podaci o samoj smeši nisu dostupni. Smeša je procenjena u skladu sa konvencionalnom CLP metodom iz Uredbe (EC) br. 1907/2006. 1272/2008 i klasifikovan je prema svojim ekotoksikološkim svojstvima. Za detalje videti Glave 2 i 3.

Izlaganje isparenjima rastvarača u koncentracijama koje prelaze utvrđene granice izlaganja na radnom mestu, može dovesti do nepoželjnih efekata po zdravlje poput iritacije sluzokože i respiratornog sistema i nepoželjnih efekata na bubrege, jetru i centralni nervni sistem. Simptomi i znakovi uključuju glavobolju, vrtoglavicu, umor, slabost u mišićima, pospanost i, u izuzetnim slučajevima, gubitak svesti.

Rastvarači mogu izazvati neke od gore navedenih efekata apsorpcijom kroz kožu. Produženi ili ponovljeni kontakt sa smešom može dovesti do odstranjivanja prirodnog sloja masti iz kože, izazivajući nealergijski kontaktni dermatitis i apsorpciju kroz kožu.

Ukoliko prsne u oči, tečnost može izazvati iritaciju i reverzibilno oštećenje.

Gutanje može izazvati mučninu, dijareju i povraćanje.

Ovo uzima u obzir, kada su poznati, neposredni i zakasneli efekti i takođe hronični efekti komponenti usled kratotrajnog i dugotrajnog izlaganja oralnim putem, putem kože i inhalacijom i dodirrom sa očima.

Sadrži Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane. Može da izazove alergijsku reakciju.

### Znaci/simptomi prekomerne izloženosti

- Dodir sa očima** : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:  
bol  
suzenje očiju  
crvenilo
- Inhalaciona** : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:  
iritacija respiratornog trakta  
kašljanje
- Dodir sa kožom** : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:  
bol ili iritacija  
crvenilo  
može doći do pojave plikova

Jotacote Universal N10 QD Comp B

## POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći

**Gutanje** : Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:  
bolovi u stomaku

### 4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

**Napomena za lekara** : U slučaju udisanja proizvoda nastalih sagorevanjem, simptomi mogu biti odloženi. Izložena osoba bi trebalo da bude pod nadzorom lekara 48 sati.

**Specifični tretmani** : Nema specifičnog tretmana.

Videti toksikološke informacije (glava 11)

## POGLAVLJE 5: Mere za gašenje požara

### 5.1 Sredstva za gašenje požara

**Odgovarajući materijal za gašenje požara** : Preporučeno: pena otporna na alkohol, CO<sub>2</sub>, praškovi, vodeni sprej.

**Neodgovarajući materijal za gašenje požara** : Nemojte koristiti vodeni mlaz.

### 5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

**Opasnost od supstance ili smeše** : Požar će proizvesti gust, crn dim. Izlaganje proizvodima razlaganja može prouzrokovati zdravstvenu opasnost.

**Opasni zapaljivi proizvodi** : Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materijale: ugljenmonoksid, ugljendioksid, dim, oksidi azota.

### 5.3 Savet za vatrogasce

**Specijalni postupci zaštite za vatrogasce** : Rashladite sa vodom zatvorene kontejnere izložene požaru. Ne puštajte iscurili materijal od požara u odvođe ili vodene tokove.

**Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce** : Mogu da se zahtevaju odgovarajući aparati za disanje.

## POGLAVLJE 6: Mere u slučaju udesa

### 6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

**Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim situacijama** : Odstranite izvore paljenja i provetrite zonu. Izbegavajte udisanje isparenja ili magle. Pozovite se na zaštitne mere nabrojane u glavama 7 i 8.

**Za osoblje koje učestvuje u vanrednim situacijama** : Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8. Takođe videti informacije u "Za osoblje koje ne učestvuje u vanrednim situacijama".

**6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu** : Nemojte dozvoliti da uđe u odvođe ili vodene tokove. Ukoliko proizvod kontaminira jezera, reke, ili kanalizaciju, obavestite odgovarajuće nadležne organe u skladu sa lokalnim propisima.

**6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju** : Ogradite i pokupite prosuti materijal sa nezapaljivim upijajućim materijalom poput peska, zemlje, vermikulita ili diatomejske zemlje i stavite u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim propisima (videti Glavu 13). Po mogućstvu operite sa deterdžentom. Izbegavajte korišćenje rastvarača.

**6.4 Upućivanje na druga poglavlja** : Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1. Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Odeljak 8. Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

## POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu, dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

### 7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Sprečite stvaranje zapaljivih ili eksplozivnih koncentracija isparenja u vazduhu i izbegavajte koncentracije isparenja veće od granica izloženosti na radnom mestu.

Takođe, proizvod treba koristiti samo u zonama iz kojih su odstranjene sve nezaštićene sijalice i ostali izvori paljenja. Električna oprema treba da bude zaštićena po odgovarajućim standardima.

Smeše se mogu napuniti elektricitetom: uvek koristite uzemljene kablove prilikom prebacivanja iz jednog kontejnera u drugi.

Rukovalac treba da nosi antistatičku obuću i odeću, i podovi treba da budu provodničkog tipa.

Držati udaljeno od toplote, iskri i plamena. Ne treba koristiti alat koji varniči.

Sprečiti kontakt sa kožom i očima. Izbegavajte udisanje prašine, čestica, spreja i izmaglice nastale pri primeni ove smeše. Izbegavajte udisanje prašine od šmirglanja.

Zabranjeno je jesti, piti i pušiti u prostorijama gde se rukuje ovim materijalom, gde se materijal skladišti i obrađuje.

Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti glavu 8).

Nikada ne koristite pritisak za pražnjenje. Kontejner nije posuda koja trpi pritisak.

Uvek držite u kontejneru od istog materijala od kojeg je originalni kontejner.

Pridržavajte se zakona o zdravlju i bezbednosti na radnom mestu.

Nemojte dozvoliti da uđe u odvođe ili vodene tokove.

#### Informacije o zaštiti protiv požara i eksplozije

Isparenja su teža od vazduha i mogu se prenositi duž podova. Pare mogu da formiraju eksplozivne smeše sa vazduhom.

Kada rukovaoci, bilo prilikom nanošenja spreja ili ne, moraju da rade unutar kabine za nanošenje spreja, malo je verovatno da će provetravanje biti dovoljno da u svim okolnostima kontroliše isparenja čestica i rastvarača. U tim slučajevima, oni treba da nose respirator sa dovodom kompresovanog vazduha tokom procesa nanošenja spreja i to dok koncentracije čestica ili para rastvarača ne spadnu ispod granica izloženosti.

### 7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Skladištite u skladu sa lokalnim propisima.

#### Dopisi o zajedničkom skladištenju

Čuvati odvojeno od: oksidativnih sredstava, jakih baza, jakih kiselina.

#### Dodatne informacije o uslovima skladištenja

Vidite mere predostrožnosti sa etikete. Skladištite u suvom, rashlađenom i dobro provetrenom prostoru. Držati van dometa toplote i direktne sunčeve svetlosti. Držite udaljeno od izvora paljenja. Zabranjeno pušenje. Sprečite pristup bez odobrenja. Posude koje su bile otvorene treba pažljivo zatvoriti i držati u uspravnom položaju da bi se sprečilo curenje.

#### Seveso direktiva - Prijavlivanje graničnih vrednosti

##### Kriterijum opasnosti

| Kategorija | Limit za obaveštavanje i MAPP limit | Limit za bezbednosni izveštaj |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| P5c        | 5000 tonne                          | 50000 tonne                   |

za više podataka videti tabelu teh-ničkih podataka/ pakovanje

### 7.3 Posebni načini korišćenja

**Preporuke** : Nije dostupan.

**Rešenja specifična za industrijski sektor** : Nije dostupan.

**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita**

Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu, dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

**8.1 Parametri kontrole izloženosti****Radne granice izloženosti**

| Ime proizvoda/sastojka | Granične vrednosti izlaganja   |
|------------------------|--|
| xylene                 | <b>EU OEL (Evropa, 10/2019). Apsorbuje se kroz kožu. Primedbe: list of indicative occupational exposure limit values</b><br>STEL: 442 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti.<br>STEL: 100 ppm 15 minuti.<br>TWA: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 časovi.<br>TWA: 50 ppm 8 časovi.  |
| ethylbenzene           | <b>EU OEL (Evropa, 10/2019). Apsorbuje se kroz kožu. Primedbe: list of indicative occupational exposure limit values</b><br>TWA: 100 ppm 8 časovi.<br>TWA: 442 mg/m <sup>3</sup> 8 časovi.<br>STEL: 200 ppm 15 minuti.<br>STEL: 884 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. |

**Preporučene procedure nadgledanja** : Treba da se konsultuju sledeći kontrolni standardi: Evropski standard EN 689 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Uputstvo za procenu izloženosti hemijskim sredstvima putem udisanja radi poređenja sa graničnim vrednostima i strategijom merenja) Evropski standard EN 14042 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Uputstvo za primenu i upotrebu procedura za procenu izloženosti hemijskim i biološkim agensima) Evropski standard EN 482 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Opšti zahtevi za primenu procedure merenja hemijskih agenasa) Takođe treba pogledati nacionalne dokumente za smernice o metodama određivanja opasnih supstanci.

**DNELa/DMELa**

| Ime proizvoda/sastojka   | Tip        | Izlaganje              | Vrednost                 | Populacija             | Efekti           |           |
|--|------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------|
| Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane | DNEL       | Dugotrajno Dermalna    | 0.21 mg/kg bw/dan        | Radnici                | Sistemske        |           |
|  | DNEL       | Dugotrajno Inhalaciona | 0.73 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici                | Sistemske        |           |
|  | xylene     | DNEL                   | Dugotrajno Inhalaciona   | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Opšta populacija | Lokalni   |
|  |            | DNEL                   | Kratkotrajno Inhalaciona | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Opšta populacija | Lokalni   |
|  |            | DNEL                   | Kratkotrajno Inhalaciona | 260 mg/m <sup>3</sup>  | Opšta populacija | Sistemske |
|  |            | DNEL                   | Dugotrajno Inhalaciona   | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Radnici          | Lokalni   |
|  |            | DNEL                   | Dugotrajno Peroralna     | 12.5 mg/kg bw/dan      | Opšta populacija | Sistemske |
|  |            | DNEL                   | Dugotrajno Inhalaciona   | 65.3 mg/m <sup>3</sup> | Opšta populacija | Sistemske |
|  |            | DNEL                   | Dugotrajno Dermalna      | 125 mg/kg bw/dan       | Opšta populacija | Sistemske |
|  |            | DNEL                   | Dugotrajno Dermalna      | 212 mg/kg bw/dan       | Radnici          | Sistemske |
|  |            | DNEL                   | Dugotrajno Inhalaciona   | 221 mg/m <sup>3</sup>  | Radnici          | Sistemske |
|  |            | DNEL                   | Kratkotrajno Inhalaciona | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Radnici          | Lokalni   |
|  | butan-1-ol | DNEL                   | Kratkotrajno Inhalaciona | 442 mg/m <sup>3</sup>  | Radnici          | Sistemske |
|  |            | DNEL                   | Dugotrajno Peroralna     | 1.5625 mg/kg bw/dan    | Opšta populacija | Sistemske |
|  |            | DNEL                   | Dugotrajno               | 3.125 mg/              | Opšta populacija | Sistemske |

Jotacote Universal N10 QD Comp B

**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita**

|  |              |                        |                          |                  |           |
|--|--------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| ethylbenzene                           | DNEL         | Dermalna Dugotrajno    | kg bw/dan                | Opšta populacija | Sistemska |
|  |              | Inhalaciona            | 55.357 mg/m <sup>3</sup> |                  |           |
|  | DNEL         | Dugotrajno             | 155 mg/m <sup>3</sup>    | Opšta populacija | Lokalni   |
|  |              | Inhalaciona            |                          |                  |           |
|  | DNEL         | Dugotrajno             | 310 mg/m <sup>3</sup>    | Radnici          | Lokalni   |
|  |              | Inhalaciona            |                          |                  |           |
|  | DNEL         | Dugotrajno             | 1.6 mg/kg                | Opšta populacija | Sistemska |
|  |              | Peroralna              | bw/dan                   |                  |           |
|  | DNEL         | Dugotrajno             | 15 mg/m <sup>3</sup>     | Opšta populacija | Sistemska |
|  |              | Inhalaciona            |                          |                  |           |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) phenol | DNEL         | Dugotrajno             | 77 mg/m <sup>3</sup>     | Radnici          | Sistemska |
|  |              | Inhalaciona            |                          |                  |           |
|  | DNEL         | Dugotrajno             | 180 mg/kg                | Radnici          | Sistemska |
|  |              | Dermalna               | bw/dan                   |                  |           |
|  | DNEL         | Kratkotrajno           | 293 mg/m <sup>3</sup>    | Radnici          | Lokalni   |
|  |              | Inhalaciona            |                          |                  |           |
|  | DMEL         | Dugotrajno             | 442 mg/m <sup>3</sup>    | Radnici          | Lokalni   |
|  |              | Inhalaciona            |                          |                  |           |
|  | DMEL         | Kratkotrajno           | 884 mg/m <sup>3</sup>    | Radnici          | Sistemska |
|  |              | Inhalaciona            |                          |                  |           |
|  | DMEL         | Dugotrajno             | 0.2 mg/kg                | Radnici          | Sistemska |
|  |              | Dermalna               | bw/dan                   |                  |           |
|  | DNEL         | Dugotrajno             | 0.31 mg/m <sup>3</sup>   | Radnici          | Sistemska |
|  |              | Inhalaciona            |                          |                  |           |
|  | DNEL         | Dugotrajno             | 0.075 mg/kg              | Opšta populacija | Sistemska |
|  |              | Peroralna              | bw/dan                   |                  |           |
|  | DNEL         | Kratkotrajno           | 0.075 mg/kg              | Opšta populacija | Sistemska |
|  | Dermalna     | bw/dan                 |                          |                  |           |
| DNEL                                   | Dugotrajno   | 0.075 mg/kg            | Opšta populacija         | Sistemska        |           |
|  | Dermalna     | bw/dan                 |                          |                  |           |
| DNEL                                   | Kratkotrajno | 0.13 mg/m <sup>3</sup> | Opšta populacija         | Sistemska        |           |
|  | Inhalaciona  |                        |                          |                  |           |
| DNEL                                   | Dugotrajno   | 0.13 mg/m <sup>3</sup> | Opšta populacija         | Sistemska        |           |
|  | Inhalaciona  |                        |                          |                  |           |
| DNEL                                   | Dugotrajno   | 0.15 mg/kg             | Radnici                  | Sistemska        |           |
|  | Dermalna     | bw/dan                 |                          |                  |           |
| DNEL                                   | Dugotrajno   | 0.53 mg/m <sup>3</sup> | Radnici                  | Sistemska        |           |
|  | Inhalaciona  |                        |                          |                  |           |
| DNEL                                   | Kratkotrajno | 0.6 mg/kg              | Radnici                  | Sistemska        |           |
|  | Dermalna     | bw/dan                 |                          |                  |           |
| DNEL                                   | Kratkotrajno | 2.1 mg/m <sup>3</sup>  | Radnici                  | Sistemska        |           |
|  | Inhalaciona  |                        |                          |                  |           |

**PNEC**

| Ime proizvoda/sastojka              | Detalj odeljka                      | Vrednost         | Detalj metode |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|
| xylene                              | Sveža voda                          | 0.327 mg/l       | -             |
|                                     | Morski                              | 0.327 mg/l       | -             |
|                                     | Fabrika za preradu<br>otpadnih voda | 6.58 mg/l        | -             |
|                                     | Talog slatke vode                   | 12.46 mg/kg dwt  | -             |
|                                     | Talog morske vode                   | 12.46 mg/kg dwt  | -             |
|                                     | Zemljište                           | 2.31 mg/kg dwt   | -             |
|                                     | butan-1-ol                          | Sveža voda       | 0.082 mg/l    |
| Morski                              |                                     | 0.0082 mg/l      | -             |
| Fabrika za preradu<br>otpadnih voda |                                     | 2476 mg/l        | -             |
| Talog slatke vode                   |                                     | 0.178 mg/kg dwt  | -             |
| Talog morske vode                   |                                     | 0.0178 mg/kg dwt | -             |
| Zemljište                           |                                     | 0.015 mg/kg dwt  | -             |
| ethylbenzene                        |                                     | Sveža voda       | 0.1 mg/l      |
|                                     | Morski                              | 0.01 mg/l        | -             |



Jotacote Universal N10 QD Comp B

**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita**

|                                       |                                  |                |   |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|---|
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol | Fabrika za preradu otpadnih voda | 9.6 mg/l       | - |
|                                       | Talog slatke vode                | 13.7 mg/kg dwt | - |
|                                       | Zemljište                        | 2.68 mg/kg dwt | - |
|                                       | Sekundarno trovanje              | 20 mg/kg       | - |
|                                       | Sveža voda                       | 0.084 mg/l     | - |
|                                       | Morski                           | 0.0084 mg/l    | - |
|                                       | Fabrika za preradu otpadnih voda | 0.2 mg/l       | - |

**8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita**

**Odgovarajuće mere predostrožnosti** : Obezbedite odgovarajuću ventilaciju. Gde god je izvodljivo, ovo treba da se postigne upotrebom lokalne izduvne ventilacije i dobrim odvodima za vazduh. Ukoliko ovo nije dovoljno za održavanje koncentracije čestica i para rastvarača ispod OEL-a, mora se nositi odgovarajuća respiratorna zaštitna oprema.

**Mere lične zaštite****Higijenske mere**

: Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela, pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi budu u blizini radne zone.

**Zaštitu očiju/lica**

: Kada procena opasnosti ukazuje da je to neophodno, treba koristiti zaštitnu opremu za oči u skladu sa odobrenim standardom, radi izbegavanja izlaganja prskanju tečnosti, izmaglica, gasovima i isparenjima. Ukoliko može doći do kontakta i ukoliko procena ne ukazuje da je neophodna veća mera zaštite, potrebno je nositi sledeću zaštitnu odeću: naočare za zaštitu od hemikalija koje prskaju i/ili štit za lice. Ukoliko postoji opasnost od udisanja, umesto toga treba koristiti respirator za celo lice.

**Zaštitu kože****Zaštitu ruku**

Ne postoji nijedan materijal za izradu rukavica niti kombinacija materijala koja će dati neograničenu zaštitu od bilo koje pojedinačne hemikalije ili kombinacije hemikalija.

Vreme neophodno da se probiju rukavice mora biti veće od krajnjeg vremena korišćenja proizvoda.

Moraju se slediti uputstva i informacije dostavljene od strane proizvođača rukavica o njihovoj upotrebi, skladištenju, održavanju i zameni.

Rukavice treba da se menjaju redovno i onda kada se na rukavici javi bilo koji znak oštećenja materijala.

Uvek proverite da rukavice nemaju nikakva oštećenja i da su pravilno skladištene i korišćene.

Efikasnost rukavica može biti umanjena usled njihovog fizičkog/hemijskog oštećenja i lošeg održavanja.

Kreme koje oblažu mogu pomoći da se zaštiti izloženi deo kože ali ne treba da se primenjuje kada je već došlo do izlaganja.

**Rukavice**

Wear suitable gloves tested to ISO 374-1:2016.

Nije preporučljivo, rukavice(vreme prodiranja) < 1 sat: PVC (> 0.5 mm)

Preporučeno, rukavice(vreme prodiranja) > 8 sati: 4H/Silver Shield® (> 0.07 mm), Teflon (> 0.35 mm), polivinil alkohol (PVA) (> 0.3 mm), nitril guma (> 0.4 mm)

Može da se koristi, rukavice(vreme prodiranja) 4 - 8 sati: Viton® (> 0.7 mm), neopren (> 0.35 mm), guma od butila (> 0.4 mm)

Za pravi izbor materijala za rukavice, sa akcentom na hemijsku otpornost i vreme prodiranja, trazite savet isporucioca hemijski otpornih rukavica.

Korisnik mora proveriti da vrsta rukavica koja je finalno izabrana za rukovanje ovim proizvodom najviše odgovara, i uzeti u obzir specifične uslove rukovanja, uvrštene u korisnikovu procenu rizičnosti.

**Zaštita tela**

: Osoblje treba da nosi antistatičku odeću napravljenu od prirodnih vlakana ili od sintetičkih vlakana otpornih na visoke temperature.

**Zaštita drugih delova kože**

: Odgovarajuću obuću i sve dodatne mere zaštite kože treba izabrati na osnovu zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno treba da odobri specijalista.

Jotacote Universal N10 QD Comp B

**POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti i lična zaštita**

- Zaštitu disajnih organa** : Ukoliko su radnici izloženi koncentracijama koje su iznad granice izlaganja, oni moraju nositi odgovarajuće, odobrene respiratore. Prilikom špricanja ovog proizvoda koristiti zaštitnu masku za disanje, filter sa ćumutom i prašinom. U zatvorenim prostorima koristiti opremu za disanje sa komprimovanim ili svežim vazduhom. Pri upotrebi valjka ili četke, upotreb-ljavati filter sa ćumutom (A2).
- Kontrole izloženosti okruženja** : Nemojte dozvoliti da uđe u odvode ili vodene tokove.

**POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva**

Uslovi merenja svih svojstava jesu standardna temperatura i pritisak, osim ako je drugačije naznačeno.

**9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije**Izgledu

- Agregatno stanje** : Tečnost.
- Boja** : Bezbojno.
- Mirisu** : Karakteristika.
- Pragu mirisa** : Nije primenljiva.
- Tačka topljenja/tačka mržnjenja** : Nije primenljiva.
- Početa tačka ključanja i opseg ključanja** : Najniža poznata vrednost: 119°C (246.2°F) (butan-1-ol). Težinski prosek: 132.16°C (269.9°F)
- Zapaljivost** : Nije primenljiva.
- Donja i gornja granica eksplozije** : 0.8 - 11.3%
- Tačka paljenja** : Zatvoreni sud: 29.5°C
- Temperatura samopaljenja** : Najniža poznata vrednost: 355°C (671°F) (butan-1-ol).
- Temperatura razlaganja** : Nije dostupan.
- pH** : Nije primenljiva.
- Viskozitet** : Kinematički (40°C): >20.5 mm<sup>2</sup>/s
- Rastvorljivost u vodi** : hladna voda Nerastvorljivo  
topla voda Nerastvorljivo
- Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda** : Nije dostupan.
- Napon pare** : Najviša poznata vrednost: 1.2 kPa (9.3 mm Hg) (na 20°C) (ethylbenzene).  
Težinski prosek: 0.88 kPa (6.6 mm Hg) (na 20°C)
- Brzina isparavanja** : Najviša poznata vrednost: 0.84 (ethylbenzene) Težinski prosek: 0.7u poređenju sa butil acetat
- Gustina** : 0.966 g/cm<sup>3</sup>
- Gustina pare** : Najviša poznata vrednost: 3.7 (Vazduh = 1) (xylene). Težinski prosek: 3.44 (Vazduh = 1)
- Eksplozivna svojstva** : Nije dostupan.
- Oksidujuća svojstva** : Nije dostupan.
- Karakteristike čestica**
- Srednja veličina čestice** : Nije primenljiva.

**9.2 Ostali podaci**

Nema dodatnih informacija.

Jotacote Universal N10 QD Comp B

**POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost**

- 10.1 Reaktivnost** : Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se odnose na reaktivnost.
- 10.2 Hemijska stabilnost** : Stabilno pod preporučenim uslovima skladištenja i rukovanja (videti Glavu 7).
- 10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija** : Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.
- 10.4 Uslovi koje treba izbegavati** : Pri izlaganju visokim temperaturama može doći do stvaranja opasnih proizvoda raspadanja.
- 10.5 Nekompatibilni materijali** : Držite udaljeno od sledećih materijala radi sprečavanja jakih egzotermnih reakcija: oksidativnih sredstava, jakih baza, jakih kiselina.
- 10.6 Opasni proizvodi razgradnje** : Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materijale: ugljenmonoksid, ugljendioksid, dim, oksidi azota.

**POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci****11.1 Informacije o klasama opasnosti definisanim u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**

Podaci o samoj smeši nisu dostupni. Smeša je procenjena u skladu sa konvencionalnom CLP metodom iz Uredbe (EC) br. 1907/2006. 1272/2008 i klasifikovan je prema svojim ekotoksikološkim svojstvima. Za detalje videti Glave 2 i 3.

Izlaganje isparenjima rastvarača u koncentracijama koje prelaze utvrđene granice izlaganja na radnom mestu, može dovesti do nepoželjnih efekata po zdravlje poput iritacije sluzokože i respiratornog sistema i nepoželjnih efekata na bubrege, jetru i centralni nervni sistem. Simptomi i znakovi uključuju glavobolju, vrtoglavicu, umor, slabost u mišićima, pospanost i, u izuzetnim slučajevima, gubitak svesti.

Rastvarači mogu izazvati neke od gore navedenih efekata apsorpcijom kroz kožu. Produženi ili ponovljeni kontakt sa smešom može dovesti do odstranjivanja prirodnog sloja masti iz kože, izazivajući nealergijski kontaktni dermatitis i apsorpciju kroz kožu.

Ukoliko prsne u oči, tečnost može izazvati iritaciju i reverzibilno oštećenje.

Gutanje može izazvati mučninu, dijareju i povraćanje.

Ovo uzima u obzir, kada su poznati, neposredni i zakasneli efekti i takođe hronični efekti komponenti usled kratotrajnog i dugotrajnog izlaganja oralnim putem, putem kože i inhalacijom i dodiranjem sa očima.

Sadrži Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane. Može da izazove alergijsku reakciju.

**Akutna toksičnost**

| Ime proizvoda/sastojka                        | Rezultat              | Vrste         | Doza        | Izlaganje |
|---|-----------------------|---------------|-------------|-----------|
| xylene  | LC50 Inhalaciona Para | Pacov         | 20 mg/l     | 4 časovi  |
|   | LD50 Peroralna        | Pacov         | 4300 mg/kg  | -         |
|   | TDL0 Dermalna         | Zec           | 4300 mg/kg  | -         |
| butan-1-ol                                    | LD50 Peroralna        | Pacov         | 790 mg/kg   | -         |
| ethylbenzene                                  | LC50 Inhalaciona Para | Pacov - Muški | 17.8 mg/l   | 4 časovi  |
|   | LD50 Dermalna         | Zec           | >5000 mg/kg | -         |
|   | LD50 Peroralna        | Pacov         | 3500 mg/kg  | -         |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)<br>phenol | LD50 Peroralna        | Pacov         | 1673 mg/kg  | -         |

**Zaključak/Pregled** : Nije klasifikovano.

**Procene akutne toksičnosti**

| Ime proizvoda/sastojka                | Peroralna<br>(mg/kg) | Dermalna<br>(mg/kg) | Udisanje<br>(gasovi)<br>(ppm) | Udisanje<br>(isparenja)<br>(mg/l) | Udisanje<br>(prašina i<br>izmaglica)<br>(mg/l) |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|
| Jotacote Universal N10 QD Comp B      | 5346.1               | 4178.5              | N/A                           | 67.7                              | N/A  |
| xylene                                | 4300                 | 1100                | N/A                           | 20                                | N/A  |
| butan-1-ol                            | 500                  | N/A                 | N/A                           | N/A                               | N/A  |
| ethylbenzene                          | 3500                 | N/A                 | N/A                           | 17.8                              | N/A  |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol | 1673                 | N/A                 | N/A                           | N/A                               | N/A  |

Jotacote Universal N10 QD Comp B

**POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci****Korozivna oštećenja/iritacija**

| Ime proizvoda/sastojka                        | Rezultat  | Vrste            | Ocena      | Izlaganje                                | Opažanje   |
|---|---|------------------|------------|--|------------|
| xylene  | Oči - Blago iritirajuće sredstvo<br>Koža - Blago iritirajuće sredstvo | Zec<br>Pacov     | -<br>-     | 87 milligrams<br>8 časovi 60 microliters | -<br>-     |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)<br>phenol | Oči - Jak iritant<br><br>Koža - Jak iritant                           | Zec<br><br>Pacov | -<br><br>- | 24 časovi 50 µg<br><br>0.25 ml           | -<br><br>- |

**Koža** : Izaziva iritaciju kože.**Oči** : Dovodi do jake iritacije oka.**Senzibilizacija respiratornih organa ili kože**

| Ime proizvoda/sastojka   | Put izlaganja | Vrste                           | Rezultat    |
|--|---------------|---------------------------------|-------------|
| Cashew, nutshell liq., oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane | koža          | Sisari - nisu precizirane vrste | Nadražujući |

**Koža** : Može da izazove alergijske reakcije na koži.**Disajni** : Nije klasifikovano.**Mutagenost germinativnih ćelija****Zaključak/Pregled** : Nije klasifikovano.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

**Karcinogenost****Zaključak/Pregled** : Nije klasifikovano.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

**Toksičnost po reprodukciju****Zaključak/Pregled** : Nije klasifikovano.**Efekti na razvoj** : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.**Efekti na plodnost** : Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.**Teratogenost****Zaključak/Pregled** : Nije klasifikovano.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

**Specifična toksičnost za ciljni organ - jednokratna izloženost**

| Ime proizvoda/sastojka | Kategorija   | Put izlaganja | Ciljani organi                 |
|------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| xylene                 | Kategorija 3 | -             | Iritacija respiratornih organa |
| butan-1-ol             | Kategorija 3 | -             | Iritacija respiratornih organa |
|                        | Kategorija 3 |               | Narkotičko dejstvo             |

**Specifična toksičnost za ciljni organ - višekratna izloženost**

| Ime proizvoda/sastojka | Kategorija   | Put izlaganja | Ciljani organi |
|------------------------|--------------|---------------|----------------|
| ethylbenzene           | Kategorija 2 | -             | slušni organi  |

**Opasnost od aspiracije**

| Ime proizvoda/sastojka | Rezultat   |
|------------------------|--|
| xylene<br>ethylbenzene | OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1<br>OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1 |

Jotacote Universal N10 QD Comp B

**POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci****11.2 Informacije o drugim opasnostima****11.2.1 Svojstva koja izazivaju endokrine poremećaje**

Nije dostupan.

**11.2.2 Ostali podaci**

Nije dostupan.

**POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci****12.1 Toksičnost**

Podaci o samoj smeši nisu dostupni.  
Nemojte dozvoliti da uđe u odvođe ili vodene tokove.

The mixture has been assessed following the summation method of the CLP Regulation (EC) No 1272/2008 and is classified for eco-toxicological properties accordingly. See Sections 2 and 3 for details.

| Ime proizvoda/sastojka | Rezultat                          | Vrste                         | Izlaganje |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| xylene                 | Akutni LC50 8500 µg/l Morska voda | Ljuskari - Palaemonetes pugio | 48 časovi |
|                        | Akutni LC50 13400 µg/l Sveža voda | Ribe - Pimephales promelas    | 96 časovi |
| ethylbenzene           | Akutni EC50 7700 µg/l Morska voda | Alge - Skeletonema costatum   | 96 časovi |
|                        | Akutni EC50 2.93 mg/l             | Dafnija                       | 48 časovi |
|                        | Akutni LC50 4.2 mg/l              | Ribe                          | 96 časovi |

**Zaključak/Pregled** : Nije klasifikovano.  
Ovaj materijal je štetan po vodene organizme sa dugotrajnim posledicama.

**12.2 Perzistentnost i razgradljivost**

**Zaključak/Pregled** : Nije klasifikovano.

| Ime proizvoda/sastojka | Polu-život u vodi | Fotoliza | Biološka razgradnja |
|------------------------|-------------------|----------|---------------------|
| xylene                 | -                 | -        | Lako                |
| ethylbenzene           | -                 | -        | Lako                |

**12.3 Potencijal bioakumulacije**

| Ime proizvoda/sastojka              | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Potencijal |
|-------------------------------------|--------------------|------------|------------|
| xylene                              | 3.12               | 8.1 u 25.9 | nisko      |
| butan-1-ol                          | 1                  | -          | nisko      |
| ethylbenzene                        | 3.6                | -          | nisko      |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl) | 0.219              | -          | nisko      |
| phenol                              |                    |            |            |

**12.4 Mobilnost u zemljištu**

**Koeficijent zemljišno/  
vodene raspodele (K<sub>oc</sub>)** : Nije dostupan.

**Pokretljivost** : Nije dostupan.

**12.5 Rezultati PBT i vPvB procene**

Ova smeša ne sadrži supstance koje su identifikovane kao PBT ili vPvB.

**12.6 Svojstva koja izazivaju endokrine poremećaje**

Nije dostupan.

**12.7 Ostali štetni efekti**

Jotacote Universal N10 QD Comp B

**POGLAVLJE 12: Ekotoksikološki podaci**

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

**POGLAVLJE 13: Odlaganje**

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu, dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

**13.1 Metode tretmana otpada****Proizvod**

**Metode odlaganja** : Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to moguće. Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda mora uvek biti u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, zakonima o odlaganju otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti. Odložite višak proizvoda i proizvod koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada. Neobrađeni otpad ne sme da se ispušta u kanalizaciju, osim ako to nije u skladu sa preporukama nadležnih vlasti.

**Opasni otpad** : Da.

**Odlaganje** : Nemojte dozvoliti da uđe u odvođe ili vodene tokove. Odložite u skladu sa svim primenljivim federalnim, državnim i lokalnim propisima. Ukoliko se ovaj proizvod meša sa drugim otpadnim materijalom, moguće je da se kod originalnog otpadnog materijala ne može više primeniti i da treba da mu se dodeli novi, odgovarajući kod. Za više informacija kontaktirajte vašu lokalnu službu za otpad.

**Katalog Evropskog otpada (EWC)**

Kada se ovaj materijal odlaže kao otpad, klasifikuje se po Evropskom katalogu otpada kao:

| Kod otpada | Označavanje otpada   |
|------------|--|
| 08 01 11*  | Otpadne boje i lakovi koji sadrže organski rastvarač ili druge otpadne supstance |

**Pakovanje**

**Metode odlaganja** : Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to moguće. Otpad od pakovanja treba da se reciklira. Kada recikliranje nije moguće treba uzeti u obzir spaljivanje ili deponovanje.

**Odlaganje** : Informacije iz ovog bezbednosnog lista podataka treba da služe kao savet relevantnoj službi za otpad za klasifikaciju praznih kontejnera. Prazni kontejneri moraju biti uništeni ili vraćeni u prvobitno stanje. Ambalažu kontaminiranu proizvodom odlagati u skladu sa lokalnim ili nacionalnim odredbama.





| Vrsta pakovanja | Katalog Evropskog otpada (EWC)  |
|-----------------|---|
| CEPE Guidelines | 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama |

**Posebne mere predostrožnosti** : Hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan način. Treba paziti pri rukovanju ispražnjenim kontejnerima koji još nisu očišćeni ili isprani. Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Isparenja ostatka proizvoda mogu stvoriti jako zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu unutar kontejnera. Nemojte seći, variti ili brusiti upotrebljene kontejnere osim ukoliko su iznutra temeljno očišćeni. Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom.

**POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**

Jotacote Universal N10 QD Comp B

**POGLAVLJE 14: Podaci o transportu**

|                                     | ADR/RID  | ADN  | IMDG  | IATA   |
|-------------------------------------|--|--|---|--|
| 14.1 UN broj ili ID broj            | UN1263   | UN1263   | UN1263  | UN1263   |
| 14.2 UN naziv za teret u transportu | Paint  | Paint  | Paint   | Paint  |
| 14.3 Klasa opasnosti u transportu   | 3<br> | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Ambalažna grupa                | III  | III  | III   | III  |
| 14.5 Opasnost po životnu sredinu    | Ne.  | Da.  | Ne.   | Ne.  |

**Dodatne informacije**

**ADR/RID** : **Identifikacioni broj opasnosti 30**  
**Tunel kod** (D/E)

**ADN** : Na proizvod se primenjuju propisi vezani za materije opasne po životnu sredinu samo kada se transportuje u tankerima.

**IMDG** : **Raspored za hitne slučajeve** F-E, S-E

**14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika** : **Prevoz unutar poseda korisnika:** uvek prevozite u zatvorenim, uspravnim i obezbeđenim kontejnerima. Obezbedite da osobe koje prevoze proizvod znaju šta da rade u slučaju nesreće ili prosipanja.

**14.7 Pomorski transport u rasutom stanju prema instrumentima IMO** : Nije dostupan.

**POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci****15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom****EU Regulativa (EC) br. 1907/2006 (REACH)****Aneks XIV - Lista supstanci koje podležu autorizaciji****Aneks XIV**

Nijedan od sastojaka nije na listi.

**Materije sa visokom opasnošću**

Nijedan od sastojaka nije na listi.

**Aneks XVII - Ograničenja proizvodnje, plasiranja na tržište i upotrebe određenih opasnih supstanci, smeša i predmeta** : Nije primenljiva.

**Drugi propisi EU**

**VOC** : Odredbe Direktive 2004/42/EZ za isparljiva organska jedinjenja (VOC) primenjuju se na ovaj proizvod. Za dalje informacije pogledati etiketu na proizvodu i/ili tehničku specifikaciju.

**VOC za smešu pripremljenu za upotrebu (Ready-for-Use)** : Nije dostupan.

Jotacote Universal N10 QD Comp B

## POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

**Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Air** : Nije na listi

**Industrial emissions (integrated pollution prevention and control) - Water** : Nije na listi

### Ozone depleting substances (1005/2009/EU)

Nije na listi.

### Prior Informed Consent (PIC) (649/2012/EU)

Nije na listi.

### Perzistentni organski polutanti

Nije na listi.

### Seveso direktiva

This product may add to the calculation for determining whether a site is within the scope of the Seveso Directive on major accident hazards.

### Nacionalni propisi

**Industrijska upotreba** : Informacije sadržane u ovoj bezbednosnoj listi podataka ne sadrže korisnikovu subjektivnu procenu opasnosti na radnom mestu, u skladu sa drugim zakonima o zdravlju i bezbednosti. Pri upotrebi ovog proizvoda na radnom mestu primenjuju se odbredbe nacionalnih propisa o zdravlju i bezbednosti na radu.

### Međunarodni propisi

#### Lista Konvencije hemijskog oružja Pregled Hemikalije I, II i III

Nije na listi.

#### Montreal protokol

Nije na listi.

#### Stokholmska konvencija o dugotrajnim organskim zagađujućim materijama

Nije na listi.

#### Roterdamska konvencija o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja (PIC)

Nije na listi.

#### UNECE Aarhus Protokol za POP supstance i teške metale

Nije na listi.

**15.2 Procena bezbednosti hemikalije** : Nije primenljiva.

## POGLAVLJE 16: Ostali podaci

✓ Označava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

**Skraćenice i akronimi** :

- ATE = Procena akutne toksičnosti
- CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju [Regulation (EC) No. 1272/2008]
- DMEL = Izvedeni minimalno efektivni nivo
- DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja
- EUH izjava = CLP-izjava o specifičnoj opasnosti
- N/A = Nije dostupan
- PBT = Perzistentno, bioakumulativno i toksično
- PNEC = Preporučena koncentracija bez uticaja
- RRN = REACH registracioni broj
- SGG = ambalažna grupa
- vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativne



Jotacote Universal N10 QD Comp B

**POGLAVLJE 16: Ostali podaci****Procedure korišćene za izvođenje klasifikacije na osnovu Regulative (EC) br. 1272/2008 [CLP/GHS]**

| Klasifikacija   | Opravdanje  |
|---|---|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Na osnovu rezultata testa<br>Metod preračunavanja<br>Metod preračunavanja<br>Metod preračunavanja<br>Metod preračunavanja<br>Metod preračunavanja |

**Pun tekst skraćenih H izjava**

|      |   |
|------|---|
| H225 | Lako zapaljiva tečnost i para.  |
| H226 | Zapaljiva tečnost i para.   |
| H302 | Štetno ako se proguta.  |
| H304 | Može izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva.                   |
| H312 | Štetno u kontaktu sa kožom.   |
| H314 | Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.                                   |
| H315 | Izaziva iritaciju kože.   |
| H317 | Može da izazove alergijske reakcije na koži.                                    |
| H318 | Dovodi do teškog oštećenja oka.   |
| H319 | Dovodi do jake iritacije oka.   |
| H332 | Štetno ako se udiše.  |
| H335 | Može da izazove iritaciju respiratornih organa.                                 |
| H336 | Može da izazove pospanost i nesvesticu.   |
| H373 | Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja. |
| H412 | Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.                          |

**Pun tekst klasifikacija [CLP/GHS]**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4      | AKUTNA TOKSIČNOST - Kategorija 4  |
| Aquatic Chronic 3 | OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU (DUGOTRAJNA) - Kategorija 3                |
| Asp. Tox. 1       | OPASNOST OD ASPIRACIJE - Kategorija 1   |
| Eye Dam. 1        | TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/IRITACIJA OKA - Kategorija 1                              |
| Eye Irrit. 2      | TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/IRITACIJA OKA - Kategorija 2                              |
| Flam. Liq. 2      | ZAPALJIVE TEČNOSTI - Kategorija 2   |
| Flam. Liq. 3      | ZAPALJIVE TEČNOSTI - Kategorija 3   |
| Skin Corr. 1C     | KOROZIVNO OŠTEĆENJE / IRITACIJA KOŽE - Kategorija 1C                          |
| Skin Irrit. 2     | KOROZIVNO OŠTEĆENJE / IRITACIJA KOŽE - Kategorija 2                           |
| Skin Sens. 1      | SENZIBILIZACIJA KOŽE - Kategorija 1   |
| STOT RE 2         | SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN - VIŠEKRATNA IZLOŽENOST - Kategorija 2  |
| STOT SE 3         | SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJNI ORGAN - JEDNOKRATNA IZLOŽENOST - Kategorija 3 |

Datum štampanja : 14.07.2023

Datum izrade/ Datum revizije : 14.07.2023

Datum prethodnog izdanja : 14.07.2023

Verzija : 1.02

**Obaveštenje za čitaoca**

Po našem saznanju, ovde navedene informacije su tačne. Ipak, ni gore imenovani snabdevač ni bilo ko od njegovih saradnika, ne preuzima nikakvu odgovornost za tačnost ili potpunost ovde navedenih informacija. Konačno određivanje pogodnosti materijala je lična odgovornost korisnika. Svi materijali mogu predstavljati nepoznatu opasnost i treba da se koriste sa oprezom. Iako su ovde opisane neke opasnosti, mi ne možemo garantovati da su to jedine postojeće opasnosti.