

## Jotun Thinner No. 18 佐敦18號稀釋劑 (092)

### 產品描述

這是一種塗料稀釋劑。本產品設計用來提高佐敦聚氨酯面漆的流平性。

### 典型用途

本產品設計用來提高佐敦聚氨酯面漆在平均、中等溫度下的噴塗流平性。在寒冷的環境下噴塗可與佐敦19號稀釋劑混合使用，在炎熱的環境下噴塗可與佐敦12號稀釋劑混合使用。也可作為噴漆前後泵和工具的清潔劑。

当稀釋劑用作清洗劑時，必須優先符合當地法規要求

在中國，清洗劑必須符合GB 38505-2020的要求

### 顏色

無色的

### 產品資料

性能	測試/標準	描述
閃點	ISO 3679 方法 1	14 °C
密度	理論值	0.9 公斤/l

  

地區	管制	測試標準	VOC 價值
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	計算	896 克/升
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	計算	896 克/升
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	計算	896 克/升
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	計算	896 克/升
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	計算	896 克/升

所列資料是基於工廠批量生產的產品，因顏色不同會有些許變化。

## 產品混合

單組分

在中国，清洗剂必须符合GB 38508-2020的要求

## 典型的包裝規格

	體積 (升)	容器大小 (升)
佐敦18號稀釋劑	5	5

以上包裝規格均是工廠批量生產的典型參考規格，由於各地法規不同，各地包裝規格和容量會有不同。

## 儲存

产品必须按照国家规定储存。容器应存放在干燥、阴凉、通风良好的地方，并远离热源和火源。容器必须保持密闭。小心处置。

### 23 °C時的保質期

佐敦18號稀釋劑 48 個月

在有些市場，為適應當地法律規定，標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期，之後須經檢測以確定品質是否合格。

## 注意事項

本產品僅供專業人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐敦的技術檔來正確的混合/攪拌和施塗油漆。施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備

## 健康和安全

請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用，避免吸入漆霧，避免皮膚接觸，如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛，應用水充分沖洗並立即就醫

## 色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。这类产品和环氧产品用作面漆时，在暴露于阳光的气候条件下可能有粉化。

面漆的保光保色性取决于颜色的类型，所在环境如温度、紫外线强度等，施工质量，以及产品类型。联系你当地的佐敦办公室了解进一步信息。

## 聲明

## 產品技術參數

Jotun Thinner No. 18  
佐敦18號稀釋劑 (092)



Jotun Protects Property

本說明書中提供的資訊完全基於我們在實驗室和實踐中所獲得的認識。佐敦的產品被視為半成品，這樣產品的使用通常都是在我們控制範圍之外。所以佐敦只給予產品本身品質的保證。為適應當

用戶應針對自身的需求及具體應用，諮詢佐敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。

不同語言的版本間如有任何不一致之處，以英語（英國）版為準。