

## Jotun Thinner No. 19 佐敦19號稀釋劑 (092)

### 產品描述

這是一種塗料稀釋劑。本產品設計用來提高佐敦聚氨酯面漆的流平性。

### 典型用途

本產品設計用來提高佐敦聚氨酯面漆在低溫下的流平性。在寒冷的環境下噴塗可與佐敦18號稀釋劑混合使用。推薦按照特定的產品說明書或想要使用的塗料的施工指南進行使用。也可作為噴漆前後泵和工具的清潔劑。

注意：不建議刷塗和輥塗。

当稀釋劑用作清洗劑時，必須優先符合當地法規要求

在中國，清洗劑必須符合GB 38505-2020的要求

### 顏色

無色的

### 產品資料

性能	測試/標準	描述
閃點	ISO 3679 方法 1	10 °C
密度	理論值	0.9 公斤/l

  

地区	管制	測試標準	VOC 價值
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	計算	849 克/升
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	計算	849 克/升
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	計算	849 克/升
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	計算	849 克/升
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	計算	849 克/升

所列資料是基於工廠批量生產的產品，因顏色不同會有些許變化。

## 產品混合

單組分

在中國，清洗劑必須符合GB 38508-2020的要求

## 典型的包裝規格

	體積 (升)	容器大小 (升)
佐敦19號稀釋劑	5	5

以上包裝規格均是工廠批量生產的典型參考規格，由於各地法規不同，各地包裝規格和容量會有不同。

## 儲存

產品必須按照國家規定儲存。容器應存放在乾燥、陰涼、通風良好的地方，並遠離熱源和火源。容器必須保持密閉。小心處置。

### 23 °C時的保質期

佐敦19號稀釋劑 48 個月

在有些市場，為適應當地法律規定，標識的保質期可以縮短。以上是最短保質期，之後須經檢測以確定品質是否合格。

## 注意事項

本產品僅供專業人員使用。施工人員和工人需要培訓、有經驗、有能力和設備根據佐敦的技術檔來正確的混合/攪拌和施塗油漆。施工人員和工人在使用本產品時需要使用適當的個人防護設備

## 健康和安全

請查看容器包裝上的安全告示。在通風良好的條件下使用，避免吸入漆霧，避免皮膚接觸，如不慎濺到皮膚上應立即用合適的清潔劑、肥皂和水沖洗。如不慎進入眼睛，應用水充分沖洗並立即就醫

## 色差

當使用時，主要用作底漆或防污漆的產品在批次與批次間可能有輕微的顏色變化。這類產品和環氧產品用作面漆時，在暴露於陽光的气候條件下可能有粉化。

面漆的保光保色性取決於顏色的類型，所在環境如溫度、紫外線強度等，施工質量，以及產品類型。聯繫你當地的佐敦辦公室了解進一步信息。

## 聲明

## 產品技術參數

Jotun Thinner No. 19  
佐敦19號稀釋劑 (092)



Jotun Protects Property

本說明書中提供的資訊完全基於我們在實驗室和實踐中所獲得的認識。佐敦的產品被視為半成品，這樣產品的使用通常都是在我們控制範圍之外。所以佐敦只給予產品本身品質的保證。為適應當

用戶應針對自身的需求及具體應用，諮詢佐敦以獲得相關產品適用性能的具體指導。

不同語言的版本間如有任何不一致之處，以英語（英國）版為準。