

JOTUN Pappersremsa

Produktbeskrivning

Typ

JOTUN Pappersremsa är utvecklad speciellt för skarvspackling av gipsskivor.

Egenskaper och fördelar

JOTUN Pappersremsa (PERFA) är dubbelperformerad (elektriskt och mekaniskt), har en god ytstruktur som ger god vidhäftning för spacklet. Vid korrekt uppbyggnad av en skarv, ger **JOTUN Pappersremsa**, i kombination med **JOTUN Spackel gipsskiva - fin** ungefär samma brottstyrka som gipsskivan. **JOTUN Pappersremsa** uppfyller kraven för pappersremsor enligt EN 13963.

Användningsområde

Kan även användas vid maskinell skarvspackling med t.ex. Bazooka. Enligt Svensk standard är enbart pappersremsa godkänt vid skarvspackling av gipsskivor. Glasfiber/polyester remsor skall ej användas. För bäst resultat skall **JOTUN Spackel gipsskiva - fin** användas till skarvspackling med pappersremsa.

Produktdata

Emballagestorlek	Bredd: ca. 50 mm. Längd: 23 meter och 75 meter.
Kulör	Vit och ljusgrå
Generisk typ	Performerad pappersremsa.

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Handspckling eller maskinell skarvspackling (Bazooka e.l.).

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Nya gipsskivor:	<p>Före spackling utföres skall ytan vara torr och fri från damm, sand och andra föroreningar.</p> <p>Vid större skador och om avståndet mellan gipsskivorna är större än 3 mm skall underlaget förspacklas med JOTUN Spackel Lagningspackel. Försänkta skarvar fylls med JOTUN Spackel gipsskiva - fin. Större utfyllnad än 1,5 mm skall läggas i flera lager. JOTUN Pappersremsa läggs i det våta spacklet och trycks in ordentligt med hjälp av en spackelspade. JOTUN Pappersremsa skall endast användas på gipsskivor. Avlägsna överskott av spackelmassa. Vid torra och kalla förhållanden rekommenderar Jotun att ytan på pappersremsan skrapacklas tunt i samband med att remsan monteras. Skarven skall spacklas 2 gånger till. Spacklet påförs med lämpligt verktyg. Det är viktigt att spacklet är helt genomtorrt innan nästa behandling.</p>

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Godkännanden

CE-märkning

Det finns en prestandadeklaration (DoP) för produkten. För information om prestandadeklaration (DoP), se jotun.se- Proffs.



Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.