

JOTUN Sparkelremse

Produktbeskrivelse

Type

JOTUN Sparkelremse er en spesiell papirremse beregnet til skjøtsparkling/strimling av gipsplateskjøter.

Egenskaper og fordeler

JOTUN Sparkelremse er dobbeltperforert (elektrisk og mekanisk), har en moderat rubbet overflate og gir god vedheft til sparkelen. Ved riktig oppbygget skjøt, gir **JOTUN Sparkelremse** i kombinasjon med **JOTUN Sparkel gipsplate - fin**, tilnærmet samme bruddstyrke som gipsplaten. **JOTUN Sparkelremse** oppfyller kravene til papirremse i EN 13963.

Bruksområde

Kan også brukes ved maskinell strimling med f.eks. "Bazooka". Etter Norsk Standard er kun godkjent papirremse tillatt brukt ved skjøtsparkling/strimling av gipsplater. Remser av glassfiber/polyester e.l. skal ikke brukes. For best resultat anbefales **JOTUN Sparkel gipsplate fin** til skjøtsparkling/strimling.

Produktdata

Emballasjestørrelser	Bredde: ca. 50 mm. Lengde: 23 meter og 75 meter.
Farger	Hvit og lys grå
Generisk type	Papirremse, perforert og rubbet.

Påføringsinformasjon

Påføringsutstyr/-metoder

Håndsparkling eller maskinell strimling (Bazooka e.l.).

Bruksanvisning

Underlag	Behandling
Nye gipsplater:	<p>Før sparkling skal flatene være tørre og rengjort for støv, sand og andre urenheter.</p> <p>Er avstanden mellom gipsplatene på mer enn 3 mm og ved større skader må dette forsparkles med JOTUN Sparkel herdende masse. Forsenkede skjøter fylles med JOTUN Sparkel gipsplate - fin. Større utfylling enn 1,5 mm skal legges i flere lag. JOTUN Sparkelremse legges i den våte sparkelen og presses godt inn med en bredsparkel. JOTUN Sparkelremse benyttes kun på gipsplater. Fjern overskytende sparkelmasse. Ved tørre og kalde klimatiske forhold anbefaler Jotun at det skrapsparkles i forbindelse med strimling. Skjøten skal sparkles to ganger til og trekkes ut/fordeles med et egnet sparkelverktøy. Det er viktig at sparkelen er gjennomtørr mellom hver behandling.</p>

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Godkjenninger

CE-merking

Det er utarbeidet ytelseserklæring (DoP) for produktet. For informasjon om ytelseserklæring (DoP), se jotun.no - Profesjonelle.



Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

47257821, 47257961

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.