

JOTUN Filt- og Vævfyllder

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar grunder til indendørs brug.

Egenskaber og fordele

Ekstra god dækkæevne. Grunderen suges ikke ind i vævet, men giver en fin vævstruktur og perfekt bund for den efterfølgende maling.

Anvendelsesområde

Til hel eller delvis udfyldning af glasvæv og glasfilt. Produktet kan anvendes i alle tørre og opvarmede rum.

Produktdata

Emballagestørrelser	5 l og 10 l.
Kulører	Hvid
Glansgrad	Mat
Generisk type	Vandfortyndbar fyldig grunder. Tyktflydende, tixotropisk.
Tørstof	55 ± 2 volumen%
pH værdi	7 til 8
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/a): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Spild på huden fjernes med sæbe og vand.

Påføringsmetoder

Pensel eller rulle. Påføres ensartet.

Forhold under påføring

Luftens temperatur skal min. være +15°C. Bedst ved stuetemperatur.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 3 - 6 m²/l

Afhængig af underlagets beskaffenhed.

Fortynder

Kan evt. fortyndes med vand efter behov.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Tørretider

Afhængig af temperatur og fugtighed.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Overmalingsinterval, min.	3-4 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Nyopsat glasvæv skal være helt tørt inden grunding. Gammelt, løstsiddende glasvæv opskæres med hobbykniv og fastlimes.

Grunding

JOTUN Filt- og Vævfylde. Påfør 1 strøg i et ensartet lag med pensel eller rulle. Når behandlingen er tør slibes evt. med sandpapir i tilfælde af fiberrejsning. Eventuelle buler i vævet opskæres forsigtigt og fugtes med vand, hvorefter de fastlimes.

Topstrøg

Overmales med Jotuns anbefalede interiørprodukter.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar i min. 1 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.