

JOTUN Impregnering

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet trebeskyttelsesmiddel til behandling av fuktutsatte ubehandlede treoverflater over mark utendørs.

Egenskaper og fordeler

Gir beskyttelse mot angrep av råtesopper og treborende insekter som borebiller.

Bruksområde

Benyttes som ekstra sikkerhet mot råte på fuktutsatte detaljer og endevedsbehandling. Kan også benyttes innendørs. For bruk på utsatte trekonstruksjoner som endeved og andre kuttflater, vannbord, vindskier og i lafteknuter. For innendørs og utendørs bruk.

Underlag

Produktet angriper ikke vindusglass, metall eller plast.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1000 L
Farger	Svak gul
Tørrstoff	4,7 ± 2 volum%
Litervekt	1
pH-verdi	6,9
Flammepunkt	ikke brennbar

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Under påføring må jord tildekkes. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller for. Bruk hansker og briller. Avrenning til overflatevann må forhindres. JOTUN Impregnering Produktet skal trekke inn i treverket og ikke danne film. Påfør eventuelt flere strøk, overskuddet skal strykes ut eller tørkes av. Treverket bør absorbere ca. 70-90 g/m² (tilsvarer 11-14 m²/l). Endeved behandles ekstra nøye helst ved dypping, eller ved pensling 3-4 strøk vått-i-vått.

Påføringsmetoder

Produktet er beregnet for industriell påføring.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

70-90 g/m² (tilsvarer 11-14 m²/l). Maksimalt forbruk må ikke overskrides.

Tynner

Skal ikke tynnes.

Rengjøring av maleverktøy

såpe og vann.

Tørketider

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %	
Lufttemperatur	23 °C
Støvtørr	24 t
Overmalingsintervall, minimum	48 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Grunning

Utvendig impregnerert treverk overflatebehandles som bart treverk. Unngå bruk av grunning som inneholder biocider.

Toppstrøk

Kan overmales med alle Jotuns systemer beregnet på treverk. Treverk som utsettes for sollys skal ferdigbehandles med ønskede produkter snarest mulig og senest innen 1 md.

Anmerkning

For mer informasjon om yrkesmessig bruk, inkludert bruk av verneutstyr, se teknisk datablad/ sikkerhetsdatablad. Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.

Lagring

Oppbevares utilgjengelig for barn. Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje, impregneringsrester og tilsølt materiale leveres til en lokal miljøstasjon. Fjern mest mulig impregnering fra verktøyet. Impregnering må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til lokal miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.