

## JOTUN Lim Ekstra

### Produktbeskrivelse

#### Type

Væglim på PVA (EVA basis).

Vandfortyndbar emulsionslim PVA-basis til tapetsering i tørre rum med hessian- og glasvæv, strå-, søgræs- og vævstapeter med papir bagside, vinyltapeter med papir-, polyester- eller glasfiberbagside, tapet af polyetylenskum og polyester.

#### Anvendelsesområde

Til glasvæv, tekstil- og vinyltapeter i tørre rum.

#### Underlag

Kan anvendes på underlag som træfiber, spån- og gipsplader, puds, sandspartel, tidligere malebehandlede underlag, papirtapet og vinyltapet med papirbagside.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
<b>Kulører</b>	Hvid
<b>Generisk type</b>	PVA emulsionslim.
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	20 ± 2 volumen%
<b>pH værdi</b>	7 til 8

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Følg anvisninger fra tapetleverandøren.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle. Limen påføres i et jævnt lag.

#### Rengøring af maleværktøj

Vand inden udtørring.

#### Spredsevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Anbefalet filmtykkelse per strøg (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	4 - 4	250 - 250	50 - 50
<b>Kommentarer:</b>	Afhængig af underlaget.		

## Fortynder

Skal normalt ikke fortyndes.

## Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C. Sørg for god ventilation.

## Tørretider

Afhængig af materialetype, temperatur og luftfugtighed.

# Brugsanvisning

## Forarbejde

Underlaget skal have en ensartet overfladestruktur, være fast og godt afbundet. Løstsiddende tapet fjernes. Vinyllaget på vinyltapeter fjernes. Tidligere malede underlag rengøres med JOTUN Specialvask Før Maling. Halvblanke og blanke malinger nedmattes med slibepapir.

## Grunding

Meget sugende underlag som fx puds, sandspartel, nogle bygningsplader etc. skal forlimes med JOTUN Lim Ekstra fortyndet med vand i forholdet 1:3. Underlag med gammelt papirtapet, som ikke fjernes, anbefales grundet med JOTUN Grunder til Tapet.

## Spartel, fugemasse

Skader og ujævnheder i underlaget samt samlinger mellem plader og sømhoveder udspartles med JOTUN Spartel Gipsplade - Fin eller JOTUN Spartel Væg og Loft - Medium.

## Opsætning

Anvendes normalt i leveret konsistens. Limen påføres i et jævnt lag. For al tapetsering gælder, at det er vigtigt, at den påførte lim kan afgive en del fugt, men stadig kunne klæbe ved opsætning.

NB! Ved al tapetsering, følg materialeproducentens anvisninger omhyggeligt mht. arbejdsmetoder.

Opsætning af:

1. Glasvæv
2. Tapet av polyetylenskum.

Rulles i et ensartet lag på underlaget. Påfør lim til 1-2 baner. Opsætningen udføres, mens limen fremdeles klistrer. Sæt banerne kant i kant eller overlap og gennemskær med en skarp kniv. Pres længden omhyggeligt fast med en plastik- eller stålspartel. Når materialet skæres, presses materialet fast så sent som muligt. Overmaling kan tidligst udføres 1 døgn efter opsætning. Brug JOTUN Lim Vådtrum til limning af overlapninger af vinyl.

Opsætning af:

Vinyltapet med papirbagside + papirtapet. Påføres i et ensartet lag med rulle eller pensel på tapetets bagside. Fold tapetet og lad det hvile nogle minutter. Opsætningen gøres normalt kant i kant. Pres tapetet omhyggeligt fast med en plastikspartel eller en tapetbørste. Brug JOTUN Lim Vådtrum til limning af overlapninger af vinyl.

## Rengøring af spild

**JOTUN Special Wipes** anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Limrester må ikke hældes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



## Godkendelser



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

## Diverse

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.