

JOTUN Lim extra

Produktbeskrivning

Typ

Vägglimm baserat på PVA (EVA basis).

Vattenburet emulsionslim baserat på PVA. Används i torra rum för montering av jute- och glasfiberväv, strå-, sjögräs- och vävtapeter med pappers baksida, vinyltapet med pappers-, polyester- eller glasfiber baksida, tapet av polyetylenkum

Användningsområde

För glasfiberväv, textil- och vinyltapet i torra rum.

Underlag

Kan användas på underlag som träfiber-, spån-, gipsskivor, puts, sandspackel, målade underlag, papperstapet och vinyltapet med pappersbaksida.

Produktdata

Emballagestorlek	1 L , 5 L och 15 L plastemballage
Kulör	Vit
Generisk typ	Emulsionslim baserat på PVA.
Volymtorrhalt	20 ± 2 volym%
pH värde	7 till 8

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Följ angivelser från tapetleverantören.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller. Limmet skall påföras i ett jämnt lager.

Rengöring av verktyg

Vattna innan limmet torkar.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	4 - 4	250 - 250	50 - 50
Kommenterar:	Beror på underlaget.		

Förtunning

Skall normalt sätt inte spädas.

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Sörj för god ventilation.

Torktider

Beroende av material, temperatur och luftfuktighet.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall ha en jämn ytstruktur och vara fast bundet. Lös tapet skall avlägsnas. Vinylskiktet på vinyltapet avlägsnas. Tidigare målade ytor tvättas med JOTUN Special målartvätt. Halvblank och blank färg mattas ned med slippapper.

Grundning

Starkt sugande underlag som t ex. puts, sandspackel och vissa byggskivor skall förlimmas med JOTUN Lim extra spädd 1:3 med vatten. Underlag med gammal papperstapet grundas företrädesvis med JOTUN Grundning för tapet.

Spackel, fogmassa

Skador och ojämnheter i underlaget, samt skarvar och spikhuvuden spacklas med JOTUN Spackel gipsskiva - fin eller JOTUN Spackel vägg och tak - medium.

Lim

Produkten är färdig att användas. Limmet skall påföras i ett jämnt lager. För all montering av tapet är det viktigt att det påförda limmet avger en del fukt, men fortfarande klibba vid montering.

OBS! Följ alltid materialfabrikantens anvisningar beträffande arbetsmetod.

Montering av:

1. Glasfiberväv

2. Tapet av polyetylenkum.

Appliceras i ett jämnt skikt med rulle. Påför lim för 1-2 våder åt gången. Montering skall utföras medans limmet fortfarande är klibbigt. Sätt våderna kant i kant eller med överlappning och skär genom med vass kniv. Släta ut våden ordentligt med hjälp av en spackelspade (av stål eller plast). Om materialet skall skäras bör man vänta så länge som möjligt innan fastpressning. Övermåling skall tidigast ske 1 dygn efter montering. Vid limning av överlappning på vinyl skall JOTUN Lim våtrum användas.

Montering av:

Vinyltapet med pappersbaksida+ papperstapet. Påföres i ett jämnt skikt med pensel eller rulle på tapetens baksida. Vik samman våden och låt den ligga några minuter. Monteras normalt kant i kant. Släta ut tapeten noga med hjälp av en spackelspade av plast eller en tapetborste. Vid limning av överlappning på vinyl skall JOTUN Lim våtrum användas.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Rester av lim skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Godkännanden



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.