

JOTUN Lim Standard

Produktbeskrivelse

Type

Væglim på PVA (EVA basis).

Vandfortyndbar emulsionslim på PVA-basis til tapetsering med glasvæv, papir- og vinyltapet med papirbagside og polyetylenskum i tørre rum.

Anvendelsesområde

Til glasvæv, tekstil- og vinyltapeter i tørre rum.

Underlag

Kan benyttes på alle almindelige underlag som træfiber, spån- og gipsplader, beton, sandspartel, malede underlag og papirtapeter.

Produktdata

Emballagestørrelser	5 l og 15 l
Kulører	Hvid
Generisk type	PVA emulsionslim.
pH værdi	7,5 til 8,5

Påføringsinformation

Bemærk

Følg anvisninger fra tapetleverandøren. Anvendes i leveret konsistens. Sørg for god ventilation.

Påføringsmetoder

Rulle eller pensel. Limen påføres i et jævnt lag. Ujævn påføring kan nemt give forskellige problemer.

Forbrug pr. strøg

4 m²/l

Rengøring af maleværktøj

Vand inden udtørring.

Tørretider

Afhængig af materialetype, temperatur og luftfugtighed.

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal have en ensartet overfladestruktur, være fast og godt afbundet. Løstsiddende tapet fjernes. Tidligere maalede underlag rengøres med JOTUN Husvask og skylles med rent vand. Halvblanke og blanke malinger nedmattes med slibepapir. Vinyllaget på vinyltapetet med papirbagside løsnes i et hjørne og trækkes af.

Grundning

Meget sugende underlag som puds, sandspartel, enkelte bygningsplader etc. skal forlimes med JOTUN Lim Standard fortyndet med vand i forholdet 1:3 eller grundes med JOTAPLAST Væg/JOTAPROFF PVA 07. Underlag med store farveforskelle grundes med JOTAPLAST Væg/JOTAPROFF PVA 07. Underlag med gammelt papirtapet, som ikke fjernes, anbefales grundet med JOTUN Grunder til Tapet.

Spartel, fugemasse

Skader og ujævnheder i underlaget samt samlinger mellem plader og sømhoveder udspartles med JOTUN Spartel Gipsplade - Fin eller JOTUN Spartel Væg og Loft - Medium. Beton og groft puds fuldspartles med JOTUN Spartel Grove Underlag.

Opsætning

Anvendes i leveret konsistens. Limen påføres i et jævnt lag. Ujævn påføring kan nemt give forskellige problemer. For al tapetsering gælder, at det er vigtigt, at den påførte lim kan afgive en del fugt, men stadig kunne klæbe ved opsætning.

NB! Ved al tapetsering, følg materialeproducentens anvisninger omhyggeligt mht. arbejdsmetoder.

Opsætning af:

1. Glasvæv
2. Tapet av polyetylenkum.

Rulles i et ensartet lag på underlaget. Påfør lim til 1-2 baner. Opsætningen udføres, mens limen fremdeles klister. Sæt banerne kant i kant eller overlap og gennemskær med en skarp kniv. Pres længden omhyggeligt fast med en plastik- eller stålspartel. Når materialet skæres, presses materialet fast så sent som muligt. Overmaling kan tidligst udføres 1 døgn efter opsætning. Brug JOTUN Lim Vådtrum til limning af overlapninger af vinyl.

Opsætning af:

Vinyltapet med papirbagside + papirtapet.

Påføres i et ensartet lag med rulle eller pensel på tapetets bagside. Fold tapetet og lad det hvile nogle minutter. Opsætningen gøres normalt kant i kant. Pres tapetet omhyggeligt fast med en plastikspartel eller en tapetbørste. Brug JOTUN Lim Vådtrum til limning af overlapninger af vinyl.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Limrester må ikke hældes i afløb/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Godkendelser



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.