

## LADY Pure Color

### Productbeschrijving

#### Type

Oplosmiddelvrije watergedragen acryl verf voor binnen.

#### Kenmerken en voordelen

**LADY Pure Colour** warme, super matte toplaag geeft een unieke, mooie kleur ervaring, waar de authenticiteit van kleuren uit komen. De kleuren zijn rustiger, gladder en heldere kleuren worden zachter waargenomen. De verf is van de beste kwaliteit en duurzamer dan traditionele matte verven.

#### Ondergrond

Glasweefsel, pleister, beton en enzo. Op houten panelen, is **LADY Supreme Finish/LADY Interior Finish** aan te raden.

### Product data

<b>Verpakkings grootte</b>	0,75 L (vulniveau 0,68 L), 3 L (vulniveau 2.7 L) en 10 L (vulniveau 9 L)
<b>Basis</b>	Wit, A, B en C.
<b>Verven</b>	Wit basis kan onaangekleurd gebruikt worden als wit. Alle andere kleuren kunnen gemaakt worden met <b>Jotun Multicolor</b> . Tot maximaal 10% met <b>Jotun Multicolor</b> pigmenten.
<b>Glans graad</b>	01 super matt
<b>Algemeen type</b>	Acryl dispersie verf.
<b>Vaste stoffen per volume</b>	39 ± 2 Volume%
<b>Soortelijk gewicht</b>	1.4
<b>pH waarde</b>	8.3 tot 9.1
<b>VOS voor gebruiksklare mengsels</b>	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 1 g/l VOS.

### Applicatie gegevens

#### Opmerkingen

Inhoud van blikken met verschillende productnummers moeten worden gemengd voor gebruik. Goed doormengen.

#### Applicatie methoden

Rollen, kwasten of airless verspuiten.

#### Richtlijnen voor gebruik Airless spray

<b>Nozzle</b>	0.53 mm (0.019–21")
<b>Spuithoek</b>	50–80°
<b>Nozzle druk</b>	Min. 15 MPA (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

## Verbruik en laagdikte

	Verbruik (m <sup>2</sup> /liter)	Film dikte per laag (µm)	
		Nat (berekend)	Droog (berekend)
Aanbevolen:	8 - 10	100 - 125	39 - 49

## Reiniging van gereedschap

Water en een geschikt middel om materiaal mee te reinigen.

## Conditie tijdens de applicatie

Temperatuur van de ondergrond en lucht moet minimaal +10 °C zijn.

## Droogtijden

Droogtijden kunnen afwijken bij verandering van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie en laagdikte.

### De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH)	50%
Luchttemperatuur	23 °C
Ondergrond temperatuur	23 °C

Stof droog	1 u
Overschilderbaar na	2 u
Volledig uitgehard	4 weken

## Gebruiksaanwijzing

### Oppervlakte voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en gezond zijn: Maak schoon met een geschikt reinigingsmiddel. Eerder geschilderde, oude hoogglans/zijdeglans verf moet worden geschuurd met geschikt schuurpapier en het stof moet worden verwijderd.

### Voorbehandeling

Metaal en spijkers moeten met een daarvoor geschikte primer worden behandeld.

### Grondverf

Oppervlakken verkleurd door roet, nicotine enz. moeten worden gegrond met **JOTUN Kvist- og sperregrunning**. Textiel behang moet worden geprimerd met **JOTUN Grunning for Tapet** of een geschikte primer.

### Afwerking

2 x **LADY Pure Color**. Breng rijkelijk en evenwijdig aan. 3 lagen op absorberende, poreuze ondergronden wordt aanbevolen om verkleuring te voorkomen. Het mooiste resultaat wordt bereikt met in één lengte rollen in dezelfde richting over de hele muur.

## Schoonmaken

**JOTUN Spezial wipes** wordt aanbevolen voor het reinigen van gemorst residu. **JOTUN Spezial wipes** is een geschikt middel om uw schilderwerk te reinigen voor of tijdens de behandeling.

## Onderhoud

Geschilderde ondergronden mogen de eerste vier weken niet worden gereinigd.

Schoonmaken: We raden aan om gebruik te maken van een microvezel doek in combinatie met water en zeep. Een geschikt reinigingsmiddel wordt aanbevolen. Als reiniging noodzakelijk is, mag de pH van het reinigingsmiddel waarde niet boven pH 9 zijn. Lichte plekken op donkere ondergronden moeten worden verwijderd met een microvezeldoek en schoon water.

Voor de dagelijkse schoonmaak moet het water een temperatuur hebben van minimaal 40 °C

## Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop.

## Verwijdering van afval

Verfresten afgeven bij een daarvoor geschikt afvalverwerkingsbedrijf of milieustation.



## Milieu Etikettering



Het product wordt erkend door Miljømerking Norge, en voldoet aan de eisen van het milieukeurmerk Svanen (de Zwaan).

## Groene Bouwstandaarden

Het aangegeven product voldoet aan de volgende vereisten:

- De emissie-eisen voor M1: classificatie van binnenmilieu 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Zwaan (2096 0002)
- Eigendom criteria in BASTA (2018:A2)
- Geaccepteerd volgens Building Evaluation Assessment Criteria (Byggvarubedömnings Bedömningskriterier) 4.0 (2016)
- Klasse B volgens Bedömningskriterier (Assessment Criteria) 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)

Hea 02: VOC-gehalte voor "Interior matt walls and ceilings" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) en emissie-eisen (ISO 16000-serie).

Mat 01: Productspecifiek Type III EPD (ISO 14025; 21930, EN 15804) voor Scandinavië.

Mat 01: Het product veiligheidsinformatieblad bevestigt dat het product geen stoffen bevat op de Noorse A20-lijst.

BREEAM® NOR (2012)

Hea 9: VOC-gehalte voor "Interior matt walls and ceilings" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) en emissie-eisen (ISO 16000-serie).

Mat 1.3: Productspecifiek type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) voor Scandinavië.

Mat 1.5: Dit veiligheidsinformatieblad bevestigt dat het product geen stoffen bevat op de Noorse A20-lijst.

Mat 1.5: Dit veiligheidsinformatieblad bevestigt dat het product geen stoffen bevat op de Noorse A20-lijst.

Extra certificaten en goedkeuringen kunnen op verzoek beschikbaar zijn.

## Product garantie

Meer over Jotun's productgarantie – “dekt in twee lagen”:

**Productgarantie voorwaarden:** Gebruiksaanwijzing moet worden gevolgd.

**Productgarantie inhoud:** Productgarantie “dekt in twee lagen” betekent dat de verf dekt na twee lagen op niet zuigende ondergronden.

De garantie geeft de koper het recht om meer verf te ontvangen om de de ondergrond dekkend te krijgen. Dit geldt niet voor de arbeidskosten.

Schade aan de verf als gevolg van gebreken in het oppervlak of tijdens applicatie vallen buiten de garantie.

Consumentenrechten die door de wet worden bepaald zijn additioneel, en niet beperkt tot, de productgarantie.



## Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

**Eerste hulp maatregelen**, zie paragraaf 4.

**Behandeling en opslag**, zie paragraaf 7.

**Transport informatie** verwijzen naar sectie 14.

**Wettelijk verplichte informatie**, zie paragraaf 15.

## Diversen

### Contact informatie

Norway Coatings B.V.  
Vaalmuiden 9  
1046 BV AMSTERDAM  
T: 088 450 5400  
www.norwaycoatings.nl

### Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.