

JOTUN Lim våtrum

Produktbeskrivning

Typ

Vägglimm baserat på PVA (EVA basis).

Vattenburet emulsionslim baserat på EVA. För montering av tapet av polyetenskum, vinyltapet med väv, non-woven eller glasfiberbaksida, vinylskum och homogen väggvinyl i våtrum.

För glasfiberväv, cellulosa/polyesterväv och vinyltapet i våtrum.

Kan användas på alla vanliga underlag så som träfiber-, spån- och gipsskivor, puts och tidigare målare ytor osv. Kan också användas vid montering av vinyltapeter på täta underlag som till exempel gammal vinyltapet, vinylskum och homogen väggvinyl eller laminerade skivor.

Produkten ingår inte i Jotuns godkända våtrumssystem.

Produktdata

Kulör	Vit
Generisk typ	EVA-emulsionslim
Volymtorrhalt	30 ± 2 volym%
Litervikt	1,02 - 1,04
pH värde	7 till 8 Ej tillgängligt.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Följ anviselser från tapetleverantören. Produkten är färdig att användas. Det är inte nödvändigt med ett separat lim för överlappningar. Målad, kulörta ytor kan orsaka missfärgning vid uppsättning av vissa vinyltapeter.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller. Limmet skall påföras i ett jämnt lager.

Rengöring av verktyg

Vattna innan limmet torkar.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Kommenterar:	150-300 g/m ² , beroende av underlaget		

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Sörj för god ventilation.

Torktider

Beroende av material, temperatur och luftfuktighet. Bad- och duschutrymmen skall inte användas inom 1 vecka efter montering.

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall ha en jämn ytstruktur och vara fast bundet. Lös vinyltapet skall avlägsnas. Tidigare målade ytor tvättas med JOTUN Special målartvätt. Dessutom nedmattning med slippapper.

Grundning

Sugande underlag som t ex. puts och byggskivor skall förlimmas med JOTUN Lim våtrum spädd 1:3 med vatten, alternativt grundas med JOTAPROFF Akryl 25/LADY Våtrum 20.

Spackel, fogmassa

Skador och ojämnheter i underlaget, samt skarvar och spikhuvuden spacklas med JOTUN Spackel våtrum.

Lim

För all montering av tapet är det viktigt att det påförda limmet avger en del fukt, men fortfarande klibba vid montering. Vid vanlig rumstemperatur kan "öppen tiden" variera från 5-30 minuter beroende på underlag och temperatur. OBS! Följ alltid materialfabrikantens anvisningar beträffande arbetsmetod.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. JOTUN Special wipes är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Rester av lim skall inte tömmas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Godkännanden



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.