

JOTUN Slät vägg förgrundad

Produktbeskrivning

Typ

JOTUN Slät vägg förgrundad är en omönstrat väv av cellulosa/polyester, 110 gr, som är övermålningsbar.

Egenskaper och fördelar

Ger god täckning på 2 strykningar färg. Har goda armerande egenskaper och kan användas både på väggar och i tak. Grundning påförs i ett bad, vilket säkerställer en jämn applicering och gör att väven kan monteras från båda sidor.

Underlag

Rekommenderas till torra rum och används för att skapa ett slätt underlag som kan målas. Vid användning i system med **JOTUN Rullspackel** (bredspackling) täcker väven gamla mönstrade glasfiberväver och murstruktur.

Produktdata

Emballagestorlek	Rulle: bredd 1 m, längd 10 m och 50 m.
Generisk typ	Tillverkad av mjuk cellulosa- och polyesterfiber.

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, torrt och dammfri. Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C. Produkten kapas i våder som är 5-10 cm längre än takhöjden.

Skarv- och fläckspackling och ev. bredspackling utföres utifrån underlagets skick. Starkt sugande ytor skall grundas med: 1 del **JOTUN Lim standard** eller **JOTUN Lim ekstra** + 3 delar vatten eller **LADY Vägg/ JOTAPROFF 07** eller likvärdigt, för att förhindra att vävlimmet sugas in i underlaget.

Monteringsanvisning: Applicera **JOTUN Lim standard** eller **JOTUN Lim ekstra**. Limmet är färdigt att användas. Limmet påföres i ett jämnt lager och skall sedan torka en liten stund innan man påbörjar montering. Den torra vävlängden sättes upp lodrätt, kant-mot-kant, fogen justeras och slätas ut med en gummiskrapa. Arbeta från mitten och ut mot kanten. Skär rent vid tak och golv med hjälp av skarp kniv.

Täckfärg: Tak: 2 strykningar av lämplig slutstrykningsprodukt, t. ex. **LADY Perfection, SENS Tak 02, JOTAPROFF Primadekk** eller **JOTAPROFF PVA 02**.

Täckfärg: Vägg: En strykning av lämplig slutstrykningsprodukt, t. ex. **LADY Pure Color, LADY Wonderwall, LADY Balance**, eller passande **JOTAPROFF** produkter. Eventuell fiberrresning avlägsnas genom lätt slipning med sandpapper nr. 120. Applicera 1 strykning med samma produkt som används som 1: a strykning.

Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Godkännanden

CE-märkning



11

0402-CPD-PX05208

EN 15102

Diverse

Produktkod: 14700

De tre första tecknen i artikelnumret: 9JR

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.