

Jotafloor Non Slip Aggregate

Descripción del producto

Son pigmentos de sílice, formulados para ser esparcidos sobre la última capa en un sistema anti deslizante. Disponible en tamaño de partícula gruesa, media y fina. Adecuado como material anti deslizante para una amplia gama de sistemas de pintado en condiciones de no inmersión. Adecuado para cualquier tipo de superficie, dependiendo del sistema de pintado específico.

Particle Size:

Fine : 0.0 - 0.3 mm

Medium : 0.4 - 0.8 mm

Coarse : 0.6 - 1.4 mm

Uso recomendado

Recomendado para almacenes, garajes, industrias lácteas, fábricas, laboratorios, hangares, comida, bebida y salas de fábrica donde se requieren propiedades antideslizantes. El rendimiento se tomará durante la aplicación con la pintura húmeda.

Ficha del producto

Propiedad	Prueba/Norma	Descripción
Sólidos en volumen	ISO 3233	100 %

Los datos facilitados son los valores esperados para una fabricación típica, sujetos a ligeras variaciones en función del color final.

Mezcla del producto

Un componente

Información adicional

Si se precisa, el Jotafloor Non Slip Aggregate puede utilizarse combinando con el Jotafloor Topcoat, Jotafloor Coating y Jotafloor SL Universal. (Se debería recabar asistencia de la oficina local de Jotun respecto de las técnicas de aplicación ya que difieren ligeramente de un producto a otro).

El Jotafloor Non Slip Aggregate se esparce por encima de la primera capa todavía húmeda del producto Jotafloor hasta cubrir por completo la superficie.

Distribuir el producto mediante un recipiente adecuado, por ejemplo un tamiz, que permita que las partículas caigan directamente sobre la pintura húmeda.

Una vez ha secado la primera capa, eliminar los restos de partículas de la superficie mediante aspiración o barrido. Si las partículas recogidas están limpias pueden reutilizarse.

Aplicar la capa final del producto Jotafloor especificado hasta obtener el espesor deseado.

Envasado (más usual)

Peso

Jotafloor Non Slip Aggregate 25 kg

El volumen indicado es para colores producidos en fábrica. Pueden encontrarse variaciones de tamaño y volumen de envasado en otros países debido a regulaciones locales.

Almacenaje

El producto debe almacenarse de acuerdo con la legislación vigente. Las condiciones por defecto son mantener los envases en un espacio seco, fresco y bien ventilado y alejados de toda fuente de ignición y calor. Los envases deben mantenerse perfectamente cerrados y estancos.

Tiempo de vida de almacenaje a 23 °C

Jotafloor Non Slip Aggregate 48 meses

En algunos mercados el tiempo de vida de almacenaje puede ser inferior debido a la legislación local. El dato indicado es el tiempo de vida de almacenaje mínimo, tras el cual la calidad de la pintura estará sujeta a re-inspección.

Precaución

Este producto es sólo para uso profesional. Los aplicadores y operarios deberán ser formados, experimentados y tener la capacidad y equipo para mezclar/agitr y aplicar las pinturas correctamente y de acuerdo con la documentación técnica de Jotun. Los aplicadores y operarios deberán utilizar equipos de protección personal adecuados al usar este producto. Esta guía se proporciona en base al conocimiento actual del producto. Cualquier requerimiento para una modificación que se adapte a las condiciones de la obra deberá remitirse a un representante de Jotun responsable para su aprobación antes de comenzar el trabajo.

Salud y Seguridad

Por favor, sign las indicaciones de precaución que se muestran en el envase. Utilizar en condiciones de buena ventilación. No inhalar las pulverizaciones. Evitar el contacto con la piel. Las salpicaduras sobre la piel deben limpiarse inmediatamente con un limpiador adecuado, agua y jabón. Sobre los ojos, enjuagar con agua abundante y requerir inmediata atención médica.

Variación del color

Cuando proceda, los productos principalmente destinados para su uso como imprimaciones o antifouling pueden tener leves variaciones en color entre distintas partidas. Estos productos pueden decolorar y calear cuando estén expuestos a luz del sol y a la intemperie.

Nota de descargo

La información contenida en este documento se ofrece en base a nuestro conocimiento y en ensayos de laboratorio así como en nuestra experiencia práctica. Los productos de Jotun se consideran como mercancías semielaboradas y como tal, los productos se utilizan a menudo bajo condiciones ajenas a Jotun. Jotun solo puede garantizar la calidad del producto en sí. Es posible que se deban realizar ajustes menores en caso de necesidad de cumplir con exigencias legales locales. Jotun reserva el derecho de modificar los datos sin previo aviso.

Los usuarios deben consultar siempre Jotun para una orientación específica sobre la idoneidad de este producto para sus necesidades y prácticas específicas de aplicación general.

Si hay discrepancias de texto entre distintas ediciones idiomáticas, prevalecerá la versión en lengua inglesa (UK).
