

## Jotafloor Non Slip Aggregate

### Produktbeschreibung

Gradierte Silikatzuschlagstoffe, vorgesehen zum Einstreuen in ein verfordertes Anti-Rutschsystem. Verfügbar in grober, mittlerer und feiner Partikelgröße. Geeignet als Anti-Rutschmaterial in einer Vielzahl von Beschichtungssystemen in Überwasserumgebungen. Geeignet für jede Art von Fläche, abhängig vom spezifizierten Beschichtungssystem.

Particle Size:

Fine : 0.0 - 0.3 mm

Medium : 0.4 - 0.8 mm

Coarse : 0.6 - 1.4 mm

### Typische Verwendung

Empfohlen für Lagerhäuser, Garagen, Molkereien, Fabriken, Laboratorien, Fluzeughangars, Nahrungsmittel- und Getränkefabriken und Maschinenräume, wo Anti-Rutscheigenschaften verlangt werden. Das Einstreuen erfolgt in den nassen Film während der Applikation.

### Produktdaten

Eigenschaft	Test/Standard	Beschreibung
Festkörpervolumen	ISO 3233	100 %

Die angegebenen Daten sind typisch für fabrikgefertigte Produkte mit leichten Abweichungen je nach Farbton.

### Anmischen des Produktes

Einkomponentig

### Zusätzliche Information

Erforderlichenfalls kann Jotafloor Non Slip Aggregate mit Jotafloor Topcoat, Jotafloor Coating und Jotafloor SL verwendet werden. (Auskünfte zu Applikationstechniken sollten von Ihrem zuständigen Jotun Büro eingeholt werden, da diese von Produkt zu Produkt leicht variieren.)

Jotafloor Non Slip Aggregate wird in die noch nasse erste Schicht des Jotafloor Materials eingestreut bis die komplette Fläche bedeckt ist. Verteilen Sie das Produkt mittels eines Behälters z.B. einem Verteilsieb. So kann das Einstreumaterial direkt in den nassen Anstrich fallen.

Nachdem der erste Anstrich getrocknet ist, überschüssiges Einstreumaterial mit Staubsauger oder Besen von der Oberfläche entfernen. Ist es sauber, kann das Einstreumaterial erneut verwendet werden.

Dien letzte Schicht des Jotafloor Materials bis zur gewünschten Schichtdicke applizieren.

## Gebinde (typisch)

### Gewicht

Jotafloor Non Slip Aggregate

25 kg

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

## Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

### Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Jotafloor Non Slip Aggregate

48 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

## Vorsicht

Dieses Produkt ist nur für die professionelle Verarbeitung bestimmt. Die Applikateure und Anwender müssen ausgebildet, erfahren und in der Lage sein und über die Geräte verfügen, die Beschichtungen korrekt und Jotun's technischer Dokumentation gemäß anzumischen/aufzurühren und aufzutragen. Die Applikateure und die Anwender müssen bei der Verarbeitung dieses Produktes eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Diese Anleitung basiert auf dem aktuellen Wissen zu diesem Produkt. Jegliche vorgeschlagene Abweichung um den Gegebenheiten vor Ort zu entsprechen, muss an den verantwortlichen Jotun Mitarbeiter zur Überprüfung weiter geleitet werden, bevor die Arbeit aufgenommen wird.

## Gesundheit und Sicherheit

Bitte die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde beachten. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Sprühnebel nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Spritzer auf der Haut müssen umgehend mit geeignetem Reiniger, Seife und Wasser entfernt werden. Augen gründlich mit Wasser ausspülen und unverzüglich medizinische Hilfe aufsuchen.

## Farbtonabweichungen

Bei Produkten die vorwiegend für die Verwendung als Primer oder Antifoulings gedacht sind, kann von Batch zu Batch eine geringfügige Farbtonabweichung auftreten. Solche Produkte können ausbleichen und auskreiben, wenn sie bewittert und Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

## Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.