

Jotafloor Non Slip Aggregate

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็น Silica aggregates ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบกันลื่น (non skid) สามารถเลือกขนาดได้ทั้งละเอียด ปานกลาง และหยาบ เหมาะกับงานกันลื่นในระบบสีเคลือบ ในสภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลง เหมาะสำหรับพื้นผิวตามที่ระบบการเคลือบกำหนดไว้

ขนาด:

Fine : 0.0 – 0.3 mm

Medium : 0.4 – 0.8 mm

Coarse : 0.6 – 1.4 mm

การใช้งานทั่วไป

ใช้สำหรับงานโกดัง โรงรถ โรงงานผลิตรถยนต์ ห้องปฏิบัติการ โรงเก็บเครื่องบิน โรงงานผลิดอาหาร และเครื่องต้ม การกระจายตัวเกิดขึ้นในขณะที่ยังเปียกระหว่างการปฏิบัติงาน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ	ทดสอบ/มาตรฐาน	รายละเอียด
ปริมาณเนื้อสีโดยปริมาตร	ISO 3233	100 %
VOC-ประเทศสหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง	US EPA Method (ตามทฤษฎี) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	0 กรัม/ลิตร
VOC-สหภาพยุโรป	EU VOC Directive 2004/42/CE (ตามทฤษฎี)	0 กรัม/ลิตร

ข้อมูลที่กำหนดนี้สำหรับโรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเจดสี

การผสมของผลิตภัณฑ์

ส่วนผสมเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าจำเป็น สามารถใช้ Jotafloor Non Slip Aggregate กับ Jotafloor Topcoat, Jotafloor Coating และ Jotafloor SL Universal (ควรได้รับคำแนะนำจากโจตันเกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติงานซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์)

รอย Jotafloor Non Slip Aggregate บนฟิล์มสีเบี่ยงชั้นแรกให้ทั่ว โดยร่อนผลิตภัณฑ์ผ่านตัวตะแกรงให้ตกลงบนฟิล์มสีเบี่ยงโดยตรง

หลังจากฟิล์มสีชั้นที่หนึ่งแห้ง ปาด Jotafloor Non Slip Aggregate ส่วนที่เกินออกจากพื้นผิวโดยใช้เครื่องดูดฝุ่น หรือไม้กวาด โดยสามารถนำไปใช้ใหม่ได้

ทาฟิล์มสีชั้นสุดท้ายด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่ม Jotafloor เพื่อให้ได้ความหนาตามต้องการ

บรรจุภัณฑ์ (ทั่วไป)

	น้ำหนัก
Jotafloor Non Slip Aggregate	25 กก
ปริมาณที่ระบุสำหรับโรงงาน หมายเหตุ ขนาดบรรจุและปริมาณอาจแตกต่างกันตามข้อบังคับของแต่ละประเทศ	

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์จะต้องจัดเก็บตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง เย็น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิสูงโดยตรง ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา

อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 23 °C

Jotafloor Non Slip Aggregate	48 เดือน
ในบางตลาดการค้าอายุการเก็บรักษาเป็นข้อมูลในเชิงพาณิชย์สามารถเป็นไปตามกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศ ซึ่งข้อมูลข้างต้นเป็นอายุการเก็บรักษาขั้นต่ำ. หลังจากนั้นคุณภาพของสีจะมีการตรวจสอบอีกครั้ง	

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ทำงานสีระดับมืออาชีพเท่านั้น ข่างสี (applicators) และผู้ปฏิบัติงานสี (operators) จะต้องผ่านการอบรม มีประสบการณ์และมีความสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผสมและทำงานสีที่ถูกต้องตามเอกสารข้อมูลทางวิชาการของโจตัน ข่างสีและผู้ปฏิบัติงานสีควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ แนวทางในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความรู้ในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ คำแนะนำนอกเหนือจากนี้เพื่อให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของงานนั้น ๆ ควรส่งต่อไปยังตัวแทนของบริษัท โจตันที่รับผิดชอบในการอนุมัติก่อนที่จะเริ่มทำงานสี

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

โปรดสังเกตค่าเตือนที่ข้างกระป๋อง ใช้ในที่ที่สามารถระบายอากาศได้ดี ระวัง อย่ายสูดดม และการสัมผัสผิวหนัง หากถูกผิวหนังให้รีบเช็ดออกด้วยสบู่และน้ำสะอาด หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที

ความเบี่ยงเบนของเจดสี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรองพื้น หรือกันเปรียง เจดสีอาจมีความผันแปรได้เล็กน้อยเนื่องจากแบบการผลิต โดยที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอีพ็อกซี หากมีการใช้เป็นเทียวยสุดท้ายอาจเกิดฝุ่นขอล้จากแสงแดด และสภาวะแวดล้อม

เจดสี และการคงความเงาของผลิตภัณฑ์สีทับหน้า อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเจดสี สภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความเข้มข้นของรังสียูวี ฯลฯ คุณภาพในการปฏิบัติงาน ชนิดของผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโจตัน

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ได้ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละประเทศ โจดันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีตัวอย่างให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ควรปรึกษาโจดันสำหรับเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

หากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี้ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสำคัญ