

JOTAPROFF Primadekk 02

Productbeschrijving

Type

Watergedragen, volledig matte dispersieverven met weinig geur, voor gebruik binnenshuis in plafonds in droge ruimtes.

Kenmerken en voordelen

Het dekt heel goed en biedt een perfecte vlek-vrij eindresultaat.

Aanbevolen gebruik

Gebruik als een middelste laag en toplaag in plafonds van beton, stopverf en panelen.

Product data

Verpakkings grootte	3 L (inhoud 2.7 L) en 10 L (inhoud 9 L)
Basis	Wit (S0500-N)
Verven	Als wit basis is gekocht als witte kleur, kan die niet worden gebruikt om aan te kleuren in Jotun Multicolor . Alle andere kleuren kunnen gemaakt worden met Jotun Multicolor .
Kleuren	Kan worden aangekleurd in geselecteerde kleuren uit Jotun Multicolor . Ready-made kleuren (10 L): Egghvit (0502-Y) (Eiwit) en Bomull (S0502-Y) (Cotton).
Glans graad	02 Helmatt
Algemeen type	PVA copolymeer dispersie.
Vaste stoffen per volume	33 ± 2 Volume%
Soortelijk gewicht	1.35
pH waarde	8.5 tot 9.5
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat.A/a): 30 g/l. Dit product bevat maximaal 10 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Inhoud van klikken met verschillende productnummers moeten worden gemengd voor gebruik. Voor gebruik goed roeren.

Applicatie methoden

Bij voorkeur applicatie met een roller, maar een kwast of airless spuit mag ook worden gebruikt. Breng rijkelijk en evenwijdig aan.

Richtlijnen voor gebruik Airless spray

Nozzle	0.018-0.021"
Spuihoek	50-80°
Nozzle druk	Min. 15 MPA (Min. 150 kg/cm ²)

Reiniging van gereedschap

Water en een geschikt middel om applicatie materiaal mee te reinigen.

	Verbruik (m ² /liter)	Film dikte per laag (µm)	
		Nat (berekend)	Droog (berekend)
Aanbevolen:	7 - 10	100 - 143	33 - 47

Verdunning

Niet verdunnen.

Conditie tijdens de applicatie

Temperatuur van de ondergrond en lucht moet minimaal +10 °C zijn.

Droogtijden

Droogtijden kunnen afwijken bij verandering van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie en laagdikte.

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH) 50%

Luchttemperatuur 23 °C

Ondergrond temperatuur 23 °C

Stof droog 1 u

Overschilderbaar na 3 u

Overschilderbaar 24 u

Gebbruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en gezond zijn: Maak schoon met een geschikt reinigingsmiddel. Eerder geschilderde, oude hoogglans/zijdeglans verf moet worden geschuurd met geschikt schuurpapier en het stof moet worden verwijderd.

Voorbehandeling

Metaal en spijkers moeten met een daarvoor geschikte primer worden behandeld.

Grondverf

Onbehandelde zuigende ondergronden zoals behang en onbehandeld beton/pleisterwerk moeten worden geprimerd voordat er een tussenlaag en topcoat overheen gaat.

Kalk, bloedende en andere poreuze ondergronden: Moeten worden geborsteld en voorbehandelen met **JOTAPROFF PVA 07**.

Plafonds verkleurd door roet, nicotine etc.: Behandel met **JOTUN Kvist- og sperregrunning**.

Afwerking

2 x **JOTAPROFF Primadekk 02**.

Reinigen of morsen

JOTUN Spezial wipes wordt aanbevolen voor het reinigen van gemorst residu. **JOTUN Spezial wipes** is een geschikt middel om uw schilderwerk te reinigen voor of tijdens de behandeling.

Onderhoud

Niet schoonmaken. Reiniging veroorzaakt vlekken.

Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop.

Verwijdering van afval

Verfresten afgeven bij een daarvoor geschikt afvalverwerkingsbedrijf of milieustation.



Milieu Etikettering



Het product wordt erkend door Miljømerking Norge, en voldoet aan de eisen van het milieukeurmerk Svanen (de Zwaan).

Groene Bouwstandaarden

Het aangegeven product voldoet aan de volgende vereisten:

- De emissie-eisen voor M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LCI 05-10440, 2014)
- Zwaan (2096 0002)
- Eigendom criteria in BASTA (2016:A1)
- Geaccepteerd volgens Building Evaluation Assessment Criteria (Byggvarubedömningsens Bedömningskriterier) 4.0 (2016)
- Klasse B volgens Bedömningskriterier (Assessment Criteria) 6.0 for SundaHus (2013)

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 9: VOC-gehalte voor "Interior matt walls and ceilings" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) en emissie-eisen (ISO 16000-9/10).
- Mat 01: Productspecifiek Type III EPD (ISO 14025; 21930, EN 15804).
- Mat 01: Het product veiligheidsinformatieblad bevestigt dat het product geen stoffen bevat op de Noorse A20-lijst.

BREEAM® NOR(2012)

- Hea 9: VOC-gehalte voor "Interior matt walls and ceilings" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) en emissie-eisen (ISO 16000-9/10).
- Mat 1.3: Productspecifiek type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804).
- Mat 1.5: Dit veiligheidsinformatieblad bevestigt dat het product geen stoffen bevat op de Noorse A20-lijst.

Extra certificaten en goedkeuringen kunnen op verzoek beschikbaar zijn.
De EPD's zijn beschikbaar op www.epd-norge.no

Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.