

JOTAPROFF Primadekk 02

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen, luktsvag, helmatt dispersionsfärg för inomhusbruk i tak i torra rum.



Egenskaper och fördelar

JOTAPROFF Primadekk 02 är vår allra bästa takfärg för professionella målare. Den har suverän täckförmåga, ger en helmatt yta i alla vinklar och har mycket goda bättringsegenskaper. **JOTAPROFF Primadekk 02** kan brytas i flera av de mest populära vittonerna.

Användningsområde

Används som mellan- och slutstrykning i tak av betong, spackel, och byggskivor.



Produktdata

Emballagestorlek	3 L (fyllningsgrad 2,7 L), 10 L (fyllningsgrad 9 L)
Tillgängliga baser	Vit (S0500-N)
Brytning	Om vit-bas skall användas som vit ska den INTE brytas över Jotun Multicolor . Övriga kulörer skall blandas över Jotun Multicolor .
Kulör	Kan blandas i utvalda kulörer över Jotun Multicolor .
Glans	02 helmatt



Generisk typ	Dispersionsfärg baserad på PVA kopolymer.
Volymtorrhalt	31 ± 2 volym%
Litervikt	1.38
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 10 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Påföres enklast med roller, men även pensel och högtrycksspruta kan användas. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.018–0.021"
Sprutvinkel	50–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penselvätt**.

Förtunning

Skall inte förtunnas.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	31 - 39

Förhållanden under applicering

Underlagets och luftens temperatur skall minst vara +10 °C.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Torr för beröring	1 t
Övermålningsbar efter	3 t
Brukstorr	24 t

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.
Rengör med **JOTUN Special Målartvätt**.

Underlag	Behandling
Bar metall:	Grundning: Bar järn och spikhuvuden grundas med QUICK Bengalack Rostskyddsfärg . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Primadekk 02 .
Omålade sugande underlag, som tapet och omålad puts:	Grundning: 1 x JOTUN Grundning för vägg . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Primadekk 02 .
Kritande, smetande och porösa underlag:	Grundning: 1 x JOTAPROFF PVA 07 . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Primadekk 02 .
Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg:	Förarbete: Ytor som sedan tidigare är målade med halvblank eller blank färg, mattslipas. Avlägsna slipdammet. Grundning: Gammal blank och halvblank färg grundas med JOTUN Häftgrund Universal . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Primadekk 02 .
Ytor som missfärgats av sot, nikotin osv.:	Grundning : JOTUN Kvist- och spärrgrundning . Slutstrykning: 2 x JOTAPROFF Primadekk 02 .

Underhåll

Färgytan skall inte tvättas. Tvättning orsakar flammighet.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

- Emissionskrav enligt M1: Classification of Indoor Environment 2018
- Svanenmärket (2096 0002)
- Egenskapskriterier i BASTA (2016:A1)
- Accepteras enligt Byggvarubedömningens Bedömningskriterier 4.0 (2016)
- Klass B enligt Bedömningskriterier 6.0 för SundaHus (2013)

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- BREEAM® International v6.0 (2021)/BREEAM® International (2016)
- Hea 02: VOC exemplary emission (ISO 16000-series) and the VOC content for Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (10 g/l).
 - Mat 01: Product-specific Type III EPD (ISO 14025;21930, EN 15804+A2) for Jotun A/S.

- BREEAM-NOR v6.0 (2022)
- Hea 02-02: Mönstervalid nivå. VOC-innehåll för "Matt inomhusvägg- och takfärg" (10 g/l) och emissionskrav (ISO 16000-serien).
 - Mat 02: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804+A2) för Jotun A/S.
 - Mat 02: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska prioriteringslistan (A20-listan) och REACH godkännande-/auktorisationslista – Bilaga XIV, förbud och begränsningar – Bilaga XVII och SVHC-kandidatlista.

- BREEAM® NOR (2016)
- Hea 02: VOC-halt för "Matt inomhusvägg- och takfärg" (30 g/l) (EU-direktiv 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serien).
 - Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.
 - Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.
EPDs är tillgängliga på www.epd-norge.no

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.
Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Jotun rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Jotunkontor hänvisas till www.jotun.com.

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.