

JOTUN Kombi Grunder Hvid DK

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar hvidpigmenteret helt mat grundmaling.

Egenskaber og fordele

JOTUN Kombi Grunder Hvid DK giver en fyldigere overflade end traditionelle grundingsmidler, og man opnår en mere fyldig, mættet og ensartet sugende bund. Efter påføring af et strøg JOTUN Kombi Grunder DK, er det muligt at male direkte på underlaget uden opsætning af væv-/filtbeklædning.

Anvendelsesområde

Til ubehandlede gipsplader, spartlede flader, beton, puds el.lign.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.
Toning	Skal ikke tones.
Kulører	Hvid
Glansgrad	Helt mat.
Generisk type	Acryl-polymerdispersion
Tørstof	52 ± 2 volumen%
Litervægt	1,4
pH værdi	8 til 9
VOC for Klar-Til-Brug Blanding	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/f): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt.

Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +15°C. Bedst ved stuetemperatur.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 6 - 10 m²/l Typisk (beregnet): 8 m²/l
Afhængig af underlagets beskaffenhed.

Anbefalet filmtykkelse per strøg

Tør (beregnet)

Anbefalet	Minimum	52 µm	Maksimum	87 µm	Typisk	65 µm
-----------	---------	-------	----------	-------	--------	-------

Rengøring af maleværktøj

Rengøres med vand og sæbe.

Tørretider

Afhængig af temperatur og fugtighed.

Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C
Overmalingsinterval, min.	1-2 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være bæredygtigt, rent og tørt. Fjern slibestøv. Rengør med JOTUN Husvask. Skyl godt med rent vand.

Grundning

Omrøres godt før brug. Påfør produktet i et ensartet lag med pensel, rulle eller sprøjte. Det bedste resultat opnås med sprøjtepåføring. Efter optørring slibes efter, hvis der skulle optræde ujævnheder i underlaget pga. porehuller, fiberrejsning eller lign.

Topstrøg

Overmales med en af Jotuns væg- eller loftsmalinger i ønsket kvalitet og glansgrad.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar i min. 1 år i uåbnet emballage ved kølig opbevaring.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

00-1

1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.