

JOTUN Lim Ekstra DK

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar lim beregnet til opsætning af filt og glasvæv i tørre og opvarmede rum.

Produktdata

Emballagestørrelser	5 og 15 liter
Kulører	Hvid
Generisk type	Modificeret stivelse forstærket med PVAc dispersion. Cremet og tixotropisk konsistens.
Tørstofindhold efter volumen	20 ± 2 volumen%
pH værdi	7

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Limen er let at påføre med rulle, pensel eller airless.

Rengøring af maleværktøj

Lunkent vand.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet	3 - 5
------------------	-------

Forhold under påføring

Temperatur i luft og underlag skal være 15-30°C. Bedst ved stuetemperatur.

Tørretider

Afhængig af rumtemperatur og fugtighed. Sørg for god udluftning under optørring. Når limen er helt tør, kan vævet/filtten overmales.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Klar til brug	Normalt ca. 24 timer
---------------	-------------------------

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast, tørt, må ikke afsmitte og skal være uden tapetrester o.lign. Tætte/blanke malede underlag rengøres med **JOTUN Specialvask før Maling**, slibes matte og afstøves.

Grunding

Tætte/blanke malede underlag grundes evt. med **JOTUN Hæftegrunder Universal**. På smittende eller stærkt sugende underlag fx spartelmasse, nye mineralske underlag o.lign. grundes med **JOTUN Microgrunder DK/ JOTUN Microgrunder Extra DK**.

Opsætning

Væv og filt: Limen omrøres før brug og påføres i et ensartet lag på underlaget fx med rulle, pensel eller airless ved opsætning af filt og væv. Påfør ikke lim på et større område end glasvævet/filtten kan monteres, mens limen er våd. Beklædningen monteres i den våde lim. Når limen er helt tør, kan vægbeklædningen overmales med egnet Jotun grunder eller maling. Sørg for god ventilation under arbejdet.

Limpletter fjernes straks med en fugtig klud.

Vægbeklædning

Der henvises i øvrigt til væv-/filtproducentens anvisninger.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Holdbar i min. 1 år i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring.

Miljømærkning



5097 0012

Produktet er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdsregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.