

# JOTUN Sparkel for treverk - Akryl

## Produktbeskrivelse

### Type

Lett akrylsparkelmasse.

### Egenskaper og fordeler

Hurtigtørkende, lettslipt og gir en fin overflate.

### Bruksområde

For sparkling av dører, lister og annet treverk.

## Produktdata

<b>Emballasjestørrelser</b>	0,4 L tube og 3 L spann
<b>Farger</b>	Hvit
<b>Generisk type</b>	Akrylemulsjon
<b>Volumbasert tørrstoffinnhold</b>	59 ± 2 volum%
<b>Litervekt</b>	1.8
<b>Fyllegenskaper</b>	0-1 mm mm

## Påføringsinformasjon

### Påføringsutstyr/-metoder

Sparkelspade.

### Rengjøring av malerverktøy

Vann

### Tynner

Skal normalt ikke tynnes.

### Blandeforhold (volum)

En-komponent

### Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur må minst være +10 °C.

### Rengjøring av søl

**JOTUN Spesial wipes** anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipes** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Tørketider

Tykke lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

**Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:**

**Relativ luftfuktighet (RH) 50 %**

**Lufttemperatur** 23 °C

**Underlagstemperatur** 23 °C

**Støvtørr** 30 min.

**Overflatetørr / Berøringstørr** 4 t

**Overmalbar** 4 t

**Bruktørr** 4 t

## Bruksanvisning

### Forarbeid

Blanke flater rengjøres med **JOTUN Spesialvask før maling**, mattslipes og avstøves før sparkling.

### Grunning

Nytt treverk grunnes med **JOTUN Kvist- og sperregrunning** før sparkling.

### Sparkel, kitt, fugemasse

Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir.

For å oppnå best mulig resultat bør det sparkles 2 ganger. Ved større skader/hakk må det sparkles flere ganger, helt til overflaten er jevn når sparkelen er tørr.

### Vedlikehold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

### Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

### Lagring

Fraktes og lagres frostfritt.

### Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

26070748, 45594878

### NOBB modul nummer

31232408

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.