

JOTUN Spartel til Træ - Akryl

JOTUN Sparkel for treverk - Akryl

Produktbeskrivelse

Type

Let akrylspartelmasse.

Egenskaber og fordele

Tørrer hurtig, nem at slibe og giver en flot overflade.

Anvendelsesområde

Til spartling af døre, lister og andet træværk.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste.		
Kulører	Hvid		
Generisk type	Akrylemulsion		
Tørstofindhold efter volumen	59	± 2	volumen%
Litervægt	1.8		
Fyldeegenskaber	0-1 mm		mm

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Spartel.

Rengøring af maleværktøj

Vand

Fortynder

Skal normalt ikke fortyndes.

JOTUN Sparkel for treverk - Akryl

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Single pack

Forhold under påføring

Underlagets og luftens temperatur skal mindst være +10°C.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Tørretider

Tykkere lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Støvtør 30 min.

Berøringstør 4 time(r)

Kan overmales efter 4 time(r)

Klar til brug 4 time(r)

Brugsanvisning

Forarbejde

Blanke underlag rengøres med **Specialvask Før Maling**, slibes matte og afstøves inden spartling.

Grundning

Nyt træværk grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder** inden spartling.

Spartel, fugemasse

Slibepapir bruges til slibning af spartelmassen.

For at få det bedst mulige resultat spartles 2 gange. Ved større skader/hak skal man spartle flere gange, helt til underlaget er jævnt, når spartlen er tør.

Vedligeholdelse

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet. Bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.