

JOTUN Snickerispackel - Oljebaserat

JOTUN Sparkel for treverk - Oljebasert

Produktbeskrivning

Typ

Oljebaserat spackel för snickerier.

Egenskaper och fördelar

Spacklet är extra starkt och tål belastning. Lätt att slipa och ger en slät yta. Vattenbeständig och frosttålig.

Användningsområde

För spackling av dörrar, lister och övriga snickerier. Kan också användas på trä i våtrum.

Produktdata

Emballagestorlek	1 L Emballage
Kulör	Ljusgrå
Generisk typ	Alkydspackel
Volymtorrhalt	57 ± 2 volym%
Litervikt	1.64
Litervikt	
Fyllnadsegenskaper	0-5 mm mm
Flampunkt	49 °C

Appliceringstekniska data

Appliceringsverktyg / -metoder

Stål- eller bakelitspackelspade.

Rengöring av verktyg

JOTUN Penseltvätt och vatten.

Blandningsförhållande (volym)

En-komponent, färdig att användas.

Förtunning

JOTUN Lacknafta (White Spirit)

Skall normalt sätt inte spädas.

Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.

Torktider

Tjocka lager, låg temperatur, hög luftfuktighet och liten luftväxling förlänger torktiden.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Dammtorr	1 t
Övermålningsbar efter	24 t

Bruksanvisning

Blanka ytor rengöres med **JOTUN Special målartvätt**, mattslipas och dammas av innan spackling. Nytt trä grundas med **JOTUN Kvist- och spärrgrundning** innan spackling. För slipning av spackelmassan används sandpapper.

Rengöring av spill

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Underhåll

Ej tillämpligt. Produkten skall inte användas ensam.

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Rester av spackel i emballaget täcks med vatten innan locket sätts på. Detta för att förlänga hållbarheten.

Avfallshantering

Spackelrester får inte tömmas i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Produktkod:	191
De tre första tecknen i artikelnumret:	9JS

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.