

JOTUN Sparkel for treverk - Oljebasert

Produktbeskrivelse

Type

Oljebasert sparkel for treverk.

Egenskaper og fordeler

Den er ekstra sterk og tåler belastning. Lettslipt og gir en fin overflate. Vannfast og frostsikker.

Bruksområde

For sparkling av dører, lister og annet treverk. Kan også benyttes på treverk i våtrom.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 L spann
Farger	Lys grå
Generisk type	Alkydsparkel
Tørrestoff pr volum	57 ± 2 volum%
Litervekt	1.64
Litervekt	
Fyllegenskaper	0-5 mm mm
Flammepunkt	49 °C

Påføringsinformasjon

Påføringsutstyr/-metoder

Stålsparkel eller bakelittsparkel.

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Blandeforhold (volum)

En-komponent, ferdig til bruk.

Tynner

JOTUN White Spirit

Skal normalt ikke tynnes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

Tørketider

Tykket lag, lav temperatur, høy luftfuktighet og liten luftbevegelse forlenger tørketiden.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	1 t
Overmalbar	24 t

Bruksanvisning

Blanke flater rengjøres med **JOTUN Spesialvask før maling**, mattslipes og avstøves før sparkling. Nytt treverk grunnes med **JOTUN Kvist- og sperregrunning** før sparkling. Til sliping av sparkelmassen benyttes slipepapir eller filsebrett.

Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipen anbefales for å rengjøre søl. **JOTUN Spesial wipen** er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

Vedlikehold

Ikke aktuelt. Produktet brukes ikke alene.

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Resterende sparkelmasse i emballasjen dekkes med vann før lokket settes på, for å forlenge holdbarheten.

Avfallshåndtering

Sparkel må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

Produktkode: 191

De tre første tegnene i varenummeret: 9JS

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

23507577

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.