

JOTUN Spartel til Træ - Olie

JOTUN Sparkel for treverk - Oljebasert

Produktbeskrivelse

Type

Oliebaseret spartel til træværk.

Egenskaber og fordele

Er ekstra stærk og tåler belastning. Nem at slibe og giver en flot overflade. Vandfast og frostsikker.

Anvendelsesområde

Til spartling af døre, lister og andet træværk. Kan også anvendes på træværk i vådrum.

Produktdata

Emballagestørrelser	1 l spand
Kulører	Lysegrå
Generisk type	Alkydspartel
Tørstofindhold efter volumen	57 ± 2 volumen%
Litervægt	1.64
Litervægt	
Fyldeegenskaber	0-5 mm mm
Flammepunkt	49 °C

Påføringsinformation

Påføringsværktøjer / -metoder

Stålspartel eller bakelitspartel.

Rengøring af maleværktøj

JOTUN Penselrens og vand.

Blandingsforhold for produktet (volumen)

En-komponent, klar til brug.

Fortynder

JOTUN White Spirit

Skal normalt ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

Tørretider

Tykk lag, lav temperatur, høj luftfugtighed og dårlig ventilation forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur 23 °C

Overfladetemperatur 23 °C

Støvtør 1 time(r)

Kan overmales efter 24 time(r)

Brugsanvisning

Blanke underlag rengøres med **Specialvask Før Maling**, slibes matte og afstøves inden spartling.

Nyt træværk grundes med **JOTUN Knast- og Spærregrunder** inden spartling.

Til slibning af spartelmassen anvendes slibepapir eller filtsebræt.

Rengøring af spild

JOTUN Special Wipes anbefales for at rengøre spild. **JOTUN Special Wipes** er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Ikke aktuelt. Produktet anvendes ikke for sig selv.

Opbevaring

Resterende spartelmasse i emballasjen dækkes med vand, inden låget sættes på, for at forlænge holdbarheden.

Affaldshåndtering

Spartel må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale forskrifter.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 2480459

Sikkerhedsregler

2-1

1993

Diverse

Produktkode: 191

De 3 første tal/bogstaver i varenummeret: 9JS

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.