

JOTUN Træolie V

Produktbeskrivelse

Type

Specialolie til imprægneret træværk (terrasser, møbler o.l.) til udendørs brug.



Egenskaber og fordele

Giver et pænt oliebehandlet udseende. Beskytter mod dannelse af sprækker, nedbrydning fra lys og fugt. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Har god penetrerende og vandafvisende effekt.

Underlag

Anbefales på trykimprægneret og vacuumimprægneret træværk som fx terrassegulve, lævægge, havemøbler etc.



jotun Penselrens

Produktdata

Emballagestørrelser

Iht. den til enhver tid gældende prisliste.

Fås i følgende baser

Klar base

Toning

Indtil 6% med **Jotun Multicolor** tonepasta.
Klar base kan tones i **Jotun Multicolor** til Gylden og Grønntonet.
Kan tones efter **TREBITT Terrassebeis** klar base recepter, hvis det ønskes.
Hvis den klare base anvendes uden farvetilsætningsstoffer, forventes kortere holdbarhed.

Generisk type

Alkydolie emulgeret i vand.

Tørstofindhold efter volumen

21 ± 2 volumen%

Litervægt

0.98

VOC for brugsklar blanding

EU grænseværdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Produkt klar-til-brug. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Oliien skal være tør, inden den udsættes for fugt. Check at der ikke er meldt regn det første døgn efter påføring. Behandling af tætte træsorter som sibirsk lærk kan give reduceret holdbarhed pga. manglende indtrængning i træværket. Pigmenteret behandling giver bedst beskyttelse. Træolien har et mælkeagtigt udseende i emballagen, men får et farveløst udseende efter optørring.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel eller rulle og pensel. Produktet må ikke sprøjtepåføres.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	21 - 26

Forhold under påføring

Må ikke anvendes på rimet overflade. Undgå påføring i direkte sol, fugtigt vejr og ved lave temperaturer.

Tørretider

Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.) 50%

Lufttemperatur	10°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	10°C	15°C	23 °C

Støvtør	8 time(r)	5 time(r)	3 t
Klar til brug	16 t	12 time(r)	8 time(r)

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nyt, imprægneret træværk:	Bør tørre 1-2 mdr. Udslag fra imprægneringsrester afrenses med stiv børste. Skyl godt med vand og lad det tørre. Topstrøg: Påfør JOTUN Træolie V . Når træværket er tørt, påføres kun 1 tyndt strøg. Behandl 1-2 brædder i hele længderetningen ad gangen. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Produktet danner en tynd film med forankring til underlaget. For at få et ensartet og pænt resultat anbefales det at slutstryge ind i det foregående felt.

Gammelt, imprægneret træværk:

Vejrslidt underlag afrenses med stålkardæsk eller slibes ned til friskt træværk. Ubehandlet, oliebehandlet eller laseret træværk behandles med **TREBITT Terrassebeisfjerner** iht. brugsanvisningen. NB! Alle rester fra **TREBITT Terrassebeisfjerner** skylles omhyggeligt af.

Topstrøg: Påfør **JOTUN Træolie V**. Når træværket er tørt, påføres kun 1 tyndt strøg. Behandl 1-2 brædder i hele længderetningen ad gangen. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Produktet danner en tynd film med forankring til underlaget. For at få et ensartet og pænt resultat anbefales det at slutstryge ind i det foregående felt.

Yderligere information

JOTUN Træolie V anbefales ikke som lasur på træhuse.

Vedligeholdelse

JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens anbefales til brug, når det er nødvendigt. Dette vil fjerne smuds og genopfriske farven. Yderligere vedligeholdelse afhængig af slitage.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1367833

Sikkerhedsregler

0-1

1993

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.