

Guard Endure D

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Данный продукт является порошковым покрытием, которое было специально разработано для улучшения защиты от царапин, потертостей и истирания, для того чтобы окрашенные элементы сохраняли свой первоначальный вид долгое время. Помимо этого соответствует самым высоким стандартам промышленности в области механических и химических свойств. Дополнительную информацию можно получить в региональном офисе продаж.

Области применения

Это порошковое покрытие рекомендуется использовать для поверхностей, которые эксплуатируются внутри помещений и подвержены сухой среде.

Типовые области применения:

Офисная мебель
Мебель для дома
Коммерческая мебель

СВОЙСТВА ПОРОШКОВОГО ПОКРЫТИЯ

Хранение

Хранить в сухом прохладном месте. Максимальная температура 25 °С. Максимальная относительная влажность 60%. При хранении более 12 месяцев рекомендуется проверка качества.

НАНЕСЕНИЕ

Предварительная обработка

Окончательные свойства системы покрытия зависят от подложки, типа и качества предварительной обработки. Для получения наилучших результатов рекомендуется следовать инструкциям и рекомендациям поставщика материала для предварительной обработки.

Нанесение порошка

| Программа отверждения | Температура объекта | Время |
|------------------------|---------------------|----------|
| Guard Endure D8 | 180 °С | 10 минут |
| | 200 °С | 5 минут |
| Guard Endure D6 | 160 °С | 10 минут |
| | 180 °С | 5 минут |

Другие графики полимеризации могут быть разработаны после технического одобрения лабораторией.

Рекомендуемая толщина пленки (мкм): 55-70

Оборудование

Пригоден для Корона и Трибо заряжающего оборудования.

ВНЕШНИЙ ВИД

| | | |
|--------------------|---|----------------|
| Цвет | Данный продукт доступен в широком спектре цветов RAL и NCS. | |
| Блеск | ISO 2813 (60°) Guard Endure D6 Guard Endure D8 | 60-85 25-85 |
| Поверхность | Гладкий | |

* если поверхность слишком мала или непригодна для того, чтобы блеск был измерен с помощью блескометра, блеск следует оценить сравнением с образцом (под тем же самым углом зрения).

Другие уровни глянца могут быть доступны после одобрения лабораторией.

СВОЙСТВА

Технические данные, приведенные ниже, типичны для этого продукта, нанесенного следующим образом:

| | |
|-----------------------|--|
| Поверхность | Железо-фосфатированная холоднокатанная сталь |
| Толщина подложки (мм) | 0,8 |
| Толщина пленки (µm) | 55-70 |

Типовые значения при тестировании.

| Свойство | Стандарт | Результат |
|--|--|--|
| Адгезия | ISO 2409 | Решётчатый надрез Gt0 (адгезия 100%) |
| Тест твердости карандашом | ASTM D3363-05 (Derwent Graphic) | Твердость определяемая методом царапания: ≥ 2H Твёрдость по карандашу: ≥ 4H |
| Стойкость к царапанию | ISO 1518-1 / SIS 83 91 17 | ≤ царапина шириной 0,5 мм при нагрузке 3 Н на полусферический твердометаллический наконечник радиусом 0,5 мм |
| Твердость пленки | ISO 2815 | Твёрдость по Бухгольцу: ≥ 80 |
| Испытание на стойкость к истиранию и царапанию. | Polishing paper type 9MIC, 281Q Wetodry from 3M, gloss at 20° | Изменение блеска не более 50 % (5 двойных протиров) |
| Тест Эриксен | ISO 1520 | ≥ 6 мм |
| Стойкость к удару | ASTM D2794 (5/8 " ball) (кг×см, прямой и обратный) Guard Endure D6 Guard Endure D8 (Блеск: 25-59) Guard Endure D8 (Блеск: 60-85) | 60/60 40/20 60/60 |
| Стойкость к тесту нейтрального соляного тумана | ASTM B117 | Отсутствие пузырения и не более 1 мм развития коррозии после 240 часов |
| Стойкость к влажным атмосферам | ISO 6270-2 | Отсутствие пузырения и не более 2 мм развития коррозии после 504 часов |

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

Технический паспорт

Guard Endure D



Jotun Protects Property

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).