

# JOTUN Premium Mur Grunder

## Produktbeskrivelse

### Type

Upigmenteret, vandfortynbar grunding basert på silikoneemulsion til udendørs brug.

### Egenskaber og fordele

God bindeevne. Udjævner uens sugsevne i underlaget. Produktet trænger godt ind og har god bindeevne, er diffusionsåbent og vandafvisende.

### Anvendelsesområde

Produktet anbefales kun til udendørs brug.

Grunding på ubehandlet murværk og på murværk, der er sugende/kridtende efter afvaskning. Produktet anvendes som grunding under JOTUN Premium Mur i system.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	0,75 l, 3 l og 10 l
<b>Kulører</b>	Farveløs.
<b>Generisk type</b>	Upigmenteret grunding baseret på silikoneemulsion.
<b>Tørstof</b>	10 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/g): 30 g/l. Dette produkt indeholder max 30 g/l VOC.

## Påføringsinformation

### Bemærk

Omrøres godt før brug. Produktet skal ikke danne film. Maling betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv.

### Påføringsmetoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Pensel anbefales. Påføres nedenfra og op.

### Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C og under +25°C under påføring.

### Forbrug pr. strøg

Afhængig af underlagets beskaffenhed.

### Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

### Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

#### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	10°C	23°C
Overfladetemperatur	10°C	23°C
Støvtør	2-4 time(r)	1-2 time(r)
Overmalingsinterval, min.	10 time(r)	5 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Pudsarbejder udføres iht. NS 3420. Løstsiddende maling, løs puds og al gammel kalk skal fjernes. Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN Kraftvask med efterfølgende skylning med rent vand (vinduer bør afdækkes). Påfør JOTUN Træ- og Murrens iht. brugsanvisningen. Underlaget skal være tørt inden videre behandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter.

### Grundning

JOTUN Premium Mur Grunder. Påføres nedefra og op på ubehandlet og bart murværk/puds. Produktet skal ikke danne film. Overmales med JOTUN Premium Mur system.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

### Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

---

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.