

Jota Alfa

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็นสารเติมแต่งสำหรับ Hardtop XP ที่มีคุณสมบัติป้องกันเชื้อรา และสาหร่าย ผลิตภัณฑ์นี้มีกลิ่น

การใช้งานทั่วไป

Protective:

ใช้สำหรับบริเวณที่มีการเจริญเติบโตของเชื้อราอย่างรุนแรง

เจดสี

สีเหลือง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ	ทดสอบ/มาตรฐาน	รายละเอียด
ปริมาณเนื้อสีโดยปริมาตร	ISO 3233	18 ± 2 %
จุดวาบไฟ (flash point)	ISO 3679 Method 1	105 °C
ความหนาแน่น	คำนวณ	1 กก/ลิ

Region	Číslo Účinnosti	Ěstí é Číslo Účinnosti	VOC Účinnosti
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	คำนวณ	820 กรัม/ลิตร
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	คำนวณ	820 กรัม/ลิตร
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	คำนวณ	820 กรัม/ลิตร
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	คำนวณ	820 กรัม/ลิตร
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	คำนวณ	820 กรัม/ลิตร

ข้อมูลที่กำหนดนี้สำหรับโรงงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเจดสี

การผสมของผลิตภัณฑ์

ส่วนผสมเดี่ยว
0.11 ลิตรของสารปรุงแต่งต่อสี 5 ลิตร

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำในการใช้งาน :

พื้นผิวเก่าที่มีเชื้อรา และตะไคร่น้ำ:

- ฉีดด้วยน้ำ และขัดพื้นผิวเพื่อขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทาพื้นผิวที่ต้องการทาสีด้วย Sodium hypochlorite 2% (โดยประมาณ 50% จากสารฟอกขาวด้วยน้ำสะอาด) โดยใช้ลูกกลิ้ง หรือแปรง
- ทิ้งไว้ให้เกิดการฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที
- ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
- ขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทราย
- ล้างพื้นผิวให้สะอาด จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งก่อนการทาสี

บรรจุภัณฑ์ (ทั่วไป)

	ปริมาณ (ลิตร)	ขนาดของการบรรจุ (ลิตร)
Jota Alfa	0.11	0.2

ปริมาณที่ระบุสำหรับโรงงาน หมายเหตุ ขนาดบรรจุและปริมาณอาจแตกต่างกันตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ

การจัดเก็บ

TO BE TRANSLATED

อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 23 °C

Jota Alfa 6 เดือน

ในบางตลาดการค้าอายุการเก็บรักษาเป็นข้อมูลในเชิงพาณิชย์สามารถเป็นไปตามกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศ ซึ่งข้อมูลข้างต้นเป็นอายุการเก็บรักษาขั้นต่ำ. หลังจากนั้นคุณภาพของสีจะมีการตรวจสอบอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ทำงานสีระดับมืออาชีพเท่านั้น ช่างสี (applicators) และผู้ปฏิบัติงานสี (operators) จะต้องผ่านการอบรม. มีประสบการณ์และมีความสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผสมและทำงานสีที่ถูกต้องตามเอกสารข้อมูลทางวิชาการของโจตัน ช่างสีและผู้ปฏิบัติงานสีควรใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ แนวทางในการปฏิบัติขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความรู้ในปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ คำแนะนำนอกเหนือจากนี้เพื่อให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของงานนั้น ๆ ควรส่งต่อไปยังตัวแทนของบริษัท โจตันที่รับผิดชอบในการอนุมัติก่อนที่จะเริ่มทำงานสี

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

โปรดสังเกตค่าเดือนที่ข้างกระป๋อง ใช้ในที่ที่สามารถระบายอากาศได้ดี ระวัง อย่ายืดลม และการสัมผัสผิวหนัง หากถูกผิวหนังให้รีบเช็ดออกด้วยสบู่และน้ำสะอาด หากเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที

ความเบี่ยงเบนของเจดสี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับรองพื้น หรือกันเพรียง เจดสีอาจมีความผันแปรได้เล็กน้อยเนื่องจากแบบการผลิต โดยที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึงผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอีพ็อกซี หากมีการใช้เป็นที่ยาวสุดท่ายอาจเกิดฝุ่นขอลดจากแสงแดด และสภาวะแวดล้อม

เจดสี และการคงความเงาของผลิตภัณฑ์สีทับหน้า อาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเจดสี สภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความเข้มข้นของรังสียูวี ฯลฯ คุณภาพในการปฏิบัติงาน ชนิดของผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโจตัน

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ได้ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละประเทศ โจตันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ควรปรึกษาโจตันสำหรับเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

หากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี้ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสำคัญ