

## Jotun Accelerator CO1P

### Produktbeskrivning

Detta är kobolt octoat som är upplöst i en organisk lösningsmedels blandning. Produkten aggerar som en accelerator i combination med ketone peroxider för att härda Jotun Baltoflake och Chemflake produkter.

### Användningsområde

Rekommenderad användning enligt den specifika datablad eller bruksmanual för produkten man vill använda.

### Produktdata

Egenskap	Test/Standard	Beskrivning
Flampunkt	ISO 3679 Method 1	82 °C
Densitet	kalkylerad	0.9 kg/l

De angivna egenskaperna är typiska för fabrikstillverkade färger, mindre variationer kan förekomma beroende av kulör.

Kobolt innehåll (kalkylerad): 1 %

### Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Jotun Accelerator CO1P	1	1

Angiven volym avser fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

### Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

#### **WARNING: Acceleratorer får aldrig komma i direkt kontakt med peroxider.**

Kobolt acceleratorer kan reagera våldsamt med organiska peroxider!

Det är inte tillåtet att förvara/lagra eller transportera acceleratorer tillsammans med peroxider.

### Hållbarhet vid 23 °C

Jotun Accelerator CO1P	12 månad(er)
------------------------	--------------

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

## Varning

Produkten är endast avsedd för professionellt bruk. Applicerare och användare ska vara utbildade och ha förutsättningar att blanda och applicera färgen i enlighet med Jotuns rekommendationer. Applicerare och användare ska ha tillgång till korrekt personlig skyddsutrustning då produkten används. De här rekommendationerna är baserade på tillgänglig kunskap om produkten. Eventuella avvikelser ska meddelas till ansvarig representant för Jotun för godkännande innan arbetet får fortsätta.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera de säkerhetsföreskrifter som finns angivna på förpackningen. Används under väl ventilerade förhållanden. Andas inte in sprutdimma. Undvik hudkontakt. Färgstänk på huden skall omgående avlägsnas med lämpligt rengöringsmedel, tvål och vatten. Ögonen bör sköljas rikligt med vatten och läkare skall kontaktas.

## Kulöravvikelse

Produkter som är avsedda som grundfärg eller antifouling har kulörvariationer som varierar mellan tillverkningarna. Sådana produkter kan blekas eller krita då de exponeras för solljus eller väderlek.

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.