

Marine Rubbing

Productbeschrijving

Type

Dit is het allernieuwste polijstmiddel.

Kenmerken en voordelen

Het bevat geen beschadigende onderdelen, geeft het oppervlak een chemische reiniging. Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van krassen, oxidatie, vuil en verf.

Aanbevolen gebruik

Te gebruiken als rubbing en polish voor gelcoat en 2 componenten verven.

Product data

Kleuren	licht beige.		
pH waarde	8,5		
Vlampunt	65 °C		
VOS-USA	200	g/l	EPA Method 24
Inhoud	Bevat : niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen: < 5 %		

Verpakking (typisch)

	Volume / Hoeveelheid (liters)	Grote van verpakking (liters)
Marine Rubbing	0.5	0.5

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

Applicatie gegevens

Het product kan aangebracht worden met

Katoen, Doek, Spons, 3M blok: Aanbevolen.

Product mengverhouding (in volume)

Één component

Reiniging van schildermateriaal.

Water

Klaar voor gebruik

Oppervlakte voorbehandeling

Ondergronden met vet, olie of andere vervuiling, schoonmaken met Jotun Yachting reiniger.

Voorbehandeling

Schudden voor gebruik. Breng het product aan met een schone, zachte en vochtige doek. Poetsmachine is aanbevolen met een snelheid van ongeveer 1000-1500 rpm. Polijst tot het gewenste eindresultaat. Voor handmatig poetsen, poets kleine gebieden met de hand in cirkelbewegingen. Polijst tot het gewenste eindresultaat. Eindig met een schoon microfiber doek of polijst papier.

Toplaag

Eindig met een Jotun Yachting wax.

Opmerkingen

Het produkt niet aanbrengen op warme ondergronden of direct zonlicht. Voorkom contact met kunststoffen.

Opslag

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Marine Rubbing 24 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheids notities op het blik.

Een veiligheid informatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde informatie over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in de product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Afwijzing

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun produkten worden beschouwd als halffabrikaten en als zodanig, worden de produkten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het produkt zelf garanderen. Kleine produktvariatiaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit produkt en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (verenigd Koninkrijk) versie voor.

